

شکل ۱-۱۹۲

در صورتی که بخواهید از سجاف پشت یقه استفاده کنید، باید مراحل زیر را انجام دهید:

برای ترسیم سجاف قسمت پشت یقه، از «نقطه ی ۵۰»، برای ترسیم سجاف قسمت پشت یقه، از «نقطه ی ۵۰»، «نقطه ی ۴۹» به اندازه ی پهنا ی سجاف سرشانه ی جلو «۴ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه ی ۶۴» به دست آید.

$۵۰ \rightarrow ۶۳ = ۸,۵$ سانتیمتر


$۴۹ \rightarrow ۶۴ = ۴$ سانتیمتر

از خط «۶۴ → ۴۹» به اندازه ی «۲/۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا «نقاط ۶۴' و ۴۹'» سرشانه به دست آید. (شکل ۱-۱۹۲)

سجاف جدای پشت = $۶۵' \rightarrow ۶۳' \rightarrow ۶۴' \rightarrow ۶۵'$

خط مرکزی سجاف پشت روی دولای بسته قرار می گیرد.

(شکل ۱-۱۹۳)



شکل ۱-۱۹۳

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره ی شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷- / ۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴



برای ترسیم الگوی یقه ی این مدلها چندین مرحله را باید انجام دهید، با راهنمای هنرآموز محترم کلاس مدلهای یقه را ترسیم کنید.