

فصل ۳

کنترل چال‌ها و حمل مواد ناریه



با توجه به نیاز گسترده جهان به مواد معدنی، لازم است تا این مواد با کمترین هزینه استخراج و به بازار مصرف ارسال گرددند یکی از مهم‌ترین روش‌های استخراج استفاده از عملیات آتشباری است که نیاز به دقیق فراوان در تمامی مراحل آن دارد. کنترل چال‌ها جزء مراحل اولیه آتشباری در معادن است و پس از آن لازم است مواد منفجره به معدن و به محل شبکه آتشباری حمل گرددند. انجام این مراحل می‌بایست توسط افراد متخصص و دوره‌دیده انجام شود و نیاز به دقیق و رعایت دقیق دستورالعمل‌های اجرایی و ایمنی دارد. افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند دارای تخصص‌های ویژه‌ای هستند و می‌توانند علاوه بر معدن در تونل‌سازی، سدسازی، راهسازی و ... فعالیت نمایند.

واحد ۱ یادگیری

کنترل ابعاد و تعداد چال‌ها طبق نقشه

مقدمه ۴

کنترل ابعاد و تعداد چال‌ها جهت اجرای عملیات استخراج طبق طراحی انجام شده و تخمین و ارزیابی میزان مواد منفجره مورد نیاز نقش به سزایی داشته باشد. لذا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند علاوه بر تخصص‌های لازم دقیق کافی را نیز داشته باشند. در این درس ابزارهای مورد نیاز (متر وزنه‌دار، خط‌کش، کمپاس و ...) و نحوه کار با آنها جهت کنترل چال‌های انفجاری شرح داده شده است.

استاندارد عملکرد

کنترل ابعاد و تعداد چال‌ها با استفاده از نقشه آتشباری و نقشه‌خوانی بر اساس استاندارد حفاری و تهیه گزارش با دقیقیت بالای ۹۵٪ و مراحل انجام این کار عبارتند از: اندازه‌گیری ابعاد چال‌ها - کنترل نهائی تعداد چال‌ها - تهیه گزارش می‌باشد که در کتاب به آن پرداخته خواهد شد.

پیش‌نیاز و یادآوری

اندازه‌گیری ابعاد چال

بعد از انجام عملیات چال‌زنی و حفر چال‌ها لازم است کلیه چال‌های حفاری شده از نظر محل قرارگیری (مختصات)، عمق، قطر و شیب کنترل شده و از آماده‌بودن هر چال برای پر شدن از مواد ناریه اطمینان حاصل نمود.

عملیات کنترل به منظور ارزیابی مطابقت طراحی با اجرا و برآورد میزان مواد ناریه برای هر چال ضروری است، مواردی که می‌تواند در حین انجام عملیات آتشباری به وجود آید شامل:

۱- تعدادی از چال‌ها ممکن است در حین عملیات اجرایی ناخواسته به وسیله سنگ و یا خاک پر شده باشند و باعث ایجاد اختلال در روند عملیات آتشباری گردند.

۲- برخی از چال‌ها در زیر زمین به درزو شکاف و یا حفراتی برخورد کرده باشند که می‌تواند باعث مصرف بیش از حد مواد ناریه و هدر رفتن آنها شود.

۳- آبدار بودن برخی از چال‌ها در حین حفاری و یا پس از آن که می‌بایست آب را خارج کرد و یا از مواد ناریه مخصوص در آنها استفاده نمود.

۴- در حین عملیات حفاری ممکن است شیب و یا امتداد برخی از چال‌ها از مقدار طراحی شده منحرف گردد، این امر می‌تواند باعث بر هم خوردن نظم در مراحل انفجر چال‌ها شود و می‌بایست اصلاحات لازم بر روی این چال‌ها انجام گیرد.

ابزارهای اندازه‌گیری عمق و قطر چال‌های حفاری

مشخصات چال	وسیله اندازه‌گیری	شكل وسیله	نحوه اندازه‌گیری
عمق	از مترهای دارای وزنه و یا نخ و شاقول		<p>وزنه را به سر متر وصل کرده و به داخل چال می‌فرستیم با توجه به سنگینی وزن متر به صورت قائم به سمت کف چاه حرکت می‌کند و زمانی که به انتهای چال برسد وزن بر روی زمین قرار می‌گیرد و کشش روی متر از بین می‌رود و مشخص می‌شود که متر به انتهای چال رسیده است.</p> <p>در این وضعیت عمق چال عبارت است از مقدار عدد روی متر + ارتفاع وزنه و قلاب</p>

<p>قطر چال به راحتی با قرار دادن عدد صفر در یک سمت چال و قرائت عدد در سمت دیگر دهانه چال اندازه‌گیری می‌شود.</p>	 	<p>از خط کش، متر و یا کولیس</p>	<p>قطر</p>
<p>در صورتی که چال در حال حفاری باشد با قرار دادن کمپاس بر روی لوله حفاری می‌توان شیب آن را اندازه‌گیری نمود. اما در صورتی که که حفاری چال قبل انجام شده باشد با قراردادن یک چوب یا میله در داخل چال حفر شده شیب را با قراردادن کمپاس بر روی آن شیب را قرائت می‌کنند.</p>		<p>معمولًاً از کمپاس</p>	<p>شیب</p>
<p>چال‌های آتشباری در اکثر موارد به صورت قائم حفر می‌شوند. اما در صورتی که نیاز به حفر چال‌های شیبدار باشد باید علاوه بر شیب، امتداد چال نیز تعیین و حفاری با توجه به آن انجام گیرد. امتداد چال‌ها نیز همانند روش قبل توسط کمپاس اندازه‌گیری می‌شود.</p>		<p>معمولًاً کمپاس</p>	<p>امتداد</p>



اندازه‌گیری عمق چال حفاری شده به وسیله متر وزنه‌دار

عوارض ناشی از عدم کنترل دقیق ابعاد چال‌ها		
اقدامات لازم	عواقب ناشی از آن	نوافع ممکن
انجام عملیات حفاری تا رسیدن به عمق طراحی شده	کاهش ایجاد محصول، باقی‌ماندن قسمتی از مواد معدنی در جای خود و نیاز به انفجار مجدد و در نهایت صرف زمان و هزینه بیشتر	کمبودن عمق چال
پر کردن خوردن طراحی پله‌های معدن و افزایش مصرف مواد ناریه رسیدن به عمق طراحی شده	بر هم خوردن طراحی پله‌های معدن و افزایش مصرف مواد ناریه	زیادبودن عمق چال
اعلام به مدیر عملیات آتشباری جهت در نظر گرفتن تمهیدات لازم	فرار مواد ناریه از درزو شکاف، هدر رفتن مواد منفجره، ایجاد نقص در فرایند آتشباری و هدر رفت زمان و افزایش هزینه	درزو شکاف در چال
تخلیه آب و یا استفاده از مواد ناریه مخصوص آتشباری در محیط مرطوب	خیس شدن مواد ناریه و از دست رفتن خواص آن و ایجاد نقص در عملیات آتشباری و هدر رفت زمان و افزایش هزینه	آبدار بودن چال
اطلاع‌رسانی به مدیر عملیات آتشباری و اقدام جهت تصحیح شیب و یا امتداد چال‌ها در صورت امکان	در صورتی که شیب چال‌های انفجاری اشتباه باشد فاصله چال‌ها تا فضای آزاد (B) و یا از هم دیگر (S) تغییر خواهد کرد و باعث کاهش راندمان کاری، بر هم خوردن ابعاد محصول تولید شده و تغییر طراحی پله‌های معدن خواهد شد.	شیب چال



کار عملی: اندازه‌گیری قطر، عمق و زاویه چال‌ها

کار عملی ۱: بازدید از یک واحد معدنی واژ چال‌های حفر شده جهت انجام عملیات آتشباری و کنترل ابعاد آنها

شرح فعالیت:

- ۱- مشاهده نحوه انجام عملیات حفر چال
- ۲- کنترل عمق، قطر، امتداد و شیب چال‌های حفر شده با استفاده از ابزارهای مربوطه
- ۳- کنترل آبداربودن چال‌ها

مواد و ابزار: شاقول، متر وزنه‌دار، متر، کمپاس، کولیس و خط‌کش، نوشت افزار

نکات ایمنی: تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی کارگاه

اخلاق حرفه‌ای: دقت و سرعت عمل

ارزشیابی مرحله‌ای: اندازه‌گیری ابعاد چال

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	اندازه‌گیری قطر، عمق، زاویه، شیب، امتداد، طبق نقشه آتشباری و آبداربودن چال‌ها	بالاتر از حد انتظار	مکان: شبکه حفاری تجهیزات: شاقول، متر وزنه‌دار، متر، کمپاس، کولیس و خط‌کش، نوشت افزار
۲	اندازه‌گیری قطر، عمق، زاویه، شیب، امتداد طبق نقشه آتشباری	درست	مواد مصرفی: نوشت افزار زمان: ۴۰ دقیقه
۱	اندازه‌گیری قطر و عمق	ناقص	

کنترل تعداد، فاصله ردیف‌ها و ستون‌های چال


بعد از اتمام عملیات چال زنی برای اطمینان از صحت عملیات حفاری انجام شده لازم است فاصله و تعداد چال‌ها کنترل گردد. شبکه حفاری شده به لحاظ ابعاد، تعداد و فواصل چال‌ها می‌بایست کاملاً مطابق با شبکه حفاری طراحی شده باشد. چنانچه فواصل رعایت نشده باشد لازم است اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد تا در صورت امکان نسبت به اصلاح آنها توسط دستگاه حفاری براساس طراحی اقدام گردد.

بارش فکری



در صورتی که فاصله چال‌ها از هم مطابق نقشه شبکه آتشباری اجرا نشده باشد چه مشکلاتی را می‌تواند به بار بیاورد؟

جهت کنترل فاصله چال‌ها از یکدیگر می‌بایست به وسیله متر فاصله هر چال از چال‌های کناریش در هر سطر و ستون شبکه آتشباری اجرا شده، اندازه‌گیری و با نقشه شبکه حفاری مطابقت داده شود.



اندازه‌گیری فواصل چال‌ها در هر سطح و ستون

در شکل صفحه بعد مجموعه‌ای از فعالیت‌های لازم جهت انجام عملیات آتشباری شامل، راه‌های دسترسی، محدوده شبکه حفاری، چال‌های آتشباری حفاری شده، ماشین‌آلات حفاری، کامیون حامل مواد منفجره و سایر قسمت‌ها و فعالیت‌ها در یک معدن روباز نشان داده شده است.



شبکه چال آتشباری حفر شده

نواقص ممکن	عواقب ناشی از آن	اقدامات لازم
افزایش فاصله چال‌ها	بزرگ‌شدن ابعاد محصول حاصل از انفجار و مشکلات حمل و نقل و یا فرآوری	گزارش به مدیر عملیات آتشباری و اقدام به انجام اصلاحات لازم
کاهش فاصله چال‌ها	کوچک‌تر شدن ابعاد محصول از ابعاد طراحی و مشکلات در فروش محصول و یا مراحل فرآوری	



کار عملی: کنترل تعداد و انطباق مختصات چال‌ها با نقشه

کار عملی ۱: بازدید از یک واحد معدنی از چال‌های حفر شده جهت انجام عملیات آتشباری و کنترل فواصل و تعداد آنها

شرح فعالیت:

- ۱- مشاهده نحوه انجام عملیات حفر چال
 - ۲- کنترل فاصله چال‌ها و تعدادشان در هر ستون و ردیف شبکه آتشباری با استفاده از ابزارهای مربوطه
 - ۳- کنترل آبداربودن چال‌ها
 - ۴- گزارش مشکلات احتمالی موجود در شبکه آتشباری اجرا شده
- مواد و ابزار: شاقول، متر وزنه‌دار، متر، کمپاس، کولیس و خط کش، نوشت افزار
- نکات ایمنی: تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی کارگاه
- اخلاق حرفه‌ای: دقت و سرعت عمل

ارزشیابی مرحله‌ای: کنترل نهایی تعداد چال‌ها

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	شمارش تعداد و فواصل ردیف‌ها و ستون‌های شبکه آتشباری حفر شده، مقایسه تعداد چال‌ها و مختصات شبکه آتشباری روی زمین با نقشه آتشباری	بالاتر از حد انتظار	مکان: شبکه حفاری تجهیزات: متر، نقشه مواد مصرفی: نوشت افزار زمان: ۲۰ دقیقه
۲	شمارش تعداد و فواصل ردیف‌ها و ستون‌های شبکه آتشباری حفر شده	درست	
۱	شمارش چال‌ها	ناقص	

گزارش پایان عملیات چالزنی

پس از اتمام عملیات چالزنی و کنترل چال‌ها نحوه اجرای اجرای عملیات چالزنی طبق فرمت مشخصی (که ممکن است در هر معدن متفاوت باشد) به مدیر مربوطه گزارش داده می‌شود. با توجه به اهمیت عملیات چالزنی و لزوم داشتن دقت کافی در اجرای عملیات، ضروری است در صورت وجود نواقص و یا معایب در چال‌های حفر شده، عملیات کنترل تا رفع نقص نهایی ادامه یابد.

توجه



با توجه به اهمیت عملیات چالزنی در اجرای صحیح عملیات آتشباری و استخراج معدن، لازم است مسئول کنترل چال‌ها با مسئولیت‌پذیری و دقت فراوان بر نحوه اجرای اجرای عملیات چالزنی نظارت کند. زیرا در صورت وجود نواقص می‌تواند تبعات مالی و جانی جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

در ادامه یک نمونه از فرم گزارش پایان عملیات چالزنی و کنترل نهایی چال‌ها آمده است.

عملیات نقشه‌برداری و آتشباری در معدن / فصل ۳ / کنترل چال‌ها و حمل مواد ناریه

گزارش پایان عملیات چالزنی و کنترل نهایی چال‌ها		پیوست: نقشه شبکه چالزنی * کلیه نواقص موجود می‌باشد بر روی نقشه شبکه چالزنی پیوست نیز منعکس گردد.
تاریخ: شماره گزارش:	موقعت محدوده شبکه چالزنی:	
	متراژ کل حفاری:	تعداد چال:
	شیب و امتداد چال‌ها:	قطر چال‌ها:
	فواصل چال‌ها از هم (S):	فواصل چال‌ها از سطح آزاد (B):
	متراژ کل حفاری انجام شده:	تعداد چال حفر شده:
	شیب و امتداد چال‌های حفر شده:	قطر چال‌ها:
	فواصل چال‌ها از هم (S)	فواصل چال‌ها از سطح آزاد (B):
رفع نقص گردید		نواقص اجرا:
		چال‌های آبدار: چال‌های دارای درز و شکستگی:
	نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: تاریخ و امضاء:	نام و نام خانوادگی کنترل کننده: تاریخ کنترل و امضاء:



کار عملی: تهیه گزارش پایان عملیات چالزنی

کار عملی ۱: تکمیل فرم گزارش پایان عملیات چالزنی و کنترل نهایی چالها مربوط به چالهایی که در مراحل قبل بازدید نموده اید.

شرح فعالیت:

- ۱- یک کپی از فرم را همراه خود داشته باشید.
- ۲- نقشه شبکه چالزنی را تهیه و ضمیمه گزارش خود کنید.
- ۳- چالهای بازدید شده را بر روی نقشه علامت‌گذاری کنید.
- ۴- قسمت مربوط به طراحی را بر اساس نقشه طراحی معدن تکمیل کنید.
- ۵- قسمت مربوط به اجرا را بر اساس کنترل‌هایی که انجام داده‌اید تکمیل کنید.
- ۶- اگر چالی دارای ایراد بود بر روی نقشه پیوست گزارش علامت‌گذاری نمایید و با شماره بر در قسمت نواقص فرم توضیحات لازم را بنویسید.
- ۷- جهت تکمیل فرم می‌توانید از کمک مسئول کنترل معدن و هنرآموز خود استفاده نمایید.
- ۸- در پایان گزارش را به هنرآموز خود ارائه نمایید.

مواد و ابزار: ماشین حساب، فرم‌های مربوط به گزارش و نقشه طراحی شبکه چالزنی، نوشت افزار، دوربین

نکات ایمنی: تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی کارگاه

اخلاق حرفة‌ای: مسئولیت‌پذیری، خوب گوش دادن، دقت و سرعت عمل

ارزشیابی مرحله‌ای: تهیه گزارش

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	تهیه گزارش بر اساس فرمت معدن و دستورالعمل، اقدام لازم جهت رفع معایب چالها	بالاتر از حد انتظار	مکان: دفتر کار تجهیزات: ماشین حساب -
۲	تهیه گزارش بر اساس فرمت معدن و دستورالعمل	درست	فرم‌های مربوطه و نقشه مواد مصرفی: نوشت افزار
۱	عدم توجه به فرمت معدن و دستورالعمل به هنگام تهیه گزارش	ناقص	زمان: ۱۵ دقیقه

ارزشیابی شایستگی‌های غیر فنی و ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

نمره	روش نمره‌دهی	نتایج ممکن	شرایط عملکرد
۳	-	-	مکان: دفتر کار تجهیزات: ماشین حساب -
۲	مسئولیت‌پذیری- رعایت بهداشت - پوشش ایمنی	قابل قبول	فرم‌های مربوطه و نقشه مواد مصرفی: نوشت افزار
۱	عدم توجه به موارد فوق	ناقص	زمان: ۱۵ دقیقه

ارزشیابی شایستگی کنترل ابعاد و تعداد چال‌ها طبق نقشه

شرح کار:

- خواندن نقشه شبکه انفجر - تبدیل مقیاس با استفاده از ماشین حساب اندازه‌گیری ابعاد چال (قطر - عمق - زاویه) با استفاده از متر - نقاله - کولیس - کمپاس - شمارش تعداد چال‌های حفاری شده و انطباق مختصات چال‌ها با استفاده از GPS - تعیین میزان خطأ و اصلاح احتمالی
- گزارش دادن عملیات چال‌زنی طبق فرمت معدن و ارائه به مسئول بالادست

استاندارد عملکرد:

کنترل ابعاد و تعداد چال‌ها با استفاده از نقشه آتشباری - نقشه‌خوانی - بر اساس استاندارد حفاری - تهیه گزارش با دقت بالای ۹۵٪

شاخص‌ها:

- کنترل ابعاد چال و شبکه آتشباری
- گزارش کنترل نهائی چال‌زنی (راعیت تعداد بند‌های فرمت معدن)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضای کار: شبکه حفاری

تجهیزات: متر، کولیس، نقاله، ماشین حساب، کمپاس، GPS، نقشه آتشباری

مواد مصرفی: نوشت‌افزار

زمان: ۷۵ دقیقه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	اندازه‌گیری ابعاد چال	۱	
۲	کنترل نهائی تعداد چال‌ها	۲	
۳	تهیه گزارش	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:		۲	
موارد ایمنی، دقت - صحت - خلاقیت - تجهیزات ایمنی.			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد ۲ یادگیری

حمل مواد منفجره

مقدمه ۴

در عملیات آتشباری آشنایی با انواع مواد منفجره و انتخاب صحیح آن بر اساس ویژگی‌های مواد معدنی و نحوه صحیح بسته‌بندی و حمل و نقل ایمن آنها براساس دستورالعمل‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین علت در این درس به بررسی نحوه انتخاب مواد منفجره و بسته‌بندی، حمل و انبار کردن آنها پرداخته شده است.

استاندارد عملکرد

انجام عمل حمل مواد ناریه با استفاده از ناوگان مخصوص حمل و با رعایت استاندارد ایمنی، تفکیک و بسته‌بندی آن با دقت ۱۰۰٪ که مراحل انجام این کار عبارتند از: انتخاب مواد ناریه - تفکیک و بسته‌بندی و انبار کردن مواد ناریه - دریافت مجوز حمل مواد ناریه - و حمل و نقل مواد ناریه می‌باشد که در کتاب به آن پرداخته خواهد شد.

پیش‌نیاز و یادآوری

انواع مواد منفجره و کاربرد آنها

بارش فکری



به تصویر زیر نگاه کنید، این تصویر عملیات چال‌زنی و آتشباری در یک معدن را نشان می‌دهد. فکر می‌کنید عملیات آتشباری در معدن چگونه انجام می‌شود و چال‌های انفجاری به وسیله چه موادی پر می‌شوند. این مواد که به آنها مواد منفجره گفته می‌شود می‌بایست دارای چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باشند؟



عملیات چال‌زنی و آتشباری در معدن

بارش فکری



اگر از آتشباری استفاده نشود بهره‌برداری از این معدن و استخراج مواد معدنی چگونه ممکن است؟ استخراج مواد معدنی را با استفاده از عملیات آتشباری و بدون استفاده از آن، از نظر زمان و هزینه مقایسه کنید و نتایج را در کلاس به بحث بگذارید.

مفاهیم اصلی آتشباری

- ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن را که با حرارت همراه است سوختن گویند. در فعل و انفعال سوختن عوامل متعددی مثل ماده سوختن، درجه حرارت، مقدار حرارت، نوع گازها و ... مطرح هستند.

سوختن

- سوختن سریع مواد منفجره را که با ازاد شدن مقدار زیادی گاز و حرارت همراه است انفجار می نامند. گاز های حاصل از انفجار به محیط اطراف خود فشار وارد می کنند و موجب شکسته شدن و خرد شدن سنگ های آن محیط می شوند. با استفاده از همین خاصیت، مواد منفجره را در داخل چال حبس می کنند پس از انفجار، مقدار زیادی گاز تولید می شود که حجم آن تقریباً هزار برابر حجم ماده منفجره است. این گازها چون جایی برای فرار ندارند به دیوار چال فشار می اورند و سنگ هارا شکسته و خرد می کنند.

انفجار

- ترکیب شیمیایی یا مخلوط مکانیکی است که در اثر جرقه، ضربه و حرارت یا شعله در زمان بسیار کوتاهی سوخته و مقدار بسیار زیادی گاز و حرارت تولید می کند.

مواد منفجره

خواص ماده منفجره:
مواد منفجره دارای خواصی هستند که برای کار با آن ها باید مورد توجه قرار بگیرند. دانستن این خواص نه تنها برای آتشباری است بلکه حمل و نقل و انبارداری نیز براساس این خواص انجام می گیرد. خواص عمده ای که باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: سرعت انفجار، قدرت انفجار، وزن مخصوص، اثر رطوبت، سمی بودن و حساسیت.

- هرچه سرعت انفجار بیشتر باشد، قدرت خرد کردن ماده منفجره بیشتر است.

سرعت انفجار

- هرچه قدرت بیشتر، ارزی تویید شده به ازای واحد وزن بیشتر است.

قدرت انفجار

- هرچه وزن مخصوص ماده منفجره بیشتر باشد، سرعت او قدرت انفجار بیشتر است.

وزن مخصوص

- باعث کاهش درجه حرارت انفجار می شود.

اثر رطوبت


- مواد منفجره سمی هستند و از طریف جذب پوست و تنفس و ... باعث سمومیت می شوند.

سمی بودن

- به حداقل ارزی لازم برای انفجار یک ماده منفجره حساسیت گویند.


حساسیت

• عناصر اصلی تشکیل دهنده ماده منفجره



برای ساختن یک ماده منفجره از یک یا چند ماده که ترکیب عمده آنها از عناصر بالا تشکیل شده است، استفاده می‌گردد. براساس مواد تشکیل دهنده مختلف، مواد منفجره متفاوتی نیز ساخته می‌شود که در ادامه برخی از آنها معرفی می‌شوند.

انواع مواد منفجره



برخی از انواع مواد منفجره معمول در معادن در ادامه شرح داده می شود.



نام: باروت^۱

مواد تشکیل دهنده:

نیترات سدیم و یا پتاسیم، گوگرد+ زغال چوب.

کاربرد:

برای مواد با مقاومت کم تا متوسط و در چال های خشک کاربرد دارد. (در معدن گچ و نمک)

خصوصیات ویژه:

ماده منفجره کند سوز است.

با ضربه و شعله منفجر می شود.

قدرت انفجاری کم دارد.

حساس به آب است.

بدون چاشنی هم منفجر می شود.

ایمنی:

۱- دور از رطوبت نگهداری شود.

۲- از رسیدن شعله و جرقه به آن اکیداً خودداری شود.



نام: آنفو^۲

مواد تشکیل دهنده:

نیترات آمونیوم+ گازوئیل

کاربرد:

کاربرد زیاد در معادن رو باز با سنگ سخت

خصوصیات ویژه:

مقاومت ضعیف در مقابل آب

ارزان، ایمن و با حساسیت کم

وزن مخصوص کم (gr/Cm^۳) ۰/۹

ایمنی:

۱- حمل و نقل معمولاً بی خطر است.

۲- رطوبت کم باعث تجزیه و کلوخه شدن آنفو می شود که با ضربه چوب می توان آن را از هم جدا کرد.

۱. Black Powder

۲. Anfo (Ammonium Nitrate Fluid Oil)

	نام: دینامیت^۱ مواد تشکیل دهنده: نیتروگلیسیرین + نیترات سدیم + مغز چوب + ...
	کاربرد: دارای انواع زیاد از جمله دینامیت معمولی، ژلاتینی، با وزن مخصوص کم است. در معادن روباز و زیرزمینی به طور گسترده کاربرد دارد.
	خصوصیات ویژه: ارزان بودن عدم حساسیت نسبت به گاز خیزی زغال زود یخ می‌زند. نشت مایعات داخل دینامیت باعث خراب شدن آن می‌شود. گران قیمت است.
	ایمنی: <ol style="list-style-type: none"> در اثر نگهداری طولانی مایعات آن خارج می‌شود و در این وضعیت جابجایی آنها خطرناک است. دست‌زننده به مایعاتی که از دینامیت خارج می‌شود خطرناک است. استنشاق گازهای متصاعد شده از دینامیت باعث مسمومیت می‌شود. در حالت یخ‌زدن بسیار خطرناک است و به سرعت منفجر می‌شود. باید در دمای ۱۰ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.

۱. Dynamite



نام: امولیت (مواد منفجره ژله‌ای)^۱

مواد تشکیل دهنده:

نیترات آمونیوم + مواد نفتی و روغنی + اکسید کننده ها

کار ب د

دارای انواع مختلفی است.

قابل استفاده در چالهای آبدار و خشک

(در چال‌های آبدار جای آب را گرفته و آب را به سون حلا هدایت می‌کند).

خصوصات و نظر:

سعت انفحا، بالا دا، د.


دہ بخ میں زند

ازان قیمت است.

ایمنی:

- به وسیله تانکرهای مخصوص حمل می‌شود و به وسیله شلنگ خرطومی تانکر به داخل چال‌ها پمپ می‌شود.
 - علاوه بر این می‌توان این مواد را در بسته‌های پلاستیکی با قطر کم، بسته‌بندی و حمل نمود.

نکته



خرج گذاری با امولیت و آنفو (آمولان) در چال‌های یک معدن زیرزمینی

پژوهش
کنید



مواد منفجره دارای تنوع بسیار زیادی می‌باشند که چند ماده منفجره اصلی تاکنون معرفی شده است. در مورد دیگر مواد منفجره مورد استفاده در معدن تحقیق کنید و نتایج را مانند آنچه در کتاب بیان شده ارائه نمایید.

مقررات ایمنی کار با مواد منفجره

احتمال خطرهای ناشی از بی‌مبالغی به هنگام سروکار داشتن با مواد منفجره به حدی متنوع است که شرح آن در چندین جلد کتاب می‌گنجد. یک انفجار بی‌موقع می‌تواند ضررهای جانی و مالی فراوان وارد کند لذا رعایت دستورالعمل‌های ایمنی که بر اساس سال‌ها تجربه و مطالعه به دست آمده است الزامی است.

برخی از نکات ایمنی کار با مواد منفجره به شرح ذیل است:

- ۱- اشخاصی که به هر نحو با مواد مواد منفجره سروکار دارند، باید واجد شرایط زیر باشند:
 - الف- باید سالم و مسلط به خود و در مقابل هر پیشامدی قادر به اخذ تصمیم باشند.
 - ب- باید فراموشکار و عصبی باشند.

ج- باید با خطرات ناشی از مواد منفجره آشنا و آموزش‌های لازم را دیده و از امتحانات مربوط به آتشباری برآمده باشند.

د- حداقل ۲۱ سال سن و شرایط بدنی مناسب داشته باشند.

۲- مسئول معدن باید از صلاحیت کارگرانی که برای کارکردن با مواد منفجره استخدام می‌شوند، مطمئن و از سلامتی آنها نیز اطمینان داشته باشد. به منظور احصار این افراد آدرس محل سکونت آنان باید در دفتر یا پرونده خاص ثبت شود.

۳- حداقل فاصله محل چال زدن تا محل قرار گرفتن ماده منفجره باید از صد متر کمتر باشد.

۴- چون تماس مواد منفجره با دست عوارضی ایجاد می‌کند، کارگران باید ضمن عمل از دستکش لاستیکی استفاده کنند.

۵- حتی المقدور در هر چال بایستی تنها از یک نوع مواد منفجره استفاده شود.

۶- به هنگام کار کردن با مواد منفجره، ایجاد هرگونه آتشی مگر برای آتش کردن چال‌ها ممنوع است و تا شعاع ۱۰ متری باید از ایجاد هر نوع شعله‌ای مطلقاً خودداری شود.

۷- قرار دادن ماده منفجره در مجاورت برف، یخ و آتش ممنوع است.

ایمنی



به هنگام کار با مواد منفجره باید اشتباهی را مرتکب شد
زیرا
اولین اشتباه، آخرین اشتباه است.

انتخاب مواد منفجره

در عملیات چالزنی و انفجار مواد معدنی یکی از عوامل مهم انتخاب نوع ماده منفجره مصرفی است. در انتخاب ماده منفجره، ویژگی‌های مواد منفجره، نوع ماده معدنی، ابعاد چال‌های انفجار و شرایط محیط کاری دخیل هستند. به عنوان مثال:

سنگ‌های نرم و درزه‌دار به مواد منفجره‌ای احتیاج دارد که سرعت انفجار کم داشته باشند. در سنگ‌های مقاوم و سخت، مواد منفجره‌ای باید به کاربرد که سرعت انفجار زیاد داشته باشند. برای کار در محیط‌های آبدار و مرطوب باید از مواد منجره ضد آب استفاده کرد.

کار عملی: انتخاب مواد منفجره (با توجه به عواملی از قبیل قدرت تخریب، حساسیت، سختی مواد معدنی)

فعالیت
کارگاهی



کار عملی ۱: بازدید از یک واحد آتشباری معدن و مشاهده انواع مواد منفجره، کاربرد هر یک از آنها و نحوه انتخاب ماده منفجره مناسب براساس راهنمایی استاد کار آتشباری معدن

شرح فعالیت: تهیه گزارش از بازدید انجام شده که شامل

۱- انواع مواد منفجره موجود در معدن

۲- کاربرد هر یک از آنها

۳- نحوه انتخاب مواد منفجره

۴- نکات ایمنی کار با مواد منفجره

۵- تهیه عکس و فیلم از آنها

۶- ارائه گزارش در کلاس و به بحث و بررسی گذاشتن نتایج حاصل از آن

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین

نکات ایمنی: تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی کارگاه

اخلاق حرفاًی: دقیق، خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات و کار در تیم

ارزشیابی مرحله‌ای: انتخاب مواد مواد منفجره

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	انواع مواد معدنی مورد استفاده در معدن، انتخاب مواد منفجره با توجه به نوع ماده معدنی و وضعیت ساختمانی زمین و میزان رطوبت، رعایت نکات ایمنی	بالاتر از حد انتظار	مکان: معدن تجهیزات: دستورالعمل استفاده از مواد مواد منفجره مواد مصرفی: نوشت افزار زمان: ۲۰ دقیقه
۲	انواع مواد معدنی مورد استفاده در معدن، انتخاب مواد منفجره با توجه به نوع ماده معدنی، رعایت نکات ایمنی	درست	
۱	انواع مواد معدنی مورد استفاده در معدن	ناقص	

تفکیک، بسته‌بندی و انبار کردن مواد منفجره

با توجه به حساسیت مواد منفجره و خطرات ناشی از آن لازم است مواد منفجره تا حد ممکن در بسته‌بندی‌های کاملاً ایمن تفکیک و بسته‌بندی شوند تا نگهداری و حمل و نقل آنها بدون خطر انجام گیرد.

ایمنی



در کار با مواد منفجره شامل تفکیک، بسته‌بندی، حمل و نقل، انبار کردن و به کار گیری رعایت کلیه نکات ایمنی ضروری است.



بسته‌بندی مواد منفجره بسته به نوع و شکل ماده منفجره متفاوت است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:

مواد منفجره پودری (باروت، آنفو و ...):

- عمدتاً در بسته‌های پلاستیکی پارافین دار ۲۵Kg بسته‌بندی می‌شوند.



دینامیت:

- دینامیت دارای شکل استوانه و داخل کاغذهای پارافین دار ساخته می شود که به آن بسته های فشنگی (لول) گفته می شود. فشنگ ها در جعبه های چوبی و یا مقوایی بسته بندی می شود.



جعبه چوبی دینامیت



دینامیت های چیده شده درون جعبه چوبی

مواد منفجره ژله ای (امولیت، امولن، ...)

مواد منفجره ژله ای می توانند به ۳ روش بسته بندی و حمل شوند:



- بسته بندی در کیسه های پلی اتیلنی ۲۰ کیلوگرمی درون بشکه های پلی اتیلن با درپوش مناسب انجام می گیرد و بخارط حمل آسان هر ۱۵ بسته در یک پالت آهنی جای می گیرد.
- حمل با تانکرهای مخصوص
- بسته های فشنگی پلاستیک و پارافین دار



مقررات ایمنی انبار کردن مواد منفجره

- ۱- جایگاه موقت مواد منفجره محلی است که در آن حداکثر مصرف یک روز نگهداری می‌شود. جایگاه موقت فتیله و چاشنی باید مجزا از جایگاه موقت سایر مواد منفجره بوده و فاصله بین آنها کمتر از ۱۵ متر نباشد. این جایگاه‌ها نباید در جاهای سرد و مرطوب، پررفت و آمد و در معرض بروز آتش‌سوزی و انفجار باشد. درب و قفل و بست این جایگاه‌ها باید کاملاً محکم باشد و بر روی درب ورودی تابلوی اخباری با عبارت «مواد منفجره» با خط خوانا نصب شود.
- ۲- آن مقدار از مواد منفجره پیش‌بینی شده برای مصرف روزانه که به مصرف نرسیده است، یا مواد منفجره‌ای که به علت عدم مصرف در عملیات انفجاری، باقی مانده است باید فقط در جایگاه موقت نگهداری شود.
- ۳- آتشبار نباید با همراه داشتن مواد منفجره به جایگاه موقت چاشنی و همچنین با همراه داشتن چاشنی به جایگاه موقت مواد منفجره وارد شود.
- ۴- داخل انبار مواد منفجره و همچنین محوطه اطراف آن تا فاصله ۵۰ متری باید از وجود کلیه مواد سریع الاحراق مانند مواد نفتی، تکه‌های پارچه، کاغذ، خار، بته و نظایر آنها پاکیزه نگهداری شود.
- ۵- مقدار مواد منفجره وارد و صادره انبار باید با ذکر دقیق زمان در دفتر مخصوص ثبت شود.
- ۶- در انبارها باید نکات زیر رعایت شود:
 - الف- صندوق حاوی مواد منفجره طوری قرار داده شود که لول‌ها به صورت قائم قرار نگیرد.
 - ب- صندوق مواد منفجره و چاشنی در داخل انبار باز نشود.
 - ج- صندوق مواد منفجره و چاشنی باید به آرامی جابه‌جا شده و از پرتاب کردن و یا لغزاندن آن خودداری شود.
 - د- با کفش میخ‌دار نباید وارد انبار مواد منفجره و چاشنی شد.
 - ه- صندوق‌های محتوی مواد منفجره و چاشنی باید طوری روی هم چیده شوند که ارتفاع آنها از ۲ متر یا ۵ صندوق در هر ردیف بیشتر نشود و بین هر دو ردیف، فضای کافی برای تهویه مناسب وجود داشته باشد. ضمناً فاصله ردیف صندوق‌های مجاور دیوارهای انبار با دیوار باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر باشد. صندوق‌های زیرین باید روی الوارهای مناسب چیده شود.
 - و- انبار باید به وسایل پیشگیری و مهار آتش‌سوزی مجهز باشند.
 - ۷- به منظور پیشگیری از بروز و گسترش آتش، ساختمان انبار باید به وسایل و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق خودکار مجهز باشد.
 - ۸- درب انبار مواد منفجره باید به طرف بیرون باز شود.
 - ۹- نشت کارتنهای دینامیت باید با آب داغ تمیز شود.
 - ۱۰- راهروهای انبار مواد منفجره باید با علائم اخباری شرنگ مشخص شود.
 - ۱۱- به استناد آئین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، بردن کبریت، فندک و هر وسیله‌ای که بتواند تولید جرقه و شعله کند، به انبار ممنوع است.
 - ۱۲- در انبارهای مواد منفجره فقط باید از چراغ ایمنی برای روشنایی استفاده شده و از به کار بردن هر گونه چراغ دیگر و سیم‌کشی برق، خودداری شود.
 - ۱۳- نصب گرماسنج که حداقل و حداکثر دما را در داخل انبار نشان دهد برای کنترل دما ضروری است.
 - ۱۴- دمای انبار نباید از ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالاتر و از ۱۰ درجه سانتی‌گراد کمتر باشد.
 - ۱۵- ورود اشخاص غیر مجاز به انبار اکیداً ممنوع است.

۱۶- انباردار مواد منفجره باید دارای صلاحیت کافی بوده و صلاحیت وی به تأیید رسیده باشد و دوره آموزشی لازم را در مراکز ذیربسط گذرانده باشد.

۱۷- آتشبار باید مواد منفجره و چاشنی پیش‌بینی شده مصرف روزانه را با تسلیم رسید فقط در مقابل در انبار دریافت کند. ورود وی و سایر افراد به استثنای متصدی انبار، به انبارهای مواد مواد منفجره ممنوع است.

۱۸- صندوق محتوی مواد منفجره باید حداقل در فاصله ۵۰ متری از انبار و با وسائل مخصوص باز شود.

۱۹- قبل از انجام هر گونه عملیات تعمیراتی در انبار مواد مواد منفجره، باید کلیه مواد موجود را به محل امنی منتقل ساخت و پس از بازرسی و تمیز کردن انبار، تعمیرات را آغاز کرد.

فیلم: نحوه بسته‌بندی و انبار کردن مواد منفجره



فعالیت
کارگاهی



کار عملی: عملیات تفکیک، بسته‌بندی و انبار مواد منفجره

کار عملی ۱: بازدید از انبار مواد منفجره معدن و مشاهده نحوه بسته‌بندی و انبار کردن

شرح فعالیت: تهیه گزارش از بازدید انجام شده که شامل

- ۱- نحوه بسته‌بندی
 - ۲- نحوه انبار کردن
 - ۳- ویژگی‌های انبار مواد معدنی
 - ۴- قوانین ایمنی موجود در انبار
 - ۵- تجهیزات ایمنی موجود در انبار
 - ۶- ارائه گزارش در کلاس
- مواد و ابزار: نوشت‌افزار

نکات ایمنی: تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی انبار

اخلاق حرفه‌ای: دقت، خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات

ارزشیابی مرحله‌ای: تفکیک، بسته‌بندی و انبار کردن مواد منفجره

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	شرایط انبار مواد منفجره، بیان قوانین و مقررات ایمنی مربوطه، تفکیک و بسته‌بندی مواد منفجره اصلی با توجه به حساسیت و استانداردهای تفکیک و بسته‌بندی مواد منفجره	بالاتر از حد انتظار	مکان: معدن تجهیزات: جعبه‌های بسته‌بندی دستورالعمل تفکیک و بسته‌بندی مواد مصرفی: نوشت‌افزار
۲	بیان قوانین و مقررات ایمنی مربوطه و تفکیک و بسته‌بندی مواد مواد منفجره اصلی با توجه به حساسیت و استانداردهای تفکیک و بسته‌بندی مواد منفجره	درست	زمان: ۳۰ دقیقه
۱	بیان قوانین و مقررات ایمنی مربوطه	ناقص	

رویه اخذ مجوز دریافت و حمل مواد ناریه

به منظور کنترل، نظارت و حفظ امنیت در کلیه امور مربوط به مواد مواد منفجره اجرای دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات امری ضروری است. در همین راستا استفاده از فرم‌های استاندارد به تحقق بهتر موارد یاد شده کمک می‌کند.

رویه اخذ مجوز دریافت و حمل مواد منفجره:

الف) درخواست کتبی مواد منفجره از سازمان صنایع معادن استان

جهت دریافت مواد منفجره می‌بایست میزان مورد نیاز مواد منفجره به طور دقیق مشخص شود. این میزان با توجه به تعداد، قطر و عمق چال‌ها و در داخل محدوده مشخص شبکه آتشباری تعیین می‌شود. این اطلاعات در داخل فرم‌هایی که از طرف سازمان صنایع و معادن استانی که معدن در آن قرار گرفته است درج می‌گردد. نمونه‌ای از این فرم‌ها در صفحات بعد نشان داده شده است.

«بسم الله الرحمن الرحيم»

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

موضوع: درخواست مواد ناریه

نام ماده معدنی:

نوع عملیات:

نام ببره بردار:

نام معدن	نوع مجوز:	ناظر بر مصرف:	نوع مواد ناریه	مقدار به حروف / واحد	عکس اینبار مجاز:	شماره:	تاریخ:	شماره:	تاریخ:	اسامی دست اندر کاران مواد ناریه
										مدیر عامل
										نماینده حمل
										سرپرست کارگاه
										انباردار
										آتشکاران:
										الف-
										ب-
										ب-
										ت-
										نامهای دست اندر کاران
نام، آدرس و تلفن ببره بردار:										تعداد کل پرسنل:
آدرس و تلفن نماینده حمل:										
نام، آدرس و تلفن منسوب فنی:										
سرچشم:										واحد انتظامی:
مشخصات اینبار - واحد انتظامی:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار - واحد انتظامی:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار:	مشخصات اینبار:
۱- ذکر نوع مواد و عیزان عصرف- آنفو:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- تاریخ:	۱- مقدار مقدار مواد ناریه مصرفی از تاریخ
۲- خروج ویژه مصرفی پرایمر:	۲- سوسترن:	۲- دینامیت:	۲- جاشنی تأخیری:	۲- جاشنی تأخیری:	۲- جاشنی تأخیری:	۲- جاشنی تأخیری:	۲- جاشنی تأخیری:	۲- جاشنی تأخیری:	۲- جاشنی تأخیری:	۲- سود و آذر:
۳- هزینه حفاری:	۳- هزارون:	۳- چانسی فوری:	۳- چانسی فوری:	۳- چانسی فوری:	۳- چانسی فوری:	۳- چانسی فوری:	۳- چانسی فوری:	۳- چانسی فوری:	۳- چانسی فوری:	۳- هزارون:
۴- هزینه آذوق:	۴- مترار:	۴- قطر حفاری:	۴- مترار:	۴- مترار:	۴- مترار:	۴- مترار:	۴- مترار:	۴- مترار:	۴- مترار:	۴- مترار:
۵- هزینه آذوق:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:	۵- هزارون:
۶- هزینه آذوق:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:	۶- هزارون:
۷- هزینه آذوق:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:	۷- هزارون:
۸- هزینه آذوق:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:	۸- هزارون:

منسناً تصویر اخرين برگ صورت مصروفى ماهانه که به تایید مرکز مراجع ندي صلاح استان رسیده به انتظام تصویر برقرارداد شركت خدمات آتشکاري (جهت مصاريف موردي) بجهت استحصال تقدیم می گردد.

مهر و امضای ببره بردار

بسمه تعالیٰ

به: معاونت صنعت معدن

موضوع: گزارش کارشناسی برآورده مواد ناریه

نام معدن:	نام بهره بردار:	نوع ماده معدنی:	نوع محوز:	نوع عملیات:
شماره و تاریخ محوز:				
مدت اختبار محوز:				
A	B	C	D	نای شماتیک از محل انفجار یا محل های انفجار با ذکر تعداد و قواص و مختصات GPS موقعیت چالها: محل ۱ (مختصات چهارگوش) (تعداد چال حفر شده): نای شماتیک محل ۱:
A	B	C	D	محل ۲ (مختصات چهارگوش) (تعداد چال حفر شده): نای شماتیک محل ۲:
A	B	C	D	محل ۳ (مختصات چهارگوش) (تعداد چال حفر شده): نای شماتیک محل ۳:
نژدیکترین واحد مسکونی، تجاري، تاسیساتی (نظیر مزرعه، دکل برق و ...) به محل انجام عملیات آتشباری با ذکر فاصله آن:				
مشخصات چالهای انفجاری (از تراز تعداد، قطر، فاصله از پکدیگر، فاصله از لبه آزاد و جمع کل خواری)				
تعداد کل چالها	فاصله از پکدیگر	متوجه عمق		
فاصله از لبه آزاد	قطر خواری	عنوان کل خواری		
محاسبات برآورده مواد ناریه مورده نیاز (محاسبه خرج و بیز و نحوه خروج گذاری):				
تفاکر: مواد ناریه بر اساس چالهای حفر شده تا روز بازدید بایستی برآورده و تعیین گردد، ضمن اینکه مسئول فنی مکلف است در داخل محدوده بودن چالهای حفر شده را کنترل و تأیید نماید.				
تفاکر: با عنایت به دستور العمل اجرایی دیرخانه امور ناریه، تعیین و کنترل میزان مواد ناریه درخواستی و هم چنین مختصات دقیق محل های انفجار بر عهده مسئولین فنی معدن بوده و هرگونه تخلف در تأیید، تعیین میزان مواد ناریه و مختصات محل های انفجار متوجه مسئول فنی می باشد و در صورت محرز شدن تخلف مسئول فنی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن معرفی شوهد.				
نام و نام خانوادگی مسئول فنی:				
نام شرکت آتشباری:				
نام بهره بردار:				
بهره و امضای بهره بردار:				
اعضاه بهره و شماره بروانه اشتغال:				
بهره و امضای مدیر عامل:				

فرم‌های تکمیل شده به همراه نامه درخواست به سازمان صنایع و معادن استان ارائه می‌شود. ادامه مراحل اخذ مجوز، دریافت مواد منفجره و حمل آن به طور خلاصه به شرح ذیل است:



ب) معرفی نماینده حمل به سازمان تولید و توزیع مواد منفجره

پس از تأیید درخواست مواد منفجره توسط سازمان صنایع و معادن استان، لازم است مسئول حمل مواد منفجره معدن به همراه تاییدیه به سازمان تولید و توزیع کننده مواد منفجره مراجعه نماید. مسئول حمل مواد منفجره، جهت دریافت این مواد لازم است:

- ۱- گواهی نامه های آموزشی صلاحیت را از سازمان فنی و حرفة ای دریافت کرده باشد.
- ۲- در صورتی که مواد منفجره در معدن انبار می‌شود (درخواست مربوط به مواد منفجره مصرف ۶ ماهه و یا سالانه باشد) می‌بایست تاییدیه فنی انبار مواد منفجره را داشته باشند.
- ۳- گواهی نامه تقبل حفاظت از انبار مواد ناریه از اداره مربوطه دریافت گردیده باشد.
- ۴- لازم است بیمه‌نامه حوادث معتبر برای حمل مواد ناریه دریافت و ارائه گردد.
- ۵- لازم است مدیرعامل و مسئول مواد ناریه اقدام به تکمیل و امضای فرم‌های تعهدنامه نمایند.

ج) دریافت مواد منفجره:

پس از اینکه مسئول حمل مدارک مورد نیاز را به سازمان تولید و توزیع مواد منفجره ارائه نماید، می‌تواند مواد ناریه را دریافت نماید، اما پیش از آن لازم است نسبت به تأمین وسیله نقلیه مناسب جهت حمل مواد ناریه و ماشین‌های اسکورت اقدام نماید که پس از دریافت تاییدیه‌های مربوط به این وسائل نقلیه و اسکورت، پروانه حمل مواد ناریه صادر و مواد منفجره تحويل می‌گردد.

د) حمل و تحویل مواد منفجره

حمل مواد منفجره می‌بایست با هماهنگی و دریافت مجوز راه و ترابری انجام گیرد. پس از دریافت مجوز راه و ترابری، ماشین حامل مواد ناریه همراه با ماشین‌های اسکورت، مواد منفجره را از محل تحویل گرفته و به معدن و یا انبار مواد منفجره معدن منتقل می‌شود. در نهایت مواد منفجره به مسئول انبار در معدن با شمارش دقیق تحویل داده می‌شود و صورت جلسه مربوط به آن تنظیم می‌گردد.


فعالیت
کارگاهی



کار عملی: دریافت مجوز حمل مواد ناریه

کار عملی ۱: در صورتی که چال‌های حفاری طراحی شده در پلان آتشباری زیر دارای عمق ۱۲ متر و قطر ۲۵۰ میلی‌متر باشد و ۸۰٪ از حجم چال‌ها با استفاده از ماده منفجره آنفو که دارای وزن مخصوص ۰/۹ است پُر شود مقدار مواد ناریه مورد نیاز را محاسبه کنید.

پلان شبکه آتشباری



کار عملی ۲: با توجه به اطلاعات محاسبه شده در فعالیت قبلی فرم‌های درخواست مواد ناریه از سازمان صنایع و معادن استان را تکمیل کنید.

شرح فعالیت:

- ۱- حجم هر چال را محاسبه گردد.
- ۲- مقدار وزن ماده منفجره مورد نیاز برای هر چال محاسبه گردد.
- ۳- مقدار مواد منفجره برای کل شبکه آتشباری (۲۵ چال) بر حسب تن محاسبه شود.

مواد و ابزار: نوشت افزار

نکات ایمنی:

اخلاق حرفه‌ای: دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات

ارزشیابی مرحله‌ای: دریافت مجوز حمل مواد ناریه

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	
۳	تعیین مقدار ماده منفجره مورد نیاز، تکمیل فرم درخواست و بیان مراحل اخذ مجوز	بالاتر از حد انتظار	مکان: هنرستان تجهیزات: فرم مجوز مواد مصرفی: نوشت افزار زمان: ۱۰ دقیقه	
۲	تعیین مقدار ماده منفجره مورد نیاز، تکمیل فرم درخواست	درست		
۱	تکمیل فرم درخواست	نادرست		

قوانين و مقررات حمل و نقل مواد ناریه

نباید تصور نمود که حمل و نقل مواد منفجره مشابه حمل و نقل سایر کالاهای می‌باشد زیرا مواد منفجره دارای حساسیت، قوانین و شرایط خاص خود می‌باشند که رعایت این موارد در طول حمل و نقل مواد منفجره از مبدأ تا مقصد به طور کامل الزامی است و بایست با توجه به نکات ایمنی، امنیتی و حفاظتی انجام گیرد.

برخی از مقررات قانونی مربوط به حمل و نقل مواد منفجره به شرح زیر است :

مقررات کلی مربوط به حمل و نقل مواد منفجره

۱- حمل و نقل مواد منفجره باید طبق آئین نامه ارائه شده از سوی سازمان ذیربط انجام شود.

۲- مواد منفجره و مهماتی جهت حمل مطمئن هستند که:

الف- کاملاً آماده استفاده باشند.

ب- شرایط ایمنی و پایداری مهمات منطبق بر شرایط درخواست باشد.

ج- طبق دستورالعمل در بسته‌های سالم بسته‌بندی شده و سپس بسته‌ها به طرق مختلف پلمپ شوند.

د- بسته‌ها از نظر فنی و کیفی کنترل شده باشد.

مقررات بارگیری و تخلیه مواد منفجره

۱- بارگیری و تخلیه مواد منفجره باید در روز صورت گیرد.

۲- قبل از عملیات بارگیری باید کنترل شود که شرایط وسیله نقلیه مطابق دستورالعمل باشد.

۳- قبل از عملیات بارگیری باید در محل مزبور تابلوی «خطر آتش سوزی» نصب شود.

۴- کامیون حامل مواد منفجره باید دارای دستگاه‌های آتش خاموش کن باشد.

۵- کامیون حامل مواد منفجره باید مجهز به برق‌گیر باشد.

۶- کامیون باید دارای سقف یا پوشش برزنتی غیر قابل نفوذ آب باشد.

۷- مخزن بنزین (سوخت وسیله نقلیه) و لوله‌های مربوط باید محکم باشد و چکه

نکند و سیستم فشار داخلی مخزن به گونه‌ای باشد که در موقع حرکت سوخت روی اگزوژن پخش نشود.

۸- ترمزها و دندنهای باید مرتب بوده و کاسه نمد چکه نداشته باشد. کلیه لاستیک‌های خودرو باید در شرایط خوب و مطمئن باشند و توجه به خصوصیات سوخت را داشته باشند. کاملاً مناسب باشد.

۹- محل بارگیری و تخلیه باید مجهز به روشنایی باشد.

۱۰- به هنگام بارگیری و تخلیه، موتور وسیله نقلیه باید در وضعیت خاموش باشد.

۱۱- به هنگام بارگیری و تخلیه مواد منفجره، خودرو باید به وسیله ترمز دستی کاملاً بدون حرکت باشد و چرخ‌های خودرو باید به وسیله سنگ یا قطعات چوبی ثابت شود تا در حال بارگیری و تخلیه، از حرکت ناگهانی جلوگیری به عمل آید.

۱۲- به هنگام بارگیری و تخلیه، فاصله خودرو تا درب انبار حداقل ۱۰ متر باشد و از روشن کردن خودرو خودداری شود.



۱۳- به هنگام بارگیری و تخلیه، در نزدیکی وسایل نقلیه حامل مواد منفجره به هیچ وجه نباید دخانیات استعمال شود و یا از آتش روباز استفاده گردد. راننده و سرنشینان وسیله نقلیه حامل مواد منفجره مجاز نیستند کبریت، فندک و غیره با خود همراه داشته باشند.



چیدن کیسه‌های آنفو در کانتینر و حمل و نقل آن توسط تریلی و اسکورت از محل تحویل تا معدن



کامیون حمل مواد منفجره در معدن

مقررات حمل مواد منفجره در معدن

- ۱- جابه‌جا کردن مواد منفجره در داخل معدن و حمل آن از انبار به محل کار و نظیر آن باید تحت ناظارت و با مسئولیت آتشبار انجام گیرد.
- ۲- حمل مواد منفجره به مقدار مورد احتیاج باید در کیسه برزنی یا جعبه مخصوصی که بدین منظور ساخته شده است انجام گیرد. کیسه‌ها و جعبه‌ها باید دارای قفل و بست و کلید آن در اختیار آتشبار باشد. حداکثر ظرفیت هر کیسه ۱۵ کیلوگرم و حداکثر ظرفیت هر صندوق ۲۵ کیلوگرم است. حمل بیش از یک کیسه یا یک صندوق به وسیله یک نفر ممنوع است.
- ۳- مواد منفجره پودری یا مایع باید توسط وسایل نقلیه مخصوص حمل شود.
- ۴- قرار دادن چاشنی همراه با ماده منفجره اصلی در یک کیسه یا یک صندوق یا یک وسیله نقلیه ممنوع است.
- ۵- قرار دادن لوازم و اشیاء متفرقه درون کیسه برزنی یا جعبه محتوی مواد منفجره ممنوع است.
- ۶- در صورت حمل مواد منفجره به وسیله لوکوموتیو در داخل معدن، قطار مربوطه باید دارای واگن مخصوص باشد و روی آن علائم خطر نصب شود. در این گونه موارد باید مراتب زیر نیز رعایت شود:
 - الف- حمل چاشنی به وسیله واگن مواد منفجره ممنوع است.
 - ب- به غیر از راننده و آتشبار و کمک او، استفاده سایر افراد از قطار حمل مواد منفجره ممنوع است.
 - ج- قطار حامل مواد منفجره باید حداقل ۵ دقیقه با قطارهای نفربر فاصله زمانی داشته باشد.
- ۷- در زمان رعد و برق و در خلال آن حمل و نقل مواد مواد منفجره ممنوع است.

اخلاق
حرفه‌ای



در کار با مواد منفجره و به ویژه در حمل و جابجایی آن‌ها، داشتن التزام و دقت کامل در انجام تمامی مقررات ایمنی، امنیتی و حفاظتی بسیار مهم است. عدم توجه به کوچک‌ترین نکته می‌تواند خطرات و عواقب بسیار سنگین و غیر قابل جبرانی را چه به لحاظ جانی و چه از نظر مالی به همراه داشته باشد.



کار عملی: حمل و نقل مواد ناریه (تهیه اسکورت)

کار عملی ۱: از نحوه حمل و نقل و بارگیری مواد منفجره در معدن با توجه به قوانین و مقررات، تصاویر و فیلم هایی تهیه و نتایج را به همکلاسان خود نشان دهید.

شرح فعالیت: تهیه فیلم و عکس و گزارش در زمینه:

۱- امکانات و ملزمات همراه با ماشین آلات حمل و نقل مواد منفجره از خارج معدن به معدن و در داخل معدن مانند: داشتن اسکورت، چراغ های اعلام خطر، سالم بودن لاستیک ها و

۲- نحوه بارگیری و تخلیه بار از داخل وسیله حمل مواد منفجره

۳- نحوه بارگیری، حمل و تزریق به چال های مواد منفجره ژله ای در داخل معدن

۴- مقررات و قوانین مربوط به حمل و نقل مواد منفجره

مواد و ابزار: نوشتا فزار، دوربین

نکات ایمنی:

اخلاق حرفه ای: دقت و سرعت عمل

ارزشیابی مرحله ای: دریافت مجوز حمل مواد ناریه

نمره	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	بیان رویه حمل و نقل مواد منفجره، ناوگان حمل و نقل در خارج و داخل معدن براساس قوانین و مقررات مربوطه به آن	بالاتر از حد انتظار	مکان: هنرستان تجهیزات: فرم مجوز مواد مصرفی: نوشتا فزار زمان: ۱۰ دقیقه
۲	بیان رویه حمل و نقل مواد منفجره براساس قوانین و مقررات مربوطه به آن	درست	
۱	ناوگان حمل و نقل در خارج و داخل معدن	نادرست	

ارزشیابی شایستگی های غیر فنی و ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

نمره	روش نمره دهی	نتایج ممکن	شرایط عملکرد
۳	-	-	مکان: هنرستان
۲	مسئولیت پذیری - رعایت بهداشت - پوشش ایمنی	قابل قبول	تجهیزات: فرم مجوز مواد مصرفی: نوشتا فزار
۱	عدم توجه به موارد فوق	ناقص	زمان: ۱۰ دقیقه

ارزشیابی شایستگی حمل مواد ناریه

شرح کار:

- ۱- تفکیک انواع مواد ناریه با توجه به قدرت - حساسیت و مقدار، بر اساس استانداردهای حمل مواد ناریه - قراردادن مواد ناریه به صورت مجزا در بسته‌های مخصوص (مثال: چاشنی و دینامیت در یک وسیله نقلیه حمل نمی‌شود)
- ۲- اخذ مجوز حمل مواد ناریه از مراجع ذیصلاح - تهیه ناوگان ویژه حمل و نقل مواد ناریه - هماهنگی جهت تأمین وسیله نقلیه اسکورت - جابه‌جایی بسته‌های مواد ناریه از وسیله نقلیه بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه

استاندارد عملکرد:

حمل مواد ناریه با استفاده از ناوگان مخصوص حمل با رعایت استاندارد ایمنی - تفکیک - بسته‌بندی آن با دقت ۱۰۰٪

شاخص‌ها:

- ۱- بسته‌بندی مواد ناریه
- ۲- حمل و جابه‌جایی مواد ناریه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضای کار: معدن

تجهیزات: وسایل حمل و نقل ویژه مواد ناریه و ماشین اسکورت - مواد منفجره - جعبه‌های بسته‌بندی - دستورالعمل‌های حمل و نقل و ایمنی مواد ناریه

مواد مصرفی: نوشتافزار

زمان: ۹۰ دقیقه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتخاب مواد ناریه	۱	
۲	تفکیک و بسته‌بندی و انبار کردن مواد ناریه	۲	
۳	دریافت مجوز حمل مواد ناریه	۱	
۴	حمل و نقل	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
مواد ایمنی، دقت - صحت - خلاقیت - تجهیزات ایمنی.			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

