

پودمان ۲

ساخت کمد کودک و نوجوان



طراحی داخلی ساختار یک خانواده و در پی آن فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و اثر شگرفی بر فعالیت ها و همچنین روحیه افراد حاضر در آن فضا دارد. طراحی که برای یک فضا در نظر گرفته می شود باید متناسب با محیط و افراد ساکن در آن باشد و به گونه ای نمایانگر هویت، نیاز و خواسته های آنان باشد. در طراحی معماری داخلی یک فضا مؤلفه های زیادی نظیر فرم، رنگ، نور، ساختار کف و سقف و دیوار، و وسایل کاربردی و دکوری مانند مبلمان دخیل هستند. معماری داخلی اتاق کودک و نوجوان نیز ویژگی های خودش را دارد.

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی طراحی و ساخت کمد کودک و نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

- در پلان اتاق کودک کدام موارد باید رعایت شود؟
- معمولاً در طراحی کمد کودک و نوجوان چه مواردی در نظر گرفته می‌شود؟
- چند نوع چیدمان برای مبلمان کودک و نوجوان می‌توان در نظر گرفت؟
- چیدمان کمد در اتاق کودک چگونه انجام می‌شود؟
- در نقشه‌کشی و طراحی، مواد اولیه مصرفی به چه صورت برآورد می‌شود؟

برای ساخت کمد کودک و نوجوان، ابتدا باید نقشه‌های اجرایی آن که عبارت از سه نما، تصویر مجسم ایزومنتریک و برش‌های مورد نیاز هستند را ترسیم کنید. همچنین برای لبه‌چسبانی نیز باید تمام لبه‌ها مشخص شود تا هنرجویان بتوانند قسمت‌های مورد نیاز را با نوار پوشش دهند. پس از عملیات برش کاری، لبه چسبانی، سوراخ کاری و ایجاد اتصالات، قطعات آماده شده، مونتاژ آزمایشی می‌شوند تا در صورت نیاز اشکالات جزئی احتمالی برطرف شده، سپس بسته بندی شده و آماده بهره برداری می‌شوند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که کمد کودک و نوجوان را طراحی کرده و پس از ترسیم سه نما و تصویر مجسم و برش‌ها، آن را بسازند.

ساخت کمد کودک و نوجوان



شکل ۲-۱

۱- طراحی و ترسیم نقشه‌های اجرایی کمد لباس و لوازم کودک

سه نما و تصویر مجسم ایزومتریک کمد کودک را با نرم افزار اتوکد ترسیم کنید. روش ترسیم این نقشه‌ها مانند نقشه‌هایی است که در کتاب طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه با آن آشنا شدید، و تنها تغییراتی در اندازه‌ها وجود دارد.

کمد به دو صورت پایه دار و بدون پایه (با پاسنگ) ساخته می‌شود. در صورت استفاده از پایه در ساخت کمد، هنگام طراحی باید اندازه طول پایه را از اندازه کل طول کمد کم کرد. برای بالا بردن مقاومت کمد نیز، بدنه‌ها باید روی صفحه کف کمد قرار گیرد. در انتخاب پایه مناسب باید دقت کرد، زیرا همه وزن کمد روی پایه‌ها وارد می‌شود. در کمد بدون پایه، بدنه‌ها نقش پایه را داشته و صفحه کف، داخل بدنه‌ها قرار می‌گیرد. در این نوع کمدها معمولاً از پاسنگ استفاده می‌شود که اندازه پاسنگ از کف، بین ۵ تا ۶ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

در طراحی وسایل اتاق کودک و نوجوان ، کمد لباس یکی دیگر از ضروری ترین وسایل مورد نیاز است . این کمد نیز با نرم افزار KD به راحتی قابل طراحی است . در تصویر زیر نمای سه بعدی رنگی از این کمد را مشاهده می کنید :



شکل ۲-۲

این کمد دارای ویژگی خاصی است و آن این است که طبقات سمت راست (محل نگهداری لباس های تا شده) از طبقه سمت چپ (محل آویز لباس) کوچک تر است. در این مرحله و برای طراحی این کمد، ابتدا باید اندازه ها را یادداشت کرد و بر اساس آن، قطعات را انتخاب و با هم جور نمود. این کار دقیقاً مانند ساخت کمد است که قطعات بر اساس اندازه انتخاب و در محل خودشان نصب می شوند.


اندازه‌های قطعات بدنی و درب‌ها:

ردیف	قطعات مورد نظر	طول mm	عرض mm	ضخامت mm	تعداد
۱	بدنه راست و چپ	۱۶۵۰	۵۵۰	۱۶	۲
۲	کف کمد	۹۳۲	۵۸۲	۱۶	۱
۳	سقف کمد	۹۰۰	۵۷۰	۱۶	۱
۴	وادر کمد	۱۶۵۰	۵۵۰	۱۶	۱
۵	طبقه راست	۵۲۰	۳۳۷	۱۶	۴
۶	طبقه چپ	۵۳۰	۵۱۵	۱۶	۱
۷	درب کمد	۱۶۴۴	۴۴۷	۱۶	۲
۸	پشت‌بند راست	۱۶۶۶	۳۵۰	۳	۱
۹	پشت‌بند چپ	۱۶۶۶	۵۲۸	۳	۱

تهیه قطعات و جاگذاری آنها


۱- طراحی کف

از منوی نرم افزار ، قسمت نما (دکور) ، نمای افقی را انتخاب کنید و ابعاد کف کمد را وارد نموده و به آن ارتفاع ۵۰ دهید. کف را باید با کلیک چپ و حرکت موس به محیط طراحی آورده؛ که بهتر است کنج دو دیوار قرار گیرد تا چیدمان قطعات دیگر ساده تر باشد . (شکل ۲-۳)



شکل ۲-۳

مجدداً از نمای افقی ، قطعه سقف را با درج ابعاد آن و ارتفاع $on = 1716$ آماده نموده و روی کف بگذارید . از پشت با کف و دیوار مماس، و از سمت چپ یا راست ۱۶ میلی متر فاصله داشته باشد . (شکل ۲-۴)




شکل ۲-۴

۲- طراحی بدن‌ها

از نمای عمودی کمدمی ، باید بدن‌های چپ و راست و نیز وادر را تهیه کنید . ابعاد را در قسمت اندازه‌ها وارد کنید و برای فاصله از کف زمین (on) مقدار ۶۶ را در نظر بگیرید. سپس پایه‌های چپ و راست را به محل خود در زیر سقف منتقل کنید. از پشت و لبه سمت راست برای بدنۀ سمت راست ، و از پشت و لبه سمت چپ برای بدنۀ سمت چپ و برای وادر نیز از پشت ، مماس سقف و از راست با ۳۳۷ میلی متر فاصله با بدنۀ سمت راست .

توجه: اگر نتوانستید موقعیت قطعات بدنه را تشخیص دهید، می‌توانید روی سقف کلیک نموده و از کلیک راست گزینه hide را انتخاب کنید تا سقف موقتاً پنهان شده و جایه‌جایی بدن‌ها و وادر به راحتی امکان پذیر باشد. برای جایه‌جا کردن قطعات، از ابزار move استفاده نمایید. (شکل ۲-۵)



شکل ۲-۵

طبقه های سمت راست را باید از نمای افقی انتخاب کرده ، اندازه های آن را درج نمود و ارتفاع آنها را به ترتیب برای اولین تا چهارمین طبقه ۳۸۳ ، ۷۱۶ ، ۱۰۴۹ و ۱۳۸۲ در نظر گرفت و تک تک طبقه ها را بین بدن سمت راست و وادار وسط با فاصله ۲۰ میلی متر از پشت و یا ۱۰ میلی متر از جلو قرار داد . استفاده از ابزار move جایه جایی و کار گذاشتن این طبقات الزامی است.

طبقه سمت چپ را از نمای افقی و با درج ابعاد آن و نیز ارتفاع ۵۵۰ تهیه نموده و در سمت چپ، بین بدن چپ و وادار قرار داد و برای جانمایی دقیق آن از ابزار move استفاده شود.

پشت بندها از کاتالوگ ایران ، قسمت یونیت و بدن خام / بدن رنگی / فیبر قابل تهیه هستند. اندازه پشت بند سمت راست را درج نموده و ارتفاع آن را از زمین ۵۸ در نظر بگیرید. سپس آن را بین بدن راست (با عمق ۸ میلی متر) و وادار(با عمق ۵ میلی متر) و مماس با طبقه ها نصب کرد.

پس از پشت بند، نوبت به نصب درها می رسد. از منوی ابزار / درب کمده، یک درب چپ و یک درب راست انتخاب نموده و با درج ابعاد در و در نظر گرفتن ۶۹ میلی متر فاصله از زمین، آنها را به محل نصب یعنی لبه بدن سمت چپ و سمت راست منتقل می کنیم. درها از طرف لولا باید ۱ میلی متر فاصله داشته باشند.

۳- طراحی پایه ها

پایه ها مرحله آخر طراحی است. پایه استیل را از کاتالوگ ایران / صفحه کابینت سفارشی / پایه میز استیل انتخاب نموده و ارتفاع ۵۰ و فاصله از زمین را صفر در نظر بگیرید. چهار عدد پایه را تک تک در محل مورد نظر (با فاصله ۴ سانتی متر از هر گوشه کف) قرار دهید.

پروژه طراحی کمد جالب اسی در اینجا به پایان می رسد. اکنون باید مانند پروژه جاکتابی ابتدا با ایجاد یک کادر دور همه پروژه ، آنها را انتخاب نموده و group و save selection نمود. نمای سه بعدی کمد در شکل زیر نشان داده شده است. (شکل ۲-۶)



شکل ۲-۶

شکل ۲-۷ نمای گرافیکی سه بعدی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷


در شکل ۲-۸ نمای سه بعدی سیمی کمد جالباسی را می‌بینید، که در آن موقعیت و تعداد طبقات به خوبی قابل مشاهده است.



شکل ۲-۸

پودمان دوم: ساخت کمد کودک و نوجوان

با کلیک روی دیوار و انتخاب نمای دو بعدی دیوار، می‌توان نمای روبروی پروژه را مشاهده کرد، و در نمای سفید موقعیت و تعداد طبقات و همچنین بدن و درها به راحتی قابل تشخیص است. علاوه بر اینها، شماره‌های رفرنس قطعات قابل خواندن است. (شکل ۲-۹)



شکل ۲-۹

با مشاهده لیست برش قطعات، می‌توان آن را با لیست قطعاتی که در ابتدای پروژه یادداشت کرده بودیم، مقایسه نمود. (شکل ۲-۱۰)

Type	Piece desc.	Qty	W (len.)	D	Grain	Material	H (depth)
1	Front panel	2	1644	444	Yes	MDF 16 mm V-S-A180-HG	16
2	Front panel	1	932	582	Yes	MDF 16 mm V-S-A208-HG	16
3	Front panel	1	900	570	Yes	MDF 16 mm V-S-A208-HG	16
4	Front panel	3	1650	550	Yes	MDF 16 mm V-S-A208-HG	16
5	Front panel	4	337	520	Yes	MDF 16 mm V-S-A208-HG	16
6	Front panel	1	515	530	Yes	MDF 16 mm V-S-A208-HG	16
7	Piece	4	1	1	Yes	گرام بند لولا	1
8	Piece	4	1	1	Yes	پایه استیل برای زیر بیز	1
9	Piece	2	1	1	Yes	تمست بیره	1
10	Piece	8	1	1	Yes	لولا	1

شکل ۲-۱۰


میز نوجوان را که در فصل سوم کتاب به آن پرداخته شده، به راحتی می‌توان با نرم افزار KD طراحی کرد. تنوع مدل صفحه میز و چپ و راست بودن کمد آن را به عنوان تمرین و با کمک هنرآموز خود انتخاب کنید. سطر بعدی در مورد طراحی با ابزار Shape نیز از هنرآموز خود کمک بگیرید. این ابزار امکانات بسیار خوبی در زمینهٔ ایجاد اشکال هندسی خاص به شما می‌دهد.

یک کمد ساده شامل قسمت‌های زیر است:

کف (۱ عدد)، سقف (۱ عدد)، بدنه (۲ عدد)، در کمد (۲ عدد)، طبقات مورد استفاده (۴ عدد)، وادر وسط (۱ عدد) و پشت‌بند (۱ عدد).

۲- نقشه کشی کمد نوجوان

تصویر مجسم و سه نمای کمد نوجوان را به روش ایزومتریک با اندازه‌گذاری کامل ترسیم کنید.



(۱: ۲۰) کمد کودک و نوجوان

شکل ۲-۱۱

۳- فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز

مواد مصرفی	ماشین آلات	ابزار دستی و دستی برقی
تخته خردہ چوب(نیوپان) ملامینه ام دی اف روکش دار	اره گرد میزی - خط زن - لبه چسبان - پانل بر - سوراخ زن	دریل دستی برقی- دریل شارژی- گونیا - چکش - مداد- متر- الیت زن


۴- جدول ابعاد قطعات کمد دور کودک و نوجوان(کارت برش)

ردیف	نوع قطعه	بعضی از ابعاد برش	ضخامت	عرض	طول	تعداد قطعه	رنگ قطعه			نوع مواد	راست	راه پود
							C	B	A			
۱	بدنه راست و چپ	۱۶	۵۴۹	۱۶۴۸	۲	*	*	*		تخته خردہ چوب(نیوپان) لامینه	*	
۲	کف	۱۶	۵۸۱	۹۳۶	۱	*	*	*		تخته خردہ چوب(نیوپان) لامینه	*	
۳	سقف	۱۶	۵۶۸	۸۹۶	۱	*	*	*		تخته خردہ چوب(نیوپان) لامینه	*	
۴	وادر	۱۶	۵۴۹	۱۶۴۸	۱	*	*	*		تخته خردہ چوب(نیوپان) لامینه	*	
۵	طبقه راست	۱۶	۳۳۴	۵۲۳	۴	*	*	*		تخته خردہ چوب(نیوپان) لامینه	*	
۶	طبقه چپ	۱۶	۵۱۳	۵۲۴	۱	*	*	*		تخته خردہ چوب(نیوپان) لامینه	*	
۷	دیر کمد	۱۶	۴۴۳	۱۶۴۰	۲	*	*	*		تخته خردہ چوب(نیوپان) لامینه	*	
۸	پشتبند راست	۳	۳۴۷	۱۶۶۰	۱					تخته فیبر		
۹	پشتبند چپ	۳	۵۲۵	۱۶۶۰	۱					تخته فیبر		
۱۰	دستگیره	۲۵	۲۰	۱۰۰	۲	*	*	*		MDF		

* رنگ A کارامل رنگ B سامئوتیک

در ردیف ۴ در صورت عدم بسته بندی باید پشتبند یک تکه شود و عرض وادر به ۵۲۹ تغییر کند.

۵- نقشه برش سه‌نمای کمد کودک و نوجوان



شکل ۲-۱۲


نکته

چرا پشت بند کمد یک تکه ساخته نمی‌شود؟



۶- تعیین الگوی برش با نرم افزار کات مستر:

قطعات کمد، باید طوری در نرم افزار کات مستر چیده شود که کمترین دورریز را داشته باشد.



شکل ۲-۱۳



چیدمان برش را بر روی ورق امدی اف دیگری به صورت عمودی (خلاف جهت برش کات مستر) خط کشی کنید؛ و قبل از انجام برش، تعداد قطعات باقیمانده یا دورریز را با مقدار به دست آمده از کات مستر مقایسه کنید. آیا شما بهره‌وری و صرفه جویی را بهتر رعایت کردید یا عملکرد نرم افزار بهتر است؟

فعالیت
گروهی



۷- نقشه لبه چسبانی (نوار کاری)

- بدنه و وادار: دو طول بدنۀ چپ و راست و وادار کمد، لبه چسبانی (نوار کاری) می‌شود که برای قسمت پشت بدنها و وادار به دلیل اینکه با دست و اشیای دیگر برخورد کمتری داشته و دید ندارد، از نوار لبه ۱ میلی‌متر و طول جلوی بدنها و وادار از نوار لبه ۲ میلی‌متر استفاده می‌شود.
- درها: هر چهار نر (لبه) درها، نوار لبه ۲ میلی‌متر زده می‌شود.
- سقف و کف: طول جلو و دو عرض سقف و کف نوار لبه ۲ میلی‌متر و طول عقب سقف و کف نوار لبه ۱ میلی‌متر میل زده می‌شود.
- طبقات چپ و راست: نر جلوی طبقات، به دلیل دید داشتن و درتماس بودن با دست و اشیاء از نوار لبه ۲ میلی‌متر استفاده می‌شود و سه نر دیگر، از نوار لبه ۱ میلی‌متر استفاده می‌شود.
- در شکل زیر، نقشه لبه چسبانی نوار کاری قطعات تشکیل دهنده کمد، نشان داده شده است.




شكل ۲-۱۴

۸- نقشه قطعات


۱- بدن راست و بدن چپ

اندازه بدن راست 1648×550 میلیمتر است. روی بدن راست، طبق برش AA در شکل زیر، باید ۲ جای پیچ الیت با مهره و ۲ دوبل پلاستیکی در قسمت بالای بدن، و ۲ پیچ الیت و دوبل پلاستیکی در پایین بدن سوراخ کاری کرد؛ سپس برای نصب لولا گازور، ۶ سوراخ به قطر ۵ و عمق ۱۴ میلیمتر زده شود. در ضمن باید ۸ سوراخ به قطر و عمق ۱۰ میلیمتر برای پیچ رافیکس طبقه، و شیاری به عمق ۸ میلیمتر برای مونتاژ پشت بند (طبق برش BB) نیز ایجاد گردد.



شکل ۲-۱۵


اندازه بدنی چپ 1648×550 میلیمتر است. بدنی چپ، قرینه بدنی راست میباشد با این تفاوت که چون وسط کمد، وادار وجود دارد و داخل کمد به دو قسمت تبدیل شده و در سمت چپ (طبق نقشه) یک طبقه قرار میگیرد، طبق شکل به ۲ عدد سوراخ پیچ رافیکس روی بدن نیاز است ضمناً ۲ سوراخ نیز باید مانند شکل زیر، برای نصب زیرسروی پلاستیکی بیضی شکل میله جالبasi زده شود.



شکل ۲-۱۶

۲- کف


طول و عرض کف کمد، برابر با ۹۴۰×۵۸۳ میلیمتر است. اندازه قطر و عمق سوراخ‌های کف کمد، بر اساس شکل و برش‌های زیر انجام می‌شود.



شکل ۲-۱۷

۳- سقف کمد


اندازه طاق کمد ۹۰۰×۵۷۰ میلیمتر است. طاق دارای شیاری به عمق ۸ میلیمتر است که طبق شکل زیر، برای نصب پشت‌بند در نظر گرفته می‌شود. همچنین بر اساس برش‌های زیر سوراخ‌هایی برای اتصال پیچ الیت زدہ می‌شود.



شکل ۲-۱۸

۴- وادار


ابعاد وادار 1648×550 میلی‌متر است. روی هر دو طرف سطح وادار سوراخ کاری انجام می‌شود، که سمت چپ وادار، باید به طور کامل قرینه بدنۀ چپ کمد باشد و سمت راست وادار، قرینه بدنۀ راست؛ با این تفاوت که سوراخ کاری دو طرف وادار برای نصب لولا گازر نیست. در ضمن عمق شیار پشت‌بند، از دو طرف ۵ میلی‌متر است. به نقشه داده شده توجه کنید.



شکل ۲-۱۹

۵- طبقه راست


اندازه طول و عرض طبقه های راست ۵۲۵×۳۳۵ میلیمتر است. در قسمت زیرین هر طبقه، طبق نقشه زیر باید ۴ عدد سوراخ به قطر ۱۸/۵ و عمق ۱۲ میلیمتر برای کوبیدن پیچ رافیکس (پین طبقه) زده شود.



شکل ۲-۲۰

۶- طبقه چپ


اندازه طبقه چپ کمد ۵۱۴×۵۲۵ میلیمتر است که مانند طبقه های راست، باید روی هریک از آنها کمد ۴ سوراخ رافیکس زده شود.



شکل ۲-۲۱


۷- در راست کمد و در چپ کمد

در راست کمد، دارای طول و عرضی برابر 1644×447 میلیمتر است که مانند برش A.A، باید ۳ عدد سوراخ به قطر ۵ و عمق ۱۶ میلیمتر و همچنین ۳ عدد سوراخ لولا گازر به قطر ۳۵ و عمق ۳۵ میلیمتر روی آن ایجاد شود. طراح باید مشخص کند که در کمد روکار باشد یا توکار، زیرا ابعاد برش این دو نوع در، باهم متفاوت است. برای نصب اسکلت کمد، از پیچ الیت و برای نصب طبقات، از پیچ رافیکس استفاده می‌شود. در موقعی که وادر کوچکتر از بدنه در نظر گرفته شود، طبقه را هم سطح بدنه می‌گیرند تا هنگام بسته شدن، در کمد، روی طبقه بخوابد و بیش از حد داخل نرود. و اگر وادر، هم سطح بدنه‌ها باشد، به منظور قرار گرفتن در کمد روی وادر، طبقه‌ها را باید ۵ میلیمتر کوچکتر از بدنه کمد در نظر گرفت.




شکل ۲-۲۲

تمام سوراخ کاری‌های انجام شده روی در راست، به صورت قرینه، روی در چپ کمد انجام می‌شود.



۸- پشت بند راست

اندازهٔ پشت بند راست 1660×347 میلی‌متر است، که ضخامت آن را می‌توان ۳ یا ۸ میلی‌متر در نظر گرفت.



نکته

پشت بند کمد را یک تکه هم می‌سازند که در ایستایی و مقاومت کمد تأثیر بسزایی دارد.




پرسش علمی

چرا اندازهٔ پشت بند راست و چپ با هم تفاوت دارد؟


۹- پشت بند چپ

پشت بند سمت چپ، دارای طول و عرضی برابر 1660×525 میلی‌متر است.



۱۰- دستگیره کمد

دستگیره‌های کمد، از جنس MDF خام است که به روش وکیوم می‌توان آن را با رنگ و طرح دلخواه، روکش کرد.



شکل ۲-۲۶

پرس و کیوم با کدام دستگاه انجام می‌شود؟ درباره عملکرد آن تحقیق کنید.

فکر کنید



انواع دستگیره‌های مورد استفاده در کمدها را جستجو و آنها را با هم مقایسه کنید.

تحقیق



۹- برش قطعات

برای برش قطعات و همچنین ایجاد شیار پشت‌بند، از دستگاه اره گرد میزی خط زن (دورکن) استفاده می‌شود.



شکل ۲-۲۸



شکل ۲-۲۷

توجه داشته باشید که هنگام برش کاری حتماً از لوازم ایمنی فردی استفاده کنید.

نکات ایمنی

۱۰- لبه چسبانی قطعات

دستگاه را برای لبه چسبانی قطعات به شرح زیر آماده کنید. ابتدا چسب جامد، به مقدار لازم داخل مخزن بربیزید تا به محض روشن شدن دستگاه، چسب به حالت مایع تبدیل شود. همان طور که قبلًا گفته شد، چسب این دستگاه به صورت گرانولی یا قالبی است. براساس توصیه شرکت سازنده، دمای دستگاه را (۱۲۰ تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد) تنظیم کنید تا چسب آماده شود. پس از قرار دادن حلقة نوار لبه، دستگاه را تنظیم کنید. پس از آماده شدن چسب، قطعاتی را که از قبل برای لبه چسبانی علامت‌گذاری کرده‌اید، از ابتدای دستگاه وارد کنید. در انتهای دستگاه، قطعات لبه چسبانی شده را بگیرید و به صورت کاملاً افقی روی هم قرار دهید. به این ترتیب، همه قطعات را لبه چسبانی کنید.



شکل ۲-۳۱



شکل ۲-۳۰



شکل ۲-۲۹

۱۱- ساخت اتصال و سوراخ کاری قطعات کمد

مهم‌ترین اتصال مورد استفاده در ساخت کمد کودک و نوجوان در این کتاب، اتصال الیت است. شکل زیر، دستگاه سوراخ زن را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳۲



شکل ۲-۳۴



شکل ۲-۳۳

۱۲- یراق آلات کمد کودک و نوجوان

جدول زیر، انواع یراق آلات مورد استفاده در ساخت کمد کودک و نوجوان را نشان می‌دهد.

ردیف	عنوان یراق	تعداد	محل نصب	کاربرد
۱	رولپلاک ۵×۱۳	۲۶	جای پیچ لولای فندرار	محکم نگه داشتن پیچ
۲	رولپلاک ۱۱×۱۰	۳۲	اتصالات الیت و پیچ رافیکس	محکم کردن اتصالات الیت و پیچ رافیکس
۳	الیت کامل	۱۲	تمام اجزای کمد	اتصال تمام اجزای کمد
۴	دوبل پلاستیکی	۱۲	تمام اجزای کمد	نگهدارنده
۵	پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۱۶/۵×۳/۵ (پیچ ریل جدید)	۲۴	لولا فندرار(گازر)	نصب لولا گازر به بدنه
۶	پیچ خودرو عدسی ۸×۵/۸ سو ۲۰۴	۸	زیر سری میله جالباسی	نصب میله جالباسی
۷	پایه پلاستیکی قهوه‌ای	۴	کف کمد	نگهدارنده کمد
۸	فیتینگ پشت‌بند پلاستیکی	۲۰	پشت‌بند	جلوگیری از حرکت پشت‌بند
۹	پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۲۰×۴	۲۰	فیتینگ پشت‌بند پلاستیکی	بستن فیتینگ پشت‌بند پلاستیکی
۱۰	درپوش الیت گردوبی	۱۲	روی مهره‌های الیت	هم رنگ کردن جای پیچ با بدنه
۱۱	لولا گازر روکار پمپی	۶	روی در و بدنه	نصب در به بدنه کمد
۱۲	پیچ رافیکس	۲۰	روی بدنه کمد	نگهداری طبقه
۱۳	رافیکس	۲۰	روی طبقه	فیکس شدن روی پیچ رافیکس
۱۴	پیچ میلی‌متری تخت خزینه چهارسو ۶×۲۵	۱۲	نصب پایه به کف	محکم کردن پایه به کف
۱۵	مهره شاخدار M۶	۱۲	کف کمد	نصب پایه
۱۶	پیچ خودرو عدسی چهارسو ۳/۴×۲۵	۶	دستگیره	اتصال دستگیره به بدنه
۱۷	لوله آویز بیضی (آلومینیوم) ۵۰۶ میلی‌متری	۲	داخل کمد	آویز لباس
۱۸	زیرسری پلاستیکی بیضی شکل میله جالباسی	۴	روی بدنه کمد	نصب لوله آویز
۱۹	چراغ ال ای دی	۲	روی لولا گازرهای بالا	روشن کردن داخل کمد
۲۰	ضربه‌گیر کابینتی	۴	روی در و بدنه کمد	ضربه‌گیری

* توجه: در صورت استفاده از لولا گازر (پمپی) ردیف ۲۰ نیاز نمی‌باشد.



شکل ۲-۳۷



شکل ۲-۳۶



شکل ۲-۳۵

شکل زیر، چراغ LED نصب شده روی لولا گازر را نشان می‌دهد. نحوه کار کردن این چراغ به این صورت است که با بسته شدن در و برخورد لولا به پشت چراغ، لامپ خاموش می‌شود.

نکته

این نوع چراغ‌ها دارای یک مدار الکتریکی ساده است که با باز و بسته شدن در، مدار آن قطع و وصل می‌شود و لامپ LED خاموش و روشن می‌شود.




شکل ۲-۳۹



شکل ۲-۴۰

۱۳- مونتاژ قطعات

در مونتاژ کمد کودک و نوجوان که از کف کمد شروع می‌شود، ابتدا برای مونتاژ پیچ الیت، باید رولپلاک 11×10 را توسط چکش (طبق شکل صفحه بعد) در سوراخ مربوطه کوبید، و پیچ الیت را داخل رولپلاک‌ها سفت کرد. سپس دوبل پلاستیکی را داخل سوراخ‌های مشخص شده قرار داد.



شکل ۲-۴۱



شکل ۲-۴۰

شکل زیر نحوه کوبیدن رولپلاک با چکش را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴۴




شکل ۲-۴۳



شکل ۲-۴۲

در مرحله دوم مونتاژ، باید بدنه راست، چپ و وادار را انتخاب کرد، و برآق آلات مورد نیاز را در محل سوراخ‌های مربوطه در این سه قطعه نصب نمود. شکل زیر، نحوه نصب برآق آلاتی مانند: پیچ رافیکس، لولا گازر روی بدنه، و زیرسری (پلاستیکی بیضی شکل) میله جالباسی را نشان می‌دهد.

در نصب لولا گازر از رولپلاک 5×13 و پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو $3/5 \times 16$ استفاده می‌شود.
در نصب زیر سری میله جالباسی، از رولپلاک 13×5 و پیچ خودرو عدسی 2×4 و $5/8 \times 8$ استفاده می‌شود.



شکل ۲-۴۵

زیرسری (پلاستیکی بیضی شکل) میله جالباسی، باید از سقف(طاق) 60 میلی‌متر پایین‌تر و در وسط کمد نصب شود.



شکل ۲-۴۸




شکل ۲-۴۷



شکل ۲-۴۶

در این نوع کمد، از پایه پلاستیکی استفاده می‌شود که برای نسب آن، از مهره شاخدار کمک گرفته شده است. مهره شاخدار را به قسمت رویی کف کمد می‌کوبند و هر پایه از زیر، توسط ۳ پیچ میلی‌متری تخت خزینه چهارسو 6×25 محکم می‌شود. در کمدهایی که به جای پایه، پاسنگ دارند، برای نصب پاسنگ به بدنه، از گونیا و دوبل استفاده می‌شود. در واقع برای اتصال پاسنگ به بدنه، هرگز نباید از اتصال الیت استفاده نمود. بعد از نصب پایه به کف، طبق شکل زیر، بدنه‌ها و وادار، توسط پیچ الیت روی کف بسته می‌شوند؛ سپس پشت‌بند ۳ میلی‌متر به صورت کشویی از بالای کمد به داخل شیار، حرکت داده می‌شود تا در جای خود قرار گیرد.




شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۴۹

بعد از قرار گرفتن پشت‌بند، باید سقف(طاق) کمد را توسط پیچ الیت و دوبل پلاستیکی به بدنه متصل کرد. برای اتصال طاق به بدنه باید مانند شکل صفحه بعد عمل کرد.




شکل ۲-۵۱

پس از پایان مونتاژ کلاف کمد، باید پشتبند کمد را توسط فیتینگ پلاستیکی پشتبند و با پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو 4×20 محکم کرد. نقطه‌های بستن فیتینگ پلاستیکی پشتبند، با خط آبی در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.




شکل ۲-۵۲

شکل زیر، جلو و پشت کمد کلاف شده را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۵۳

برای اتصال طبقه به بدن، می‌توان از رافیکس و پین (خار) طبقه استفاده کرد، که هریک دارای مزايا و معایبی هستند. کمد گفته شده در اين کتاب، مانند شکل زير داراي ۴ طبقه در سمت راست و يك طبقه در سمت چپ است که توسط رافیکس به بدن نصب می‌شوند.



شکل ۲-۵۴

هنگام استفاده از پین(خار) طبقه، فقط به سوراخ کاری بدن نیاز است، در حالی که برای استفاده از رافیکس، نه تنها بدن، که طبقه هم باید سوراخ کاری شود. شکل زیر محل سوراخ کاری و نحوه کوبیدن رافیکس به طبقه را توسط چکش نشان می‌دهد.



شکل ۲-۵۷



شکل ۲-۵۶



شکل ۲-۵۵

طبقه معمولاً با پیچ رافیکس به بدن نصب می‌شود؛ در شکل زیر نحوه اتصال پیچ رافیکس به بدن با استفاده از دریل نشان داده شده است. در مواردی که طبقه باید متحرک باشد، از خار طبقه استفاده می‌شود.



شکل ۲-۶۰



شکل ۲-۵۹



شکل ۲-۵۸

شکل زیر نحوه اتصال طبقه به بدن، توسط رافیکس و پیچ رافیکس را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶۲



شکل ۲-۶۱

هنگام سوراخ کاری روی در کمد، باید دقیق کرد که محل سوراخ‌های مربوط به لولا گازر، طوری تعیین شود که هنگام نصب، لولاهای طبقه برخورد نکنند. شکل زیر، نحوه محل سوراخ کاری لولا گازر روی درهای کمد کودک و نوجوان را نشان می‌دهد.

فکر کنید

- تفاوت پین طبقة و رافیکس چیست؟

- آیا هر دو یک نقش را دارند؟

- استفاده کدام مقرنون به صرفه تر است؟

- روش نصب آنها چه تفاوتی دارد؟



شکل ۲-۶۵



شکل ۲-۶۴




شکل ۲-۶۳

نکته



روی در بعضی از کمدها می‌توان با چسب مخصوص، آینه نصب کرد (بر حسب سفارش مشتری).

دستگیره‌ها علاوه بر باز و بسته کردن در، نقش تزئین محصولات را نیز به عهده دارند. شکل زیر، نحوه اتصال دستگیره به در کمد با پیچ خودرو عدسی چهارسو $3/4 \times 25$ را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل مشخص شد، سوراخ مربوط به پیچ دستگیره، معمولاً به صورت راه به در است. نحوه مونتاژ در به بدن توسط لو لاگازر با پیچ خودرو تحت خزینه چهارسو $3/5 \times 16$ نیز در شکل زیر، نشان داده شده است.



شکل ۲-۶۷




شکل ۲-۶۶

۱۴- بسته بندی کمد کودک و نوجوان

کمد، شامل ۴ کارتن بسته بندی است که باید شماره گذاری شوند، تا هنگام فروش یا انتقال دادن به محل درخواست مشتری، مشخص شود که چند بسته کارتن فرستاده شده و داخل هر کارتن، چه نوع قطعه‌ای قرار دارد.


کارتن شماره ۱:

اندازه این کارتن $1160 \times 800 \times 75$ میلی‌متر است، که مانند کارتن قنادی، جعبه و در آن، از هم جدا هستند.



شکل ۲-۶۸

شکل زیر، نحوه چیدمان بسته بندی کارتن شماره ۱ را نشان می‌دهد. به ترتیب ابتدا کف، طاق، طبقات چپ و راست، ۲ عدد طبقه راست در کنار هم، و در آخر یک طبقه دیگر، که روی همه قرار می‌گیرد.



شکل ۲-۶۹

دور تا دور جعبه باید توسط یونولیت، پوشیده شده تا مقاوم به ضربه شود و فضاهای خالی نیز پر شود تا هنگام حمل و نقل، قطعات از جای خود تکان نخورند.

توجه

لوله آویز لباس(رگال)، داخل این کارتن بسته بندی قرار می‌گیرد.




شکل ۲-۷۱



شکل ۲-۷۰

کارتن شماره ۲

اندازه کارتن بسته بندی مخصوص در کمدها $1130 \times 1780 \times 40$ میلیمتر است. داخل این بسته، فقط دو در کمدها قرار می‌گیرد. طراحی این کارتن بسته بندی، همانطور که در شکل زیر نشان داده شد، یک تکه می‌باشد.




شکل ۲-۷۲

شکل ۲-۷۳

کارتن شماره ۳

این کارتن دارای اندازه $1840 \times 1395 \times 70$ میلیمتر است. این کارتن، به صورت یک تکه طراحی می‌شود.



شکل ۲-۷۴

- گوشه کارتنهای به منظور جلوگیری از پارگی کارتنهای و لب پریدگی قطعات، مانند شکل زیر با نبشی‌های پلاستیکی پوشیده می‌شود.



شکل ۲-۷۷




شکل ۲-۷۶



شکل ۲-۷۵

قطعات بسته بندی شده در کارتون شماره ۳، به ترتیب شامل بدنه راست، بدنه چپ، وادر و پشت‌بند کمد است.



شکل ۲-۷۹



شکل ۲-۷۸

کارتون شماره ۴

این کارتون، شامل یراق آلات کمد مانند پایه پلاستیکی، لولا فنری(گازر)، انواع پیچ‌های مورد استفاده در ساخت کمد، دوبل پلاستیکی، فیتینگ پشت‌بند و زیر سری آویز لباس می‌باشد.
در شکل زیر این کارتون مخصوص بسته بندی یراق آلات را می‌بینید.



شکل ۲-۸۰

ارزشیابی شایستگی ساخت کمد لباس و لوازم کودک و نوجوان

شرح کار:

- طراحی جاکتایی با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها
- انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش و برش قطعات با استفاده از ماشین اره گرد خط زن
- لبه چسبانی دستی و نیمه اتوماتیک
- سوراخ کاری محل اتصالات و براق آلات و شیارزنی
- مونتاژ آزمایشی
- بسته بندی قطعات در داخل کارتن

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی جاکتایی بسازد.

شاخص ها:

- استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
- برش قطعات به طور گونیابی و با اندازه دقیق طبق نقشه
- سوراخ کاری و شیارزنی به صورت دقیق طبق نقشه
- لبه چسبانی قطعات بر اساس استاندارد ملی
- بسته بندی قطعات در کارتون طبق استاندارد ملی
- مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرايط: ۱- کارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12×16 متر مربع دارای تهويه کافي و فندياسيون مناسب برای نصب دستگاه و سيسitem مكنته و نور کافي به انضمام لوازم ايمني و نور کافي و سيسitem سرمایشي و گرمایشي ايمن ۲- نقشه جاکتایی کودک و نوجوان
- ۳- ابزار و تجهيزات: ماشين اره گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشين لبه چسبان- سوراخ زن- دريل و پيج گوشتي برقي - ميزكار
- ۴- مواد: صفحات فشرده مصنوعي- يراق - پيج- نوار PVC ۵- زمان: ۵ ساعت

ابزار و تجهيزات:

ماشين اره گرد ميزى- ماشين فرز- ماشين دريل ستونى- ماشين لبه چسبان اتوماتيك يا دستي- دستگاه فارسي بر- تنگ دستي - تنگ نيماتيك

معيار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	برش کاري بر اساس نقشه فني	۱	
۲	لبه چسبانی قطعات	۱	
۳	شیارزنی و سوراخ کاری	۲	
۴	مونتاژ و بسته بندی	۲	
شایستگی های غیر فنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		۱- مدیریت مواد و تجهیزات ۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ايمنی ۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکندهها ۴- صرفه جویی و مطابقت با نقشه	
میانگین نمرات			

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

