

واحد کار

پرداخت و آببندی قطعات

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فرآگیر باید بتواند :

- مفهوم پرداخت را بیان کند.
- انواع اوراق سنباده را توضیح دهد.
- چسبهای مورد مصرف در اوراق سنباده را بیان کند.
- درجه‌بندی اوراق سنباده را بیان کند.
- ورق سنباده مناسب کار را انتخاب کند.
- با استفاده از اوراق سنباده، سطح کار را پرداخت کند.
- مفهوم آببندی قطعات را بیان کند.
- انواع روغن سنباده را بیان کند.
- طرز استفاده از روغن سنباده را توضیح دهد.
- با استفاده از روغن سنباده، دو قطعه را نسبت به هم آببندی کند.

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
--	--	--

۸—پرداخت و آببندی قطعات



شکل ۸-۱—مواد اولیه طبیعی سنبلاد



شکل ۸-۲



شکل ۸-۳

۱—پرداخت قطعات

برای پرداخت قطعه، باید علایم ناشی از ابزارهای دستی و ماشینی را از روی کار بردارید و سطح کار را کاملاً صاف نمایید. برای این کار از اوراق سنبلاد استفاده کنید. دانه‌های سخت ساییده که با چسب مخصوص مخلوط گردیده‌اند بر روی این اوراق تثبیت شده‌اند.

۱-۱—أنواع سنبلاد

الف—أنواع سنبلاد از نظر مواد ساینده: مواد ساینده روی ورقه‌های سنبلاده، متنوع است. از سنبلاده‌های کوارتز برای پرداخت فلزات، تمیزکردن پوسیدگی و زنگ‌زدگی می‌توانید استفاده کنید.

از سنبلاده‌های کربور سیلیسیم، که به رنگ سیاه یا سبز روشن هستند برای سایش فلزات و همینطور سنبلاده از جنس اکسید آلمینیم که به رنگ خاکستری متمایل به قهوه‌ای می‌باشند به دلیل دوام، مقاومت و سخت بودن، برای سایش فلزات سخت مناسب هستند. پودر این مواد را نیز می‌توانید به عنوان ساینده و صیقل‌دهنده به کار ببرید.

واحد کار: پرداخت و آبندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۱۰/ک
---	--	--

ب – انواع سباده از نظر نوع پشت‌بند^۱: مواد ساینده، بر روی بسترهای مختلفی چسبانده می‌شوند که مهمترین آنها عبارت اند از:


– سباده پشت‌بند کاغذی^۲: این سباده با توجه به نوع مواد ساینده آن برای کارهای نقاشی، کارهای منزل و سازه‌های چوبی مناسب است. پشت‌بندهای کاغذی دارای درجات A (سبک‌وزن) C و D (متوسط) و E (سنگین‌وزن) است. نوع A دارای ذرات ساینده خیلی ریز و نوع E دارای ذرات ساینده درشت است.

– سباده پشت‌بند پارچه‌ای^۳: این سباده در دو نوع درشت‌بافت یا سبک‌وزن (z) و ریز‌بافت یا سنگین‌وزن (x) موجود است. سباده پارچه‌ای ریز‌بافت را که روی آن دانه‌های ساینده کربور سیلیسیم چسبانده شده است برای سباده زدن فلزات به کار ببرید.

پشت‌بند الیافی^۴ که شامل چند لایه پارچه نسبتاً محکم است و به عنوان پشت‌بند برای دیسکها و غلتکها به کار رفته است. پشت‌بند تسمه‌ای (لاستیکی) و فلزی برای مصارفی که به استحکام بیشتری نیاز دارد مناسب است.

ج – انواع سباده از نظر تراکم دانه‌ها

سباده‌ها با توجه به فاصله دانه‌های ساینده، دارای دو پوشش باز و متراکم هستند. سباده با پوشش باز را در پرداخت نهایی مواد سخت مانند فولاد به کار ببرید زیرا فاصله ذرات ساینده زیاد است به طوری که ۵۰ تا ۷۰ درصد سطح آن را می‌پوشاند.



شکل ۴ – سباده با پوشش باز و متراکم

۱ – Back stop

۲ – Paper- backed


۳ – Cloth backed

۴ – Fiber backed

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
--	--	---



شکل ۸-۵—سنbandه صفحه‌ای



شکل ۸-۶



شکل ۸-۷—سنbandه نواری کم عرض

د— انواع سنbandه از نظر شکل ظاهری

— سنbandه ورقه‌ای (صفحه‌ای): این سنbandه به صورت ورقه مستطیل است و مناسب‌ترین اندازه آنها 23×28 و 14×28 سانتی‌متر است.

— سنbandه رولی (توپی): طول این سنbandه ۵۰ تا ۱۰۰ متر است که در نوع پشت‌بند کاغذی و پشت‌بند وجود دارد. هنگام استفاده از این سنbandه‌ها، هر اندازه از سنbandه را که نیاز دارد قطع کنید و به کار ببرید.

— سنbandه تسمه‌ای (نواری): این سنbandه با عرضهای مختلف وجود دارد و دو سر آن به هم متصل شده است. از این سنbandه برای دستگاههای سنbandه غلتکی و نواری استفاده کنید.

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۱۰/ک
--	--	--



شکل ۸-۸—سنباذه دیسکی یا دایره‌ای

— سنباذه دیسکی (پره‌ای): به صورت ورقه‌های دایره‌ای شکل با قطرهای مختلف وجود دارد که ممکن است ساده، سوراخدار و یا حلقوی باشد. این سنباذه را با مواد چسبی یا بست به دستگاه سنباذه‌زنی (دیسکی دستی و یا ماشینی) محکم کنید و در پرداختهای خشن و یا در داخل قوسها از آن استفاده کنید.



شکل ۸-۹—سنباذه ورقه‌ای یا پره‌ای

— سنباذه پره‌ای (ورقه ورقه): شامل تعدادی ورقه ساینده می‌باشد که انتهای آنها به هم چسبیده است. این سنباذه را حول یک محور متحرک بچرخانید و برای سنباذه‌زنی سطوح قوس‌دار و پروفیل خورده مواد مختلف مانند فولاد، آلومینیم از آن استفاده کنید.

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
--	--	---

۲-۱-۸- چسبهای مصرفی در اوراق سنباده: چسبی

که برای متصل کردن دانه‌های ساینده پشت‌بند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهشدت روی عملکرد ساییدن تأثیر می‌گذارد. با توجه به نوع کار (سباده کاری خشک یا مرطوب) از جدول ۱-۸، سنباده مورد نیاز خود را انتخاب و مصرف کنید.

جدول ۱-۸- چسبهای مصرفی در اوراق سنباده

نام فارسی چسب	رنگ استاندارد به کار برده شده (علامت)	نوع مصرف
چسب شیشه	سبز یا صورتی مایل به قرمز (K)	سباده کاری روی رنگهای براق به صورت خشک یا با مواد خنک کننده
چسب سیلیسی	حاشتری روشن (S)	سباده کاری مرطوب
چسب لاستیکی یا باکلیتی	سیاه یا قهوه‌ای روشن (BK)	سباده کاری خشک و مرطوب
چسب صمغی	سیاه یا قهوه‌ای تیره (P)	سباده کاری خشک و مرطوب

۳-۱-۸- پوست آب (Wet grind): نوعی سنباده

است که می‌توانید در سنباده زدن به همراه آن از آب نیز استفاده کنید تا ذرات سنباده فضای بین دانه‌های ساینده را پر نکند. این سنباده انواع زیر تا نرم را دارد.

۴-۱-۸- درجه‌بندی سنباده: سنباده‌ها براساس ریزی

و درشتی ذرات ساینده و تعداد آنها در واحد سطح (اینج مربع) درجه‌بندی و شماره‌گذاری می‌شود (جدول ۲-۸).

جدول ۲-۸- درجه‌بندی سنباده

نوع سیستم	درجه‌بندی	فوق العاده نرم	فوق العاده زیر	متوسط	زیر	خیلی زیر	فوق العاده زیر
سیستم اروپایی	۴۰۰-۶۰۰	۲۲۰-۳۸۰	۱۶۰-۲۰۰	۱۲۰-۱۵۰	۸۰-۱۲۰	۴۰-۸۰	۱۲-۳۰
سیستم انگلیسی	/۰۰۰	/۰۰	/۰	۱	F۱	F۲	F۳

در آغاز مراحل سنباده زدنی، سنباده زیر و در ادامه کار،

سباده‌های متوسط و نرم را به کار ببرید.

واحد کار: پرداخت و آبندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲ الی ۷۴-۳-۱/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱/ک
---	---	---

تمرین ۸-۱

هدف: پرداخت کاری

قطعه کار: قطعه کار تمرین ۶-۲ (سر چکش) و قطعه کار

تمرین ۶-۱ (دسته چکش)

وسایل مورد نیاز: سنباده پشت پارچه‌ای رول در عرض ۱۵ سانتیمتر P۱۰۰ و P۳۲۰ هر کدام به طول ۵۰ سانتیمتر، کمی روغن، پارچه، میز کار، گیره ولب گیره ساده و استوانه‌ای

الف - پرداخت کاری دسته چکش


مراحل کار

- قطعه کار تمرین ۶-۱ را در داخل لب گیره و گیره محکم

بیندید.

- از سنباده‌های رولی، هر کدام به عرض یک سانتیمتر، جدا کنید.

- دو سرنوار سنباده نمره ۱۰۰ را در دست بگیرید و آن را روی محیط قطعه کار به طور یکنواخت بکشید.



شکل ۸-۱۰

- سنباده را در تمام طول قطعه کار با فشار یکنواخت بکشید.

- حالت تماس نوار ساینده به دور قطعه کار را تغییر دهید و کار را تکرار کنید.

- سنباده کاری را در تمام محیط قطعه کار ادامه دهید.

- برای پرداخت کامل و برآق شدن کار، پرداخت کاری را با سنباده ۳۲۰ تکرار نمایید تا قطعه برآق شود.

- در حین کار، روی قطعه دست نکشید و با پارچه آن را جابه جا کنید.

واحد کار: پرداخت و آبندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱/ک
---	---	--

ب - پرداخت کاری سر چکش

مراحل کار

- قطعه کار تمرین ۲-۶ را به طور افقی در گیره و لب گیره محکم کنید.

- ۱۰ سانتیمتر از سنباذه P1۰۰ را جدا کنید. توجه کنید که برای قطعه قطعه کردن سنباذه آن را به طرف داخل تا کنید و سپس سنباذه را در امتداد یک لبه مستقیم بیرید. (شکل ۸-۱۱ الف و ب).

- با فشار یکنواخت دست، سطوح افقی و شیبدار را سنباذه بزنید.



الف - تاکردن سنباذه



ب - جدا کردن سنباذه

شکل ۸-۱۱

- قطعه کار را در جهات مختلف به گیره بیندید و تمام سطوح مشابه را با سنباذه ۱۰۰، سنباذه کاری کنید.

- قطعه کار را به طور عمودی در گیره بیندید به طوری که نوک خمیده آن رو به بالا باشد.

- سطح قطعه کار را به همان طریقی که دسته چکش را سنباذه کاری کردید پرداخت نمایید.

- قطعه کار را با پارچه تمیز کنید و کمی به روغن آغشته نمایید.

- اعمال قبلی را با سنباذه P32۰ تکرار کنید.

- بعد از سنباذه کاری سر چکش و دسته آن، این دو قطعه را در داخل هم پیچ کنید.

- آن قسمت از دسته را که از سر چکش خارج شده با چکش بکویید و روی آن را با سوهان و سنباذه، صاف و پرداخت کنید.

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
--	--	--

۲-۸- آببندی قطعات نسبت به هم

منظور از آببندی دو قطعه نسبت به هم، از بین بردن هرگونه نشتی در محل تماس آن دو قطعه می‌باشد.


۱-۸-۲- روغن سنباده: برای آببندی قطعات نسبت

به هم، از روغن سنباده استفاده کنید. این روغن دارای دو نوع زیر و نرم است. در مراحل اوّلیه کار، روغن زیر و برای آببندی کامل، روغن نرم را به کار بگیرید. در شکل ۱۲-۸ ظرف روغن سنباده حاوی روغن زیر و نرم را مشاهده کنید.



شکل ۱۲-۸- ظرف روغن سنباده

هنگام کار، روغن را به محل تماس دو قطعه بزنید و قطعات را با فشار کم و یکنواخت نسبت به هم حرکت دهید. از برخورد روغن سنباده به سایر مواضع جلوگیری کنید تا موجب سایش دیگر قطعات نگردد. در پایان کار، محل را با پارچه و پارافین تمیز کنید.



شکل ۱۳

۸-۲- تمرین

هدف: آببندی دو قطعه نسبت به هم

قطعه کار: سرسیلندر و سوپاپ




شکل ۱۴-۸- چوب سوپاپ گردان

وسایل موردنیاز: روغن سنباده زیر و نرم، سوپاپ گردان، نفت، پارافین و کمی پارچه

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۱/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۱/ک
--	---	---

مراحل کار: می خواهیم سوپاپ را نسبت به نشیمنگاهش روی سرسیلندر آب بندی کنیم.



۱—سرسیلندر ۲—قطعه چوب ۳—نشیمنگاه

شکل ۸-۱۵



شکل ۸-۱۶

— زیر سرسیلندر دو قطعه چوب قرار دهید به نحوی که وقتی سوپاپ را در آن می گذارید، ساق سوپاپ با میز کار برخورد نکند.

— چوب سوپاپ گردان را با سر سوپاپ آزمایش کنید که به خوبی آن را جذب کند (شکل ۸-۱۶).




— کمی روغن سنباده به قسمت خواب سوپاپ بزنید (شکل ۸-۱۷).

شکل ۸-۱۷

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲ الی ۱۶-۳-۱/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۱/ک
--	---	---

- سوپاپ را در نشیمنگاهش قرار دهید.
- سوپاپ گردان را بین دو کف دست، با کمی فشار به چپ و راست بچرخانید (شکل ۱۸-۸).



شکل ۱۸-۸

- گاهی سوپاپ را بلند کنید و در جای دیگر قرار دهید تا به طور یکنواخت ساییده شود.
- وقتی سایش یکنواخت در بین دو سطح به وجود می‌آید که سطح سفید شده یکنواختی در روی خواب سوپاپ و نشیمنگاه آن روی سرسیلندر بیندید.
- آببندی بودن دو قطعه نسبت به هم را با ریختن مقداری نفت به دور ساق سوپاپ آزمایش کنید.
- محل کار را تمیز کنید.

واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱/ک
--	---	---

آزمون

- ۱- از اوراق سنباده به چه منظور استفاده می‌شود؟
- ۲- سنباده‌های کوارتز برای چه مواردی مناسب است؟
- ۳- انواع سنباده از لحاظ نوع پشت‌بند را نام ببرید.
- ۴- موارد استفاده سنباده پره‌ای (ورقه ورقه) را ذکر کنید.
- ۵- سنباده با چسب سیلیسی برای چه مصرفی مناسب است؟
- ۶- پوست آب چیست؟
- ۷- سنباده با نمره ۱۰۰ در کدام درجه‌بندی قرار دارد؟
- ۸- منظور از آببندی چیست؟
- ۹- انواع روغن سنباده را نام ببرید و موارد کاربرد هر کدام را ذکر کنید.
- ۱۰- در آببندی، قطعات را با فشار و نسبت به هم حرکت دهید.