

پودمان ۵

نگهداری کشتی



واحد یادگیری ۵ نگهداری کشتی

آیاتا کنون پی بردهاید

- تعمیر و نگهداری در کشتی چگونه انجام می شود؟
- هر کشتی دارای یک برنامه منظم و دقیق برای تعمیر و نگهداری است؟
- چرا وسایل نجات جان افراد و آتش نشانی نیاز به نگهداری دارند؟
- چگونه با جوش کاری، بدنه آسیب دیده کشتی ترمیم می گردد؟

استاندارد عملکرد

در این واحد یادگیری هنرجو روش‌ها و مسئولیت‌های نگهداری و تعمیر کشتی را فرامی‌گیرد و روش نگهداری صحیح از وسایل نجات جان افراد، وسایل آتش‌نشانی و وسایل مخابراتی را می‌آموزد. همچنین جوشکاری برق، جوشکاری گاز و برش کاری را به صورت مقدماتی یاد می‌گیرد. پس از به پایان رساندن این پودمان هنرجو باید روش نگهداری صحیح وسایل نجات جان افراد، وسایل آتش‌نشانی و وسایل مخابراتی را انجام دهد و همچنین قادر باشد جوشکاری برق، جوشکاری گاز و برش کاری فلز را نیز انجام دهد.

نگهداری و تعمیر

با نگاهی گذرا به زندگی‌های ساده و قدیمی در گوش و کنار و خارج از شهرها، که خود نمونه‌ای از زندگی سنتی گذشتگان بوده است، می‌توان دریافت که آنان نیز برای نگهداری و تعمیرات ابزار و وسایل و امکانات در اختیار خودشان، برنامه‌های نگهداری ساده و فعالیت‌های خاصی را در نظر داشتند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در طول اعصار مختلف، نگهداری و تعمیرات، جزء جدایی‌ناپذیر زندگی بشری بوده است. اما با توجه به سادگی و ارزان و سهل‌الوصول بودن و عدم پیچیدگی‌های فنی سیستم‌های دوران گذشته، این امر به صورت سیستمی، مورد توجه قرار نگرفته است. به مرور و با رشد صنایع و تکنولوژی‌های جدیدتر و پیچیده‌تر و صرف هزینه‌های زیاد در قبال تهیه این سیستم‌ها، نیاز به نگهداری و تعمیرات، روزبه روز بیشتر احساس شد به‌طوری که منجر به نگرش نظاممند به امر نگهداری و تعمیرات و تولید علم آن شد و مهندسی صنایع با نگاهی ویژه به این موضوع وارد فعالیت شد و روش‌های گوناگونی تاکنون برای نگهداری و تعمیرات در دوران‌ها و شرکت‌های تولیدی مختلف ارائه گردید.

تعريف نگهداری و تعمیرات

به مجموعه برنامه‌ها و اقدامات به‌منظور نگهداشتن تجهیزات در سطح قابل قبولی، از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره‌برداری گفته می‌شود. نتیجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی، حفظ قابلیت عملیاتی، تداوم و استمرار عملیاتی تجهیزات برای شرایط تعریف شده خواهد بود.

سامانه نگهداری و تعمیرات

سامانه‌ای است که با برنامه‌ریزی و کنترل مدون، مجموعه فعالیت‌هایی نظیر امور طرح و برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، تدوین سیاست‌ها و روش‌های عملیاتی، جمع‌آوری اطلاعات بازخورد و تحلیل اطلاعات به‌منظور بهسازی طرح‌ها، برنامه‌ها و روش‌های تدوین شده، با هدف افزایش کارایی و بالا بردن عمر مفید تجهیزات، اطمینان از آماده بودن کار بودن کلیه تجهیزات و فراهم آوردن شرایطی که این‌منی کارکنان را تأمین کند، به عهده دارد.

تحقیق کنید

عدم اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات چه مشکلاتی را دربر دارد؟



هر چه سیستم‌ها و دستگاه‌ها پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر باشند، سهل‌انگاری و یا اجرای ناقص برنامه نگهداری و تعمیرات، مشکلات و هزینه‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با توجه به این امر و پیشرفت فناوری و ابستگی اکثر نیازهای بشر به صنایع، اهمیت نگهداری و تعمیرات و برنامه آن روزافرnon شده است.

برنامه نگهداری و تعمیرات

داشتن یک برنامه مدون نگهداری و تعمیرات، خود به اندازه اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است که علاوه بر حل مشکلات ذکر شده، امکانات دیگری را در اختیار ما قرار می دهد که در جدول ۱ به آنها اشاره شده است.

جدول ۱- امکاناتی که برنامه نگهداری و تعمیر در اختیار ما قرار می دهد

| | |
|---|--|
| ۱ | توان به کارگیری دانش و فناوری های جدید (رایانه، سیستم های مدیریتی، تجزیه و تحلیل اطلاعات)؛ |
| ۲ | قابلیت اطمینان و ضریب آمادگی تجهیزات؛ |
| ۳ | مستند کردن فعالیت های نگهداری و تعمیرات؛ |
| ۴ | ثبات در روش ها و فرایندها (با وجود تغییر کارکنان درگیر با امر نگهداری و تعمیرات). |

تحقیق کنید



کار در کلاس



با اجرای برنامه نگهداری و تعمیر چه نتایجی به دست می آید؟

برخی از مشکلات سهل انگاری و یا اجرای ناقص برنامه نگهداری و تعمیرات را بگویید.

اهداف برنامه نگهداری و تعمیرات

به طور کلی با انجام برنامه های نگهداری و تعمیرات به سه هدف کلی خواهیم رسید که این اهداف عبارت اند از:

- ۱ افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره وری از سامانه ها و دستگاه ها؛
 - ۲ کاهش خرابی و از کارافتادگی سامانه ها؛
 - ۳ افزایش بهره وری طول عمر مفید اقتصادی دستگاه ها، ماشین آلات و قطعات مورد نظر.
- برای دستیابی به این اهداف، از سه روش عمده مدیریت نگهداری و تعمیرات «اصلاحی»، «پیشگیرانه» و «اضطراری» استفاده می گردد که در ادامه، این روش ها توضیح داده خواهند شد.

فعالیت های نگهداری و تعمیرات

فعالیت های عمومی سامانه نگهداری و تعمیرات عبارت اند از:

- ۱ برنامه ریزی؛ ۲ اجرا؛ ۳ کنترل؛ ۴ ثبت وقایع؛ ۵ تجزیه و تحلیل؛ ۶ بایگانی؛ ۷ ارائه گزارش های موردنیاز.

فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات شامل پنج فعالیت اصلی زیر است که عبارت‌اند از:

| ردیف | فعالیت نگهداری و تعمیر | لغت انگلیسی | شرح فعالیت |
|------|------------------------|-------------|--|
| ۱ | تعمیر | repair | عبارة است از انجام فعالیت‌هایی به‌منظور تشخیص و رفع عیب یک سیستم برای بازگرداندن آن به شرایط قابل قبول. |
| ۲ | تعویض | change | این نوع فعالیت، به‌منظور و مفهوم جایگزینی مجموعه مستهلك با مجموعه سالم است. |
| ۳ | تنظیم | adjust | یک فعالیت ساده بدون نیاز به تعمیر و تعویض قطعه است تا با ایجاد ارتباط صحیح در بین قسمت‌های داخلی مجموعه و یا بین قطعه معیوب با سایر قطعات درگیر، بهترین شرایط را برای کار آن مجموعه فراهم آورد به‌طوری که مجموعه با حداکثر بازدهی کار کند و احتمال اتفاق افتادن شکست و خرابی در تجهیزات به حداقل برسد، مانند: تنظیم سطح ولتاژها، مقاومت‌ها و غیره. |
| ۴ | سرвис | service | مجموعه‌ای از فعالیت‌های ساده نگهداری هستند که به‌منظور جلوگیری از بروز نقص در مجموعه‌های یک دستگاه انجام می‌گیرد. |
| ۵ | تست | test | عبارة است از بازدید، بررسی و آزمایش‌های مورد نیاز به‌منظور مقایسه و ارزیابی مجموعه با شرایط استاندارد، برای پیشگیری از بروز خرابی اتفاقی و کاهش فعالیت‌های تعمیراتی. این بازدیدها حتماً باید برنامه‌ریزی شده باشند و به صورت دوره‌ای انجام گیرد. |

فرایند تعمیر شامل چه مواردی و سرویس کردن شامل چه فعالیت‌هایی است؟

تحقیق‌کنید



انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

■ **نگهداری و تعمیرات اضطراری (Emergency Maintenance)**: در این روش، تعمیر کردن تجهیزات بعد از اولین خرابی به وجود آمده در آنها صورت می‌گیرد. تعمیرات اضطراری فعالیت‌هایی هستند که در موقع از کارافتادن تجهیزات و شکست آنها انجام می‌دهند و این‌گونه فعالیت‌ها را به شکل اضطراری باید انجام داد، زیرا امکان سرایت خرابی به سایر مجموعه‌های تجهیزات وجود دارد و یا اینکه تجهیزات به‌طور کلی از کار افتاده‌اند و این کارافتادگی می‌تواند باعث زیان‌های مادی فراوان و یا حتی جانی شود. این روش به عنوان یک سیستم، کاملاً منسخ شده است.

بحث کلاسی



■ **نگهداری و تعمیرات اصلاحی (Corrective Maintenance)**: در این روش، بعد از به وجود آمدن علائمی از عیب که هنوز منجر به توقف دستگاه نشده است (ولی در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به خرابی و توقف دستگاه شود)، برنامه‌ریزی خاصی صورت می‌گیرد تا در زمان مناسب، دستگاه رفع عیب شده و به حالت اولیه خود باز گردد.

■ **نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)**: در این روش، نگهداری از تجهیزات در دوره‌های زمانی خاص و براساس زمان‌بندی مشخص صورت می‌گیرد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که شامل بازدید، کنترل، سرویس، تنظیم، تعویض و در برخی از موارد تعمیرات جزئی می‌باشد که در اصطلاح، به فعالیت‌های مزبور PM گفته می‌شود. این فعالیت‌ها که به صورت تناوبی و بر حسب دوره‌های تعریف شده انجام می‌گیرد، سبب تأخیر و کم شدن تعمیرات و شکست‌های ناگهانی و بدون برنامه می‌شود.

اهم اهداف فعالیت‌های PM شامل موارد زیر است:

- پیش‌بینی عیوب، خرابی‌ها و شکست تجهیزات؛
- تعیین عیوب و شکست، قبل از تأثیرگذاری به تجهیزات؛
- تعمیر و تعویض قطعه‌پیش از وقوع خرابی تجهیزات.

بحث کلاسی



به نظر شما امروزه کدامیک از روش‌های تعمیر و نگهداری بالا بیشتر استفاده می‌شود؟ دلیل آن چیست؟

محدوده نگهداری و تعمیرات در کشتی‌ها
نگهداری و تعمیر باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هرگونه خواسته دیگر توسط شرکت کشتیرانی و مالک کشتی باشد.

بخش مدیریت در جلساتی که برای رسیدن به این هدف کشتی برگزار می‌کند بر موضوعات زیر تأکید می‌شود:

- ۱ بازرسی در فواصل زمانی مناسب صورت گیرد.
- ۲ هرگونه عیوب در ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان کشتی که ممکن است رخداد گزارش گردد.

۳ عیوب اتفاق افتاده تعمیر شود.

۴ تعمیرات و اقدامات انجام شده گزارش شود.

خرابی ناگهانی در سیستم‌ها و تجهیزات به هر دلیلی که باشد بسیار خطرناک است؛ بنابراین تجهیزات حساس عرضه شناسایی شده و آنها مطمئن شوند که نگهداری و تعمیرات لازم، مطابق کتاب ثبت وضعیت ایمنی (safety condition register book) انجام گرفته است. از این کتاب یک نسخه در اختیار سرمهندس کشتی است.

اصول برنامه نگهداری و تعمیر

برنامه اصلی برای نگهداری کشتی، در واقع جهت صدور قانونی گواهی‌نامه مؤسسه رده‌بندی و تداوم آن می‌باشد (سیستم نظارت ویژه).

برای رسیدن به این هدف مهم انجام برخی از اقدامات، لازم و ضروری است که عبارت‌اند از:

۱ موارد خاصی از تجهیزات باید بازرسی شود.

۲ نگهداری در شرایط کاری کشتی نیز انجام می‌شود.

۳ برنامه زمان‌بندی که توسط کارخانه سازنده تجهیزات توصیه شده و همچنین تجربیات قبل باید در نظر گرفته شود.

برای بالا بردن سطح ارتقای کیفی سرپرست‌های فنی در کنترل شرایط عملیاتی معمول کشتی، برنامه نگهداری به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود:

قسمت اول: برنامه بازرسی نوبتی؛

قسمت دوم: برنامه نگهداری.

هر یک از دو قسمت، خود به دو بخش جداگانه تقسیم می‌شود:

۱ عرضه و قسمت رادیویی؛

۲ موتور و قسمت‌های برقی.

برنامه نگهداری علاوه بر بازرسی‌ها در شرایط کاری معمول ساختمان و ماشین‌آلات و نگهداری‌ای که نیاز شرایط کاری خاص بعضی از دستگاه‌ها و تجهیزات و دستگاه‌های است، می‌تواند دستورالعمل خوبی برای سرمهندس و افسر اول کشتی جهت برنامه‌ریزی کارهای نگهداری باشد.

پیروی از این دستورالعمل آماده شده نمی‌تواند نقش فرمانده و سرمهندس کشتی را در قبال مسئولیت‌های روزانه برای ایجاد کار ایمن، مؤثر و بدون مشکل اقتصادی کشتی از بین ببرد.

هنگامی که برنامه کار نگهداری آماده شد، سرمهندس و افسر اول و افسر برق باید فرم‌های مربوط به قسمت خود را آماده نمایند و آنها را، تاریخ زده و امضاکنند و در پایان در اختیار افراد مربوطه قرار دهند.

در گروه‌های پنج نفره از یک کشتی بازدید کنید و چک لیست‌های برنامه تعمیر و نگهداری آن را با اجازه از فرمانده کشتی مطالعه کرده و با دیگر گروه‌ها مقایسه کنید.

فعالیت
کارگاهی



ارزشیابی مرحله‌ای

| نمره | استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی) | نتایج | استاندارد عملکرد (کیفیت) | تکالیف عملکردی (شاخص‌گری‌ها) | عنوان پودمان (فصل) |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ۳ | ۱- فعالیت‌های تعمیر و نگهداری را بشناسد. ۲- روش‌های تعمیر و نگهداری را بداند. ۳- اصول برنامه تعمیر و نگهداری را بداند. * هنرجو توانایی انجام همه شاخص‌ها را داشته باشد. | بالاتر از حد انتظار | | | |
| ۲ | ۱- فعالیت‌های تعمیر و نگهداری را بشناسد. ۲- روش‌های تعمیر و نگهداری را بداند. ۳- اصول برنامه تعمیر و نگهداری را بداند. * هنرجو توانایی انجام دو مورد از شاخص‌ها را داشته باشد. | در حد انتظار | تعمیر و نگهداری کشتی | تعمیر و نگهداری کشتی | نگهداری کشتی |
| ۱ | ۱- فعالیت‌های تعمیر و نگهداری را بشناسد. ۲- روش‌های تعمیر و نگهداری را بداند. ۳- اصول برنامه تعمیر و نگهداری را بداند. * هنرجو توانایی انجام یک مورد از شاخص‌ها را داشته باشد. | پایین تر از حد انتظار | | | |
| نمره مستمر از ۵ | | | | | |
| نمره شایستگی پودمان از ۳ | | | | | |
| نمره پودمان از ۲۰ | | | | | |


نگهداری تجهیزات نجات و آتشنشانی (Maintenance of L.S.A & F.F.A)

روش نگهداری وسایل نجات جان افراد بر روی کشتی یکی از مسئولیت‌های مهم بروی کشتی است. قبل از ترک بندر، تمامی این تجهیزات برای استفاده باید آماده باشند تا در صورت لزوم فوراً از آنها استفاده شود. وسایل نجات جان افراد با توجه به کاربرد و اهمیتشان باید هفتگی، ماهیانه، سه ماه یک بار و سالیانه بازررسی شوند.

طبق قوانین سولاس، هر کشتی باید تعداد مشخصی از وسایل نجات افراد را داشته باشد، بنابراین چک‌لیستی وجود دارد که تعداد هر یک از آنها در آن درج شده است. افسر مسئول اگر در بازررسی‌ها متوجه کمبود هر یک از وسایل نجات شد فوراً باید آن را پیدا یا جایگزین کند.

جدول ۲- تجهیزات نجات جان افراد در دریا

| نام | تصویر | روش نگهداری |
|---------------------|---|---|
| جلیقه نجات خودشناور |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بازررسی شود. - در صورت کنده شدن شب نما، نبود سوت، پارگی بندها و خرابی چراغ جلیقه باید تعویض شود. - در دو طرف پل فرماندهی نصب شده باشد و دارای چراغ M.B.O باشد. |
| جلیقه نجات بادی |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بازررسی شود. - در صورت سوراخ بودن یا خرابی کپسول CO₂ جلیقه باید تعویض شود. - باید با آب و صابون شسته شود. - قبل از انبارکردن باید خشک شده و روی هم انبار نشوند. - در محلهایی که روغن، رنگ، نفت، حرارت، رطوبت و خاک است، انبار نشوند. - سالانه توسط شرکت معتبر باید تست شوند. |
| لباس غوطه‌وری |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه مورد بازررسی قرار گیرد. - در صورت مشاهده سوراخ یا پارگی و یا کنده شدن نوارهای شب‌نما لباس باید تعویض شود. - در شرایط مناسب نگهداری شود. |

| نام | تصویر | روش نگهداری |
|------------|--|---|
| لایف رافت |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بازرسی شود. - جهت به آب اندازی مانعی جلوی آن نباشد. - دچار آسیب دیدگی نشده باشد. - قفل هیدرواستاتیکی آن باید دارای اعتبار باشد. - نام شناور، تاریخ شارژ و تاریخ اعتبار بر روی آن درج شده باشد. - سالانه همراه قفل هیدرواستاتیکی توسط شرکت معتبر باید سرویس شود. |
| قایق نجات |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر هفته باید بازرسی شود. - هر هفته باید سیستم آب اندازی آن بررسی شود. - هر هفته موتور آن باید روشن شده و به عقب و جلو گذاشته شود. - هر هفته باید از جای خود حرکت داده شود تا سالم بودن سیستم آب اندازی آن مشخص شود. - هر ماه رادیویی ثابت، چراغ جستجو و تجهیزات درون آن بررسی و آزمایش شود. - هر ماه شارژ باتری موتور باید بررسی شود. - هر سه ماه یک بار آب اندازی و آزمایش شود. - هر سه ماه یک بار سیستم آب پاش آن امتحان شود و سپس طبق دستورالعمل کارخانه سازنده با آب شیرین شست و شو شود. |
| قایق امداد |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر هفته باید بازرسی شود. - هر هفته باید سیستم آب اندازی آن بررسی شود. - هر هفته موتور آن روشن و به عقب و جلو گذاشته شود. - هر هفته از جای خود حرکت داده تا سالم بودن سیستم به آب اندازی آن مشخص شود. - هر ماه شارژ باتری موتور آن بررسی شود. - هر سه ماه یک بار آب اندازی و آزمایش شود. |
| بویه نجات |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه باید بررسی شود. - به طور صحیح شماره گذاری شده و جاسازی شده باشد. - باید دارای طناب و چراغ باشد. - در دو طرف پل فرماندهی نصب شده باشد و دارای چراغ M.B.O باشد. |

پویمان پنجم: نگهداری کشتی

| نام | تصویر | روش نگهداری |
|-------------------------------------|--|---|
| سرسره فرار |  | <ul style="list-style-type: none"> - سالانه باید توسط شرکت معتبر سرویس شود. - هر شش سال باید تعویض گردد. |
| منورها، مشعل‌های دستی و علائم دودزا |  | <ul style="list-style-type: none"> - باید دقیق شود که تاریخ انقضای آنها تمام نشده باشد. |
| طناب ایمنی |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه باید بازرسی شود. - در صورت دیدن بریدگی یا از هم گسیختگی، طناب باید جایگزین شود. - در هر بار استفاده، باید محلهایی از آن را که بر روی لبه‌ها قرار داشته با دقیق بیشتری بررسی کرد. - هر پنج سال باید تعویض شود. |
| هشدار عمومی |  | <ul style="list-style-type: none"> - عملکرد هشدار عمومی هر هفته باید مورد بررسی قرار گیرد. |

با توجه به جدول ۲، فهرست بازرسی هفتگی، ماهیانه، سه ماه و سالیانه را درست کرده و در کلاس ارائه نمایید.

کار در کلاس



تجهیزات آتش‌نشانی چه هنگامی که کشتی در بندر باشد چه هنگامی که در سفر دریایی باشد، باید همیشه آماده سرویس دهی باشند. نگهداری صحیح و آمادگی این تجهیزات برای استفاده باید همیشه مد نظر قرار گیرد.

جدول ۳- تجهیزات آتش نشانی

| نام | تصویر | روش نگهداری |
|---------------------|--|---|
| دستگاه تنفس فردی |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بازررسی شود. - ماسک باید چک شود و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. - از سالم بودن و پر بودن کپسول اکسیژن باید مطمئن شد. - کپسول استفاده شده باید شارژ شود. |
| دستگاه تنفس اضطراری |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بازررسی شود. - کلاه آن نباید آسیب دیده باشد. - از سالم بودن و پر بودن کپسول اکسیژن باید مطمئن شد. - کپسول استفاده شده باید شارژ شود. |
| شیلنگ آتش نشانی |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه مورد بازررسی قرار گیرد. - در صورت مشاهده سوراخ یا پارگی، باید تعویض شود. - در جعبه آتش نشانی نگهداری شود. |
| نازل آتش نشانی |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بازررسی شود. - امتحان شود و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. |

پودهمان پنجم: نگهداری کشتی

| نام | تصویر | روش نگهداری |
|------------------------------|--|---|
| کپسول های آتش نشانی قابل حمل |  | <ul style="list-style-type: none"> - تاریخ انقضای آنها بررسی شود. - در صورت استفاده از کپسول فوم و پودر جایگزین شوند. - سرویس سالانه و آزمایشات انجام گردد و تاریخ آن بر روی آنها درج گردد. |
| سیستم ثابت آتش نشانی |  | <ul style="list-style-type: none"> - تاریخ انقضای آنها بررسی شود. - سرویس سالانه و آزمایش های لازم انجام گردد. - تاریخ آن بر روی آنها درج گردد. |
| شیر آتش نشانی بر روی عرش |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه باید بررسی شود. - شیر در هر بازرگانی باز و بسته گردد تا سفت و یا جام نشده باشد. - آچار مخصوص کنار شیر وجود داشته باشد تا در صورت جام کردن، بتوان شیر را باز کرد. |
| پمپ آتش نشانی |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر هفته بازرگانی شود. - از سالم بودن و عملکرد صحیح آن باید اطمینان حاصل پیدا کرد. - قدرت مکش و پرتاپ توسط پمپ باید مطابق الزامات کنوانسیون های دریایی باشد. |
| دربیچه آتش |  | <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه باید بررسی شود تا از سالم بودن، باز و بسته شدن و نحوه عملکرد آن از داخل و خارج اطمینان حاصل شود و در صورت معیوب بودن تعمیر گردد. |

| نام | تصویر | روش نگهداری |
|---|--|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بررسی شود. - باید از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. |  | حسگر کشف دود و آتش |
| <ul style="list-style-type: none"> - هر ماه بازرسی شوند. - در جای در نظر گرفته شده و در شرایط مناسب نگهداری شوند. - در صورت پارگی و سوختگی باید تعویض گردند. |  | لباس ضد حریق |
| <ul style="list-style-type: none"> - این نقشه باید در ورودی محل اقامت کارکنان و در دو طرف راهروها قرار گیرد. - در صورت تغییر نقشه باید نقشه جدید جایگزین نقشه‌های قدیمی گردد. |  | نقشه جانمایی وسایل آتش‌نشانی |

با هماهنگی مدیر هنرستان از یک کشتی بازدید کرده و نقشه جانمایی وسایل آتش‌نشانی و وسایل نجات افراد را مشاهده کنید و دو یا سه وسیله را در نظر بگیرید و ببینید آیا هر وسیله سر جایش قرار گرفته است یا خیر؟

فعالیت
کارگاهی



نگهداری تجهیزات مخابراتی و عرضه

دستگاه‌های مخابراتی مانند GMDSS و دستگاه ارتباط رادیویی (VHF) باید بازرگانی شوند و عملکردشان مطابق با فصل ۴ سولاس ۱۹۷۴ باشد.

در بازرگانی از وسایل مخابراتی مانند SART و EPIRB باید به تاریخ انقضای باتری آنها توجه داشت. در نگهداری از تجهیزات مخابراتی باید به موارد زیر توجه کرد:

■ در بازرگانی‌ها نباید هیچ تداخل زیان‌آور مکانیکی و الکتریکی در کاربرد مناسب آنها تأثیر بگذارد.

■ هیچ مانعی بر سر راه دسترسی به این تجهیزات نباشد و بیشترین ایمنی در زمان استفاده از آنها فراهم شده باشد.

■ هر دستگاه، باید مجهز به چراغ الکتریکی برای نورپردازی مناسب باشد و در صورت معیوب بودن باید تعویض شوند.

■ علامت خطاب، نام ایستگاه شناور و دیگر رمزها به وضوح روی آن درج شده باشد و در صورت مخدوش بودن و یا پاک شدن باید آن را درست کرد.

در نگهداری از تجهیزات عرضه باید به موارد زیر توجه کرد:

■ در بازرگانی از وینچ‌ها باید روانکاری آنها با توجه به گریس‌ها در مدت زمان مشخص انجام شود و زمان انجام روانکاری باید ثبت گردد.

■ طناب‌های سیمی باید هر ماه مورد بازرگانی قرار گیرند تا در صورت پوسیدگی، از هم گسیختگی یا زنگ‌زدگی تعمیر یا تعویض گرددند.

■ طناب‌های سیمی باید هرچند مدت با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده روانکاری شوند.

■ بعد از استفاده از طناب‌های سیمی، در صورت گیر کردن اشیاء و موجودات دریایی در آنها، باید تمیز گرددند و با آب شیرین شسته شوند.

نگهداری پله‌های عبور و مرور (Gang way/Accommodation ladder)

ایمن بودن پله‌های عبور و مرور به دلیل استفاده خدمه کشتی و دیگر افراد از آن، اهمیت زیادی دارد. برای حفظ ایمنی این نوع پله‌ها مطابق دستورات سولاس یک سری الزامات باید رعایت شود.

پله‌های عبور و مرور کشتی به لحاظ کنترل موارد زیر هر ماه مورد بازرگانی قرار می‌گیرند:

۱ بررسی ترک و اعوجاج در آنها؛

۲ بررسی خوردگی‌ها به خصوص در پله‌های فولادی؛

۳ تمامی قسمت‌های متحرک پله‌ها مانند یاتاقان‌ها و غلتک‌ها بازرگانی شوند تا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود و باید طبق برنامه زمان‌بندی روغن کاری شوند.

۴ اجزایی از پله‌ها که دچار خمیدگی گردیده‌اند باید تعمیر یا تعویض شوند.

۵ طناب پله‌ها در صورت آسیب‌دیدگی تعویض شود.

۶ جان‌پناه پله‌ها باید بازرگانی شوند.

۷ در صورت وجود روغن و آلایندگی بر روی پله‌ها باید فوراً تمیز گرددند.

۸ تور شبکه‌ای زیر پله‌ها سالم و به روش درست بسته شده باشد.



با هماهنگی مدیر هنرستان از یک کشتی بازدید کنید و پله‌های عبور و مرور آن را از جهت موارد گفته شده مورد ارزیابی قرار دهید.



شکل ۱- پله عبور و مرور

نگهداری در انبار (Hatch Cover)




شکل ۲- در انبار که دچار خوردگی شدید شده است.

بازرسی از در انبارهای کشتی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر هریک از درها آسیب ببیند ممکن است به کالای درون انبارها خسارت وارد شود. برای جلوگیری از این خسارت‌ها در انبارها باید به صورت نوبه‌ای مورد بازرسی قرار گیرد. هدف از این بازرسی‌ها کنترل موارد زیر است:

۱ در صورت مشاهده خوردگی و ترک در ساختمان در انبارها و لبه انبارها، این خوردگی یا ترک باید برطرف گردد.

۲ تقویتی‌های اطراف در انبارها در زیر سقف و دیوارهای باید بازرسی شوند تا در صورت خمیدگی یا آسیب‌دیدگی تعمیر گرددند.

۳ چرخ‌های غلتان باید بازرسی گردند تا در صورت خرابی تعویض شوند.



شکل ۳- دریک انبار که چرخ‌های آن خراب شده است.



شکل ۴- لاستیک اطراف در انبار که له شده است و باید تعویض شود.



شکل ۵- آزمایش نفوذ ناپذیری در انبار در برابر آب

- ۴ لاستیک اطراف دهنۀ در انبارها در صورت پارگی و له شدگی باید تعویض شود؛ زیرا این لاستیک برای آببندی در انبارها بسیار مهم است.

- ۵ روغن‌ریزی در انبارها باید جدی گرفته شود و در اسرع وقت باید عیب را برطرف و محیط را از روغن پاک کرد.

- ۶ تمامی شیرهای تخلیه باید بازرگانی شوند تا در صورت خرابی تعمیر یا تعویض شوند.

- ۷ در انبارهای عرضه‌های میانی باید همیشه تمیز نگهداری شوند زیرا ضد نفوذ آب نیستند.

- ۸ در انبارهایی که بر روی عرشۀ اصلی هستند باید از لحاظ نفوذناپذیری در مقابل آب آزمایش شوند.

۹ زنجیر در انبارها (در صورت وجود) باید بازرگانی شود. این بازرگانی شامل ظاهری، شکستگی و خوردگی حلقۀ زنجیرها می‌باشد.

۱۰ ابتدا و انتهای در انبارها در هنگام باز بودن برای مشاهده آسیب‌دیدگی باید بازرگانی شود.

۱۱ روغن هیدرولیک در انبارها باید طبق پیشنهاد شرکت سازنده در زمان تعیین شده تعویض گردد.

تحقیق‌کنید



در انبارها چگونه برای ضد آب بودن مورد آزمایش قرار می‌گیرد؟

ارزشیابی مراحلهای

| نمره | استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی) | نتایج | استاندارد عملکرد (کیفیت) | تکالیف عملکردی (شاپیستگی‌ها) | عنوان پودمان (فصل) |
|---------------------------|---|--------------------------|--|--|-----------------------|
| ۳ | ۱- نگهداری از وسایل نجات افراد را بتواند انجام دهد. ۲- نگهداری از وسایل آتش‌نشانی را بتواند انجام دهد. ۳- نگهداری از وسایل مخابراتی را بتواند انجام دهد. * هنرجو توانایی انجام همه شاخص‌ها را داشته باشد. | بالاتر از حد انتظار | | | |
| ۲ | ۱- نگهداری از وسایل نجات افراد را بتواند انجام دهد. ۲- نگهداری از وسایل آتش‌نشانی را بتواند انجام دهد. ۳- نگهداری از وسایل مخابراتی را بتواند انجام دهد. * هنرجو توانایی انجام دو مورد از شاخص‌ها را داشته باشد. | در حد انتظار | نگهداری تجهیزات نجات و آتش‌نشانی | نگهداری تجهیزات نجات و آتش‌نشانی | نگهداری کشتی |
| ۱ | ۱- نگهداری از وسایل نجات افراد را بتواند انجام دهد. ۲- نگهداری از وسایل آتش‌نشانی را بتواند انجام دهد. ۳- نگهداری از وسایل مخابراتی را بتواند انجام دهد. * هنرجو توانایی انجام یک مورد از شاخص‌ها را داشته باشد. | پایین‌تر از حد انتظار | | | |
| نمره مستمر از ۵ | | | | | |
| نمره شاپیستگی پودمان از ۳ | | | | | |
| نمره پودمان از ۲۰ | | | | | |

جوشکاری و برش کاری

بر روی کشتی های فلزی گاهی پیش می آید که عرضه یا سازه های فلزی به دلیل سهل انگاری در نگهداری یا جابه جایی غیرایمن کالا دچار زنگ زدگی، آسیب و پارگی می شوند. نگهداری و تعمیرات این موارد، به مهارت جوشکاری و برش کاری نیاز دارد. به همین منظور در این واحد یادگیری سعی شده است هنرجویان با مهارت جوشکاری و برش کاری آشنا شوند و آن را به صورت مقدماتی فرا گیرند.

ایمنی

اول ایمنی بعد کار؛ این شعار را شاید در بسیاری از مراکز صنعتی و کارگاه های تولیدی دیده و یا شنیده باشید. کار بدون خطر یک امر تصادفی نیست بلکه ایجاد آن نیاز به کسب تجربه و دانش دارد. هر کسی که کار می کند باید تلاش نماید تا کار او بدون خطر باشد. رعایت نکات ایمنی در زمینه فردی و گروهی جهت جلوگیری از خسارات جانی، نقص عضو و اتفاقات جبران ناپذیر یک امر الزامی است.



به طور کلی حوادث و وقایع ناگواری که در حین جوشکاری یا برش کاری اتفاق می افتد دو دلیل عمده دارد:

- ۱ آشنا نبودن شخص به نکات ایمنی و بهداشتی؛
- ۲ سهل انگاری و بی توجهی به رعایت نکات ایمنی.

تحقیق کنید

درباره خطرات موجود در جوشکاری و اقدامات پیشگیرانه آن تحقیق کرده و نتیجه آن را در کلاس گزارش دهید.



جوشکاری قوسی الکتریکی با الکترود دستی (SMAW)

روش جوشکاری قوس الکتریکی-الکترود دستی (SMAW) که به اختصار روش قوس دستی نیز نامیده می شود یکی از قدیمی ترین و ساده ترین و در عین حال پر کاربردترین روش های جوشکاری است. یادگیری این روش در مقایسه با دیگر روش ها آسان تر بوده و در آموزش جوشکاران ماهر این روش به عنوان پایه و اساس آموزش جوشکاری در نظر گرفته می شود. کاربرد این روش جوشکاری برای انواع فلزات و آلیاژها و در بسیاری از ضخامت ها (حتی اتصال دو فلز غیرهم جنس) باعث شده است تا در تولید و ساخت محصولات جوشکاری شده به نوعی روش قوس دستی به کار گرفته شود. روش SMAW جزء روش های جوشکاری ذوبی است که فقط به صورت دستی انجام شده و قابلیت اتوماسیون را ندارد. منبع اصلی انرژی جهت برقراری اتصال در این روش انرژی الکتریکی و یا به عبارت دقیق تر انرژی ناشی از قوس الکتریکی است که حدود ۶۰۰۰ درجه سانتی گراد حرارت ایجاد می کند. به همین خاطر، به این روش، جوشکاری قوس الکتریکی - الکترود دستی گفته می شود. محدوده شدت جریان الکتریکی که در اکثر کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد ۵۰ تا ۵۰ آمپر است. در این روش اگر دو قطعه کار مورد جوشکاری را در مجاورت هم طوری قرار دهیم که به هم بچسبند و یا تقریباً با هم در تماس باشند و قوس الکتریکی را به لب دو قطعه نزدیک کنیم، حرارت حاصل از قوس الکتریکی موجب ذوب شدن لبه دو قطعه کار می گردد. این بخش از مواد مذاب حاصل از قطعه کار

با مواد مذاب ناشی از الکتروود درهم ادغام می‌شود. وقتی که قوس الکتریکی از روی دو قطعه دور می‌شود حوضچه مذاب شامل فلز الکتروود و فلز قطعه کار منجمد شده و دو قطعه به هم متصل می‌شوند. الکتروود مورد استفاده در این روش از نوع الکتروود پوشش‌دار مصرف شدنی و منقطع است که وظیفه برقراری قوسی و پرکنندگی درز اتصال را به طور همزمان انجام می‌دهد. محافظت از منطقه جوش نیز توسط سوتختن پوشش الکتروود همزمان با ذوب الکتروود صورت می‌گیرد.

تحقیق‌کنید



درباره معايب جوشکاري با قوس الکتریکی دستی تحقیق کرده و نتیجه را در کلاس گزارش دهید.

تجهیزات و متعلقات در جوشکاری قوسی الکتریکی – الکتروود دستی

اجرای عملیات جوشکاری از برش و آماده‌سازی قطعات شروع شده و با انجام فرایند جوشکاری ادامه می‌یابد و با بررسی و انجام عملیات کیفری روی قطعه جوشکاری شده پایان می‌پذیرد. در طول اجرای این سه مرحله ابزار و تجهیزات مختلفی به کار گرفته می‌شود که هر یک کارایی مخصوص به خود را دارد. برای روش‌شن شدن بهتر موضوع به تجهیزات مورد نیاز در هر مرحله به تفکیک می‌پردازیم.

تجهیزات آماده‌سازی قطعه مورد استفاده قبل از عملیات جوشکاری: این تجهیزات که معمولاً با هدف برش، سوراخ کاری، علامت‌گذاری و سایش به کار می‌روند، شامل موارد زیر هستند(جدول۴).


جدول ۴- تجهیزات آماده‌سازی قطعه مورد استفاده قبل از عملیات جوشکاری

| توضیحات | شكل | نام |
|---|-----|------------|
| این وسیله دارای نوک تیزی است که با ایجاد یک فرورفتگی کوچک عملیات علامت‌گذاری را بر روی قطعات فلزی انجام می‌دهد. | | سمبه نشان |
| به کمک نوک تیز این ابزار می‌توان بر روی فلزات خط‌کشی کرد. | | سوزن خط‌کش |

| توضیحات | شکل | نام |
|--|---|-------------------------|
| ابزار آلاتی همچون متر و خطکش فلزی برای اندازه‌گیری ابعاد قطعات و یا اندازه‌گیری و جداسازی سطح قطعات به کار می‌روند. |  | وسایل اندازه‌گیری |
| این وسیله که دارای یک خطکش فلزی و دو بازوی عمود بر هم است، برای گونیا کردن یا ۹۰ درجه کردن لبه‌های قطعه کار و فارسی بُر کردن یا برش با زاویه ۴۵ درجه روی قطعات فلزی کاربرد دارد. |  | گونیای فلزی |
| استفاده از دریل دستی و ستونی در جوشکاری معمولاً برای انجام عملیات سوراخ کاری می‌باشد. |  | انواع ماشین‌های دریل |
| این نوع دستگاه که به دستگاه فرز نیز معروف است دو وظیفه متفاوت را در آماده‌سازی قطعات جوشکاری بر عهده دارد. اگر صفحات فیبری برش بر روی این دستگاه نصب شود، برای برش مقاطع توالی کاربرد دارد. اما اگر صفحات سایش بر روی آن نصب شود برای سایش سطوح و لبه قطعات فلزی و ترمیم جوش‌های معیوب و... به کار می‌رود. |  | انواع ماشین‌های سنگ زنی |
| وسایلی همچون برش اکسی - استیلن، برش پلاسماء، اره لنگ، اره نواری و انواع اره دستی جهت برش و آماده‌سازی لبه‌های اتصال و پخ‌سازی لبه قطعات به کار می‌روند. |  | انواع تجهیزات برش |
| استفاده از برس‌های دستی یا برقی برای تمیزکاری سطح قطعات قبل و بعد از جوشکاری و زدودن تمام کثافت و آلدگی‌ها از روی سطح قطعات کاربرد دارد. |  | برش برقی |

تجهیزات اجرای عملیات جوشکاری به روش SMAW: تجهیزات اجرای عملیات جوشکاری تجهیزاتی هستند که وجود آنها جهت انجام فرایند جوشکاری الزامی است و کیفیت و سلامت آنها تأثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی جوش دارد و به این دلیل جوشکاران برای اجرای دقیق عملیات باید شناخت کافی نسبت به آنها داشته باشند.

جدول ۵- تجهیزات اجرای عملیات جوشکاری


| نام | شکل | توضیحات |
|----------------------------|---|--|
| دستگاه‌های جوشکاری |  | دستگاه‌های جوشکاری وظیفه کاوش و لتلز و افزایش شدت جریان را بر عهده دارند. این دستگاه‌ها که براساس نوع و یا مقدار جریان خروجی تقسیم‌بندی می‌شوند مهم‌ترین وسیله در اجرای عملیات جوشکاری می‌باشد. در حال حاضر در صنعت از انواع دستگاه‌های جوشکاری همچون ترانس‌رکتی‌فایردار و ترانسفورماتور و اینورتور و دینام و غیره استفاده می‌شود. |
| کابل جوشکاری |  | کابل‌های جوشکاری که به دستگاه جوشکاری متصل می‌شوند وظیفه انتقال جریان را بر عهده دارند. کابل ورودی وظیفه انتقال جریان برق شبکه را به دستگاه بر عهده دارد و کابل‌های خروجی کار انتقال جریان جوشکاری را به انبر جوشکاری و گیره اتصال انجام می‌دهند. |
| چکش جوشکاری (چکش شلاکه‌زن) |  | پس از پایان جوشکاری، جهت از بین بردن کامل گل جوش‌ها از چکشی به نام چکش شلاکه‌زن استفاده می‌شود. انواع مختلفی از چکش جوشکاری موجود است اما در تمامی آنها یک سرنوک تیز و یک سر تخت مشاهده می‌شود که هر یک کاربرد خاصی دارد. |

| نام | شکل | توضیحات |
|-----------------------|---|--|
| برس سیمی |  | از برس سیمی برای تمیز کاری سطح قطعه قبل و در حین و پس از جوشکاری استفاده می شود. |
| انبر جوشکاری |  | انبر جوشکاری از یک بدنه مسی و یک روکش عایق تشکیل شده است. جنس بدنه انبر از فلز مس انتخاب شده است تا بتواند با کمترین مقدار افت جریان، شدت جریان مصرفی را به انتهای لخت الکترود برساند. |
| گیره اتصال |  | انبر یا گیره اتصال که در شکل و اندازه های مختلفی ساخته می شود، جهت اتصال یکی از کابل های دستگاه به قطعه یا میز کار کاربرد دارد. با برقراری این اتصال، مدار جوشکاری جهت عبور الکترون ها و برقراری قوس، کامل می شود. |
| انبر حمل قطعه کار |  | از آنجایی که قطعات پس از پایان جوشکاری داغ هستند باید جهت حمل و نقل و یا تغییر وضعیت آنها از انبر های مخصوصی که معمولاً در محل فک خود آج دار هستند استفاده نمود (معمولآً از انبر کلاگی استفاده می شود). |
| وسایل و تجهیزات ایمنی |  | وسایلی همچون لباس جوشکاری، کفش کار، انواع ماسک های محافظ و پیش بند جوشکاری بخشی از وسایل ایمنی هستند. |

الکترودهای جوشکاری SMAW: فرایند جوشکاری قوس الکتریکی - الکترود دستی یکی از پرکاربردترین و انعطاف‌پذیرترین روش‌های جوشکاری است که به خاطر خواصی همچون سادگی، هزینه کم اجرا، تجهیزات قابل حمل و... در جوشکاری بسیاری از مکان‌ها و فلزات کاربرد دارد. الکترود مخصوص این فرایند از نوع الکترودهای منقطع و مصرف شدنی است.

■ **شناسایی الکترودها**: مشخصات درج شده بر روی الکترودها، اطلاعاتی در مورد انتخاب الکترود می‌دهند. مثلاً مشخصات E6010 بر روی الکترود اطلاعات زیر را به ما می‌دهد:

E: نوع جوشکاری (برق)، 60: قدرت کششی (پوند بر اینچ مربع)، 10: وضعیت جوشکاری (همه وضعیت‌ها از جمله سپری، عمودی، تخت و ...)، 0: نوع پوشش الکترود.



شکل ۶-انواع جوش

قطعه کاری در ابعاد 20×20 سانتی‌متر به ضخامت ۶ میلی‌متر انتخاب کرده و بر روی آن خال جوش را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



جوشکاری انواع اتصالات

با توجه به تنوع اتصال قطعات جوشکاری و انواع مختلف جوش که برخی از متداول‌ترین آنها در شکل‌های ۶ و ۷ نشان داده شده است، انتخاب هر کدام از انواع مذکور روی اجرای جوشکاری و احتمال به وجود آمدن عیوب در جوش تأثیرگذار است، لذا این متغیرها باید متناسب با نوع جنس قطعات، ضخامت آنها، شرایط اجرای جوش، نوع فرایند جوشکاری و... باشد.

قطعه کاری در ابعاد 20×30 سانتی‌متر به ضخامت ۶ میلی‌متر انتخاب کرده و سه خط گرده جوش مانند شکل ۸ بر روی آن ایجاد نمایید.

فعالیت
کارگاهی



شکل ۷-انواع اتصال‌های جوشکاری

شکل ۸

جوشکاری گاز (اکسی استیلن)

در جوشکاری گاز، حرارت لازم با استفاده از فعل و انفعالات شیمیایی ناشی از سوختن دو گاز تأمین می‌گردد. در جوشکاری با شعله گاز، حرارت لازم از فعل و انفعالات شیمیایی ناشی از سوختن گاز اکسیژن و یک گاز دیگر تأمین می‌شود. این گاز می‌تواند استیلن، هیدروژن، بوتان یا پروپان باشد؛ اما به خاطر مزایا و محاسنی که گاز استیلن نسبت به سایر گازها دارد، بیشتر از گاز استیلن به عنوان گاز سوختنی استفاده می‌گردد.

تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن: وسایل و تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری گاز در جدول ۶ آمده است:

جدول ۶- تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری گاز


| ردیف | نام تجهیز (قطعه) | تصویر |
|------|------------------|-------|
| ۱ | کپسول گاز | |
| ۲ | کپسول اکسیژن | |

| ردیف | نام تجهیز (قطعه) | تصویر |
|------|-------------------------------|---|
| ۳ | مشعل جوشکاری |  |
| ۴ | دستگاه تقلیل و تنظیم فشار گاز |  |
| ۵ | شیلنگ جوشکاری |  |
| ۶ | فندک |  |
| ۷ | تجهیزات فردی جوشکار |  |

فعالیت
کارگاهی



تجهیزات جوشکاری گاز را آماده نمایید.




روش‌های جوشکاری با گاز اکسی‌استیلن: در جوشکاری با گاز دو روش جوشکاری وجود دارد:

- ۱ جوشکاری بدون سیم جوش (ذوب سطحی);
- ۲ جوشکاری با سیم جوش (مفتوح برنج و مفتول مسوار).

فعالیت
کارگاهی



جوشکاری گاز بدون سیم جوش را بر روی قطعه کار مطابق شکل رو به رو تمرین کنید.



جوشکاری گاز با مفتول برنجی را بر روی قطعه کار مطابق شکل رو به رو تمرین کنید.

فعالیت
کارگاهی



برش کاری

OFC (Flame Cutting)

در برش کاری با گاز، منبع حرارتی جهت جداسازی قطعات، تکه برداری و پخ‌سازی، شعله و حرارت ناشی از سوختن گاز با اکسیژن می‌باشد. در این فرایند شعله، فلز را تا دمای احتراق گرم می‌کند و سپس یک


جريان شدید اکسیژن یا یک جت اکسیژن خالص به محل برش دمیده شده باعث سوختن و اکسیداسیون فلز می‌گردد. در پایان، اکسید فلز (اکسید آهن در فولاد) به خاطر سیالیت و فشار بالای جت اکسیژن به بیرون از درز رانده شده و باعث ایجاد شیار در بین فلز می‌گردد. حرارت ناشی از واکنش اکسیدی همراه با حرارت اولیه، ادامه برش کاری را میسر می‌سازد. در این فرایند گاز سوختنی که نقش پیش‌گرم را دارد می‌تواند یکی از گازهای مختلف پروپان، استیلن و حتی گاز طبیعی باشد.

نکته

همه فلزات قابلیت برش کاری با شعله گاز را ندارند و برش کاری فولاد کربنی محدود می‌شود.



تجهیزات برش کاری گاز: تجهیزات برش کاری با گاز همانند تجهیزات جوشکاری با گاز است و تنها تفاوت آنها در نوع مشعل است.



شکل ۹-اجزای نازل برش کاری

روش برش کاری: نحوه روشن کردن شعله جهت برش کاری به این ترتیب است که ابتدا باید شیر گاز سوختنی را اندازی باز کرد و سپس توسط فندک مخصوص شعله را روشن نموده بعد از آن با باز کردن شیر اکسیژن و تنظیم شیرهای گاز سوختنی و اکسیژن، شعله مناسب را برای برش ایجاد می‌کنیم.

پس از روشن کردن مشعل، شعله را بر روی سطح قطعه کار به نحوی نگه می‌داریم که نوک مخروط میانی شعله با سطح قطعه کار ۲ تا ۳ میلی‌متر فاصله داشته باشد. آنقدر شعله را بر روی قطعه نگه می‌داریم تا حوضچه مذاب تشکیل گردد. به محض مشاهده این حوضچه، دستگیره اکسیژن اضافی را به پایین فشار می‌دهیم تا جت اکسیژن به سطح برخورد کرده و با پیش بردن حوضچه مذاب باعث برش قطعه شود. باید دقیق نمود شرایط عملیات برش کاری را به گونه‌ای مهیا کنیم که حتماً زیر قطعه جهت خروج مذاب و ذرات اکسیدی باز بوده و ادامه شعله یا ذرات مذاب به طرف کپسول‌ها یا شیلنگ‌های انتقال گاز هدایت نشود.

عینک محافظ چشم در برش کاری از نظر شکل همانند عینک جوشکاری است با این تفاوت که شماره تیرگی شیشه آن ۳ می‌باشد.

ایمنی



قطعه کاری در ابعاد 30×40 سانتی‌متر به ضخامت ۱۰ میلی‌متر انتخاب کرده و آن را در راستای طول، توسط برش کاری گاز به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

فعالیت
کارگاهی



کار با سنگ فرز

سنگ فرز فیبری معمولاً در دو اندازه کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنگ فرز در واقع تنها یک موتور الکتریکی است که انواع ابزارها بر روی آن نصب می‌شود. در جوشکاری از دو نوع صفحه برای آن استفاده می‌شود که یکی برای برش (ضخامت کم) و دیگری برای ساییدن قطعات فلزی (سنگ‌ساب با ضخامت زیادتر) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در انتخاب صفحه باید به جنس قطعه مورد کار و همچنین تعداد دور دستگاه و همچنین نوع کار مورد نظر دقیق کرد. همچنین در جوشکاری جهت



شکل ۱۰- سنگ فرز

تمیزکاری (قطعه کار و گل جوش) از نوع خاصی برس که روی سنگ فرز نصب می‌شود نیز استفاده می‌شود. خود برس نیز می‌تواند به صورت کاسه‌ای یا خورشیدی باشد.

فعالیت
کارگاهی



قطعه کاری در ابعاد 20×30 سانتی‌متر به ضخامت ۳ میلی‌متر انتخاب کرده و در راستای طول توسط برش سنگ فرز به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

سنگ زنی



شکل ۱۱- ماشین سنگ سمباده

سنگ زنی یکی از کارهای براده برداری است که برای عملیات تیز کاری ابزار و برطرف کردن ناهمواری های سطح کار و نظایر آن کاربرد دارد. برای این کار در کارگاهها از ماشین سنگ سمباده رومیزی استفاده می شود که معمولاً یک طرف آن سنگ سمباده نرم و طرف دیگر آن سنگ سمباده زبر نصب می گردد.

قطعه کاری های برش داده شده در فعالیت های کارگاهی را توسط سنگ فرز و ماشین سنگ سمباده رومیزی براده برداری کنید و لبه هایی صاف ایجاد نمایید.

فعالیت
کارگاهی









شناسایی عیوب جوش

برای بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق و کیفی عیوب جوش، از جنبه های مختلفی به آنها پرداخته شده و تقسیم بندی های متعددی برای آنها ارائه شده است. تقسیم بندی ازنظر نوع عیب، ابعاد، منشاً ایجاد عیب، مکان عیب، متالوژیکی بودن یا غیر متالوژیکی بودن عیب و دو بعدی یا حجمی بودن عیب، از جمله تقسیم بندی هایی است که ارائه شده است. برخی از عیوب متدائل در جوشکاری در جدول ۷ آمده است.

جدول ۷- شناسایی عیوب جوش

| ردیف | نام عیوب جوش | عکس | توضیحات |
|------|---------------------------|-----|---|
| ۱ | ترک (Crack) | | خطرناک ترین ناپیوستگی در جوش، ترک است که به علت خطی بودن و وجود گوشه های تیز باید توجه ویژه ای به آن داشت. فلز پایه و فلز جوش زمانی ترک می خورند که عامل ایجاد کننده ترک، تنشی بالاتر از مقاومت تسلیم فلز را ایجاد نماید. |
| ۲ | ذوب ناقص (Lack of fusion) | | ذوب ناقص یعنی عدم ذوب کامل بین فلز جوش و سطوح اتصال و یا پاس های جوشکاری که به دلیل وجود گوشه های تیز و کاهش استحکام جوش از اهمیت خاصی برخوردار است. |

| ردیف | نام عیب جوش | عکس | توضیحات |
|------|--|---|--|
| ۳ | نفوذ ناقص (LOP) یا (Incomplete of Penetration) |  | واژه نفوذ ناقص برخلاف ذوب ناقص فقط در جوش‌های شیاری به کار می‌رود که عبارت است از عدم حضور فلز جوش در کل ضخامت اتصال بهویژه در ریشه اتصال. |
| ۴ | آخل (Inclusion) |  | منظور از آخل، ذرات جامد فلزی یا غیرفلزی خارجی نظیر سرباره، تنگستن (در فرایند TIG)، فلاکس و اکسید است که در فلز جوش حبس شده‌اند. |
| ۵ | حفرات گازی (Porosity) |  | در اثر تجمع گاز در حین انجام فلز مذاب جوش، حفرات کروی توخالی در جوش به وجود می‌آید که در مقایسه با دیگر عیوب، خطر کمتری ایجاد می‌کند اما در جایی که جوش در تماس با سیال باشد، احتمال نشت سیال از طریق این حفرات وجود دارد. |
| ۶ | سوختگی کنار جوشی یا زبربرشی (Undercut) |  | سوختگی کنار جوش، شیاری است روی فلز پایه که دقیقاً در مجاور فلز جوش ایجاد می‌شود. علت آن هم کاربرد شدت جریان زیاد می‌باشد. علاوه‌بر شدت جریان زیاد، تکنیک جوشکاری نامناسب مثل عدم مکث در کناره‌ها، سرعت زیاد جوشکاری و زاویه نامناسب الکترود می‌تواند زیر برشی را به وجود آورد. |
| ۷ | سر رفتن جوش روی فلز پایه (Overlap) |  | سرفتگی عبارت است از جاری شدن فلز جوش روی فلز پایه، بدون ذوب نمودن کامل آن. |

| ردیف | نام عیب جوش | عکس | توضیحات |
|------|--------------------------|--|--|
| ۸ | پاشش و جرقه (Spatter) |  | منظور از پاشش، ذرات مذابی است که در حین جوشکاری ذوبی به اطراف پرتاب می‌شوند. |
| ۹ | لکه قوسی |  | به محل برخورد الکترود با قطعه کار که در مراحل بعدی توسط جوش از بین نمی‌رود، لکه قوسی می‌گویند. |

جهت رفع عیب کناره چه کاری باید انجام داد؟

بحث کلاسی



فعالیت
کارگاهی



قطعه کاری که قبلًاً جوشکاری شده است در اختیار شما قرار می‌گیرد، عیوب موجود را در فهرستی که به شما داده می‌شود علامت بزنید.

ارزشیابی مرحله‌ای

| نمره | استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی) | نتایج | استاندارد عملکرد (کیفیت) | تکالیف عملکردی (شاخص‌گری‌ها) | عنوان پودمان (فصل) |
|--------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| ۳ | ۱- توسط جوشکاری برق گرده جوش ایجاد کند. ۲- بتواند جوشکاری گاز را انجام دهد. ۳- توسط برش گاز و سنگ فرز، برش کاری قطعه کار را انجام دهد. ۴- لبه‌های قطعه کار را توسط سنگ فرز و سنگ سمباده رومیزی برآورده برداری کند. ۵- عیوب ظاهری جوش را بشناسد. * هنرجو توانایی انجام همه شاخص‌ها را داشته باشد. | بالاتر از حد انتظار | | | |
| ۲ | ۱- توسط جوشکاری برق گرده جوش ایجاد کند. ۲- بتواند جوشکاری گاز را انجام دهد. ۳- توسط برش گاز و سنگ فرز، برش کاری قطعه کار را انجام دهد. ۴- لبه‌های قطعه کار را توسط سنگ فرز و سنگ سمباده رومیزی برآورده برداری کند. ۵- عیوب ظاهری جوش را بشناسد. * هنرجو توانایی انجام سه مورد از شاخص‌ها را داشته باشد. | در حد انتظار | جوشکاری و برش کاری و بررسی عیوب جوش | جوشکاری و برش کاری | نگهداری کشتی |
| ۱ | ۱- توسط جوشکاری برق گرده جوش ایجاد کند. ۲- بتواند جوشکاری گاز را انجام دهد. ۳- توسط برش گاز و سنگ فرز، برش کاری قطعه کار را انجام دهد. ۴- لبه‌های قطعه کار را توسط سنگ فرز و سنگ سمباده رومیزی برآورده برداری کند. ۵- عیوب ظاهری جوش را بشناسد. * هنرجو توانایی انجام دو مورد از شاخص‌ها را داشته باشد. | پایین‌تر از حد انتظار | | | |
| نمره مستمر از ۵ | | | | | |
| نمره شایستگی پودمان از ۳ | | | | | |
| نمره پودمان از ۲۰ | | | | | |

ارزشیابی شایستگی نگهداری کشتی

۱ شرح کار:

- تعمیر و نگهداری
- نگهداری تجهیزات نجات جان افراد و آتش نشانی؛
- جوشکاری و برش کاری.

۲ استاندارد عملکرد:

در این واحد یادگیری هنرجو روش‌ها و مسئولیت‌های نگهداری و تعمیر کشتی را فرامی‌گیرد و روش نگهداری صحیح وسایل نجات جان افراد، وسایل آتش‌نشانی و وسایل مخابرایی را می‌آموزد. همچنین جوشکاری برق، جوشکاری گاز و برش کاری را به طور مقدماتی یاد می‌گیرد.

۳ شاخص‌ها:

- سطح قطعه کار تمیز و بدون گرد و غبار، زنگ‌زدگی و چربی باشد.
- برش کاری در خط صاف و لبه‌های کار بدون براده
- کنترل جوش پس از جوشکاری و شناسایی عیوب جوش

۴ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه جوشکاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: دستگاه جوشکاری برق - الکترود - چکش جوشکاری - برس سیمی - دستگاه برش گاز - سنگ فرز - سنگ سمباده رومیزی - ماسک جوشکاری - عینک جوشکاری - دستکش جوشکاری - لباس کار مناسب جوشکاری - کفش ایمنی.

۵ معیار شایستگی:

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|--|-----------------------|------------|
| ۱ | تعمیر و نگهداری | ۲ | |
| ۲ | نگهداری تجهیزات نجات جان افراد و آتش نشانی | ۲ | |
| ۳ | جوشکاری و برش کاری | ۱ | |
| شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: | | | ۲ |
| ۱- رعایت نکات زیست محیطی؛ ۲- تمیزکاری محیط پس از انجام جوش کاری و براده برداری؛ ۳- رعایت نکات ایمنی. | | | |
| میانگین نمرات | | | * |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.

- ۱ Diesel engine / A. J. WHARTON
- ۲ Motor engineering knowledge for marine engineer's ,volume 12
Reed's marine engineering series
- ۳ Automotive mechanics / William h. Crouse – Donald I. Anglin ,
Ninth edition
- ۴ Question and answers on the marine diesel engine / Stanley g. Christensen ,
Eighth edition
- ۵ The running and maintenance of marine machinery / j. Cowley
- ۶ General engineering knowledge / D. McGeorge ,
Third edition
- ۷ Reeds general engineering knowledge for marine engineers / Leslie Jackson – Thomas
D. Morton
- ۸ Marine auxiliary machinery / H. D. McGeorge ,
Seventh edition
- ۹ Marine auxiliary machinery / David W. Smith ,
Sixth edition
- ۱۰ Ship Construction/ Seventh edition/by D. J. Eyres & G. J. Bruce
- ۱۱ دایرة المعارف جامع دریایی و بندری/ سازمان بنادر و دریانوردی.
- ۱۲ http://www.iacs.org.uk
- ۱۳ برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۱)
- ۱۴ برنامه درسی رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش (۱۳۹۳).
- ۱۵ استاندارد شایستگی حرفه رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش (۱۳۹۲).
- ۱۶ استاندارد ارزشیابی حرفه رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش (۱۳۹۲).
- ۱۷ راهنمای عمل طراحی و تأليف بسته تربیت و یادگیری رشته‌های فنی و حرفه‌ای، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش (۱۳۹۲).



