

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دانش فنی تخصصی

رشته صنایع چوب و مبلمان

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



دانش فنی تخصصی(رشته صنایع چوب و مبلمان) - ۲۱۲۴۶۵

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای وکارداش

محمد لطفی نیا، امیر نظری، اردشیر عبدی، محمدمشاہانظری و هادی غلامیان (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

امیر نظری، مصطفی سفید روح، حبیب‌الله صحراء‌گرد دهکردی، علی کوهپیما و محمد لطفی نیا (اعضای گروه تألیف) - محسن نیکبخت (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - مریم کیوان (طرح جلد) - نیما صابر (صفحه‌آرا) - محمود شوشتري، مصطفی

سفید روح (رسام) - ابوالفضل بهرامی (عکاس)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۱۶۱-۹۸۸۳۱۱۶۱-۹

دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وب سایت: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

فهرست

پودهمان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات	۱
اتصالات	۲
انواع اتصالات	۳
اتصالات مکانیکی	۴
انواع اتصال گوشه‌ای	۹
اتصالات دیجیتالی چوبی	۱۸
انواع چسب‌ها	۲۱
سبک‌شناسی	۲۳
پودهمان ۲ : فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین‌آلات	۲۷
تولید صنعتی و درجات اتوماسیون	۲۹
مبانی ماشین‌آلات صنایع چوب	۳۱
ماشین‌آلات کارگاه‌های تولید مبلمان	۳۴
سرویس و نگهداری ماشین‌آلات	۵۱
چیدمان ماشین‌آلات صنایع چوب	۶۲
پودهمان ۳: چوب‌شناسی و حفاظت صنعتی چوب	۶۵
چوب‌شناسی	۶۶
مقاطع چوب	۶۷
چوب خشک‌کنی	۶۸

۷۷	خشک کردن صنعتی چوب	■
۸۸	سیستم‌های کنترل	■
۹۶	فناوری نانو در صنعت چوب و مبلمان	■
۱۰۱	مبلمان پلیمری	■
۱۰۹	پودمان ۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم‌افزار	■
۱۱۰	آنواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای	■
۱۱۱	آشنایی با نرم‌افزار اکسل	■
۱۱۸	فرمول نوبیسی مطلق	■
۱۱۹	فرمول نوبیسی نسبی	■
۱۳۴	محاسبه طول یا مساحت یا حجم قطعات جدول	■
۱۳۷	محاسبه جمع کل	■
۱۴۰	محاسبه مواد مصرفی مبلمان	■
۱۴۵	طراحی جدول برآورد قیمت	■
۱۵۱	پودمان ۵: کسب اطلاعات فنی	■
۱۸۲	منابع	■

سخنی با هنرجویان

شرایط در حال تغییر دنیا کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را برآن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌های درسی تغییر رویکرد آموزشی، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار در محیط واقعی براساس استاندارد عملکرد تعریف شده است. توانایی شامل داش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند برش کار، موئیز کار، رنگ کار و رویه کوب
- ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت‌پذیری، نوآوری و مصرف بهینه انرژی
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبیه‌سازها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

براین اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیا کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف برای هر یک از کتاب‌های درسی در هر رشته است.

درس دانش فنی تخصصی، از خوشه دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که ویژه رشته صنایع چوب و مبلمان برای پایه ۱۲ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و توسعه آن براساس جدول توسعه حرفه‌ای بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

این کتاب نیز شامل پنج بودمان است. هنرجویان عزیز سی از طی فرایند یاددهی - یادگیری هر بودمان می‌توانند شایستگی‌های مربوط به آن را کسب کنند. در پودمان «کسب اطلاعات فنی» هدف توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای شما بعد از اتمام دوره تحصیلی در مقطع کوتني است تا بتوانید با درک مطالب از منابع غیرفارسی در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بدارید. و در دنیای متغیر و متتحول کار و فناوری اطلاعات خود را بهروزرسانی کنید. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این خوشه برای هر بودمان یک نمره در سامانه بیت نمرات منظور می‌نماید. نمره قبولی در هر بودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. در برنامه شما این درس شامل ۵ بودمان درج شده که هر بودمان از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی تشکیل می‌شود و چنانچه در یکی از بودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، لازم است در همان بودمان‌ها مورد ارزشیابی قرار گیرید. همچنین این درس دارای ضربه ۴ بوده و در معدل کل شما تأثیر می‌گذارد.

همچنین در کتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما آورده شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام آزمون و ارزشیابی حتماً همراه داشته باشید. در این درس نیز مانند سایر دروس اجزایی دیگر از بسته آموزشی در نظر گرفته شده است و شما می‌توانید با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoecd.orep.org از عنوانی آنها مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی مانند مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است، لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در ارتباط با رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم بالاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سریلنگی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

سخنی با هنرآموزان

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات سریع عصر فناوری و نیازهای متغیر جامعه پسری و دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته صنایع چوب و مبلمان بازطراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. این کتاب و درس از خوشه دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که در سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است. و مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی دارای ۵ پودمان می‌باشد. کتاب داشت فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر شایستگی‌های رشته را تشکیل نمی‌دهد بلکه پیش‌نیازی برای شایستگی‌های لازم در سطوح بالاتر صلاحیت حرفه‌ای - تحصیلی می‌باشد. هدف کلی کتاب داشت فنی تخصصی آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر و تأمین نیازهای آنان در راستای محتوای دانش نظری است. یکی از پودمان این کتاب با عنوان «کسب اطلاعات فنی» با هدف یادگیری مادام‌العمر و توسعه شایستگی‌های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار، سازماندهی محتوای شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطلاعات فنی موردنیاز از متون فنی فارسی و جداول، راهنمای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، دستگاه‌های اداری، خانگی و تجاری و درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعل صورت می‌گیرد.

به مانند سایر دروس، هنرآموزان گرامی برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابی پایانی و مستمر تشکیل می‌شود. این کتاب مانند سایر کتاب‌ها جزوی از سنته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای سنته، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ برخی از فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و سایر مراحل کلیدی براساس استاندارد عملکرد از ملزمات کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی می‌باشد.

کتاب داشت فنی تخصصی شامل پودمان‌هایی به شرح زیر است :

پودمان اول : انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

پودمان دوم : فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین‌آلات

پودمان سوم : چوب‌شناسی و حفاظت صنعتی چوب


پودمان چهارم : محاسبه و برآورد قیمت

پودمان پنجم : کسب اطلاعات فنی



پودمان ۱

انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات




واحد یادگیری ۱

اتصالات

مقدمه

استفاده از اتصال برای ایجاد پیوند بین دو یا چند عضو سازه‌های چوبی، از دیرباز مرسوم بوده است و اجداد ما با این روش، سازه‌های مستحکم و مقاومی را می‌ساختند. استفاده از امکانات موجود در گذشته برای ساخت پل‌ها و ابنيه، خلاقیت و ابتکار پیشینیان را نشان می‌دهد. نمونه‌ای از این خلاقیت در شکل ۱ دیده می‌شود که برای ایجاد اتصال، استفاده شده و با چکش و ضربه محکم می‌شده است.



شکل ۱- انواع اتصالات قدیمی

سیستم تیرزی سقف‌های شبدار

مفاهیم پایه

هم رو: وقتی دو تکه چوب متصل شده، طوری کنار هم قرار بگیرند که سطح مشترکی را ایجاد کرده و اختلاف سطحی نداشته باشند، آن دو قطعه را همرو می‌گویند.

نر کار: منظور، ضخامت تخته است.

یک رو و یک نر کردن: رندیدن سطح رویی و یکی از ضخامت‌های تخته را گویند. همچنین رندیدن یک سطح و یک ضخامت تخته یا الوار جهت گونیابی کردن را یک رو یک نر کردن می‌گویند.

لب به لب: هرگاه دو سر قطعه چوب‌های متصل شده در مجاورت یکدیگر به گونه‌ای قرار بگیرند که بین این دو درزی دیده نشود به آن لب به لب می‌گویند.

سر به سر: هرگاه دو سر قطعات چوبی طوری در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند که دو قطعه در امتداد یکدیگر و در راستای هم باشند دو قطعه را سر به سر گویند.

کام (کم): حفره ایجاد شده با مغار یا مته به روی عرض یا پهنه‌ای قطعه چوب به منظور ایجاد اتصال کام و زبانه را کام می‌گویند.


دوراهه (قابلمه): پله ایجاد شده به وسیله برش تیغه رنده یا اره در طول قطعه کار، که معمولاً در ساخت در،

پوڈمان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

چهار چوب در یا قاب مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو راهه یا قابلمه نام دارد.
فارسی: هرگاه دو سر قطعه چوب با زاویه ۴۵ درجه طوری برش داده شود که از کنار هم قرار گرفتن آنها زاویه قائمه ایجاد شود برش تحت زاویه را برش فارسی گویند.
درز کردن: کنار هم قرار دادن چندین تخته یک رو و یک نر شده و هم ضخامت را درز کردن می‌گویند.
کار کردن چوب: منظور، تغییر شکل چوب بر اثر تنفس های ناشی از جذب و دفع رطوبت است.
چسب: ماده‌ای پلیمری که بین دو جسم جامد طوری قرار می‌گیرد که پس از سفت شدن، دو یا چند عضو جامد را به هم پیوند می‌دهد.
چسب چوب: هر ماده از جنس چسب که بتواند چوب یا قطعات کوچک چوب را به هم بچسباند.

أنواع اتصالات

اتصالات به دو دسته کلی اتصالات مکانیکی و اتصالات شیمیایی دسته‌بندی می‌شوند.



اتصالات مکانیکی

این اتصالات به دلیل داشتن یک عامل مکانیکی در ایجاد پیوند دو عضو چوبی مانند بسته های فلزی یا زبانه های پلاستیکی، یا تغییر شکل در دو انتهای عضو چوبی، در گروه اتصالات مکانیکی دسته بندی می شوند؛ اما جنس مواد پیونددهنده، در گروه بندی آنها مؤثر است.

اتصالات مکانیکی غیر چوبی

از این اتصالات بیشتر برای مونتاژ و دموناژ سریع سازه استفاده می شود. هرگاه برای ایجاد پیوند بین دو عضو چوبی، از موادی غیر از چوب مانند فلز یا پلاستیک استفاده شود نوع اتصال را غیر چوبی می نامند. این اتصالات را به دو گروه اصلی اتصالات مکانیکی جدا شدنی و جدا نشدنی تقسیم می کنند. در نوع اول، امکان جدا کردن یا دموناژ پس از سرهمندی سازه وجود دارد، ولی در نوع دوم جدا کردن اعضای پیوند خورده با ایجاد خسارت هایی به عضوها همراه است و به همین دلیل به آنها اتصالات ثابت یا جدا نشدنی می گویند.

اتصالات جدا شدنی: برای راحتی حمل و نقل، و امکان تکمیل ساخت یک سازه در محل مورد استفاده، این اتصالات به کار گرفته می شود. امروزه وجود آپارتمان های کوچک و ساختمان های با ارتفاع زیاد، نیاز به استفاده از این نوع اتصالات را بیشتر کرده است. در واقع عمل طراحی و برش کاری در کارگاه انجام می شود و عملیات تکمیلی، با ابزارهای قابل حمل ساده در محل نصب امکان پذیر است. نمونه هایی از این نوع اتصالات در ادامه آمده است.

الف) اتصال الیت: به کتاب «کابینت آشپزخانه» مراجعه کنید.

ب) بست گونیایی: به کتاب «کابینت آشپزخانه» مراجعه کنید. در شکل زیر نمونه هایی از یراق آلات مورد استفاده در صنعت مبلمان دیده می شود.



شکل ۲- نمونه هایی از یراق آلات مورد استفاده در اتصال های جدا شدنی

آیا پیج یراق است؟

پ) پیج: از مهم ترین یراق های مورد استفاده در صنعت تولید مبلمان است، که بر اساس استانداردهای مشخص دسته بندی می شوند. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد چوب، پیج های مورد استفاده در این صنعت دارای شکل ظاهری و خصوصیات خاصی هستند.

پوڈمان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

پیچ را به تنهایی می‌توان به عنوان اتصال دهنده مورد استفاده قرار داد، اما گاهی برای تقویت اتصالات ساخته شده چوبی، از پیچ‌ها استفاده می‌کنند. قدرت اتصال پیچ به مراتب بیشتر از میخ بوده و دارای قسمت‌های اصلی سرپیچ، ساق پیچ، نوک پیچ و دندانه می‌باشد که هر یک از این بخش‌ها نقش مهمی در کاربرد و به کارگیری پیچ‌ها دارند. پیچ‌ها از نظر جنس مواد و نیز شکل ظاهری به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در شکل زیر نمونه‌هایی از انواع پیچ‌های مورد استفاده در صنعت مبلمان چوبی دیده می‌شود.

باید دقت شود که پیچ‌های مخصوص صفحات چوبی در سال‌های گذشته آموزش داده شده است و در این کتاب فقط پیچ مخصوص چوب اشاره می‌گردد.




شکل ۳- انواع پیچ‌های مورد استفاده در صنعت مبلمان که از نظر نوع سرپیچ و شکاف سرپیچ باهم متفاوت‌اند

اتصالات ثابت (جدانشدنی): با استفاده از این نوع اتصالات، امکان سرهم کردن (مونتاژ) دائم عضوهای سازه تولید شده وجود دارد به طوری که پس از اتصال، امکان جداسازی قطعات بدون آسیب به قطعات امکان‌پذیر نیست.


(الف) منگنه: از منگنه‌های فلزی، بیشتر برای رویه‌کوبی مبل‌ها استفاده می‌شود. منگنه‌ها را از نظر جنس، ابعاد و همچنین نوع مکانیزم عمل منگنه، دسته‌بندی می‌کنند.

(ب) میخ‌ها: معمولاً از فلز یا چوب ساخته می‌شوند، که میخ چوبی را دوبل می‌نامند. در گذشته میخ‌های فلزی از آهن ساخته می‌شد و اولین بار در سال ۱۸۲۱ در انگلیس، میخ را از سیم مغناطیس ساختند. استحکام میخ در چوب به بزرگی میخ، سخت یا نرم بودن چوب و شکل میخ وابسته است. میخ‌ها از نظر فرم و جنس مواد سازنده آنها انواع مختلفی دارند که نمونه‌هایی از آن در شکل ۴ و ۵ دیده می‌شود. از انواع میخ‌ها می‌توان میخ‌های گرد سیمی با سرآج‌دار، سرعدسی، سرتخت و میخ نامرئی را نام برد.



شکل ۴- نمونه‌هایی از میخ‌های مورد استفاده در صنایع چوب که از نظر اندازه و نوع سرمهخ باهم متفاوت‌اند.

استاندارد میخ‌های مورد استفاده در صنعت چوب، تابع طول، قطر و نوع سر میخ است. میخ‌ها با بسته‌بندی‌های متنوع در بازار وجود دارد، که به صورت وزنی نیز خرید و فروش می‌شود.



شکل ۵- طبقه‌بندی انواع میخ‌های رزوه دار که باعث افزایش مقاومت پرشی میخ در چوب می‌شود.

پ) زبانه‌های غیرچوبی (پروانه‌ای، بیسکویتی و...): گاهی از مواد پلاستیکی به عنوان اتصال بین دو قطعه چوب استفاده می‌شود؛ که برای این منظور به تجهیزاتی برای ایجاد یک حفره به شکلی خاص نیاز است. در واقع با قالب‌گیری و تزریق مواد پلیمری در قالب، شکل حفره ایجاد شده را به وسیله پلاستیک یا سایر مواد پلیمری می‌سازند. پس از جاسازی زبانه پلاستیکی ساخته شده درون حفره، دو قطعه چوبی کنار یکدیگر ثابت می‌مانند و اگر ماشین کاری حفره روی چوب‌ها به درستی انجام شود، یک اتصال زیبا و محکم ایجاد می‌شود که در کابینت‌سازی و سازه‌های چوبی از جنس تخته فیبر، کاربرد دارد. شکل ۶




شکل ۶- اتصال دم چلچله بروانه‌ای


پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

اتصالات مکانیکی چوبی

دروگران خلاق در هر دوره، متناسب با امکانات و تجهیزات موجود روش و شیوه جدیدی را در ساخت این نوع اتصالات به کار برده‌اند. تعداد اتصالات چوبی بسیار زیاد است اما می‌توان آنها را به سه گروه اصلی اتصالات گوشه‌ای، عرضی و طولی تقسیم‌بندی کرد.

اتصالات گوشه‌ای: در این نوع اتصال، دو عضو چوبی به‌طوری کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که نسبت به هم دارای زاویه مشخصی باشند؛ معمولاً این زاویه ۹۰ درجه است اما متناسب با نوع سازه، می‌توان دو عضو را با زوایای مختلفی مثل ۳۰، ۴۵، ۶۰ درجه و حتی زاویه‌های مبهم به هم اتصال داد. اگرچه این اتصالات در هنر گره چینی و مشبک کاربرد ویژه دارد، اما اساس و پایه فن درودگری بوده و برای ساخت هر سازه چوبی الزاماً از یک یا چند نوع از این اتصالات استفاده می‌شود. اتصالات گوشه‌ای نه فقط در گوشة قاب‌ها بلکه در بین قیدهای متقاطع پنجره‌ها یا کمد دیواری نیز استفاده می‌شود. انواع اتصالات گوشه‌ای پر کاربرد در صنعت چوب در شکل ۷ نشان داده شده است.





شکل ۷- انواع اتصالات گوشه‌ای


اتصالات گوشه‌ای بسیار متنوع‌اند و در هر محصولی، متناسب با میزان زیبایی و استحکامی که از آن انتظار می‌رود یکی از آنها انتخاب می‌شود. در انتخاب نوع اتصال باید موارد زیر را در نظر داشت:

(الف) میزان استحکام مورد انتظار سازه (ضریب اطمینان)

ب) زیبایی و ظرافت اتصال


پ) امکانات و تجهیزات در دسترس

ت) نوع گونه چوبی و یا فراورده‌های چند سازه چوبی




شکل ۸- نمونه‌هایی از اتصالات گوشه‌ای مورد استفاده در صنعت مبلمان


أنواع اتصال گوشه‌ای




شکل ۹- اتصال کام و زبانه



شکل ۱۰- اتصال کام وزبانه ساده (کم و زبانه)



شکل ۱۱- تصاویر سه بعدی از اتصال کام و زبانه با دوبل چوبی، محل قرار گرفتن میخ چوبی با خط چین مشخص شده است.



شکل ۱۲- تصویر سه بعدی از اتصال کم و زبانه کوله‌دار

الف) کام و زبانه

این نوع اتصال، بیشتر برای ایجاد پیوند بین یک عضو افقی و یک عضو عمودی به کار می‌رود، که در ساخت میلمان و در و پنجره چوبی کاربرد وسیعی داشته، و از دو بخش زبانه و حفره کام تشکیل شده است. در شکل ۹ نمونه‌ای از این اتصال دیده می‌شود.


این اتصال از نظر نوع زبانه و همچنین از نظر موقعیت قرار گرفتن اتصال در سازه، دارای انواع متنوعی است که آنها را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

- **کام و زبانه ساده:** از این اتصال برای ساخت میلمان، قیدهای بین پایه‌های میز نهارخوری، اداری و کمد دیواری و کلاف در و پنجره و سایر موارد استفاده می‌شود. برای ساخت این اتصال ابتدا بخش کام را به وسیله کم کن مته‌ای ایجاد می‌کنند و سپس زبانه را متناسب با آن برش می‌دهند.


- **کام و زبانه به همراه میخ چوبی (دوبل):** جاهایی که قید تحت بارگذاری کششی قرار می‌گیرد از یک میخ چوبی جهت افزایش استحکام اتصال استفاده می‌شود که می‌توان آنرا با یک سوراخ راه به در با قطری متناسب با ابعاد قید پس از مونتاژ اتصال ایجاد نمود. در شکل ۱۱ و ۱۲ نحوه قرار گرفتن میخ چوبی در وسط صفحه زبانه اتصال نشان داده شده است.

- **کام و زبانه کوله‌دار یک رو دوراهه:** گاهی برای مخفی کردن اتصال از روش کوله‌دار کردن زبانه استفاده می‌شود همان‌گونه که در شکل شماره هشت در اتصال کام و زبانه کوله‌دار علاوه بر مخفی کردن زبانه با دوراهه کردن، قید را به صورت قاب در آورده و امکان استفاده از شیشه یا تنکه را فراهم آورده است.


- **کام و زبانه تو در توی پنجهای:** در این اتصال پس از ساخت زبانه‌ها به صورت کام و زبانه معمولی، باید روی یکی از زبانه‌ها محل دقیق زبانه دیگر را اندازه‌گذاری کرده و میزان فروفتگی آن را نیز




شکل ۱۳- اتصال کام و زبانه تو در توی پنجه‌ای



شکل ۱۴- اتصال کم و زبانه کوله‌دار ساده (یک طرف کوله‌دار)



شکل ۱۵- تصویر سه بعدی اتصال کم و زبانه با زبانه باریک



شکل ۱۶- تصویر سه بعدی نمونه دیگری از اتصال کم و زبانه کوله دار


مشخص نمود که با این عمل پس از مونتاژ اتصال، امکان خروج زبانه، بدون حذف زبانه اتصال جانسی امکان‌پذیر نیست. با توجه به شکل ۱۳ و ۱۴ در صورت استفاده از پایه‌های با ابعاد کم، می‌توان از این اتصال در قیدهای افقی بین پایه‌های میز و صندلی‌ها استفاده کرد.

- **کام و زبانه‌یک طرف کوله‌دار:** برای مخفی کردن اتصال از کوله‌های یک طرفه استفاده می‌شود؛ یعنی متناسب با جهت دید و نمای سازه می‌توان کوله را طراحی کرده و از دید ناظر مخفی نمود. در شکل ۱۵ نحوه قرار گرفتن زبانه کوله‌دار با خط‌چین نشان داده شده است.


- **کام و زبانه با زبانه باریک:** در صورتی که هر دو طرف زبانه‌ها در معرض دید ناظر باشد از زبانه‌های کوله‌دار دو طرفه استفاده می‌شود. هر چند ابعاد زبانه کوچک شده و از استحکام و مقاومت برشی اتصال می‌کاهد اما به دلیل زیبایی و ظریف نشان داده شدن اتصال، می‌توان از آن استفاده نمود. در شکل ۱۵ نحوه قرار گرفتن زبانه اتصال کم به جای استفاده از اتصال فاق و زبانه به صورت خط‌چین نشان داده شده است. از این اتصال می‌توان برای دست‌انداز دسته‌های صندلی‌ها استفاده نمود.

نمونه‌های دیگری از این اتصال در شکل‌های ۱۶ و ۱۷ نشان داده شده است. با توجه به این شکل می‌توان دریافت که طراحی و ساخت اتصالات گوششای بسیار متنوع و تابع یک قاعدة کلی است که با رعایت تناسب بین حفره کام و زبانه چوبی قید دیگر، می‌توان انواع گوناگونی از این نوع اتصالات را طراحی کرد و ساخت. قاعدة کلی در ساخت این اتصالات عبارت است از شباهت ابعادی و شکل کلی بین زبانه و حفره ایجاد شده. با وجود تجهیزات و امکانات متنوع الکترونیکی و ماشین‌آلات موجود می‌توان با انتخاب تیغه‌های مکمل، این نوع اتصالات را ایجاد کرد. منظور از تیغه‌های مکمل، دو تیغه با منحنی‌ها و فرورفتگی و برآمدگی‌های عکس یکدیگر است که یکی از تیغه‌ها


پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات



شکل ۱۷- تصویر سه بعدی از اتصال کم و زبانه گوشه‌ای (مخفي)



شکل ۱۸- اتصال کم و زبانه با دو گوشه چوبی در دو طرف زبانه




شکل ۱۹- اتصال کم و زبانه با دو شیار روی زبانه و دو گووه چوبی.
که درون شیارها قرار می گیرند.

برای تولید زبانه و دیگری برای تولید حفره یا شیار با فرمی عکس فرم تیغه زبانه است.


گاهی برای کاهش لقی‌های ناشی از عدم دقیق در طراحی زبانه‌ها و نیز افزایش مقاومت اتصال در برابر تنش‌های ناشی از جایه‌جایی سازه‌ها، از گووه‌های کوچک چوبی استفاده می‌شود که در دو طرف زبانه قرار گرفته و با ضربه چکش محکم می‌شوند. با این عمل اتکای اتصال به چسب کاهش یافته و در واقع با ایجاد نیروهای جانبی زبانه به بدنه کام، محکم می‌شود. در صورت لقی اتصال فقط با محکم کردن گووه‌ها امکان دستیابی به استحکام اولیه آمکان‌پذیر خواهد بود. نمونه‌های مختلفی از این نوع اتصال در شکل‌های ۱۸ و ۱۹ دیده می‌شود.

در شکل‌های رو به رو قطعات کوچک گووه‌ای شکل باعث فشرده شدن زبانه به بدنه اتصال می‌شود و افزایش استحکام به ویژه افزایش مقاومت برشی اتصال می‌شود زیرا گاهی به دلیل یکنواخت نرسیدن چسب به اطراف زبانه مقاومت برشی اتصال کاهش می‌یابد که با این روش کاهش مقاومت را می‌توان جبران نمود.

نمونه‌های دیگری از اتصال کام و زبانه وجود دارد که در موقعیت‌های خاص می‌توان از آنها استفاده نمود. به طور مثال گاهی به دلیل افزایش تنش‌های ضربه و یا فضای مورد استفاده سازه امکان استفاده از چسب مقدور نمی‌باشد. از این رو می‌توان با استفاده از اتصالات خاص کام و زبانه عدم استفاده از چسب را جبران نمود. نمونه اتصالات نشان داده شده در شکل‌های ۲۰ و ۲۱ میزان اتکای اتصال به چسب را با افزایش سطح تماس زبانه کاهش می‌دهد البته طراحی و ساخت این اتصالات به دقت بیشتری نیاز دارد زیرا کوچک‌ترین لقی و یا هم اندازه نبودن زبانه با حفره کام موجب سست شدن این اتصال می‌شود.



شکل ۲۰- تصویر سه بعدی اتصال کام زبانه با گوه




شکل ۲۱- تصاویر سه بعدی از نمونه اتصالات کام و زبانه با فرم‌های مختلف

شکل‌های بالا هر یک به نوعی در گوشه‌های سازه‌های چوبی به ویژه مبلمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ب) فاق و زبانه


از این اتصال در صنعت مبلمان و در و پنجره‌سازی، تولید قاب و کمد دیواری بسیار استفاده می‌شود. سهولت ساخت و استحکام مناسب این اتصال به همراه زیبایی و ظرافت، کاربرد آن را در صنعت چوب گسترش داده است. در مواردی که ضخامت چوب زیاد است از دوفاق و دو زبانه در مجاورت هم استفاده می‌شود. استفاده از دو زبانه و دو فاق مجاور یکدیگر باعث افزایش استحکام و افزایش سطح تماس بین زبانه قید اول و فاق در قید دیگر می‌شود که سطح چسبندگی و در نتیجه مقاومت برشی اتصال را زیاد می‌کند. از اتصال‌های با فاق و زبانه دوتایی در ساختمان‌سازی و ساخت آلاچیق که چوب‌آلات بریده شده دارای ابعاد زیادی است استفاده می‌شود.



● **فاق و زبانه ساده:** در فاق و زبانه ساده، همان‌گونه که در شکل ۲۲ دیده می‌شود گاهی جهت مخفی نمودن اتصال، زبانه آن را کوله‌دار می‌سازند.


شکل ۲۲- تصاویری از انواع اتصال فاق و زبانه

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات



شکل ۲۳- تصاویر سه بعدی از اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی و دو رو فارسی

دلیل محدودیت‌های رطوبتی یا نیاز به حمل و نقل دریایی از این اتصالات استفاده می‌شود. همان‌گونه که در شکل‌های زیر دیده می‌شود این اتصالات را با کمک گوشواره‌ها (لچکی) می‌توان تقویت نمود. استفاده از میخ و پیچ در پهنهای تخته‌ها تابع قواعد و فرمول‌های خاصی است که مانع از شکاف و ترک سر تخته‌ها هنگام میخ‌کوبی و یا بستن پیچ می‌شود. اگر به ترتیب قرار گرفتن موقعیت پیچ‌ها در شکل ۲۴ دقیق شود عدم هم‌راستایی سوراخ پیچ‌ها مانع از شکاف در امتداد آنها می‌شود.



شکل ۲۴- نمونه‌هایی از اتصال سربه‌سر ساده که با میخ و پیچ و افزودن تکه چوب تکیه گاهی تقویت شده است.

ت) اتصال نیم و نیم

از این اتصال بیشتر در ساخت جعبه‌های کشو استفاده می‌شود و به دلیل نصف شدن ضخامت عضوهای آن، نمای دید زیباتری نسبت به اتصال سربه‌سر ساده دارد؛ همچنین به دلیل افزایش سطح تماس و استفاده از دو نیروی برش و کشش دارای استحکام بیشتری است. در شکل ۲۵ نمونه‌هایی از انواع اتصال نیم و نیم و دوبل (میخ چوبی) دیده می‌شود.



شکل ۲۵- نمونه هایی از اتصال نیم و نیم با میخ چوبی (دوبل)



شکل ۲۶- نمونه هایی از اتصال گوشه ای دم چلچله با زبانه های مختلف



شکل ۲۷- تصویر سه بعدی از اتصال گوشه ای دم چلچله با سه زبانه و چهار فاق


ث) دم چلچله

یک اتصال گوشه ای محکم است که بیشتر در ساخت جعبه های کشو و دراور استفاده می شود (شکل ۲۶). در این اتصال علاوه بر مقاومت در برابر نیروی کششی و برشی، در مقابل نیروهای پیچشی نیز از خود مقاومت نشان می دهد که همین امر باعث می شود هیچ لقی و جابه جایی در محل اتصال اتفاق نیفتد. در این اتصال، لایه چسب میان زبانه ها، پیوندی محکم بین دو عضو اتصال ایجاد می کند. نمونه هایی از این اتصال در شکل ۲۶ دیده می شود.


ج) اتصال انگشتی

این اتصال نیز مانند اتصال دم چلچله از استحکام مطلوبی برخوردار است و در ساخت جعبه های کشو و بسته بندی های تجهیزات سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت های کششی و برشی زیاد این اتصال ناشی از سطح تماس بالای دو عضو سازه است که به تعداد زبانه های انگشتی دو عضو بستگی دارد؛ هر چه تعداد این زبانه ها بیشتر باشد اتصال محکم تر است اما ابعاد زبانه ها نباید از ضخامت تخته ها کمتر شود. در واقع تعداد بهینه زبانه ها، متناسب با ابعاد تخته ها و مقاومت مورد انتظار از اتصال توسط درودگر تعیین می شود. در شکل های ۲۸ و ۲۹، دو نوع اتصال انگشتی نشان داده شده است. به تعداد زبانه ها توجه کنید!

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات




شکل ۲۹- اتصال انگشتی با تعداد زبانه‌های متفاوت



شکل ۲۸- اتصال انگشتی با تعداد زبانه‌های متفاوت

چ) اتصال فارسی با قلیف مجرزا


در این اتصال، از یک قطعه چوب نازک به عنوان زبانه استفاده می‌شود و برای تقویت اتصال گوشه‌ای قاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۳۰ نحوه جازدن زبانه اتصال دیده می‌شود.



شکل ۳۰- نمونه‌هایی از اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه با زبانه جدا

اتصالات عرضی: از اتصالات عرضی برای افزایش عرض تخته‌ها به منظور دستیابی به پهنانی بیشتر استفاده می‌شود. صفحات پهن میزها و گاهی ایجاد طرح‌های منبت، استفاده از اتصالات عرضی را موجب می‌شود. وجود لبه کاملاً صاف و گونیایی برای ساخت انواع اتصالات عروضی ضروری است. امروزه این نوع اتصال، بیشتر در ساخت دیوارکوب‌ها یا پارکت‌ها به چشم می‌خورد.

الف) اتصال عرضی نیم و نیم: برای ساخت این اتصال باید یک دوراهه سراسری در ضخامت تخته‌ها ایجاد کرد. زائدۀ‌های مساوی ناشی از دو راهه در یکدیگر قرار می‌گیرند و در صورتی که تخته‌ها تاب نداشته باشند و




شکل ۳۱- اتصال عرضی نیم و نیم

عمل ماشین کاری و ایجاد دوراهه به دقت انجام شده باشد، اتصال عرضی مطلوبی به دست می آید.

از این اتصال در دیوارکوب‌ها، پارتیشن بندی اتاق‌ها و دفاتر اداری، و نیز در کفپوش اتاق استفاده می‌شود.

(ب) اتصال عرضی کنشکاف: از این اتصال بیشتر در کفپوش و دیوارکوب‌های چوبی استفاده می‌شود؛ به طوری که از یک طرف زبانه و طرف دیگر عرض

چوب اتصال کام دیده ایجاد می‌شود و قطعات پارکت یا دیوارکوب طوری درز می‌شوند که اتصال مخفی مانده و دیده نمی‌شوند. در شکل ۳۱ و ۳۲ نمونه‌هایی از کفپوش چوبی دیده می‌شود. نمونه دیگر این اتصال در ساخت کمد و کتابخانه کاربرد دارد، که قطعات افقی و عمودی را به هم اتصال می‌دهد.




شکل ۳۲- نمونه‌هایی از اتصال عرضی کنشکاف

(پ) اتصال عرضی گرات: این اتصال شبیه اتصال کنشکاف است با این تفاوت که لبه‌های شکاف در اتصال کنشکاف صاف و در اتصال گرات زاویه‌دار است. این شیارهای زاویه‌دار را می‌توان با اره دستی گرات یا طرح

فرنگ، و یا به کمک تیغه‌های اور فرز دستی ایجاد کرد، سپس زبانه آن را نیز مطابق با زاویه برش شکاف، ایجاد نمود.


این اتصال که از جلو جازده می‌شود و مقاومت کششی مطلوبی نسبت به اتصال کنشکاف ایجاد می‌کند، در مقایسه با سایر اتصالات عرضی از استحکام بهتری برخوردار است. شکل ۳۳



شکل ۳۳- اتصال عرضی گرات

(ت) اتصال عرضی کم و زبانه: در اتصالات عرضی نیز مانند اتصال گوشه‌ای، از کم و زبانه استفاده می‌شود؛ با این تفاوت که در کم و زبانه گوشه‌ای، دو عضو چوبی متقطع به هم متصل شده و زاویه قائمه یا ۹۰ درجه نسبت به هم می‌سازند، اما در کم و زبانه عرضی، دو عضو در یک سطح قرار می‌گیرند و نسبت به هم زاویه‌ای ندارند.

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات



شکل ۳۴- اتصال عرضی قطعه به قطعه

ث) اتصال عرضی لب به لب (لبه به لبه): اتصال لب به لب عرضی برای افزایش پهنای قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی برای ساخت یک میز نهارخوری به یک قطعه چوب با عرض ۸۰ سانتی‌متر نیاز است که دسترسی به تخته‌ای با این پهنا، کار ساده‌ای نیست. از این‌رو با کنارهم قرار دادن تخته‌های با عرض کمتر و درز کردن آنها با کمک

اتصال لب به لب، می‌توان این پهنا را تأمین نمود. شکل ۳۴


در هنر منبت‌کاری نیز بعضی از طرح‌ها یا تاج یک صندلی، به حجم زیادی از چوب نیاز دارد. این چوب‌ها معمولاً گران قیمت یا کمیاب هستند. برای تولید حجم بیشتر چوب نیز می‌توان از این اتصال استفاده نمود به طوری که با کنار هم قرار دادن و درز کردن آنها، حجم کافی برای منبت‌کاری یک طرح بزرگ با عمق بالا فراهم شود.

ج) اتصال عرضی با زبانه دم چلچله: در اصل یک نوع از اتصال لب به لب است که برای استحکام بیشتر از زبانه‌های دم چلچله چوبی در آن استفاده شده است. شکل ۳۵




شکل ۳۵- نمونه‌هایی از سازه‌های پهن و گستردۀ، که در آن عضوها با زبانه‌های پروانه‌ای یا دم چلچله به صورت طولی به هم متصل شده‌اند.

اتصالات طولی: برای افزایش طول عضوهای یک سازه چوبی، محدودیت طول تخته‌ها و گاهی به منظور کاهش دورریز ماده اولیه، می‌توان از اتصال طولی استفاده کرد. این اتصالات را می‌توان به کمک چسب، میخ و سایر مواد مصنوعی دیگر تقویت نمود.



شکل ۳۶- نمونه‌ای از اتصال طولی

الف) اتصال طولی سربه‌سر: گاهی برای افزودن طول قطعات چوبی با استفاده از میخ، یا منگنه، دو سر تخته‌ها را که باید کاملاً گونیایی باشند، به هم متصل می‌کنند. البته از اتصال به وجود آمده نباید انتظار استحکام بالایی داشت مگر اینکه سطح اتصال ساده سربه‌سر، به وسیله روکش یا سه‌لایی پوشانده شده و به کمک چسب نیز آن را تقویت نمود. از این اتصال هنگامی استفاده می‌شود که تخته‌ها به کمک زیر سری یا اتصالات دیگر ثابت شده باشند. شکل ۳۶



شکل ۳۷- اتصال طولی سربه سر

برای تهیه زیر سری دیوار کوبها یا کفپوش چوبی نیز از این نوع اتصال استفاده می‌شود. البته برای ساخت کلاف درهای سه‌لایی نیز، معمولاً به منظور افزایش سرعت کار، این اتصال را به کار می‌برند که با تخته سه‌لایی و چسب و تحت پرس گرم، کاملاً محکم شده و به این وسیله اتصال سر به سر ساده تقویت می‌شود.

ب) اتصال طولی نیم و نیم: تیرهای چوبی که در سقف ساختمان‌های چوبی یا پل‌ها و سایر سازه‌های چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای طول‌های زیادی هستند که برای ایجاد این طول با تخته‌های کوتاه، به اتصال نیم و نیم نیاز است؛ و در هنگام ساخت این اتصال از میخ، پیچ و گاهی چسب نیز استفاده می‌شود. ساختار زبانه را می‌توان پنجه‌ای طراحی کرد تا علاوه بر تحمل نیروهای فشاری بتواند در برابر نیروی کششی نیز مقاومت کند.

ج) اتصال طولی فارسی (زاویه‌دار): چوب‌های با الیاف صاف (راست تار) با توجه به اینکه بیشترین مقاومت



شکل ۳۸- اتصال طولی نیم و نیم


برشی مربوط به زاویه ۴۵ درجه است بنابراین بهتر است هنگام افزایش طول تخته‌های راست تار که به منظور استفاده در تیرها طراحی می‌شوند، از اتصال با زاویه ۴۵ درجه نسبت به هم استفاده شود و در صورت نیاز به استحکام بالاتر و تقویت اتصال از یراق‌آلات و بسته‌های فلزی مناسب استفاده گردد.


از این اتصال معمولاً در ستون‌های چوبی استفاده نمی‌شود، زیرا بار فشاری ناشی از تحمل سقف باعث ایجاد تنش‌های برشی در محل اتصال می‌شود و مقاومت برشی این اتصال برای تحمل این بار کافی نیست. برای ایجاد اتصال طولی در ستون‌ها بهتر است از نیم و نیم و یا سربه‌سر تقویت شده با یراق‌آلات فلزی استفاده نمود.

اتصالات دیجیتالی چوبی

این اتصالات از انواع اتصالات جدید می‌باشد که با روش‌ها و ابزارهای عمومی نجاری قابل انجام نیست و برای ساخت آنها نیاز به دستگاه CNC می‌باشد و چون برای طراحی آنها از نرم‌افزار استفاده می‌شود، به اتصال دیجیتالی معروف شده‌اند. این اتصالات عموماً استحکام بیشتری ایجاد می‌کنند. به‌طور مثال یک نوع از اتصالات دیجیتالی، هم برای اتصال گوشه‌ای و هم عرضی و هم طولی به کار می‌رود.

پودهمان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات





شکل ۳۹- نمونه هایی از اتصالات دیجیتالی

تحقیق



از سایتهاي اينترنتي نمونه اي از اينميشن اتصالات شكل ۳۹ را پيدا نموده و به هنرآموز خود نشان

دهيد.

اتصال مغناطيسی: اتصال به وسیله یک سری پیچ مغناطیسی ۱۴ میلی‌متری (پیچ مگنتی) مخصوص و مناسب برای اتصالات طولی و گوشه‌ای چوب که به یک دریل ساده (حتی شارژی) نصب می‌شود. این دسته از پیچ‌ها برای اتصال دادن دو پل چوب و یا MDF به صورت مخفی استفاده می‌شود. مزایای استفاده از این اتصال عبارت‌اند از:

- ۱- اتصال بسیار قوی با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
- ۲- اتصال کاملاً پنهان
- ۳- قابلیت باز و بسته کردن اتصال
- ۴- نصب آسان و بسیار دقیق
- ۵- باز و بسته کردن اتصال به وسیله یک سری مغناطیسی



فیلم



برای آشنایی و اطلاعات بیشتر درباره این اتصال فیلم آن را مشاهده کنید.

اتصالات شیمیایی

این اتصالات بر اثر نفوذ در خلل و فرج چوب به صورت مکانیکی و یا ایجاد اتصال شیمیایی بین ماده چسبنده و مولکول‌های سازنده بافت چوب ایجاد می‌شود. اتصالات شیمیایی خود به دو گروه اصلی چسب‌های طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند.

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های اتصال اجسام به یکدیگر استفاده از چسب بوده و آثار گذشته نیز نشان می‌دهد که حدود سه هزار سال قبل از چسب استفاده می‌شده است. چسب‌های قدیمی حالتی شبیه به قیر داشته و برای مثال از آنها به صورت ساروچ در ساخت برج بابل استفاده کردند؛ تا قرن بیستم تکنولوژی چسب‌ها پیشرفت بسیار کمی داشته است. در جنگ جهانی دوم قدم‌های بزرگی برای اتصال فلزات به یکدیگر و به سایر مواد به علت نیاز شدید به آنها برداشته شد. در سال ۱۹۵۰ برای چسباندن فلزات به یکدیگر تلاشی فراوان شد و نمونه‌هایی از چسب‌های اپوکسی تهیه گردید که قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مواد مختلف دارند. تکنولوژی چسب‌ها در سه دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. چسب‌های ساختمانی از رشد تولید و مصرف بیشتری برخوردارند و فرمول‌های جدیدی از این نوع چسب‌ها همواره برای کاربردهای جدید ارائه می‌گردد. تولیدکنندگان این چسب‌ها هم برای تولید انواع آنها در رقابت می‌باشند.

چسب‌های طبیعی

این گروه از چسب‌ها منشأ طبیعی دارند و ماده اصلی آن در طبیعت یافت می‌شود. چسب‌های طبیعی از نظر منشأ ایجادشان به دو گروه اصلی چسب‌های طبیعی معدنی و چسب‌های طبیعی آلی تقسیم می‌شوند.

چسب‌های معدنی

مواد معدنی مانند سیمان و گچ جزء چسب‌های معدنی هستند و می‌توان از آنها به عنوان ماده چسبنده برای تهیه تخته سیمان و تخته گچ استفاده کرد.

چسب‌های آلی

ترکیب اصلی این چسب‌ها کربن و هیدروژن است و به همین دلیل آنها را چسب‌های آلی می‌نامند که در گذشته کاربرد زیادی داشته‌اند و به دلیل در دسترس بودن و قیمت کم آنها هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کاغذسازی و فرآورده‌های چند سازه چوب در ابعاد صنعتی هنوز کاربرد دارند و به دو گروه اصلی چسب‌های گیاهی و حیوانی تقسیم می‌شوند.

(الف) چسب‌های گیاهی: منشأ این چسب‌ها گیاهان هستند. چسب نشاسته سویا و... از این قبیل چسب‌ها است.

(ب) چسب‌های حیوانی: منشأ این چسب‌ها اندام‌های غیر قابل مصرف حیوانات مانند سم، شاخ و استخوان است. سریشم ماهی از این نوع چسب‌های است که در صنایع دستی کاربرد زیادی دارد.

چسب‌های مصنوعی

این گروه از چسب‌ها از نظر نوع گیرایی، سفت شدن و تأثیرپذیری از گرما به دو گروه اصلی گرما نرم و گرما ذوب دسته‌بندی می‌شوند.

چسب‌های گرما نرم

این نوع چسب‌ها بر اثر گرما نرم می‌شوند از این‌رو به آنها چسب‌های گرما نرم یا ترمومپلاست می‌گویند. چسب‌های مورد استفاده در ماشین لبه چسبان از این نوع چسب‌های است. به آنها گرما ذوب یا هات ملت هم گفته می‌شود.

چسب‌های گرما سخت

این نوع چسب‌ها در مجاورت گرما سفت می‌شوند که به آنها چسب‌های گرما سخت یا ترموموست می‌گویند. چسب اوره فرمالدئید از این نوع چسب‌های است. چسب پلی‌ونیل استات (چسب سفید نجاری) از چسب‌های گرم‌اسخت به حساب می‌آید که در اثر افزایش دما سخت می‌شود.

واحد یادگیری ۲

سبک‌شناسی

سبک را می‌توان چنین تعریف کرد: «روش انجام کار براساس اصول و قواعد و تفکر فلسفی که باعث به وجود آمدن روش جدیدتری شود». هر سبک با نام جدآگانه‌ای شناخته می‌شود؛ مثل سبک مینیاتور تهران (مربوط به استاد حسین بهزاد)، سبک طراحی فرش تبریز، کاشان، قم، کرمان یا اصفهان. هر یک از سبک‌ها ویژگی خاص خود را داشته و کاملاً از یکدیگر متمایزند، و در همهٔ کشورها نیز با همان نام شناخته می‌شوند. در ساختمان‌سازی، نقاشی، ورزش و... نیز، سبک‌های گوناگونی وجود دارد.

همان‌طور که در رشته‌های مختلف، سبک‌های منحصر به فرد وجود دارد، در مبلمان نیز از آغاز پیدایش ساخت و ساز (۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) تاکنون، روش‌های ساخت یا همان سبک‌ها مرتبأ در حال به وجود آمدن هستند.

چگونگی پیدایش سبک

مبل‌ها در واقع نشان‌دهندهٔ تفکرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی یک کشور، یک گروه جمعیتی و یا یک فرد در یک زمان هستند. مبل‌ها فرهنگ یک ملت را به صورت سنت حفظ کرده و ریشهٔ پیدایش آن ملت را نمایش می‌دهند.

معرفی سبک‌ها

سبک در شرایط بسیار خوب، از تفکر فلسفی انسان‌ها به وجود می‌آید. سبک‌ها و عصرهای تاریخی، هرگز با یک تاریخ ثابت شروع نشده و پایان نمی‌پذیرد. تاریخ‌ها فقط وسیله‌ای کمکی برای مقایسه مشاهدات است؛ فرهنگ خود را در جهات مختلف یک تکنیک یا فن نشان می‌دهد. مبل‌ها در واقع یکی از نشانه‌های مهم تاریخ، تکنیک، معماری و هنرهای کاربردی هستند. یازده سبک معروف جهان، عبارت‌اند از:

۱- سبک و فرهنگ مصری در ساخت مبلمان (۳۰۰۰ سال قبل از میلاد تا ۱۰۰۰ سال بعد از میلاد) مبل‌های معمولی و تشریفاتی به دست آمده از قبور فرعون‌ها، نشان‌دهندهٔ آن است که این مبل‌ها برای استفادهٔ پادشاهان بوده است.

- ۲- سبک یونانی
- ۳- سبک رومی
- ۴- سبک رومانیک
- ۵- سبک اسلامی

- ۶- سبک گوتیک
- ۷- سبک رنسانس
- ۸- سبک باروک و روکوکو
- ۹- سبک کلاسیک (لویی شانزدهم)
- ۱۰- سبک بیدرمایر و هینزو یکم
- ۱۱- سبک جوان، هنر دکو (Deco)

مبل‌های ساده‌ای نیز از قبور افراد بلند مرتبه حکومتی پیدا شده‌اند، بقیه مبل‌هایی که در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، تشكیل شده‌اند از مبل‌هایی مانند: تختخواب، صندلی‌های تاشو، صندوق و صندوقچه‌های مختلف، انواع کمد و قفسه‌ها. در بیشتر این مبلمان چوب آبنوس، عاج فیل و طلا، نقره و برنز به کار رفته است.

ساخت قایق ابتكاري - بروون رفت از باطلاق و نيزار

در دفاع مقدس صحنه کارزار متفاوتی از جمله کوه، دشت، دریا، رمل، نیزار، باطلاق و ... وجود داشت و حتی در یک منطقه عملیاتی، چندین نوع عوارض طبیعی وجود داشت. چندگانه بودن اقلیم‌ها، راهکارهای متفاوتی را می‌طلبید. چند سال بعد از شروع جنگ در موقعی نیاز بود رزمدگان، ابتدا وارد آب شده سپس در خشکی به پیشروی ادامه دهند. به طور مثال یکی از مشکلات ورود به مرداب، از کار افتادن پروانه موتور قایق‌ها



شهید علی فارسی

به دلیل حجم زیاد نی و گیاهان مرداب بود. در هورالعظیم، برگ نی‌ها، بعد از قطع، روی سطح آب شناور می‌شدند و به دور پره موتور قایق‌ها پیچیده و آن را از کار می‌انداختند. بنابراین باید نیروی پیشبرنده قایق در بیرون از آب قرار می‌گرفت. به علاوه در چایی که آب نبود، قایق باید بر روی نی‌ها حرکت می‌کرد؛ در این شرایط نه وسائل صرفاً آبی کارگشا بود و نه وسائل صرفاً خاکی. از این‌رو طراحی و ساخت تجهیزات و وسائل نقلیه آبی خاکی سبک در دستور کار پشتیبانی و مهندسی جنگ سازندگی قرار گرفت.

مهندسين در ابتدا به علت نبودن هیچ سابقه‌ای از ساخت اين نوع تجهيزات، مجبور بودند به مراکز تعميراتي و نگهداري وسائل زرهی مراجعيه و آزمایش‌های مختلف در شریف، سرعت، مقاومت‌های دیناميکي و استاتيکي و ... را بررسی کنند از جمله آن آزمایش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ابتدا با استفاده از یونولیت و فوم (به خاطر سبک شدن خودرو) طرح‌های آزمایش شد و در منطقه مورد استفاده قرار گرفت، اما به علت برخی مشکلات و حجم زیاد آن تحرک لازم را نداشت. طرح دیگری از طریق سبک کردن تویوتا لندکروز مورد آزمایش قرار گرفت که البته مزایایی داشت، ولی قدرت مانور خشکی آن کاسته شد. طرح تویوتا دوزیست مورد بررسی قرار گرفت و کارایی آن افزایش یافت اما در جریان کار، به علت وجود مناطق باطلاقی و ساحل‌های غیراستاندارد مناطق جنگی، مشکلاتی برای آن به وجود می‌آمد.

یکی از طرح‌های خودرو دوزیست، طرح شهید فارسی بود.

مهندسين جهاد در ابتکار دیگر قایق‌های را طراحی کردند که با ملخ چوبی و از طریق جابجایی هوا هم روی نی و هم روی آب با سرعت پیش می‌رفتند. جالب اینجاست که موتور متحرک این قایق‌ها موتور فولکس بود که برای خنک شدن احتیاج به آب نداشت و با هوا خنک می‌شد و بعدها نمونه بزرگ‌تر این نوع قایق‌ها با نصب موتور هواییما ساخته شد.

در شکل زیر نمونه‌ای از طرح‌های مختلف قایق مرداب‌رو و خودروهای دوزیست آمده است.



نمونه‌ای از طرح‌های مختلف قایق مرداب‌رو و خودروهای دوزیست

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۲، ۱ یا ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌های در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان (۱) انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاه)
۳	<ul style="list-style-type: none"> - انواع مواد اولیه را انتخاب کند. - انواع اتصالات چوبی را با توجه به نوع کاربرد انتخاب کند. - نمونه‌ای از انواع سبک‌های معرفی شده را انتخاب کند. 	بالاتر از حد انتظار	انواع مواد اولیه و اتصالات مناسب را	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چسب طبیعی - انواع چسب مصنوعی - اتصالات مکانیکی جداسدنی - انواع پیچ و میخ
۲	<ul style="list-style-type: none"> - انواع مواد اولیه را انتخاب کند. - چند نمونه از اتصالات را انتخاب کند. 	در حد انتظار (کسب شایستگی)	با توجه به تعاریف و استانداردهای ملی و انواع سبک‌ها را انتخاب کند.	- اتصالات چوبی
۱	<ul style="list-style-type: none"> - تعدادی از مواد اولیه را انتخاب کند. - کمتر از ۵۰ درصد اتصالات را بشناسد. 	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
				نمره مستمر از ۵
				نمره شایستگی پودمان از ۳
				نمره پودمان از ۲۰

پودمان ۲

فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آلات



صنعت چوب یکی از قدیمی‌ترین صنایع تولیدی بشر است که در آن، تا سال ۱۸۰۸ میلادی از ابزارهای دستی ساده برای تولید مبلمان و کلبه‌های چوبی و ملزمات زندگی استفاده می‌شد. در شکل ۱ نمونه‌هایی از ابزارهای قدیمی دیده می‌شود.



شکل ۱- ابزارهای قدیمی مورد استفاده در صنایع چوب

با اختراع ماشین اره نواری (سال ۱۸۰۸ م) در انگلستان که در کشتی‌سازی به کار می‌رفت، این صنعت رونق گرفت و به تدریج همگام با پیشرفت صنعت برق و ظهور موتورهای الکتریکی، تبدیل الوار و تخته‌ها با سهولت بیشتری امکان‌پذیر شد و ظرفیت تولید کارگاه‌ها افزایش یافت. نوآوری‌های مواد اولیه مواد مانند تخته خردک چوب و تخته لایه در جنگ دوم جهانی در کنار تجهیزات جدید و دستیابی به فرمول تولید انواع چسب‌های ترموست (گرما سخت) امکان تولید انبوه مصنوعات چوبی را فراهم آورد و تا آنجا پیش‌رفت که کارخانجات صنایع مبلمان امروزه هر یک با چند صد کارگر و تکنسین و مهندس صنعت چوب مصنوعات چوبی تولید می‌کنند و مشغول به کارند و تولیدات خود را به سایر کشورها و گاهی نیز به سایر قاره‌ها صادر می‌کنند. در تصویر ۲ کارخانه صنایع تولید مبلمان با ظرفیت تولید انبوه را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲- کارخانه صنایع تولید مبلمان با ظرفیت تولید انبوه

واحد یادگیری ۱

تولید صنعتی و درجات اتوМАسیون




شکل ۳- نمایی از یک کارخانه تمام اتوماتیک صنایع تولید
مبلمان چوبی

هنگام خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاه صنایع چوب، باید ابعاد کارگاه و همچنین نوع و میزان تولید واحد موردنظر پیش‌بینی شود و سپس به انتخاب دستگاه و ماشین‌آلات اقدام نمود. خط تولید کارگاه‌ها بسته به درجه اتوМАسیون ماشین‌آلات متفاوت‌اند. کاربرد ابزار و تجهیزات مکانیزه در امر تولید، به منظور ورود و خروج قطعه کار به ماشین‌ها و گردش آنها در خطوط تولید و نیز انتقال ضایعات و دورریز خط تولید را «اتوماسیون» می‌گویند. در شکل ۳ بخشی از یک کارخانه تمام اتوماتیک صنایع تولید مبلمان چوبی دیده می‌شود.

اتوماسیون، خود دارای درجات مختلفی است که متناسب با میزان تولید یک کارگاه یا کارخانه به موارد زیر دسته‌بندی می‌شود:

(الف) تولید به صورت سفارشی: در این نوع تولید، جایه‌جایی قطعه کار و مواد اولیه به صورت دستی انجام می‌شود و مصنوعات چوبی بدون برنامه‌ریزی قبلی و طبق سفارش مشتری تولید می‌شود. هزینه بالای تولید، حجم کم و نیز زمان تولید زیاد، از ویژگی‌های این نوع تولید است. در شکل ۴ کارگاه کوچکی که به صورت سفارشی تولیدات خود را انجام می‌دهد، نشان داده شده است.



شکل ۴- نمایی از یک کارگاه کوچک با تولیدات سفارشی

(ب) تولید کارگاهی: در این نوع تولید، قطعه کار و مواد اولیه به صورت دستی است اما برای تغییر ابعاد چوب از ماشین‌های عمومی صنایع چوب مانند اره نواری و اره گرد، ماشین کف رند و گندگی و سایر ماشین‌های عمومی صنایع چوب استفاده می‌شود. در این نوع تولید، زمان و هزینه زیادی مصرف می‌شود و میزان تولید پایین است.

ج) تولید نیمه اتوماتیک: حمل و نقل مواد اولیه و قطعه کار در این نوع تولید به کمک نقاله انجام می شود، ماشین آلات مورد استفاده، از نوع کنترل عددی است و خط تولید با چند ایستگاه کنترل مختلف مدیریت می شود. کاهش زمان و حجم تولید بالا در این نوع تولید، باعث کاهش هزینه های تولید خواهد شد. در شکل ۵ نمونه ای از کارگاه با تولید نیمه اتوماتیک را مشاهده می کنید.



شکل ۵- کارگاه تولید صفحات فشرده چوبی با تولید نیمه اتوماتیک

د) تولید تمام اتوماتیک: در تولید تمام اتوماتیک، از کارگر مستقیماً به عنوان اپراتور استفاده نمی شود و ماشین های مختلف در یک واحد تولید (دپارتمان) با یکدیگر مرتبط هستند. خط تولید از طریق یک واحد کنترل مرکزی هدایت می شود. حجم تولید به صورت انبوه است و حداقل هزینه تولید به کمک کاهش زمان تولید امکان پذیر است، از این نوع تولید بیشتر در صنایع بالا دستی و تولید تخته خرد چوب و صفحات فشرده چوبی و کاغذسازی استفاده می شود. در شکل ۶ یک کارخانه تمام اتوماتیک تولید صفحات فشرده چوبی دیده می شود.



شکل ۶- یک کارخانه تمام اتوماتیک با تولید صفحات فشرده چوبی

واحد یادگیری ۲

مبانی ماشین آلات صنایع چوب

دستگاه های مورد استفاده در کارگاه یا کارخانه صنایع چوب شامل بخش های مختلف مکانیکی، الکتریکی، پنوماتیکی است و در برخی از ماشین ها برای کنترل قسمت های مختلف ماشین از رایانه استفاده می شود. بخش های مکانیکی یعنی شاسی، بدنه ماشین، پیچ و انواع اتصالات بین قسمت های ثابت و متحرک ماشین. منظور از نیوماتیک، بخش هایی از تجهیزات است که با کمک نیروی هوای فشرده یا روغن کار می کنند، مانند پمپ، شیرهای کنترل فشار و شیلنگ های مربوطه. موتور الکتریکی و کلید و کابل و فیوزهای ماشین نیز در بخش الکتریکی قرار دارند و صفحه نمایش و کیت های الکترونیکی که به کمک نرم افزارهای مخصوص وظیفه خاموش و روشن کردن موتورها را بر عهده دارند در بخش رایانه ای ماشین ها قرار گرفته اند. در شکل ۷ یک ماشین کنترل عددی رایانه ای مورد استفاده در صنایع مبلمان دیده می شود.



شکل ۷- ماشین کنترل عددی رایانه ای مورد استفاده در صنایع مبلمان

برای بررسی و شناخت ماشین آلات صنایع چوب، دانستن مشخصات اجزای اصلی ماشین یعنی همان بخش های مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی و پنوماتیک تجهیزات الزامی است.

الف) بخش مکانیکی ماشین آلات

بخش مکانیکی ماشین ها به طور کلی شامل اجزای زیر است:
اجزای اتصال، اجزای ذخیره انرژی، اجزای حمل کننده، اجزای تکیه گاهی، اجزای ارتباط، اجزای انتقال قدرت، بدنه، شاسی، پیچ و مهره، چرخ و تسمه و فنرها، بلبرینگ، شافت و تیغه اره.
برخی از اجزای بخش مکانیکی ماشین آلات و تجهیزات کارگاه صنایع چوب در شکل ۸ مشاهده می شود.




شکل ۸- نمونه‌هایی از اجزای مکانیکی ماشین‌آلات

ب) بخش الکتریکی ماشین‌آلات

بخش الکتریکی ماشین‌ها به طور کلی شامل اجزای زیر است:


منبع تغذیه یا مولد برق، سیم‌های رابط و کابل‌ها، مصرف‌کننده‌الکتریکی الکتروموتورها، سیم و کابل رابط بین قسمت‌های مختلف برق ماشین، لامپ، فیوز، کلیدهای روشن و خاموش ماشین. نمونه‌ای از مدار راهاندازی (ستاره مثبت) در شکل ۹ دیده می‌شود. در ماشین‌های امروزی برای افزایش ایمنی به جای کلیدهای سلکتوری ستاره مثبت کلیدهای استپ - استارت استفاده می‌شود. مزیت کلیدهای استپ - استارت در مقایسه با کلیدهای مکانیکی سلکتوری در این است که در صورت قطع جریان برق هنگام کار با ماشین، با جریان مجدد برق، دستگاه روشن نمی‌شود و روشن کردن دستگاه مستلزم استارت مجدد است. قطعات مورد نیاز برای ایجاد مدار ستاره مثبت به صورت استپ - استارت در جدول زیر نشان داده شده است.



پودمان ۲: فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آلات

تعداد	حروف منتهی	نام و سیله	تصویر و سیله
۱ عدد	M1	موزونر سه فاز آستکرون زرو نور فوسی ستاره - مثلث	
۳ عدد	K1 K2 K3	کنتاکتر	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری نک فاز	
عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۶ عدد	F2	بی مثال	
۱ عدد	Q1 Q2	شنب استب	
۱ عدد	I	نیستی استارت	

شکل ۹- نمونه هایی از تجهیزات الکتریکی ماشین آلات



ج) بخش الکترونیکی ماشین آلات

این بخش شامل مدارهای الکترونیکی و نمایشگر و نیز واحد کنترل رایانه ای ماشین ها است، و در واقع اجزای سخت افزاری واحد کنترل ماشین های سی ان سی (CNC) و ان سی (NC) جزء این بخش است.



د) بخش پنوماتیک (نیوماتیک) ماشین آلات

این بخش از ماشین ها نیز شامل اجزای زیر است: مخزن هیدرولیک یا مخزن هوای فشرده، شیلنگ های رابط عملگرها، پمپ باد، مخزن روغن، انواع شیرهای کنترل و شیلنگ هایی که این اجزا را بهم مرتبط می کند. نمونه هایی از تجهیزات پنوماتیکی ماشین آلات، در شکل ۱۰ دیده می شود.

شکل ۱۰- نمونه هایی از تجهیزات پنوماتیکی ماشین آلات

واحد یادگیری ۳

ماشین‌آلات کارگاه‌های تولید مبلمان

با توجه به نوع مواد اولیه، ماشین‌های مورد استفاده در صنعت مبلمان به دو گروه اصلی ماشین‌های تبدیل چوب درختان (ماسیو) و ماشین‌آلات تبدیل صفحات فشرده چوبی (صفحه‌ای) تقسیم می‌شوند. در اینجا برخی از تجهیزات مورد استفاده در تبدیل چوب ماسیو که در صنعت مبلمان به کار می‌رود آورده شده است. در شکل ۱۱ کارگاه‌های ماسیو و صفحه‌ای که هر یک دارای تجهیزات متفاوتی هستند دیده می‌شود.



شکل ۱۱- دو نمونه کارگاه صنایع چوب با تجهیزات مختلف

ماشین‌های برش چوب ماسیو خود به دو گروه ماشین‌های ثابت و سیار دسته‌بندی می‌شوند پیش از این با ماشین‌های دستی برقی (سیار) مانند دریل، اره فارسی‌بر، رنده دستی و فرز، آشنا شدید. در شکل ۱۲ چند نمونه از ماشین‌های سیار و قابل حمل که در تغییر ابعاد چوب ماسیو به کار می‌رود دیده می‌شود.



شکل ۱۲- نمونه‌ای از ماشین‌های سیار و ثابت صنعت مبلمان

ماشین های ثابت کارگاهی بر اساس نوع عملیاتی که بر روی چوب انجام می دهند به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف) ماشین های برشکاری

بر اساس نوع تیغه های برش و حرکت تیغه، به دو دسته اصلی اره نواری و اره گرد تقسیم می شوند؛ که هر یک دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است:

ماشین اره نواری (اره فلکه): طرح اولیه این ماشین نخستین بار در سال ۱۸۰۸ در انگلستان به ثبت رسید



شکل ۱۳- ماشین اره نواری

که خود در دو نوع افقی و عمودی ساخته شده است. در کارگاه های مبل سازی از نوع عمودی این دستگاه استفاده می شود اما در چوب بری های بزرگ، به منظور تسهیل در عمل ماشین کاری، اره نواری های افقی مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل مقابل نمونه ای از ماشین اره نواری عمودی نشان داده شده است. این اره ها دارای دو فلکه هم قطر از جنس چدن است که فلکه پایین به الکتروموتور متصل، و فلکه بالا هرزه گرد بوده و با چرخش فلکه پایین توسط نوار اره می چرخد.

از این ماشین برای تبدیل الوار به تخته و همچنین قوس بری ها و ایجاد انواع اتصال چوبی استفاده

می شود. هرچه دایره قوس کوچک تر باشد، به تیغه هایی با پهنه ای کمتر نیاز است و با افزایش دایره قوس، می توان از تیغه های پهن استفاده کرد. تیغه های این ماشین به صورت رل در بازار موجود است و برای تهیه تیغه این دستگاه، باید از رابطه زیر طول آن را حساب کرد:

طول تیغه = (دو برابر حداقل فاصله مرکزتا مرکز فلکه ها + محیط یکی از فلکه ها) منهای ۳ سانتی متر

این مقدار با ترانس تقریبی ۳ سانتی متر برای شل و سفت کردن تیغه اره محاسبه می شود.

سؤال



پس از پایان کار، تیغه اره نواری باید به وسیله پیچ تنظیم زیر فلکه بالا، شل شود. چرا؟

قسمت های مهم ماشین اره نواری در شکل ۱۴ و ۱۵ آورده شده است.



شکل ۱۴- قسمت های اصلی ماشین اره نواری



شکل ۱۵- اجزای هدایت و کنترل تیغه اره نواری

هنگام تعویض تیغه‌های اره نواری باید پس از قطع جریان برق اصلی از تابلو کارگاه، تیغه شل شده و حفاظه‌ای پوششی روی فلکه‌ها باز شوند و مطابق با شکل ۱۶ و ۱۷، نسبت به تعویض آن اقدام نمود.



شکل ۱۷- خارج کردن تیغه از روی فلکه‌های ماشین اره نواری

شکل ۱۶- شل کردن تیغه برای خروج و تعویض تیغه اره نواری

پس از تعویض تیغه، باید محکم شدن تیغه کنترل شود، سپس باید یک بار ماشین را روشن و خاموش کرد تا از استقرار صحیح تیغه روی فلکه‌های ماشین اطمینان حاصل گردد. میزان کشش تیغه اره نواری نسبت به عرض تیغه متفاوت است، و از روی جدول دیاگرام



شکل ۱۸- کنترل سفتی تیغه پس از تعویض و اطمینان از استقرار صحیح آن روی فلکه‌ها

متصل به ماشین بایستی تنظیم گردد. شکل ۱۸ به منظور نگهداری تیغه‌های نواری در انبار، باید آنها را با روش صحیح جمع کرد تا هم جای کمتری را در انبار اشغال کند، هم به دندانه‌های آن آسیبی نرسد و هم زمانی که به آنها نیاز شد به سهولت از یکدیگر تفکیک شده و مورد استفاده قرار گیرند. روش‌های متنوعی برای جمع کردن تیغه‌های نواری وجود دارد که در شکل ۱۹ نمونه‌ای از جمع کردن تیغه اره نواری نشان داده شده است. در ابتدا وسط تیغه

اره نواری به گونه‌ای نگه داشته می‌شود که تعادل بخش بالای آن به هم نخورد و سپس با فشردن لبّه تیغه با انگشت شست، نوار تیغه از کمر می‌شکند و به سمت پایین متمایل می‌گردد. با ادامه این عمل، نوار تیغه به دو دایره تو در تو تبدیل شده و سپس محیط تیغه به چهار دایره تقسیم می‌شود. متناسب با طول تیغه، قطر دایره‌های تو در تو متفاوت است.

جمع کردن تیغه اره نواری نیاز به مهارت تجربی دارد و با تمرین و تکرار می‌توان سرعت جمع کردن تیغه و مهارت تعویض تیغه اره نواری را افزایش داد.

نکته



بایستی هنگام باز و بسته کردن تیغه اره نواری دقیق باشد که سر دندانه‌های تیغه اره با زمین یا جسم سخت و خشن برخورد نکرده و تیزی لبه دندانه‌ها حفظ شود.



شکل ۱۹- روش جمع کردن تیغه اره نواری

ماشین اره گرد (اره مجموعه‌ای)

انتخاب نام اره مجموعه‌ای برای این دستگاه، به دلیل کارایی بالا و انجام عملیات مختلف در بخش برشکاری است، به همین علت، این ماشین را در سایزهای مختلف در کارگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین کارخانجات بزرگ و تولید انبوه نیز مشاهده می‌کنید، عملیاتی مانند: برش زاویه‌دار در لبه‌ها، برش زاویه‌دار در سطوح، شیارزنی، برش عرضی با گونیا، برش طولی با ریل، و از همه مهم‌تر، برش نود درجه، شیار قلیف و... به دلیل دقیق بالا در برشکاری نود درجه، معمولاً قطعات را با این دستگاه چهار طرف برش داده و گونیا می‌کنند، به همین علت، اره مجموعه‌ای را اصطلاحاً دورکن می‌نامند؛ در صورتی که، دورکن، نام نوعی اره دو طرفه است. در ادامه، به دلیل مصطلح بودن عمومی این کلمه، ما نیز از کلمه دورکن استفاده خواهیم نمود. از حدود سال ۱۹۹۰ میلادی، به دلیل استفاده عمده از صفحات روکش‌دار، به خصوص روکش‌های مصنوعی ملامینه، ماشین‌های دورکن، مجهز به اره خط انداز یا اره خط‌زن شده و ماشین‌های دورکن، دو اره‌ای شدند: تیغ اره‌های دیسکی الماسه کوچک، وظیفه خط انداختن از زیر (برای جلوگیری از لب پریدگی زیر قطعه) و تیغ اره‌های بزرگ الماسه، وظیفه برش صفحات روی دستگاه دورکن را عهده‌دار شدند.

قدرت موتور اره خط‌زن بسیار کم و با دور خلاف عقربه‌های ساعت و موازی با حرکت قطعه، و قدرت موتور اره برش، بالا و در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف حرکت قطعه می‌باشد تا عملیات خط‌اندازی از زیر و برش قطعه را با کیفیت و دقیق بالا انجام دهند. تیپ دندانه‌های اره دیسکی، تعداد دندانه در قطر، زوایای حمله، ضخامت دندانه و...، از فاکتورهای مهمی است که با توجه به نوع مواد اولیه مصرفی هنگام برش باید در نظر




شکل ۲۰- نمونه‌ای از ماشین اره گرد میزی (اره مجموعه‌ای)

گرفته شود، به طور مثال برای برشکاری صفحات MDF با روکش ملامینه، انتخاب تیغ اره الماسه با دندنه‌های ریز و تعداد بالا صورت می‌گیرد. ماشین پر کاربرد دیگری در کارگاه تولید فراورده‌های ماسیو وجود دارد (مانند اره گرد میزی). شباهت زیاد ماشین‌های دورکن و اره گرد میزی، گاهی کاربرد مشترکی نیز برای آنها ایجاد می‌کند. از ماشین اره گرد میزی برای برش‌های طولی، عرضی، ایجاد برخی از اتصالات گوشه‌ای و طولی استفاده می‌شود. گاهی چندین ماشین پرکاربرد صنایع چوب در یک ماشین چندکاره ادغام می‌شود که در کارگاه‌های کوچک به منظور کاهش فضای اشغال شده توسط ماشین‌آلات به کار می‌روند. نمونه‌ای از ماشین اره گرد در شکل ۲۰ نشان داده شده است.

امکان زاویه‌بری و تغییر زاویه تیغه اره گرد، به کمک پیچ تنظیم جانبی ماشین امکان پذیر می‌باشد. این ماشین دارای دو گونیا است:


یکی گونیای پشت تیغه که امکان برش طولی را فراهم می‌کند و دیگری گونیای برش عرضی. اگر از گونیای عرضی (کشویی) استفاده شود دیگر نباید از گونیای پشت تیغه اره استفاده کرد زیرا در صورت استفاده همزمان این دو گونیا باهم امکان چرخش قطعه کار و حادثه وجود دارد. اجزای اصلی ماشین اره گرد در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل ۲۱- اجزای اصلی ماشین اره گرد میزی

نکات مهم کار با ماشین اره گرد:

- تنظیم گونیای دستگاه (بستن بر) باید در حالت خاموش انجام شود و از حفاظ روی تیغه استفاده گردد.
 - قطعه کار مورد نظر از بین گونیا و تیغه عبور می کند و دورریز از جلوی تیغه عبور می کند. در پشت تیغه از گوه جداسازی استفاده گردد.
 - ارتفاع تیغه طوری تنظیم شود که حداقل ۱ سانتی متر از چوب بیرون بزند.
 - هنگام برش قطعات باریک، برای پیشبرد کار از چوب کمکی استفاده شود.
- در تصاویر ۲۲ الف و ب برخی از روش های هدایت چوب مقابله اره گرد نشان داده شده است.



شکل ۲۲-الف) روش صحیح هدایت قطعه کار از روی تیغه اره گرد



شکل ۲۲-ب) شکل تیغه های اره گرد میزی

نکته


به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد زاویه و فرم دندانه ها به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.



ب) ماشین های پرداخت و پروفیل:

ماشین کف رند (رنده): از این ماشین برای تسطیح و پرداخت سطح، و یکرو و یک نر کردن قطعات چوبی و تخته ها استفاده می شود. منظور از یکرو و یک نر کردن چوب، در واقع ایجاد دو سطح قائمه با زاویه ۹۰ درجه نسبت به یکدیگر است؛ و از آنجا که این دو سطح در مجاورت یکدیگر قرار دارند یک سطح رویی چوب را شامل می شود و دیگری ضخامت تخته محسوب می شود که به آن نر کار می گویند. گونیایی که در کنار ماشین و پشت تیغه قرار دارد امکان تغییر زاویه و ایجاد فارسی در لبه قطعه کار را فراهم می کند. برای ایجاد لبه فارسی یا تحت زاویه دلخواه، ابتدا باید تخته را یکرو و یک نر رندید و سپس با تنظیم زاویه گونیا،

به رندیدن لب قطعه کار تحت زاویه مورد نظر اقدام نمود. در شکل ۲۳ الف و ب نمونه‌ای از ماشین کف رند نشان داده شده است.



شکل ۲۳-الف) نمونه‌ای از ماشین کف رند با پوشش حفاظتی روی توپی تیغه


در ماشین‌های کف رند و همچنین ماشین گندگی قدیمی، توپی‌ها دارای تیغه‌های سرتاسری هستند و پس از کند شدن، باید کل تیغه از مقر خود خارج، و تیز شود. اما امروزه با بهره‌گیری از فناوری تیغه‌های قابل تعویض، در صورت برخورد میخ یا پیچ با تیغه رند و تخریب لب برندۀ تیغه، نیازی به تعویض کل تیغه نیست و با تعویض همان پولک آسیب دیده می‌توان در زمان تعویض تیغه صرفه جویی نمود. نمونه‌هایی از توپی‌های دارای تیغه‌های قابل تعویض در شکل ۲۴ و ۲۵ نشان داده شده است.



شکل ۲۵- تیغه‌های قابل تعویض که به جای تیغه‌های سراسری روی توپی رند قرار می‌گیرد

شکل ۲۴- نمونه‌ای از توپی‌های جدید با تیغه‌های قابل تعویض

mekanizm poushal brdarci maschin kaf rnd bhetoroi ast ke ba tafqir arfaghat sotagh miz karde (mizzi ke qetueh kar, abtada rovi an qarar mi giryid and قبل از توپی رند قرار گرفته است) mi towan paxamit poushal ya haman mizan barbrdarci ra tafqirm nmod. harche axtalaf sotagh miz karde and kar giryid ke dr do tefr topi rnd qarar گرفته and biyaster basde, mcdar biyasteri az sotagh chob hzif and maschin karri mi shod and birevks, dr surat ki ke mizhehaye do tefr topi, hem sotagh basnde, hig poushalii az qetueh kar brdasteh nmi shod. dr shkel ۲۶ and ۲۷ mowquiyat sotagh nisbet be topi rnd nshan dade shde ast.




شکل ۲۶- موقعيت توپي رند بین صفحات ورودي و خروجي ماشين رند



شکل ۲۷- روش تعویض تیغه رند و نحوه قرار گرفتن تیغه و استقرار آن روی توپی

نحوه کار با ماشین کف رند: ابتدا باید میزان بار (اختلاف بین دو سطح میز ماشین) تنظیم شود. این عمل مناسب با کیفیت سطح قطعه کار انجام می‌شود؛ یعنی اگر پستی و بلندی‌های سطح کم باشد بار ماشین کم، و در صورت وجود انحنا و پستی و بلندی‌های زیاد یا داغ اره، عمیق بار ماشین را باید زیاد تنظیم کرد. منظور از داغ اره فرورفتگی‌ها و برجستگی‌هایی است که توسط تیغه اره نواری، هنگام تبدیل گرده بینه به الوار و تخته روی سطح چوب ایجاد می‌شود. شکل ۲۸ نشانگر میزان بار ماشین کف رند را نشان داده است.



شکل ۲۸- درجه تنظیم میزان باردهی ماشین کف رند

پس از تنظیم میزان بار، باید از قائمه بودن گونیا مطمئن شد و سپس دستگاه را روشن کرد. اگر کلید از نوع ستاره مثلث است باید پس از رسیدن دور موتور به میزان نهایی اقدام به تغییر وضعیت کلید به روی مثلث نمود.

در صورتی که قطعه کار بلند باشد پس از قرار دادن آن به روی میز ورودی ماشین، کاربر همراه با قطعه کار پیش می‌رود و با سرعتی یکنواخت قطعه کار را از روی توپی رند عبور می‌دهد. تعداد تیغه رند، دقیقت در تنظیم تیغه‌ها و یکنواختی سرعت پیشبرد کار در کیفیت ماشین کاری و میزان صافی سطح رند شده مؤثر است. تصاویر شکل ۲۹ نحوه رندیدن صحیح قطعه کار را نشان می‌دهد.



شکل ۲۹- نحوه رنديدن صحیح قطعه کار چوبی


ماشین گندگی

از اين ماشين برای هم ضخامت کردن چوب های بريده شده استفاده می شود. هنگام ساخت کلاف در و پنجره يا انواع قابها می توان پس از برش قيدها، آنها را از زير توبي دستگاه گندگی عبور داد تا همه قيدها داراي ضخامت يكسانی شوند. اين ماشين داراي يك صفحه قابل تنظيم است که به کمک چرخ و زنجير، و يا نيريوي هييدروليک روغن، بالا و پايین می رود و فاصله بين کف اين صفحه با نوك تيغه توبي که در بالاي صفحه قرار دارد را تنظيم می کند. در واقع با اين کار، مقدار ضخامت قطعه کار پس از ماشين کاري مشخص می شود. در شکل ۳۰ نمونه ای از ماشين گندگی نشان داده شده است.



شکل ۳۰- يك نمونه ماشين گندگی

این ماشین دارای دو سرعت پیشبرد برای کارهای مختلف است که با حالت‌های سریع (خرگوشی) و کند (لاکپشتی) شناخته شده‌اند. در واقع این دو حالت سرعت انتقال قطعه کار به سمت توپی رنده را تنظیم می‌کند. اجزای اصلی ماشین گندگی در شکل ۳۱ نشان داده شده است. با فشردن کلید برای بالا و پایین بردن جک هیدرولیکی، دهانه گندگی تنظیم می‌شود. همان‌طور که پیش از این گفته شد، در نمونه‌های قدیمی، جهت جابه‌جایی صفحه از مکانیسم چرخ و محور استفاده می‌شد که برای روانکاری آن، باید از گریس کمک گرفت.



شکل ۳۱- اجزای اصلی ماشین گندگی

ماشین فرز میزی

از این ماشین برای ایجاد پروفیل در لبه قاب‌ها، کلاف‌ها و صفحات میز استفاده می‌شود. تیغه‌های این دستگاه تخت نبوده و دارای منحنی مرکب است. منظور از منحنی مرکب، یعنی قوس‌های تیغه فرز از چند منحنی و خطوط شکسته درست شده که بر اثر چرخش و حرکت ابزار در طول لبه قطعه کار، نقش بر جسته و فرورفتگی را ایجاد می‌کند که به آن ابزار یا پروفیل لبه می‌گویند. علاوه بر این از ماشین فرز برای ایجاد اتصال‌های انگشتی، کنشکاف و دوراهه نیز استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از این دستگاه در شکل ۳۲ نشان داده شده است.




شکل ۳۲- نمونه هایی از ماشین فرز میزی

تیغه های فرز میزی به صورت افقی دوران می کنند و طی این چرخش، لبه گونیای قطعه کار را به صورت منحنی های منفی و مثبت شکل می دهد که باعث افزایش زیبایی در لبه های قطعه کار خواهد شد. گاهی به جای تیغه های پروفیل از تیغه های اره گرد با قطر کم استفاده می شود که عمل شیارزنی یا کنشکاف طولی را در لبه پارتیشن ها یا قاب و تنکه درهای تمام چوب امکان پذیر می نماید.

پیچ تنظیم هایی که روی این ماشین تعییه شده، امکان تغییر ارتفاع تیغه و همچنین تغییر زاویه آن را فراهم می کند و می توان با یک تیغه، انواعی از پروفیل ها را به دلخواه ایجاد نمود. در مدل هایی از این دستگاه که دارای کلید تنظیم دور است می توان در دورهای پایین از توپی های سنباده و چوبسا نیز استفاده کرد و قطعه کارهای قوس دار مانند پایه های مبل را با آنها پرداخت نمود.

در تصویر ۳۳ اجزای اصلی یک نمونه از ماشین فرز میزی نشان داده شده است. همان گونه که در نقشه انجشاری مقابل دیده می شود، توپی فرز داخل میز اصلی قرار دارد و میز کمکی، برای افزایش سطح اتکای قطعات به میز اصلی متصل می شود. الکتروموتور و تجهیزات برق نیز درون کابینت برق و روی بدنه قرار گرفته اند.



شکل ۳۳- اجزای اصلی ماشین

هنگام کار با این ماشین، باید از حفاظه‌های روی تیغه و نیز شابلون‌های تکیه‌گاه قطعه کار، استفاده کرد تا از پس زدن قطعه و خطرات احتمالی جلوگیری شود. این شابلون‌ها متناسب با شکل هندسی قطعه کار ساخته، و ابعاد آن توسط کاربران ماهر تهیه و به کار گرفته می‌شود. نکته مهم اینکه هنگام تعویض یا تنظیم تیغه‌ها ابتدا باید برق اصلی دستگاه از تابلو برق کارگاه قطع شود و پس از تعویض یا تنظیم، و قبل از کار کردن، از محکم بودن پیچ و فلانج‌های روی توپی تیغه اطمینان حاصل کرد.

ماشین خراطی

از این ماشین به منظور ایجاد شکل‌های سیلندریک (استوانه‌ای) استفاده می‌شود. پایه‌های خراطی شده مبل‌ها، صندلی‌ها، میز ناهارخوری، نرده‌های دست‌انداز پله‌ها و نمونه‌هایی از کاربرد این ماشین در صنعت مبلمان است. شکل ۳۴




شکل ۳۴—نمونه‌هایی از قطعات ساخته شده با ماشین خراطی

این ماشین در ابعاد مختلف و با تجهیزات متنوعی در بازار موجود است. نمونه‌ای از آن در شکل ۳۵ نشان داده شده است. فاصله میان دو مرغک را ظرفیت ماشین می‌گویند و هرچه این فاصله بیشتر باشد، ظرفیت ماشین در تولید قطعات خراطی شده بلندتر امکان‌پذیر می‌شود.



شکل ۳۵—ماشین خراطی

محدودیت دیگر این ماشین فاصله نوک مرغک‌ها تا شاسی بدنه دستگاه است که حداقل قطر قطعه کار را تعیین می‌کند و قطعه کارهایی با قطر مشخص را می‌توان میان دو مرغک دستگاه بست. اجزای اصلی ماشین خراطی در شکل ۳۶ نشان داده شده است. مرغک هرزه‌گرد توسط یک پایه به شاسی دستگاه متصل شده که فاصله آن قابل تنظیم است.



شکل ۳۶- اجزای اصلی ماشین خراطی

نکته مهم برای کار با دستگاه خراطی، آماده کردن قطعه کار قبل از بستن آن به دستگاه است. شکل مقطع قطعه کار اولیه باید مربع باشد و دور دستگاه را نیز متناسب با قطر قطعه کار تنظیم نمود. هرچه قطر قطعه بیشتر باشد باید دور دستگاه را کمتر کرد تا سرعت محیطی مناسبی را برای پوشال برداری فراهم کند.

ج) ماشین‌های سوراخکاری



شکل ۳۷- نمونه‌ای از ماشین کم‌کن مته‌ای افقی

ماشین کم‌کن مته‌ای: از این ماشین برای ایجاد سوراخ اتصال دوبل و همچنین اتصالات گوشه‌ای، طولی فاق و زبانه، کم و زبانه و در آوردن جا قفلی درهای سه‌لایی استفاده می‌شود. انتقال نیرو در این ماشین به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم است و مته روی شافت الکتروموتور بسته می‌شود. در برخی از این دستگاه‌ها، هم قطعه کار و هم مته جابه‌جا می‌شود و در برخی دیگر فقط یکی از این دو قابلیت جابه‌جایی داردند. در شکل ۳۷ نمونه‌ای از این ماشین نشان داده شده است.

به منظور کنترل عمق سوراخ در سوراخکاری‌های بن‌بست، از یک مانع مکانیکی قابل تنظیم استفاده می‌شود که جابه‌جایی متنه را محدود می‌کند؛ یعنی پس از تنظیم، اجازه پیشروی بیش از اندازه تنظیم شده را به متنه نمی‌دهد. در نمونه‌هایی که میز قابلیت جابه‌جایی دارد نیز یک استپ جانبی تعییه شده که عرض کم را محدود می‌کند و در کارهای سری و تولید انبوه بسیار مفید است.

برای ایجاد فاق یا کم ابتدا و انتهای محدوده اتصال به وسیلهٔ دو سوراخ مشخص می‌شود و سپس با باردهی تدریجی، دیوارهٔ چوبی بین این دو آرام آرام حذف می‌شود تا به عمق دلخواه برسد و یا فاق ایجاد شود. در روش دیگر، پس از ایجاد سوراخ‌های ابتدا و انتهای، چندین سوراخ بین این دو ایجاد می‌شود تا عمل کم‌کنی سریع‌تر انجام شود.



شکل ۳۸- یک نمونه ماشین دریل ستونی

دریل ستونی (پایه‌دار): از این ماشین برای ایجاد سوراخ قفل و لولا گازور، حذف گره چوب (گرهزنی) و موارد مشابه اینها استفاده می‌شود. میز دستگاه قابل تنظیم بوده و دارای قفلی است به منظور ثبت آن در ارتفاع دلخواه. در نمونه‌های قدیمی، کلید چرخشی (سلکتوری) برای روشن و خاموش کردن دستگاه، وجود دارد و در نمونه‌های جدید برای سهولت در امر ماشین کاری از کلیدهای پدالی استفاده شده است. نمونه‌ای از ماشین دریل ستونی در شکل ۳۸ نشان داده شده است.

هنگام کار با این دستگاه قطعه کار به وسیلهٔ پیچ دستی ثابت می‌شود و در صورت نگهداری آن با دست، از بی‌حرکت ماندن آن هنگام ماشین کاری باید اطمینان حاصل کرد.

۵) ماشین‌های پرس و مونتاژ

دستگاه پرس گرم؛ از این دستگاه به منظور روكش یا سه‌لایی کردن کلاف‌های در، یا ساخت قاب تنکه‌های سه‌لایی استفاده می‌شود. سیستم فشار پرس‌ها با نیروی هیدرولیک روغن تأمین، و حرارت صفحات آن به وسیلهٔ المنت‌های برقی یا روغن داغ ایجاد می‌شود. نمونه‌های یک طبقه یا چند طبقه با ابعاد مختلف صفحه در بازار وجود دارد. نمونه‌ای از این دستگاه در شکل ۳۹ نشان داده شده است.




شکل ۳۹- پرس گرم یک طبقه

نکات مهم هنگام کار با ماشین پرس:

- قبل از روشن کردن دستگاه قطعه کارها باید آماده باشند.
- پس از گرم شدن صفحه پرس، صفحات از یکدیگر باز شوند تا گرمای کمتری هدر رود.
- فشار پرس متناسب با سطح چوب‌های زیر پرس تنظیم شود.
- برای پرس کردن چند قطعه کار به صورت همزمان، باید، توجه کرد که قطعات حتماً هم‌ضخامت باشند، و محل قرار گرفتن آنها روی صفحه پرس، طوری باشد که کلاف‌های چوبی روی سیلندرهای پرس قرار گیرد تا صفحه پرس تاب برندارد. عوامل مهم در پرسکاری عبارت‌اند از: رابطه سطح کار - نوع مواد - میزان فشار - میزان حرارت و زمان پرس متناسب با نوع چسب به کار رفته در صفحات پرس شده.


شکل ۴۰ و ۴۱ روش چیدمان غلط و صحیح قطعه کارها روی صفحه پرس را نشان می‌دهد. کدام قطعه کارها به صورت صحیح روی صفحه پرس قرار گرفته‌اند؟



شکل ۴۱- چیدمان صحیح قطعه کار زیر پرس

شکل ۴۰- چیدمان غلط قطعه کار زیر پرس

در صورت استفاده غیراصولی از پرس، عمر مفید صفحات پرس به شدت کم می‌شود. به شکل ۴۲ و روش اعمال نیروی سیلندرهای هیدرولیک پرس توجه شود.




شکل ۴۲- مشکلات ناشی از چیدمان غیراصولی قطعه کار در زیر صفحه پرس

ماشین مونتاژ

از این ماشین برای ثابت نگه داشتن کلاف در و پنجره‌ای که در اتصالات آن چسب سرد (پلی ونیل استات) به کار رفته، استفاده می‌شود. نیروی فشاری که از طریق کفشک‌ها به بدنه کلاف وارد می‌شود توسط

کمپرسورهای باد یا پمپ روغن تأمین می‌شود. این نیرو از طریق شیلنگ‌های فشار بالا و با کنترل کلیدهای قطع و وصل جریان به کفشک‌ها و سپس به قطعه کار وارد شده و سازه چوبی را ثابت نگه می‌دارد. یکی از مهم‌ترین عامل دستگاه مونتاژ تنظیم فشار هوای فشرده مناسب با ابعاد و نوع صفحات مورد استفاده می‌باشد.

در شکل ۴۳ نمونه‌ای از ماشین مونتاژ کلاف نشان داده شده است.



شکل ۴۳—نمونه‌ای از ماشین مونتاژ کلاف



شکل ۴۴—نمونه‌ای از کمپرسور باد

هـ) دستگاه باد (کمپرسور)


(تولید کننده هوای فشرده و مخزن ذخیره هوا): کمپرسور، هوای فشرده مورد نیاز ابزار بادی را تأمین می‌کند و همچنین مخزنی برای ذخیره سازی این هوای فشرده دارد و دارای انواع مختلف و حجم‌های متفاوت است. گنجایش مخزن باید مناسب با میزان مصرف انتخاب شود. در غیر این صورت موجب فشار دائمی به قسمت موتور، استهلاک قطعات آن و همچنین اتلاف انرژی خواهد شد. رطوبت موجود در هوا هنگام تراکم و ذخیره سازی معمولاً درون مخزن باقی می‌ماند، بنابراین آب موجود در مخزن را باید از طریق پیچ تخلیه در زیر مخزن کمپرسور به صورت دوره‌ای تخلیه نمود.

قطر و طول شیلنگ‌های رابط باید طوری انتخاب شوند که میزان افت فشار به حداقل برسد. به طور کلی برای مصارف عمومی باید از شیلنگ‌های کوتاه‌تر از ۸ متر استفاده کرد. برای فواصل بیشتر از ۸ متر، باید لوله کشی با لوله‌های فلزی انجام شود. اتصال بین لوله‌ها و شیلنگ‌ها با قطعات کوچکی به نام کوبلینگ و فیتینگ انجام می‌شود.

وجود واحد مراقبت در یک سیستم بادی الزامی است. یک واحد مراقبت معمولاً دارای سه بخش است ولی واحد مراقبت‌های دو بخشی شامل: فشارشکن و فیلتر رطوبت‌گیر و همچنین واحدهای مراقبت تکی



هم در بازار موجود است. در شکل ۴۵ بخش‌های اصلی سیستم هوای فشرده کارگاهی و همچنین تجهیزات مورد استفاده در یک سیستم ساده هوای فشرده (پنیوماتیک) نشان داده شده است. تجهیزاتی که با هوای فشرده کار می‌کنند تجهیزات نیوماتیک و تجهیزاتی که با روغن یا مایعات تحت فشار کار می‌کنند «هیدرولیک» نام دارند.



شکل ۴۵- نمونه‌ای از یک سیستم ساده هوای فشرده و ابزارهای بادی

واحد یادگیری ۴

سرویس و نگهداری ماشین‌آلات


الف) روانکاری تجهیزات کارگاهی

ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاهی در کنار سایر عوامل تولید، مانند نیروی کار ماهر به مراقبت و نگهداری نیاز دارند. برای تولید مصنوعات چوبی با کیفیت، این تجهیزات باید همیشه در حالت آماده به کار باشند، بخش‌های مختلف ماشین‌آلات به طور منظم بازرسی شوند و اشکالات و ایرادهای احتمالی برطرف گردد. یکی از راه‌های افزایش طول عمر مفید تجهیزات کارگاهی روانکاری قطعات متحرک ماشین‌آلات است.

با کاهش نیروی اصطکاک می‌توان مانع از فرسایش قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاهی شد و با افزایش کارایی الکتروموتورها که نیرو محركه ماشین را تامین می‌کند، هم عمر مفید آنها زیاد خواهد شد و هم با کاهش بار الکتریکی از مصرف بیش از حد برق و انرژی الکتریکی جلوگیری به عمل می‌آید.

هرگاه حرکتی صورت می‌گیرد نیروی اصطکاک (ساکن - درحال حرکت) ظاهر می‌شود و در صورت غلبه بر اصطکاک ساکن، قطعات ماشین‌آلات شروع به حرکت می‌کنند. اگر مقدار این نیرو زیاد باشد، محل تماس دو سطح متحرک گرم شده و به مرور زمان عمل سایش، باعث فرسودگی قطعه خواهد شد. روانکاری سطوح متحرک ماشین‌آلات به وسیله مواد روان‌کننده مثل روغن و گریس امکان‌پذیر است. این مواد با ساختار فیزیکی و شیمیایی خاص خود مانع از تماس مستقیم دو سطح فلزی قطعات با یکدیگر می‌شوند و از این طریق نیروی اصطکاک را کاهش داده و مانع از فرسایش سطوح می‌گردد.

عمل روانکاری به دو صورت اتوماتیک و دستی انجام می‌شود. در روش اتوماتیک که بیشتر در ماشین‌آلات سی‌ان‌سی و گران‌قیمت، و خطوط تولید کارخانجات استفاده می‌شود، نقاط متحرک ماشین‌ها مثل بلبرینگ‌ها و تکیه‌گاه‌ها (یاتاقان) به وسیلهٔ شیلنگ‌هایی به یک مخزن روغن متصل است و سیال روغن توسط پمپ دائم در محل قطعات در جریان است. سیستم اتوماتیک روغنکاری از سه بخش اصلی مخزن، پمپ روغن و لوله و شیلنگ‌های رابط تشکیل شده است. در این روش وظیفه کاربر ماشین صرفاً چک کردن سطح سیال در مخزن روغن و کنترل عملکرد فیلترها و نشتی‌های احتمالی است و پمپ روغن عمل روانکاری را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهد. کارخانه‌های سازنده ماشین‌آلات صنایع چوب در کاتالوگ‌های فنی خود محل، زمان، و مواد روانکاری قسمت‌های مختلف ماشین را مشخص می‌کنند و باید به توضیحات آنها توجه بیشتری نمود. شکل ۴۶



شکل ۴۶- روانکاری به صورت اتوماتیک

در روش دیگر یعنی روش روغنکاری دستی، کاربر ماشین با کمک وسایل ساده روغنکاری مثل روغندان یا پمپ گریس، ماده روانکننده را به مقدار مورد نیاز به محل قطعات متحرک تجهیزات می‌رساند. این روش در کارگاه‌های تولیدی با ظرفیت پایین مثل کارگاه نجاری محلی متداول‌تر و از نظر اقتصادی نیز مقرن‌به‌صرفه‌تر است.

أنواع مواد روانکننده

روغن و گریس، دو ماده رایج روانکاری تجهیزات صنعتی به شمار می‌روند که هریک ویژگی‌هایی به شرح زیر دارند:

گرانروی^۱: میزان مقاومتی است که روانکننده نسبت به جاری شدن از خود نشان می‌دهد. گرانروی روانکننده با دمای آن مناسب است و هرچه روانکننده گرم‌تر شود گرانروی آن کمتر خواهد بود. گرانروی را معمولاً همراه با دمایی که گرانروی در آن دما اندازه‌گیری شده ذکر می‌کنند.

شاخص گرانروی: تغییرات گرانروی که بر اثر تغییرات دما ایجاد می‌شود را با شاخص گرانروی بیان می‌کنند و هرچه رقم شاخص گرانروی یک روانکننده بزرگ‌تر باشد، به این معنی است که در اثر تغییر دما، گرانروی کمتر دچار تغییر می‌شود.

نقطه ریزش: پایین‌ترین دمایی را که روانکننده در آن هنوز به صورت سیال (مایع) است و امکان جاری شدن را دارد نقطه ریزش می‌گویند.

نقطه اشتعال: دمایی است که در آن، روانکننده به بخار تبدیل شده و با اکسیژن هوا مخلوطی اشتعال زا تولید می‌کند.

(الف) روغن

روغن^۲ مایعی است با چگالی کمتر از آب که با آب مخلوط نمی‌شود. روغن‌های روان‌ساز دارای منشأ معدنی هستند و از نفت خام یا تصفیه روغن‌های کارکرده تهیه می‌شوند.

روغن پایه که از پالایش نفت خام به دست می‌آید، هنوز ویژگی‌های لازم برای روانکاری را ندارد و مناسب با نوع وظیفه‌ای که از آن انتظار می‌رود، مواد افزودنی مختلفی را به آن اضافه می‌کنند تا در روغن مقاومت لازم ایجاد شود. بنابراین در ابتدا با افزودن پلیمرها، ویسکوزیتی روغن را به میزان لازم رسانده و سپس از هر یک

۱- ویسکوزیته

از مواد زیر به میزان لازم برای تأمین ویژگی های مناسب به آن می افزایند. از جمله مواد افزودنی عبارت اند از:

- پاک کننده ها و معلق کننده ها
- بهبوددهنده شاخص گرانروی
- مواد ضد اکسیداسیون
- مواد ضدساییدگی
- مواد ضد کف
- مواد ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی
- مواد پایین آورنده نقطه ریزش

مواد افزودنی^۱ که به روغن پایه اضافه می شوند باعث ایجاد ویژگی هایی در روغن می شوند که رنگ روغن را کمی تیره می کنند اما از میزان شفافیت آن کم نمی شود. به طور کلی دلایل روغنکاری ماشین آلات هنگام سرویس و نگهداری، به موارد زیر خلاصه می شود:

روانکاری: کاهش اصطکاک و ساییدگی قطعات در هنگام کار

- انتقال حرارت: خارج کردن حرارت ایجاد شده و خنک کردن قطعات متحرک ماشین آلات
- آب بندی: ایجاد لایه ای از روغن بین قطعات متحرک ماشین برای ممانعت از خروج گازها
- حفاظت از سطوح قطعات فلزی: کاهش زنگ زدگی و خوردگی قطعات داخلی ماشین
- ضربه گیری: کاهش تنش های ناگهانی هنگام اعمال نیرو و باردهی به ماشین ها
- انتقال مواد: انتقال ذرات ناشی از سایش قطعات داخلی ماشین آلات

روغن های چرخ و دندن: روان کننده ای که برای جعبه دندنهای و سیستم های انتقال قدرت مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای سیالیت کافی باشد تا بتواند در میان دندنهای در گیر به راحتی گردش کند، و با فلزاتی

مانند فولاد و برنز سازگاری مناسبی نیز داشته باشد
و در برابر اکسیداسیون از مقاومت شیمیابی بالایی
برخوردار باشد. شکل ۴۷

ب) گریس


محصولی نیمه مایع و ژله مانند است که از اختلاط یک عامل تغليظ کننده در مایعی روان کننده مثل روغن به دست می آید. به تعبیر دیگر گریس ماده ای است روان کننده که به مقدار مشخصی سفت شده و دارای خاصیت های ویژه ای است که روغن آن خواص را ندارد. به ویژه در مواردی که نیاز است ماده روانکار در هنگام استفاده در وضعیت اولیه اش باقی بماند و همچنین جاهایی که نیاز به آب بندی در سیستم شکل ۴۷- قسمت های مکانیکی که به روانکاری نیاز دارند احساس می شود باید از گریس استفاده شود.

ماهیت ساختاری گریس وظایف خنک کننده ای داشته و برای افزایش خاصیت های گریس و افزایش کارآیی آن، مواد افزودنی مختلفی مانند دی سولفید مولیبدن به آن افزوده می گردد.

وظیفه دیگر گریس، کاهش ساییدگی، محافظت قطعات در برابر خوردگی، آب بندی بخش های داخلی ماشین و سازگاری با مواد موجود در قسمت های روانکاری را به خوبی انجام می دهد. اجزای تشکیل دهنده گریس را می توان تقلیل کننده ها، صابون های فلزی عناصری مانند لیتیم، سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم، مس و سرب دانست. شکل ۴۸ و ۴۹



شکل ۴۹- نمونه ای از گریس



شکل ۴۸- مدل اصطکاک بین ملکولی

ابزارها و وسایل مورد نیاز روانکاری:


به منظور سهولت در کار روانکاری، ابزارها و وسایلی در صنعت استفاده می شود که متداول ترین آنها عبارت اند از:

- پمپ تخلیه روغن و سوخت روتاری
- پمپ تخلیه روغن و سوخت اهرمی
- کلت تنظیم باد
- گریس پمپ دستی - بادی
- گریس پمپ کلتی تخصصی روغندا
- سری گریس پمپ
- گریس پمپ های سلطانی
- کیت گریس خور
- گریس پمپ اهرمی فشار قوی
- گریس پمپ بادی همراه با بشکه
- پمپ اهرمی استاندارد
- واسکازین



شکل ۵۰- وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای سرو گریس و نگهداری ماشین آلات

قسمت های نیازمند به روانکاری



شکل ۵۱- بخش های مکانیکی یک ماشین گندگی که به روانکاری نیاز دارد

با توجه به مطالبی که گفته شد بخش های متحرک تجهیزات مانند بلبرینگ ها، رلبرینگ ها، تکیه گاه ها (باتاقان)، پولی، دو سرشافت الکتروموتور، جک های هیدرولیک، چرخ دنده ها، چرخ و زنجیر، لولاها، پیچ های تنظیم و فرمان های کنترل مکانیکی و گیربکس نیاز به روانکاری دارند. شکل ۵۱ تعیین محل روانکاری تجهیزات به مرور زمان و با افزایش مهارت و تجربه کاربران امکان پذیر است. یکی از نشانه های قابل توجه در تعیین محل روانکاری، گرم شدن موضع و قطعات ماشین است که در هنگام کار باعث گرم شدن قطعه می شود. صدای غیرعادی قطعات متحرک نیز از دیگر نشانه های تعیین محل روانکاری است. کاربر ماشین آلات با گذشت زمان صدای تجهیزات در حال کار را به حافظه شنوازی خود می سپارد و عملکرد غیرعادی تجهیزات که باعث تغییر فرکانس صدای عادی قطعات می شود را تشخیص می دهد.

مدت زمان تکرار یا دوره روغنکاری

روانکاری قطعات از جمله کارهای مربوط به واحد سرویس و نگهداری ماشین آلات است. در برنامه سرویس و نگهداری کارگاه ها و کارخانجات صنعتی، جدول زمان بندی بازرگانی تجهیزات وجود دارد که با کمک این جدول زمان تکرار یا دوره های روانکاری قطعات تعیین گردیده است. در کارگاه های تولیدی صنایع چوب که با ظرفیت پایین مشغول به کارند، عمل روانکاری ماشین آلات در ساعات توقف تولید و به صورت موردنی بر حسب نیاز انجام می شود که در افزایش طول عمر مفید قطعات بسیار مؤثر است.

در کارگاه هایی که به صورت دو شیفت مشغول به کار هستند، اهمیت این موضوع بیشتر است و این عمل باید به صورت متناوب و با دقت بیشتر بر اساس جدول زمان بندی سرویس و نگهداری انجام شود.

در کارخانجاتی که به صورت مداوم و تمام وقت (شبانه روزی) فعال اند علاوه بر روغنکاری دستی از روانکارهای اتوماتیک نیز استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود تمام قطعات متحرک خط تولید به موقع روانکاری شده اند. کارخانجات کاغذسازی از جمله این کارخانجات هستند.

در برخی از ماشین آلات، محل روغنکاری یا قسمت های گریس خور قطعات، با علائم و نشانه هایی خاص مشخص شده است. شکل ۵۲



Legend:	Aluminum Complex	Barium	Calcium	Calcium 12-Hydroxy	Calcium Complex	Clay	Lithium	Lithium 12-Hydroxy	Lithium Complex	Polyurea*	Sodium	Calcium Sulphonate	Silica
Aluminum Complex	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barium	■	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■
Calcium	■	■	/	■	■	■	■	■	▲	■	■	N/A	N/A
Calcium 12-Hydroxy	■	■	■	/	■	■	■	■	■	■	■	N/A	N/A
Calcium Complex	■	■	■	■	▲	/	■	■	■	■	■	■	■
Clay (Bentone)	■	■	■	■	■	/	■	■	■	■	■	■	■
Lithium	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lithium 12-Hydroxy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	N/A
Lithium Complex	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Polyurea*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*	■	■	■
Sodium	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Calcium Sulphonate	■	■	N/A	N/A	■	■	■	■	■	■	■	■	N/A
Silica	■	■	N/A	N/A	■	■	N/A	■	■	■	N/A	■	N/A

شکل ۵۲- جدول علائم اختصاری روغنکاری

تکنسین های تعمیر و نگهداری ماشین آلات برای بالا بردن عمر مفید ماشین آلات برای هر ماشین پروندهای تشکیل داده و جدول سرویس و نگهداری آن را مرتب در تاریخ های انجام شده علامت می زنند. معایب و دلیل آنرا ذکر می کنند، اجزای ماشین را که سریع و زودتر در اثر کار کرد زیاد و عدم مراقبت لازم فرسوده شده و باید تعویض گردد را مشخص می کنند.




شکل ۵۳- نمونه ای از سیستم انتقال نیرو به صورت چرخ و تسمه

پ) تعویض تسمه

یکی از مهم ترین مکانیزم های انتقال حرکت و نیرو در ماشین آلات صنایع چوب، مکانیزم چرخ و تسمه است که انعطاف پذیری، ارزان بودن و بی سروصدای کار کردن از مزایای آن است.


تسمه ها جزء عناصر انتقال قدرت انعطاف پذیر محسوب می شوند. استفاده از تسمه برای انتقال قدرت بین محور هایی که از هم فاصله نسبتاً زیادی دارند مناسب است. شکل ۵۳

انتقال قدرت با این عناصر، نسبت به انتقال قدرت با چرخ دنده ارزان تر، و از بازده پایین تری برخوردار است، ضمن اینکه به بازرگانی بیشتر و تعویض دوره ای نیاز دارد. شکل ۵۴



شکل ۵۴- اجزای انتقال قدرت

عمر مفید تسممه‌ها با جنس تسممه، ساعات کارکرد و میزان نیروی انتقال یافته متناسب است و پس از گذشت این مدت، تسمه کارایی خود را از دست می‌دهد.




از مزایای تسممه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
به علت کشسان بودن، مقداری از ضربه‌ها و ارتعاشات پولی‌ها را به پولی دیگر منتقل نمی‌کند، به راحتی قابل نصب و تعویض هستند، صدای کمی ایجاد می‌کنند و نیاز به نگهداری زیادی ندارند. شکل ۵۵

شکل ۵۵- نمونه‌ای از سیستم چرخ و تسمه با سه تسمه موازی


أنواع تسممه‌های مورد استفاده در صنعت

تسممه‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: تسممه‌های تخت، گرد، ذوزنقه‌ای و دندانه‌دار (آج‌دار) شکل ۵۶



شکل ۵۶- انواع تسممه‌ها

برای مونتاژ تسممه‌ها می‌توان از قرقه‌های رگلاز یا تغییر فاصله محور پولی‌ها استفاده کرد. با این کار طول تسممه، متناسب با فاصله بین دو محور پولی انتخاب می‌شود و هنگام مونتاژ، کافی است فاصله میان پولی‌ها کمتر از طول تسمه شود و پس از استقرار تسمه روی شیار پولی، دوباره محور جایه‌جا شده را به حالت اول بازگرداند؛ بر عکس این عمل برای خارج نمودن تسمه فرسوده انجام می‌شود. شکل ۵۷



شکل ۵۷- روش‌های مختلف استقرار تسمه روی پولی‌ها



شکل ۵۸- رعایت نکات ایمنی قبل از سرویس ماشین آلات و

تعویض تسمه

پس از قطع جریان برق، باید با هماهنگی سایر کارکنان کارگاه، به باز کردن حفاظات های دستگاه اقدام نمود. در شکل های ۵۹ و ۶۰ ۶۰ مراحل بررسی و تعویض تسمه ماشین اره نواری نشان داده شده است.



شکل ۵۹- روش باز کردن حفاظ و بررسی تسمه



شکل ۶۰- تعویض و جایگزین کردن تسمه

همان طور که در شکل های بالا مشخص است، ابتدا میزان کشیدگی تسمه ها بررسی می شود و با چرخش تدریجی پولی سطح تماس تسمه از نظر پوسیدگی و بریدگی بررسی می شود؛ سپس تسمه معمیوب خارج و تسمه نو جایگزین آن می شود.

ج) تشخیص قطعات معمیوب

قطعات فرسوده معمولاً هنگام کار سر و صدای بیشتری را ایجاد می کنند، زودتر گرم می شوند، لرزش دارند و

هنگام بررسی تسمه ماشین آلات، ابتدا باید از سلامت تسمه ها و پولی های سیستم انتقال نیرو مطمئن شد و در صورت آسیب دیدگی تسمه ها نسبت به تعویض آن اقدام نمود. هنگام بررسی سلامت تجهیزات ابتدا باید برق اصلی ماشین از تابلو برق کارگاه قطع شود.

شکل ۵۸

براده ها و ذرات به هم ساییده شده این قطعات معیوب، در گریس و روغن اطراف آنها مشاهده می شود. تشخیص به موقع و تعویض قطعات فرسوده و جایگزین کردن آنها با قطعه مرغوب، تأثیر بسزایی در افزایش طول عمر مفید تجهیزات و کارکرد منظم آنها دارد. به منظور تولید یک کالای با کیفیت، تجهیزات باید منظم کار کنند و بر اثر فشار و ضربه های ناشی از پوشال برداری از انواع چوب های نرم و سخت، دقت خود را از دست ندهند. در صورتی که تکیه گاه های شافت یک اره گرد میزی به موقع تعویض نشود، لنگی شافت باعث لنگی تیغه اره شده و علاوه بر کاهش کیفیت سطح برش، دورریز مواد اولیه را نیز افزایش می دهد؛ در نتیجه با تأخیر در تعویض یاتاقان (تکیه گاه) باید چند برابر هزینه تعویض، با بت دورریز مواد اولیه صرف شده پرداخت نمود.

ه) تعویض قطعات معیوب

وقتی عمر مفید یک قطعه به پایان می رسد، باید آن را با قطعات نو جایگزین کرد. در صورت سهل انگاری و تأخیر در تعویض قطعات فرسوده، سایر اجزای مرتبط با آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تعمیرات پرهزینه ای را در پی خواهد داشت.

پس از تشخیص قطعه معیوب، با رعایت نکات ایمنی باید به جایگزینی قطعه اقدام نمود. به همین منظور باید از دستورالعمل شرکت سازنده ماشین آلات پیروی کرد. در کاخانجات تولیدی بزرگ، واحد تعمیر و نگهداری (نت) وظیفه تعویض قطعات را بر عهده دارند اما در کارگاه های کوچک تر، معمولاً کاربر ماشین آلات، قطعات مصرفی تجهیزات را مانند: تسممه، فیلتر روغن، تیغه، فیوز و از این دست قطعات را تعویض می کنند. قطعات پیچیده تر نیاز به مهارت های فنی بالاتری دارند که این مهارت ها باید مرتبط با مکانیزم مورد نظر باشد و دیگر اپراتور ماشین آلات باید از دانش و مهارت تکسین های مربوطه استفاده نماید. اره های گرد میزی دارای مکانیسم های متفاوتی هستند که تعویض تیغه یک نمونه اره گرد، در شکل های ۶۱ تا ۶۷ آمده است.

توجه



برای بریدن MDF یا مواد صفحه ای از دستگاه دور کن یا اره گرد با تیغه مناسب دندانه ریز و برای بریدن چوب ماسیو حتماً تیغه مناسب با دندانه درشت روی دستگاه بیندید.



شکل ۶۱- باز کردن حفاظ و کاور روی تیغه اره



شکل ۶۲- باز کردن مهره و فلنچ جلوی تیغه



شکل ۶۳- بررسی فلنچ پشت تیغه اره



شکل ۶۴- باز کردن و بررسی تیغه خط زن



شکل ۶۵- بستن تیغه نو و نصب فلنچ جلوی تیغه اره



شکل ۶۶- بستن مهره شفت



شکل ۶۷- بستن حفاظ و کاور روی تیغه اره

فناوری برش چوب

به طور کلی تغییر شکل یک جسم جامد مانند چوب را به وسیله جداسازی قسمتی از آن، «ماشین کاری» می‌گویند. روش‌های مختلفی برای تغییر شکل اجسام جامد وجود دارد که برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: روش الکتریکی، روش شیمیایی و روش مکانیکی. از میان سه روش گفته شده، روش تغییر شکل مکانیکی، به دلیل هزینهٔ پایین هنگام تولید با ظرفیت کم و همچنین کاهش مصرف انرژی همچنان بهترین روش تغییر شکل در سطح تولید کارگاهی محسوب می‌شود. اولین بار آقای فرانز با بررسی تئوری برش به وسیلهٔ واترکات که یک روش مکانیکی شکل دهنده مواد است، نیروهای وارد بر یک قطعه چوب در حال ماشین کاری را بررسی نمود. پس از آن مرچانت این تئوری را مدل‌سازی کرد و بدین وسیله مدل ماشین کاری مرچانت معروفی شد که در مورد نیروهای وارد بر قطعه کار در هنگام ماشین کاری و مدل برش و ایجاد تراشه در آن بیان شده است.

در این مدل قطعه کار ثابت و ابزار برش در حال حرکت فرض شده است. حرکت ابزار نسبت به قطعه کار به دو گروه تقسیم می‌شود: حرکات اصلی و حرکات فرعی. منظور از حرکات اصلی، جایه‌جایی‌هایی است که مستقیماً به پوشال‌برداری منجر می‌شوند؛ مانند حرکت قطعه کار به سمت تیغه که به آن حرکت پیشروعی یا پیشبرد کار می‌گویند. حرکت اصلی دیگر جایه‌جایی دندانه‌های تیغه برش است که می‌تواند به صورت خطی یا چرخشی باشد و به تولید پوشال منجر می‌شود. حرکات فرعی برش را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:

حرکت تنظیم، حرکت تنظیم برش، حرکت اصلاحی

پوشالی که از طریق حرکت‌های اصلی ایجاد می‌شود، متناسب با ویژگی‌های ساختاری مواد و همچنین شکل هندسی ابزارهای برش متفاوت است. حتی سرعت برش و سرعت تغذیه ماشین در شکل پوشال مؤثر است. به منظور تولید روکش از گرده بینه درختان به یک تراشهٔ پیوسته بدون ترک و گسیختگی نیاز است. ایجاد یک روکش استاندارد و مطلوب، به دانستن قواعد و قوانین تولید پوشال در عملیات ماشین کاری نیاز دارد. گاهی برای کاهش زمان تولید و همچنین کوتاه کردن خط تولید و تعداد ماشین‌آلات می‌توان با افزایش کیفیت برش در یک ماشین اقدام به حذف یک ماشین دیگر نمود. به طور مثال در صورت برش با کیفیت و صاف توسط ماشین اره، دیگر نیازی به تسطیح و پرداخت سطح به وسیله ماشین کفرند نیست و ماشین کفرند از خط تولید پس از اره حذف می‌شود. بنابراین کیفیت سطح برش خورده یکی دیگر از مسایلی است که دانستن هندسهٔ تیغه و قواعد و قوانین ماشین کاری در میزان آن مؤثر است.

دانستن عوامل مؤثر بر فرایند ماشین کاری باعث افزایش بهره‌وری و عمر مفید ابزار می‌باشد.


نکته



واحد یادگیری ۵


چیدمان ماشین آلات صنایع چوب

برای احداث یک کارگاه تولیدی مبلمان، ابتدا طرح واحد تولیدی ترسیم می‌شود. منظور از طرح ریزی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیستم‌های استقرار تجهیزات و جابه‌جایی مواد اولیه است به‌طوری که حداکثر کارایی حاصل شود. منظور از سیستم‌های حمل و نقل و جابه‌جایی مواد اولیه، طراحی سیستمی است که بتواند با کمترین هزینه، جریان مواد را در واحد تولیدی برقرار سازد به گونه‌ای که حداکثر بهره‌برداری از ترکیب نیروی کار، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات حاصل شود.



شکل ۶۸- طرح اولیه چیدمان ماشین آلات صنایع چوب

پس از ساخت کارگاه و کسب مجوزهای لازم، مرحله چیدمان تجهیزات شروع می‌شود که متناسب با ابعاد کارگاه و ظرفیت تولید و نوع محصول طراحی و اجرا می‌گردد. به این منظور ابتدا پلان کارگاه رسم شده و سپس به کمک نقشه‌های شماتیکی از ماشین آلات براساس موقعیت در ورودی و خروجی کارگاه، تجهیزات جانمایی می‌شوند. در شکل ۶۸ و ۶۹ نمونه‌ای از طرح اولیه چیدمان ماشین آلات در یک کارگاه کوچک نشان داده شده است.



شکل ۶۹- نمونه‌ای از چیدمان تجهیزات در کارگاه صنایع چوب

پودمان ۲: فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آلات

در کارگاه کوچک به دلیل کمبود فضای مناسب معمولاً از ماشین های چند کاره استفاده می شود و محدودیت نوع برق از نظر تک فاز یا سه فاز بودن کارگاه گاهی باعث محدودیت در انتخاب نوع تجهیزات می گردد.


سؤال

نقشه های چیدمان ماشین آلات صنایع چوب به وسیله چه نرم افزارهایی ترسیم می شوند؟



نرم افزارهای چیدمان ماشین آلات صنایع چوب می توانند در سرعت بخشیدن به انتخاب و جانمایی تجهیزات کمک کند.

برای طراحی چیدمان ماشین آلات کارخانه به دلیل وسعت فضای تولید، محدودیت های گفته شده وجود ندارد اما جانمایی تجهیزات باید تابع نوع جریان مواد مورد نظر در سالن تولید باشد. منظور از جریان مواد، مسیری است که قطعه کارها باید طی کنند تا به محصول نهایی برسند. نمونه ای از چیدمان ماشین آلات کارخانه در شکل ۷۰ نشان داده شده است.



شکل ۷۰- چیدمان یک کارخانه مبلمان و نحوه استقرار تجهیزات

ارزشیابی


ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۲، ۱ یا ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌های در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان (۲) فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آلات

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تكلیف عملکردی (شاخص‌گذاری)
۳	- اجزای ماشین آلات صنایع چوب را شرح داده و با ماشین آلات کار کند. - سرویس و نگهداری ماشین آلات را اجرا کند.	بالاتر از حد انتظار	روش کار با ماشین آلات صنایع چوب برای تولید مبلمان را با رعایت نکات ایمنی بداند و انجام دهد.	- کار با ماشین آلات - صنایع چوب
۲	- کاربرد ماشین آلات صنایع چوب را شرح دهد. - روش سرویس و نگهداری ماشین آلات را در حد قابل قبول بداند.	در حد انتظار (کسب شایستگی)	سرویس و نگهداری ماشین آلات را بشناسد و اجرا کند.	- سرویس و نگهداری ماشین آلات صنایع چوب
۱	- کاربرد تعدادی از ماشین آلات را شرح دهد. - از ارزش‌های سرویس نگهداری ماشین آلات بی اطلاع باشد.	پایین تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				

پودمان ۳

چوب‌شناسی و حفاظت صنعتی چوب



واحد یادگیری ۱

چوب‌شناسی


چوب یکی از قدیمی‌ترین موادی است که انسان از آن استفاده می‌کند. قدمت مصرف چوب به بیش از ۷۰۰۰ سال می‌رسد. نخستین کاربردهای چوب به ساخت سلاح، مسکن، شناورها و پل‌ها اختصاص داشته است. با توجه به آرایش شکل‌های گونه‌های چوبی و این حقیقت که چوب همیشه بخشی از زندگی انسان بوده و خواهد بود، به راحتی می‌توان تصور کرد افرادی که با چوب سروکار دارند همیشه با مشکلات شناسایی چوب روبرو خواهند بود.

تعريف چوب

چوب ماده‌ای است که از ساقه گیاهان چوبی به‌دست می‌آید و از سلول‌های عمدتاً دوکی شکل و توحالی تشکیل شده است که به موازات یکدیگر و در راستای طول درخت قرار دارند. این سلول‌ها از طریق منفذی که به آنها «حفره» می‌گویند به‌هم مرتبط می‌شوند. سلول‌ها، که بر حسب عمل و نقش‌شان شکل‌های متنوعی دارند، استحکام مکانیکی درخت را تأمین می‌کنند، و انتقال مایعات و ذخیره‌سازی مواد غذایی را نیز برای درخت می‌سازند. شناسایی چوب در وهله اول بر اساس ساختار ظاهری (آناتومیکی) چوب مانند رنگ، نقش و خطوط می‌باشد، اگرچه ویژگی‌هایی فیزیکی خاص نظیر بو و دانسیته نیز گاهی سودمند می‌باشد.

ساختمان ماکروسکوپی چوب

در ارزیابی هر تکه شناسایی نشده چوب، معمولاً باید ویژگی‌های آناتومیکی بارزتر و بزرگ‌تر را بررسی کرد؛ در شکل ۱ ساختمان ماکروسکوپی چوب را به گونه‌ای که با چشمان غیرمسلح دیده می‌شود نشان می‌دهد.



شکل ۱- اجزای اصلی تنه درخت

در شکل صفحه قبل از طرف بیرون به سمت مغز این قسمت‌ها مشاهده می‌گردد:

الف) پوست: این قسمت از دو لایه زیر است:

پوست بیرونی (لایه مرده): مرکب از سلول‌ها و بافت‌های مرده است که ضخامت آن بسته به گونه و سن درخت متغیر بوده و حفاظت تنه را به عهده دارد.

پوست درونی (لایه زنده): مرکب از بافت‌های زنده، نرم و مرطوب است که مواد غذایی تهیه شده را به نقاط مختلف درخت هدایت می‌کند.

ب) ناحیه کامبیوم (لایه زاینده): این لایه، در قسمت درون پوست داخلی قرار دارد و از خارج، سلول‌های پوست و از طرف داخل، سلول‌های تشکیل‌دهنده چوب را تولید می‌کند. بنابراین چوب مجموعه‌ای از انواع متعددی از سلول‌ها است که به وسیله تقسیم در لایه زاینده تولید می‌شود.

ج) چوب: بخش عمده حجم تنه درخت را چوب تشکیل می‌دهد. در بیشتر گونه‌های چوب، خود به دو بخش متمایز زیر تقسیم می‌شود.

چوب برون: این قسمت از چوب، بلا فاصله بعد از لایه زاینده قرار دارد، رنگ آن روشن و حاوی سلول‌های زنده و فعال است و شیرابه را از ریشه به برگ‌ها انتقال می‌دهد.

چوب درون: بخش میانی تنه درخت به درون چوب معروف است. سلول‌های این قسمت غیرفعال بوده، با تغییر تدریجی چوب برون تشکیل می‌شود. در بیشتر گونه‌ها، رنگ آن تیره‌تر از برون چوب است و کار آن ذخیره مواد استخراجی و تأمین مقاومت مکانیکی درخت است.

د) مغز: مغز دارای بافت نرمی است که در مرکز تنه و شاخه‌ها قرار دارد.


پره‌های چوبی (پارانشیم): پره‌های چوبی نوارهایی هستند متشکل از یک یا چند ردیف سلول‌های شعاعی که از پوست تا مرکز درخت و عمود بر دوایر سالیانه امتداد دارند و کار آنها عمده‌اً انتقال و ذخیره مواد غذایی است.

چوب بهاره و چوب تابستانه (دایرہ رویش سالیانه): چوبی که در آغاز فصل رویش تشکیل، می‌شود معمولاً حاوی سلول‌هایی درشت با دیواره سلولی (غشاء) نازک است. رنگ آن روشن بوده و اصطلاحاً به آن چوب بهاره یا چوب آغاز می‌گویند. چوبی که در پایان دوره رویش به وجود می‌آید، به دلیل کم بودن جریان آب، سلول‌هایی با حفره‌های سلولی تنگ‌تر و غشای سلولی ضخیم‌تر دارند و رنگ آن تیره‌تر از چوب بهاره است و اصطلاحاً به آن چوب تابستانه گفته می‌شود.

به مجموع چوب بهاره و چوب تابستانه که در یک دوره رویش تولید می‌شوند، دایرہ (حلقه) رویش سالیانه می‌گویند.

مقاطع چوب

بیشتر بررسی‌های چوب روی مقاطع سه‌گانه عرضی، شعاعی و مماسی انجام می‌شود. مقطع عرضی، با قطع تنه عمود بر محور طولی درخت به دست می‌آید. مقطع شعاعی و مماسی هر دو طولی و عمود بر مقطع عرضی هستند و با برش تنه درخت موازی با محور طولی درخت به دست می‌آیند؛ با این تفاوت که برش مماسی در جهت مماس بر دوایر سالیانه و برش شعاعی در جهت موازی با پره‌های چوبی است. شکل ۲



شکل ۲- مقاطع مختلف تنیه درخت (چپ)، نقش چوب در برش های سه گانه (راست)

چوب خشک کنی

به طور کلی چوب دارای مقادیر چشمگیری رطوبت بوده، و ماده‌ای آب‌دوست است، یعنی اگر در محیط مرطوب قرار گیرد، آب را جذب می‌کند و اگر در محیطی خشک باشد، رطوبت را از دست می‌دهد؛ بنابراین، چوب باید همواره رطوبتی متناسب با محیط داشته باشد. از این گذشته خشک کردن، رنگ‌آمیزی و تغییر شکل چوب، تحت تأثیر شدید مقدار رطوبت آن می‌باشند. به هر حال به دلیل مطرح بودن مسایل اقتصادی چون حمل و نقل چوب و انبار کردن آن که به جرم مخصوص و در نهایت به رطوبت آن بستگی دارد، و همچنین با در نظر گرفتن کلیه موارد مذکور، ضرورت بیان مقدار رطوبت چوب و قوانین مربوط به آن به شدت احساس می‌شود و از اهمیت زیادی برخوردار است.

دانستن میزان رطوبت چوب برای کاربرد آن بسیار مهم است زیرا برای مصارف داخلی ساختمان، این رطوبت حدود ۶ تا ۸٪ و برای مصارف بیرونی ساختمان، بیشتر است.

نکته



در فناوری چوب معمولاً رطوبت چوب نسبت به جرم کاملاً خشک بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

$$\text{درصد رطوبت چوب} = \frac{\text{وزن چوب خشک} - \text{وزن چوب مرطوب}}{\text{وزن چوب خشک}} \times 100$$

فرمول درصد رطوبت چوب بر مبنای وزن خشک

در کارخانه‌های مربوط به تولید مواد سلولزی (از جمله کاغذسازی) و نیز تولید انرژی حرارتی مقدار رطوبت چوب نسبت به جرم مرطوب آن اندازه‌گیری و تعیین می‌شود.

نکته



آشنایی با رطوبت‌سنج‌ها و کاربرد آنها

روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری رطوبت چوب (تعیین مقدار رطوبت در چوب) وجود دارد که از میان آنها سه روش زیر کاربردی گسترده‌تری دارند:

۱- روش آزمایشگاهی

در این روش، باید وزن نمونه کوچکی از چوب را به وسیله ترازوی دیجیتالی با دقت $1/00$ گرم (شکل ۳)، اندازه‌گیری کرد، که بدین ترتیب وزن مرطوب چوب به دست می‌آید.



شکل ۳- وزن نمونه به وسیله ترازو با دقت $1/00$ گرم



شکل ۴- دستگاه اتوو آزمایشگاهی

سپس همان نمونه چوب مرطوب را باید داخل اتوو (شکل ۴) که درجه حرارت آن در 2 ± 10^3 درجه سانتی‌گراد تنظیم شده به مدت ۲۴ ساعت قرار داد. پس از خروج از اتوو، نمونه مذکور را باید دوباره توسط همان ترازوی دیجیتالی وزن کرد تا وزن خشک آن به دست آید با توجه به مقدار وزن مرطوب و خشک چوب، و با استفاده از فرمول درصد رطوبت، مقدار رطوبت چوب به دست می‌آید.

اگر وزن مرطوب یک نمونه چوب راش 50 گرم و وزن خشک آن پس از قرار دادن در اتوو 40 گرم باشد، درصد رطوبت این چوب را محاسبه کنید؟

تمرین



روش خشک کردن در اتوو از دقیق‌ترین روش‌های است، ولی زمان انجام آن طولانی و مستلزم جدا ساختن قطعه نمونه از چوب است. برای سریع تعیین کردن درصد رطوبت چوب، می‌توان از روش‌های دیگر استفاده نمود.

۲- روش هیگرومتریک

برای اندازه‌گیری درصد رطوبت چوب از دستگاهی به نام هیگرومتر استفاده می‌شود. در این روش، باید سوراخی به قطر 6 و عمق 95 میلی‌متر در چوب ایجاد کرد میلۀ دستگاه را داخل آن قرار داد و میزان رطوبت چوب را از روی صفحۀ دستگاه قرائت نمود. شکل ۵



شکل ۵- دستگاه رطوبت‌سنج نوع هیگرومتریک

محدوده رطوبتی قابل اندازه‌گیری با هیگرومتر، بین ۳ تا ۲۵ درصد است و زمان لازم برای انجام این روش ۱۰ تا ۱۵ دقیقه.

[بحث کنید](#)




درباره مزايا و معایب استفاده از روش هیگرومتریک نسبت به روش آزمایشگاهی (خشک کردن در اتوو)، با دوستان خود بحث کنید؟

۳- روش رطوبت‌سنج‌های الکتریکی

روش کار رطوبت‌سنج الکتریکی، بر اساس تغییرات ویژگی‌های الکتریکی چوب در اثر تغییرات رطوبت چوب است، که خود دارای دو نوع زیر می‌باشد؛

(الف) رطوبت‌سنج نوع دی‌الکتریک: اين نوع رطوبت‌سنج، رطوبت را از طریق تماس دستگاه (قسمت حساس دستگاه) با چوب، تعیین می‌کند. این دستگاه هیچ‌گونه الکترودی نداشته و در نتیجه باعث تخرب چوب نمی‌شود. شکل ۶



شکل ۶- دستگاه رطوبت‌سنج نوع دی‌الکتریک

ب) رطوبت‌سنج نوع مقاومت الکتریکی: متداول‌ترین نوع رطوبت‌سنج است که در آن، مقاومت در مقابل جریان الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت چوب را نشان می‌دهد (شکل ۷). همان‌طور که در شکل مشخص است، سوزن‌های این دستگاه در داخل چوب فرو رفته و صفحه دیجیتالی آن، مقدار رطوبت را نشان می‌دهد.



شکل ۸- روش کار رطوبت‌سنج‌های مقاومت الکتریکی

شکل ۷- دستگاه رطوبت‌سنج نوع مقاومت الکتریکی

شاید بتوان گفت که رطوبت‌سنجهای الکتریکی از نظر کاربردی، از مناسب‌ترین انواع رطوبت‌سنجهای کمترین روش اندازه‌گیری رطوبت است.

رطوبت چوب هنگام مصرف

رطوبت چوب در شرایط متفاوت آب و هوایی (رطوبت نسبی و درجه حرارت) متغیر است. این تغییرات در شرایط آب و هوایی باعث پدیده هم‌کشیدگی و واکشیدگی در چوب می‌گردد. در واقع اگر صندلی، میز یا هر محصول چوبی که در مناطق شمال ایران ساخته می‌شود (که دارای رطوبت نسبی بالا است)، به مناطق خشک‌تر کشور انتقال داده شود، اتصال‌های آن باز می‌شود. دلیل باز شدن اتصال‌ها هم‌کشیده شدن چوب در اثر انتقال از یک منطقه مرطوب به منطقه‌ای خشک‌تر است. برای کم کردن و حتی از بین بردن میزان هم‌کشیدگی و واکشیدگی چوب در مناطق مختلف، لازم است چوب را برای هر منطقه تارطوبت تعادل چوب در آن منطقه خشک کرد.

خشک گردن چوب

خشک گردن چوب یعنی «انتقال آب از درون چوب به سطح آن، و سپس تبخیر آب». سرعت خشک شدن چوب به سرعت جداسازی آب از سطح چوب، سرعت حرکت توده آب به سطح چوب و پدیده انتشار پخشندگی بستگی دارد. سرعت حرکت رطوبت در داخل چوب به عوامل زیر بستگی دارد:

- رطوبت نسبی هوای اطراف چوب

- شدت تغییرات یا اختلاف رطوبت در قسمت‌های مختلف چوب

- درجه حرارت چوب


هر چه درجه حرارت چوب زیادتر باشد، سرعت حرکت رطوبت از قسمت مرطوب داخلی چوب به سطح خشک‌تر سریع‌تر است. وجود درجه حرارت خیلی زیاد، باعث عیب‌هایی مانند: چین‌خوردگی، شانه عسلی شدن و کم شدن مقاومت چوب می‌شود.

معایب خشک گردن چوب

عیب‌هایی که از کیفیت و ارزش چوب می‌کاهند، اغلب در هنگام بهره‌برداری، اره‌کشی، خشک گردن، پرداخت و جابه‌جایی مکانیکی به وجود می‌آیند. در هنگام خشک گردن، هدف اصلی به حداقل رساندن معایب ناشی از خشک گردن است.

عیب‌های خشک گردن چوب را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد:

۱- عیب‌های ناشی از جمع شدن چوب و کم شدن ابعاد آن که در درجه حرارت خشک زیاد و رطوبت نسبی کم به وجود می‌آیند. این عیب‌ها شامل ترک، چین‌خوردگی، پیچیدگی و شانه عسلی شدن است. شکل ۹



شکل ۹- عیوب‌های ناشی از جمع شدن چوب در قسمت‌های مختلف چوب

۲- عیوب‌های ناشی از رشد قارچ‌ها.

۳- رنگی شدن شیمیایی چوب که در مقاطع بالاتر به آن پرداخته خواهد شد.

چوب و محصولات چوبی معمولاً مقدار قابل توجهی رطوبت دارند. اگر این رطوبت خیلی سریع از چوب خارج شود، عیوب‌هایی را در چوب ایجاد می‌کند، و اگر رطوبت بیش از مقدار مناسب باشد، معمولاً مورد حمله قارچ‌ها و عوامل پوسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین چوب باید با روش مناسبی خشک شود.

چکیده



چوب را می‌توان در هوای آزاد (به صورت طبیعی) یا در کوره (به صورت صنعتی) خشک کرد.
خشک کردن طبیعی چوب

خشک کردن چوب در هوای آزاد که یکی از روش‌های متداول در کارخانه‌های کوچک صنایع چوب و کارگاه‌های درودگری است، که دارای فواید و عیوب‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

- **فواید خشک کردن چوب در هوای آزاد**

الف) استفاده از انرژی خورشید و جریان باد در خشک کردن طبیعی، باعث کاهش زیاد هزینه‌های خشک کردن در مقایسه با روش صنعتی می‌شود.

ب) خشک کردن طبیعی، تجهیزات سنگین کوره‌ها را ندارد.

- **معایب خشک کردن چوب در هوای آزاد**


الف) مدت زمان خشک کردن، طولانی بوده و در نتیجه ماندگاری سرمایه از یک سو و تخرب و پوسیدگی چوب از سوی دیگر افزایش می‌یابد.

ب) برای بعضی از مصارف چوب مانند استفاده از چوب در محصولات قابل استفاده در داخل ساختمان، میزان خشک شدن چوب کافی نخواهد بود. (رطوبت نهایی چوب به شرایط آب و هوایی بستگی دارد).

یارد چوب خشک‌کنی در هوای آزاد

برای خشک کردن چوب به طور طبیعی در کارگاه‌های کوچک، معمولاً الوارها را ایستاده به دیوار تکیه داده و قطعات کوچک‌تر را در دسته‌بندی‌های مناسب قرار می‌دهند، تا به مرور زمان خشک شوند؛ اما در کارخانجات بزرگ یا واحدهای چوب خشک‌کنی مکانیزه، به منظور استفاده بهینه از جریان هوا و تجهیزات یارد، به ماشین‌آلات جابه‌جایی دسته‌بندی‌ها نیاز است. یارد چوب خشک کنی، باید شرایط زیر را داشته باشد:

- محل یارد، به کارخانه چوب بری یا مصرف‌کننده چوب باشد.
- یارد باید دارای فضای کافی بوده و جریان هوا در آن امکان‌پذیر باشد.
- زمین یارد باید تقریباً مسطح، با شیب کم، تمیز و از وجود علف‌ها پاک شده باشد.
- بهترین کفسازی یارد از نوع شنی و بدترین آن از نوع خاکی است.



شکل ۱۰- ترتیب یارد ردیفی و خطی

در یارد، باید جریان غالب باد در نظر گرفته شود. هوا در یارد مستطیل شکل و با طول زیاد، در مقایسه با یاردهای مربع، بهتر جریان می‌یابد. شکل ۱۰ در یارد چوب خشک‌کنی، واحدهای دسته‌بندی به طور ردیفی یا خطی مرتب می‌شوند و کوچه‌های عرضی، عمود بر کوچه‌های اصلی بوده، عرض آنها ۷ تا ۹ متر در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، پهنهای کوچه‌ها به شرایط آب و هوایی و جریان هوا در یارد بستگی دارد.

در شکل ۱۱ خیابان اصلی در یک یارد چوب خشک‌کنی نشان داده شده است.



شکل ۱۱- نحوه قرارگیری دسته‌بندی‌ها و خیابان‌های یارد

در شکل ۱۲ تصویر دسته‌های چوب در یک یارد چوب خشک‌کنی دیده می‌شود. با توجه به شکل، دسته‌بندی‌های کنار یارد، سریع‌تر از دسته‌های وسطی خشک می‌شوند. دسته‌بندی‌ها از نظر ارتفاع، به ضخامت چوب‌ها و ظرفیت حمل وسیله نقلیه بستگی دارد؛ و ارتفاع متدالوں دسته‌ها ۱۲۰ سانتی‌متر می‌باشد که ممکن است ۳ تا ۴ دسته را در مواردی، روی هم قرار دهند.



شکل ۱۲- چوب‌های با ضخامت یکنواخت در یک دسته قرار می‌گیرند.

چوب‌دستک‌گذاری

اگر در دسته‌بندی‌ها، چوب‌ها را روی هم قرار دهنده، اولاً جریان هوا برقرار نشده و زمان خشک شدن طولانی می‌گردد، و ثانیاً زمینه لازم برای فعالیت قارچ‌ها و پوسیدگی چوب فراهم می‌شود؛ بنابراین قطعاتی از چوب با سطح مقطع $2/5 \times 2/5$ یا $1/5 \times 2/5$ سانتی‌متر با طول موردنیاز که به عرض دسته‌بندی بستگی دارد، به عنوان زیر سری در بین تخته‌ها قرار داده می‌شود. در تکنولوژی جدید، چوب‌دستک پلاستیکی نیز ساخته شده است. چوب‌دستک باید در هوای آزاد خشک شده باشد و عیوب‌هایی مانند گره، چوب واکنشی، الیاف پیچی (چرخشی) که قادر به معیوب کردن چوب هستند، عاری باشند. از آنجایی که چوب‌دستک‌ها به طور دائمی استفاده می‌شوند، باید آنها را به روش‌های حفاظتی اشیاع نمود که ساده‌ترین راه، رنگ کردن آنها با رنگ روغنی است. همچنین در دسته‌بندی باید از چوب‌دستک‌هایی با ضخامت یکسان استفاده کرد. شکل ۱۳



شکل ۱۳- روش چوب‌دستک‌گذاری در دسته‌های چوب

برای کاهش سطح تماس چوب‌دستک با چوب، و کاستن از احتمال اثرگذاری چوب‌دستک روی چوب، سطح مقطع آنها را فرم‌دار انتخاب می‌کنند. شکل ۱۴



شکل ۱۴- انواع فرم‌های چوب‌دستک برای جلوگیری از اثر احتمالی روی چوب

بحث‌کنید



به نظر شما از چه مواد دیگری برای جنس چوب‌دستک می‌توان استفاده کرد؟ با دوستان خود مشورت کرده و معايب و مزاياي آنها را بررسی نمایيد.

پی واحدهای دسته‌بندی

برای تسهیل در جریان هوا و جلوگیری از تماس چوب‌های زیرین دسته‌بندی با زمین، که موجب جذب رطوبت و تجمع حشرات و پوسیدگی چوب می‌شود، از پی یا پایه‌هایی مناسب از جنس چوب، بتون یا قطعات آهنی استفاده می‌شود. شکل ۱۵



شکل ۱۵- انواع پی واحد دسته‌بندی

- از مهم‌ترین ویژگی‌های پی‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پی، باید وزن واحد دسته‌بندی را تحمل کند. همچنین سطح بالای پایه‌ها باید کمی شبیه دار باشد.
- فاصله بین پایه‌ها باید ۲۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر (معمولًاً ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر) باشد؛ که این فاصله به ضخامت و گونه چوبی بستگی دارد.
- ارتفاع اولین ردیف تخته‌ها از زمین باید ۴۰ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد تا از جریان هوا در زیر دسته‌بندی‌ها جلوگیری نکند.

روش‌های حمل و نقل در یارد

حجم تولید و ظرفیت چوب خشک‌کنی یک یارد تعیین‌کننده روش حمل و نقل است. وسایل حمل و نقل در یارد، به مکانیزه یا غیرمکانیزه بودن یارد بستگی دارد. در یارد مکانیزه، برای جابه‌جایی دسته‌بندی‌ها از جرثقیل یا لیفتراک، ولی اگر یارد مکانیزه نباشد از گاری یا واگن ریلی استفاده می‌کنند. شکل ۱۶

نکته



در صورتی که از تجهیزات چرخ‌دار یا گاری برای جابه‌جا کردن دسته‌ها استفاده شود، مسیر حرکت باید صاف بوده و دستانداز نداشته باشد؛ زیرا در اثر وجود دستانداز و ایجاد تکان‌هایی در هنگام حمل و نقل، چوب‌دستک‌ها می‌لغزند و از ردیف خارج می‌شوند.



شکل ۱۶- جابه‌جا کردن واحد دسته‌بندی به وسیله لیفتراک (سمت چپ) و جرثقیل (سمت راست)

فکرکنید



به نظر شما در کدام روش حمل و نقل در یارد به کف مسطح نیاز نمی‌باشد؟

محافظت و نگهداری از چوب در یارد

برای جلوگیری از بروز معايب خشک کردن چوب و صدمات ناشی از تابش مستقیم آفتاب و برف و باران، باید از پوشش یا آفتاب‌گیر، و اگر از نظر اقتصادی ممکن باشد از هانگار استفاده کرد. شکل ۱۷



شکل ۱۷- پوشش واحد دسته‌بندی به وسیله پوشش یا آفتاب‌گیر

هانگار، دارای سقف دائمی بوده و از ریزش برف و باران، و تابش مستقیم نور خورشید روی چوب‌ها جلوگیری می‌کند. به این ترتیب چوب خشک شده در هانگار، دارای رنگ روشن بوده و عاری از ترک و معايب دیگر است. شکل ۱۸

ساخت، طراحی و موقعیت هانگار به عوامل جوی مرتبط است.



شکل ۱۸- هانگار چوب خشک‌کنی

به جای هانگار می‌توان، روی دسته‌بندی‌های چوب را به وسیله ایرانیت، صفحات پلاستیک و یا فلزی پوشاند.


نکته



خشک کردن صنعتی چوب

در بسیاری از موارد از جمله استفاده چوب‌آلات در قسمت‌های داخلی ساختمان، خشک کردن چوب‌های گران‌قیمت (تازه بریده شده)، کاهش احتمالی عیب‌ها و روش خشک کردن چوب در هوای آزاد رطوبت را تا مقدار مورد نیاز کاهش داد؛ بنابراین در چنین مواردی از تجهیزات یا کوره‌های چوب خشک کنی استفاده می‌شود.

تعريف کوره چوب خشک کنی



شکل ۱۹- نمایی کلی از کوره چوب خشک کنی

کوره چوب خشک کنی اتفاقکی است که در آن درجه حرارت، رطوبت نسبی و جریان هوا به وسیله برنامه چوب خشک کنی قابل کنترل بوده و تحت این شرایط چوب خشک می‌شود.

با توجه به اینکه معمولاً برای خشک کردن صنعتی چوب به تجهیزات نسبتاً گرانی نیاز است، اغلب خشک کردن چوب در کوره در مقایسه بزرگ و با تولید انبوه انجام می‌گیرد. این بدان معنی نیست که خشک کردن چوب در کوره در مقایسه کوچک و کارگاهی قابل استفاده نخواهد بود. امروزه تجهیزاتی در مقایسه کارگاهی ساخته شده که از طریق کنترل درجه حرارت و رطوبت نسبی داخل کوره قادر به خشک کردن چوب هستند. شکل ۱۹

ویژگی‌های کوره‌های چوب خشک کنی

خشک کردن چوب به صورت صنعتی، دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:

مزایای خشک کردن چوب در کوره:

- مدت خشک کردن چوب در کوره در مقایسه با خشک کردن چوب در هوای آزاد بسیار کوتاه است و در نتیجه، سرمایه در زمان کمتری معطل می‌شود.
- چوب خشک شده با این روش، روش‌تر و عاری از پوسیدگی و حشره‌زدگی است.
- به دلیل امکان کنترل دقیق شرایط خشک کردن تولید چوب خشک بدون پیچیدگی، ترک و گسیختگی خواهد بود.
- خشک کردن چوب تا مقدار رطوبت مورد نظر امکان‌پذیر است.
- به حمل و نقل و جابه‌جایی کمتر دسته‌های چوب در مقایسه با روش خشک کردن در هوای آزاد نیاز است.
- کارکردن با چوب خشک شده در کوره آسان‌تر است.

- قابلیت چسبندگی چوب و رنگ پذیری چوب خشک شده در کوره بیشتر و سریع‌تر است.

معایب خشک کردن چوب در کوره:

به خرید تجهیزات گران قیمت کوره قیمت است.


به مصرف انرژی و تجهیزات گرم کردن مثل گازوئیل، گاز طبیعی یا ضایعات چوب نیاز می‌باشد.

مکانیسم کار کوڑهای چوب خشک کنی

کا، یا کو، های جوب خشک کنے، به مهارت و تخصص، نیاز دارد.

کوره چوب خشک کنی از یک یا چند محفظه، اتاقک یا تونل تشکیل شده که در این محفظه یا اتاقک، هوا در اطراف و بین دسته‌های چوب به چرخش یا گردش درآمده و چوب خشک می‌شود. در حالی که هوا در داخل کوره حرکت می‌کند، این هوا در تماس با رطوبت چوب قرار گرفته و پس از جذب رطوبت همراه مولکول‌های هوا به خارج از چوب انتقال می‌دهد. شکل ۲۰

با توسعه کوره چوب خشک کنی، طرح های آن در زمینه تأمین گرما، ترتیب قرار گرفتن پنکه ها، کنترل رطوبت نسبی یا اختلاف دمای خشک و ترو مصالح مختلف برای ساختمان کوره، تغییر کرده است. طرح کوره در عملکرد آن بسیار مؤثر است. اگر کوره درست طراحی شود با آن می توان بیشتر گونه های چوب یا فایبر دهه های آن را تا حد رطوبت مورد نظر ($19\%-3$) در فاصله زمانی نسبتاً کوتاه و بدون افت، که در اثر



شکل ۲۰- شماتیک کلی یک کوره چوب خشک کنی

عیب‌های خشک کردن پیش می‌آید، خشک کرد.
در خشک کردن چوب در کوره با تنظیم درجه حرارت و رطوبت نسبی هوای درون کوره پس از مدتی به تدریج رطوبت چوب کم می‌شود. برای افزایش رطوبت نسبی از اسپری بخار آب و برای کاهش رطوبت نسبی از دریچه بالای کوره (تخلیه هوای مرطوب) استفاده می‌شود.
وظیفه هوای درون کوره جذب رطوبت چوب است. پس از گذشت مدت زمانی، رطوبت نسبی هوای درون کوره خیلی زیاد می‌شود و قادر به جذب بیشتر رطوبت از چوب نخواهد بود. در چنین شرایطی مقداری از هوای درون کوره تخلیه می‌شده و هوای تازه وارد آن می‌گردد.
برای کم کردن رطوبت نسبی هوای داخل کوره، در مسیر حرکت هوا، کویل‌های حرارتی قرار داده شده و هوای مرطوب در تماس با کویل، گرم شده و خشک‌تر می‌گردد (در قسمت بالای شکل ۲۰ کویل‌های حرارتی را نشان می‌دهد).

أنواع کوره‌های چوب خشک‌کنی

کوره‌های چوب خشک‌کنی را بر اساس شرایط مختلف از جمله تکنیک اجرایی، سیستم‌های رطوبت‌رسانی، سیستم حرارتی، سیستم جریان اجباری هوا و سیستم‌های کنترل در کوره تقسیم‌بندی می‌کنند.




نمودار ۱- تقسیم‌بندی کوره‌های چوب خشک‌کنی

الف) تکنیک اجرای کوره‌های چوب خشک کنی


رده‌بندی با تکنیک اجرای کوره‌ها، چهار نوع کوره‌های حجره‌ای، تونلی، خورشیدی و خشک کن با روش خلاً است. که دو نوع کوره حجره‌ای و تونلی را از هم تفکیک می‌کند. نوع حجره‌ای بیشتر رایج است. در کوره‌ها از سیستم جریان طبیعی یا جریان اجباری هوا می‌توان استفاده نمود.

۱- کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی): کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی) در اندازه‌های مختلف وجود دارند. در شکل ۲۱ چند نوع از این کوره‌ها نشان داده شده است. ظرفیت خشک کردن این کوره‌ها از ۷ تا ۱۰۰۰ مترمکعب چوب در هر بارگیری است. البته کوره‌های با ظرفیت بارگیری کمتر حتی تا ۱ مترمکعب نیز وجود دارد.



شکل ۲۱- اندازه‌های مختلف کوره حجره‌ای (اتاقکی)

در کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی) چوب خشک کنی، بارگیری چوب به طور همزمان انجام می‌گیرد و چوب در طی مدت خشک شدن در درون کوره، به حالت ثابت خواهد ماند. شکل ۲۲



شکل ۲۲- ثابت ماندن دسته‌بندی‌های چوب تا خشک شدن نهایی

دما و رطوبت نسبی هوای داخل کوره تا حد مقدور در تمام نقاط، یکنواخت نگهداری می‌شود و این دو پارامتر در دامنه نسبتاً وسیعی قابل کنترل هستند. دما و رطوبت نسبی کوره، همراه با خشک شدن چوب به ترتیبی که برنامه خشک کردن چوب ایجاد کند، تغییر می‌یابند. برنامه خشک کردن چوب بر حسب گونه، ضخامت، درجه کیفیت و مورد مصرف چوب پس از خشک شدن متغیر خواهد بود.

کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی) را می‌توان بر اساس سیستم بارگیری به چند دسته تقسیم کرد. شاید بتوان گفت که اغلب کوره‌ها با سیستم ریل و واگن، بار زده می‌شوند. چوب روی واگن ساده دسته‌بندی شده و سپس با

هدایت روی ریل، به داخل کوره هدایت می‌رود. در روشی دیگر واحدهای دسته‌بندی چوب را با لیفت‌ترک به داخل کوره می‌برند. به این کوره‌ها، کوره‌های بارگیری از بغل یا بارگیری بسته‌ای هم می‌گویند. شکل ۲۳ و ۲۴



شکل ۲۴- سیستم بارگیری کوره به وسیله ریل و واگن




شکل ۲۳- سیستم بارگیری کوره به وسیله لیفت‌ترک

کوره‌های ریل‌دار، معمولاً در یک انتهای دارای در هستند ولی در نوعی دیگر، هر دو انتهای به در مجهر می‌باشد تا زمان تخلیه و بار زدن کوره، به کوتاه‌ترین زمان برسد.

۲- کوره‌های تونلی (پیوسته): در کوره پیوسته یا تونلی، چوب دسته‌بندی شده روی واگن قرار گرفته و هر دسته چوب در یکی از مراحل خشک کردن قرار دارد. کوره‌های پیوسته، به دو در بارگیری و تخلیه مجهر هستند. خیس‌ترین دسته چوب روی واگن در ورودی و خشک‌ترین چوب، روی واگن در انتهای خروجی واقع است. روش جابه‌جایی در این کوره، همواره ریلی است. شکل ۲۵ و ۲۶



شکل ۲۵- کوره پیوسته چوب خشک کنی مجهر به جریان طبیعی هوا




شکل ۲۶- کوره پیوسته چوب خشک کنی مجهر به سیستم جریان اجباری هوا



در کوره‌های تونلی انعطاف تغییر نوع گونه، ابعاد یا رطوبت چوب وجود ندارد. در این نوع کوره‌ها کنترل دقیق شرایط خشک کردن (که معمولاً برای پهن‌برگان لازم است) مقدور نخواهد بود.

۳- کوره‌های خورشیدی: تا ظهور بحران انرژی، به کوره‌های خورشیدی توجهی نمی‌شد. امتیاز کوره‌های خورشیدی، انرژی مجانية و فراوان آن است، ولی جمع‌آوری این انرژی هزینه در بردارد و همین مسئله از معایب کوره خورشیدی به حساب می‌آید. انرژی ارزان خورشید شدت چندانی ندارد و اغلب ظرفیت حرارتی کوره را به ۵۰ درجه‌سانسی گراد محدود می‌سازد، مگر اینکه از جمع‌کننده قوی استفاده شود. طرح ساختمانی کوره خورشیدی با عایق کاری، تا کنون در دو حالت توسعه یافته است. شکل ۲۷



شکل ۲۷- کوره پیوسته چوب خشک کنی با جریان مصنوعی هوا

ساختمان کوره: کوره‌های چوب خشک کنی در معرض شرایط نامساعد قرار دارند. این کوره‌ها اغلب در فضایی واقع‌اند و نه تنها شرایط نامساعد آب و هوایی، بلکه باید تغییرات زیاد رطوبت نسبی و درجه حرارت داخل اتاق را نیز تحمل کنند. ساختمان یا اسکلت اصلی کوره چوب خشک کنی را از مواد ساختمانی زیادی از جمله بتن، آجر، تخته چندلایه، پانل‌های پیش‌ساخته و ورقه‌های فلزی مخصوصاً آلومینیوم یا ترکیبی از این مواد می‌سازند. برای جلوگیری از نفوذ بخار آب در ساختمان کوره که سبب تخریب مصالح آن خواهد شد، از مواد اندودکننده متنوعی استفاده می‌شود. از طرفی برای بازدهی کوره لازم است اتلاف حرارت از آن، به حداقل برسد. شکل ۲۸ و ۲۹



شکل ۲۹- کوره‌های چوب خشک کنی ساخته شده با آلومینیوم

بسیاری از کوره‌های چوب خشک کنی در دهه اخیر را با پانل پیش‌ساخته از جنس آلومینیوم و فایبر‌گلاس یا پلیمرهای عایق درست کرده‌اند. اتصالات این قبیل اعضا باید طوری طراحی شوند که افت حرارت کوره، حداقل گردد و انقباض و انبساط قطعات فلزی در اثر تغییر دمای کوره ممکن باشد. وجود این انعطاف در آلومینیوم، سبب شده که این ماده برای ساخت کوره مطلوب به شمار آید.

أنواع دَرْ كوره چوب خشک کنی

درهای کوره: دَرْ کوره‌های چوب خشک کنی اغلب بزرگ است و در انتهای یا کناره اتاقک کوره قرار می‌گیرد. دَرْ کوره اغلب فلزی بوده و برای باز و بسته کردن آن از روش‌های مختلف استفاده می‌کنند. شکل‌های ۳۰ تا ۳۳



شکل ۳۱- در تاشو برای کوره‌های بزرگ تر تا پهنای ۱۳ متر

شکل ۳۰- در بادیزني تکی یا دوتایی برای کوره‌های کوچک با پهنای تا ۵ متر



شکل ۳۲- در ریلی برای کوره‌های با پهنای تا ۱۳ متر



شکل ۳۳- در با حرکت عمودی برای کوره‌های بزرگ تا پهنای ۱۴ متر

ب) سیستم‌های رطوبت‌رسانی

اسپری با بخار: بخار، رطوبت نسبی مطلوب هوای کوره را تأمین می‌نماید؛ و بخار اشباع برای این منظور دارای برتری است و فشار آن باید کم باشد تا حالت اشباع پیدا کند. جریان اسپری بخار با شیرهای خودکار یا دستی کنترل شده و نیازهای نگهداری آنها تفاوتی با سیستم بخار تأمین گرمای کوره ندارد. بازرسی سیستم اسپری بخار به طور جداگانه و تنظیم کردن آن به دفعات، برای زیر نظر داشتن وضعیت سوراخ‌های ریز و لوله ضرورت دارد تا روی چوب یا ادوات کنترل دما (دماسنچ) قطرات آب نریزد. شکل ۳۴ و ۳۵




شکل ۳۵- محل قرارگیری اسپری بخار در کوره



شکل ۳۴- نازل اسپری بخار

اسپری با آب: گاهی برای تأمین رطوبت لازم در کوره، سیستم اسپری آب نصب می‌شود. به طور کلی اسپری آب نمی‌تواند بخار آب مطلوب را در کوره تأمین کند. در صورت نصب سیستم اسپری آب، باید بازرسی جریان آب به طور منظم انجام شده و تعمیرات مورد نیاز به موقع اجرا گردد. شکل ۳۶



شکل ۳۶- اسپری آب در کوره


ج) سیستم حرارتی

در یک کوره چوب خشک کنی، به چهار دلیل به حرارت نیازمندیم؛ این دلایل عبارت‌اند از:

- گرم کردن چوب و آب درون آن
- تبخیر رطوبت چوب
- گرم کردن هوای تازه ورودی به کوره
- جبران حرارت از دست رفته

سیستم گرمادهی درست طراحی شده و خوب نگهداری شده شرایط خشک کردن یکنواخت در کوره را فراهم می‌آورد. حرارت دادن در کوره به دو طریق، حرارت دادن مستقیم و حرارت دادن غیرمستقیم انجام می‌گیرد.

- روش حرارت دادن مستقیم: در این روش، کوره چوب خشک کنی گازهای گرم را که از احتراق گاز طبیعی، سوخت مایع یا ضایعات چوب به وجود می‌آیند، با هوای کوره مخلوط می‌کنند و از بین چوب می‌گذرانند. در بعضی از انواع خشک کن‌ها، هوای گرم را به کanal‌هایی هدایت می‌کنند و از این کanal‌ها به درون محفظه خشک کن انتقال می‌دهند. در انواع دیگر شعله‌های حاصل از احتراق، به سطح فلزی برخورد کرده و آن را گرم می‌کنند؛ سپس هوای خشک کن در تماس با این سطح گرم می‌شود و به داخل دسته چوب انتقال می‌یابد. شکل ۳۷



شکل ۳۷- گازهای گرم مستقیماً به داخل کوره فرستاده می‌شود.

در این کوره‌ها مبدل‌های حرارتی وجود ندارد.

- روش حرارت دادن غیرمستقیم: در این روش از منابع حرارتی مختلف مانند گازهای گرم، هوا گرم، الکتریسیته و بخار آب استفاده می‌شود، ولی گرم کردن هوای درون کوره از طریق مبدل‌های حرارتی انجام می‌گیرد.

متداول‌ترین منبع حرارتی در این روش، بخار آب است که با تنظیم فشار آن می‌توان درجه حرارت را تنظیم کرد. در صورت استفاده از بخار آب برای حرارت دادن هوای کوره، بخار آب در درون کویل‌های مخصوصی به مایع تبدیل می‌شود و در اثر آن، حرارت خود را به سطح اطراف خود انتقال می‌دهد. سطوح گرم‌کننده نیز حرارت را به هوایی که با آنها در تماس است، انتقال می‌دهند. شکل‌های ۳۸ تا ۴۱




شکل ۳۹- کویل حرارتی



شکل ۳۸- نحوه قرارگیری کویل‌های حرارتی



شکل ۴۱- انتقال حرارت کویل‌ها با هوای اطراف خود



شکل ۴۰- انتقال حرارت کویل‌ها به وسیله فن‌ها


۵) سیستم هوای خشک

سیستم هوای خشک کن در حقیقت نحوه دمیدن و به جریان درآوردن هوای داخل محفظه یا اتاق ک خشک کن

را تعیین می‌کند. برای این منظور از چند سیستم هوا استفاده می‌شود:

- **سیستم جریان طبیعی هوا:** در این سیستم، هوا به طور طبیعی در بین دسته‌بندی‌های چوب به جریان در می‌آید. در واقع هوا در قسمت پایین کوره بهوسیله تعدادی کویل حرارتی (گرم‌کننده)، گرم شده و چون هوای گرم سبک‌تر است، به سوی بالا به جریان در می‌آید سپس در اثر تماس هوای گرم با رطوبت چوب، هوا خنک می‌شود و در اثر خنک‌شدن سنگین‌تر می‌گردد و به طرف پایین به جریان خواهد افتاد.

در این سیستم، دریچه‌های ورود هوای تازه در پایین کوره نصب شده است. دریچه‌های تخلیه هوای گرم و مرطوب می‌تواند در دیواره یا سقف کوره گرفته باشند. شکل ۴۲



شکل ۴۲- دریچه‌های ورود هوای تازه در قسمت پایین کوره

- **سیستم جریان اجباری هوا:** در تمام کوره‌های مدرن از جریان مصنوعی هوا استفاده می‌شود. در این جریان، هوا از بین طبقات چوب‌های دسته‌بندی شده در جهت عمود بر طول چوب و به موازات چوب دستک‌ها، عبور می‌کند.

در کوره‌های چوب خشک‌کنی، برای انتقال حرارت از کویل‌های حرارتی یا گرم‌کننده به چوب، مخلوط کردن هوا و خارج کردن رطوبت تبخیر شده از چوب، لازم است هوا به جریان درآید. برای ایجاد شرایط گفته شده در حد مطلوب و افزایش کارایی، سعی شده است از سیستم‌های جریان اجباری هوا استفاده شود. برای به وجود آوردن جریان اجباری هوا دمنده‌هایی به کار گرفته می‌شود که روش نصب آنها به دو طریق انجام می‌گیرد:
(الف) سیستم جریان اجباری هوا با دمنده خارجی: در این سیستم، هوا به کمک دمنده که در خارج از کوره نصب شده، از قسمت زیر دسته چوب‌ها به داخل و وسط دسته چوب دمیده می‌شود و از طریق دودکش وسط، به طرف بالا به جریان در می‌آید. شکل ۴۳ و ۴۴



شکل ۴۴- دریچه‌های تخلیه هوا

شکل ۴۳- نصب دمنده در خارج از کوره


پومنان ۳: چوب شناسی و حفاظت صنعتی چوب



شکل ۴۵- کوره چوب خشک کنی مجهز به سیستم جریان اجباری هوای با دمنده خارجی


هوای در هنگام جریان یافتن به سوی بالا، وارد دسته چوب می‌شود؛ رطوبت آن را جذب می‌کند و پس از آن از اطراف دسته به سوی پایین به جریان می‌افتد. هوا یکی که به سمت پایین آمده از طرف کوره جمع می‌شود و در معرض کویلهای حرارتی قرار می‌گیرد. هوای مرطوب پس از گرم شدن، مجدداً از طریق شیارهای ورودی به درون کوره و داخل دسته چوب انتقال داده می‌شود. هوای گرم و مرطوب از طریق دریچه‌های تخلیه هوای خارج و هوای تازه از کنار دمنده وارد می‌شود. شکل ۴۵

ب) سیستم جریان اجباری هوای با دمنده داخلی: در این سیستم، دمنده‌ها در درون اسکلت کوره قرار می‌گیرند و هوا را به جریان درمی‌آورند. شکل ۴۶



شکل ۴۶- روش‌های نصب دمنده در کوره مجهز به سیستم جریان اجباری هوای با دمنده داخلی

اغلب اگر هدف، تبدیل کوره‌های مجهز به سیستم جریان طبیعی هوای به سیستم جریان اجباری با دمنده داخلی باشد، دمنده در زیر کوره نصب می‌شود ولی در دیگر سیستم‌ها دمنده در بالای کوره نصب خواهد شد. در این سیستم، کویلهای حرارتی در دو طرف فن دمنده قرار گرفته و هوای مرطوب، قبل یا بعد از دمنده گرم می‌شود. شکل ۴۷



شکل ۴۷- محل قرارگیری کویلهای حرارتی در بالای کوره


در این خشک کن ها، هوا از بالای کوره به جریان در می آید و از سمت چپ (سمتی که لیفت تراک قرار دارد) وارد دسته چوب می گردد؛ سپس هوا از بین چوب ها عبور کرده و پس از جذب رطوبت چوب، از طرف راست کوره به بالا جریان می یابد. در مسیر برگشت گرم و خشک تر شده، و مجدداً به اطراف چوب انتقال می یابد؛

سرانجام مقداری هوای گرم و مرطوب از طریق دریچه های تخلیه واقع در بالای کوره، خارج خواهد شد. برای اطمینان یافتن از جریان هوا از بین چوب ها مانع هایی (سپرهایی) در بالای چوب و زیر سقف کاذب نصب شده اند. شکل ۴۸



شکل ۴۸-مانع (سپر) در بالای کوره و روی چوب ها برای اطمینان یافتن از جریان هوا

همچنین زبانه های متحرکی نیز در کوره تعییه می شوند که باعث جریان بهتر هوا و توزیع حرارت میان لایه های الوار هستند. این کار به کاهش تغییرات عمودی رطوبت میان الوار منجر می شود. شکل ۴۹



شکل ۴۹-زبانه های متحرک برای جریان بهتر هوا

ه) سیستم های کنترل

سیستم کنترل کوره باید سه عامل رطوبت نسبی هوا درون کوره، رطوبت تعادل چوب و درجه حرارت هوا داخل کوره را اندازه گیری و تنظیم کند.

-**ابزار دستی کنترل:** ابزار دستی کنترل بیشتر در واحدهای کوچک چوب خشک کنی مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً یک نفر تمام وقت در این گونه واحدها برای خشک کردن چوب مشغول خواهد بود. در انجام درست چوب خشک کنی با لوازم دستی کنترل، دمای تر و خشک باید معلوم باشد. اگر این دمایا با مقدار رطوبت تفاوت داشته باشند، باید از طریق تکرار تنظیم شیرهای حرارت و رطوبت رسانی، به مقادیر مورد نظر دست یافت. مقدار تهווیه نیز باید به طور تجربی به دست آید. برای رسیدن به دمای مطلوب، زمان زیادی صرف ثبت مشاهدات و تنظیمهای لازم خواهد شد. شکل ۵۰



شکل ۵۰- مشخص کردن دمای تر و خشک با لوازم دستی

- سیستم‌های نیمه خودکار کنترل: کنترل کننده نیمه خودکار به‌طور پیوسته پارامترهای شرایط (رطوبت و دما) هوای کوره را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. تنظیم دما و رطوبت توسط مسئول کوره صورت می‌گیرد. با ادامه خشک شدن چوب در کوره، مسئول مربوطه مراحل متوالی تنظیم دما و رطوبت را برای شرایط مطلوب کوره، در دستگاه انجام می‌دهد.

دمای تر در تمام نقاط داخل کوره یکی است ولی دمای خشک در طول و ارتفاع کوره نوسان دارد. دستگاه اندازه‌گیری شرایط، داخل کوره را با آنچه که روی کنترل کننده تنظیم شده است، مقایسه می‌کند. کنترل کننده تغییر شرایط هوای کوره را از طریق فرمان به باز یا بسته شدن شیرها، تهویه و سیستم حرارتی، انجام می‌دهد تا هوای کوره را به شرایط مطلوب تنظیم برساند. شکل ۵۱ و ۵۲



شکل ۵۲- تنظیم شرایط کوره



شکل ۵۱- تنظیم کنترل کننده

- سیستم‌های تمام خودکار: سیستم تمام خودکار بدین مفهوم است که در شروع کار کوره در خشک کردن هر بار، کلیه اطلاعات مربوط به کنترل به دستگاه داده می‌شود و کنترل کننده هر نوع تغییر لازم دما یا رطوبت را طی خشک کردن چوب‌ها، خود انجام می‌دهد. این تغییرات ممکن است تعیین رطوبت نهایی و خاموش کردن کوره را نیز شامل شود. در سیستم خودکار، ممکن است تنظیم‌های دستی نیز انجام شود ولی به ندرت اتفاق می‌افتد.

از اواسط دهه ۱۹۸۰ استفاده از رایانه در کوره‌های چوب خشک کنی (سوزنی برگان و پهن برگان) رایج گردید که سبب بهبود سیستم‌های کنترل در کوره شده است. در واقع فناوری، رشد سریعی دارد و همراه با افزایش معلومات انسان در اندازه‌گیری یا برآورد متغیرهایی مانند هم‌کشیدگی، تنش، دمای چوب و رطوبت آن، دقت کار بیشتر خواهد شد؛ بنابراین کنترل کننده‌های رایانه‌ای چوب را مطلوب‌تر خشک می‌کنند. شکل ۵۳



شکل ۵۳- کنترل کننده های رایانه ای

عوامل حساس جمع آوری اطلاعات کوره چوب خشک کنی شامل موارد زیر است:

۱- پردازش اطلاعات به وسیله نرم افزار گوشی و پردازش اطلاعات توسط رایانه. شکل ۵۴



شکل ۵۴- سخت افزارهای پردازش اطلاعات

۲- تشدید کننده یا آمپلی فایر که اطلاعات جمع آوری شده را با قدرت بیشتری به تابلوی کنترل انتقال می دهد. تابلوی کنترل می تواند چند محفظه کوره را به طور همزمان کنترل و تنظیم کند. شکل ۵۵ و ۵۶




شکل ۵۶- تابلوی کنترل




شکل ۵۵- تشدید کننده یا آمپلی فایر

۳- اندازه گیری درجه حرارت هوای درون کوره که به وسیله دماسنچ و اندازه گیری رطوبت نسبی هوای درون کوره که از طریق اندازه گیری درجه حرارت خشک و تر انجام می گیرد. شکل ۵۷



شکل ۵۷- اندازه‌گیری رطوبت نسبی و درجه حرارت درون کوره

۴- اندازه‌گیری رطوبت چوب در حال خشک شدن که از روش‌های مختلف از جمله کوبیدن الکترود رطوبت‌سنج‌های الکتریکی در یک تا چند نقطه از یک دسته چوب انجام خواهد گرفت. در مواردی تا هشت محل اندازه‌گیری انتخاب می‌شود. شکل ۵۸



شکل ۵۸- نحوه قرارگرفتن الکترود رطوبت‌سنج چوب در واحد دسته‌بندی



شکل ۵۹- نمونه کنترل در کوره

همچنین می‌توان از نمونه کنترل در کوره برای اندازه‌گیری رطوبت چوب استفاده کرد.

۵- شیرهای کنترل بخارزنی برای تنظیم مقدار رطوبت نسبی درون خشک کن در موقع لازم و شیرهای کنترل درجه حرارت و میزان گرم شدن هوای داخل خشک کن. این شیر میزان بخار آب وارد شده به کویل حرارتی را تنظیم می‌کند. شکل ۵۹ تا ۶۱



شکل ۶۱- کویل‌های حرارتی برای گرم کردن هوای کوره




شکل ۶۰- شیرهای کنترل بخارزنی

۶- دستگاه کنترل دریچه تخلیه هوای مرطوب و گرم. شکل ۶۲



شکل ۶۲- دریچه های تخلیه هوا

۷- سنسورهای اندازه گیری جریان هوا در میان ردیف های الوار، برای نمایش دادن و کنترل کردن. شکل ۶۳



شکل ۶۳- سنسورهای اندازه گیری جریان هوا و موقعیت آنها در کوره

تجهیزات کنترل باید برای تنظیم شرایط خشک کردن، اجزای مورد نیاز را فعال کرده یا متوقف کنند. این اجزا عبارت اند از:

- ۸- کویل های حرارتی که با استفاده از بخار آب یا منبع انرژی دیگری ایجاد گرما می کنند.
- ۹- دمنده که کنترل آن ضروری نیست.
- ۱۰- دریچه تخلیه هوای مرطوب.
- ۱۱- لوله پخش بخار آب برای مرطوب کردن هوای درون کوره و افزایش رطوبت نسبی آن.

بارگیری، خشک کردن و تخلیه کوره

الف) بارگیری کوره چوب خشک کنی

اصول دسته بندی چوب در کوره، شبیه دسته بندی چوب در هوای آزاد است؛ به علاوه، باید دقیق شود که شرایط خشک کردن در کوره شدیدتر از هوای آزاد است و در نتیجه، هر گونه اشکال در دسته بندی چوب باعث تخریب خواهد شد. اگر انتهای تخته ها از دسته بندی

خارج شده باشند، بر سرعت هوای خشک کن تأثیر می گذارند و باعث تغییر جهت آن و به وجود آمدن عیوب های معوج شدن، ترک و غیر یکنواختی در خشک کردن می شود. شکل ۶۴

فاصله جانبی بین تخته ها بر جریان و گردش هوای اثر می گذارد؛ بنابراین، تخته ها باید نزدیک تر قرار بگیرند.



شکل ۶۴- اصول دسته بندی چوب روی و اگن

برای جلوگیری از معوج شدن تخته‌های بالای دسته‌بندی، لازم است وزنه‌هایی بتنی یا چوبی روی دسته‌بندی قرار داده شود یا اینکه دسته‌ها به نحوی مهار گردد.

چوب‌دستک‌گذاری: انتخاب و استفاده مناسب از چوب‌دستک به کم شدن معایب و معوج شدن چوب‌ها می‌انجامد و ما را از خشک کردن سریع و یکنواخت مطمئن می‌کند. مهم‌ترین عوامل در چوب‌دستک شامل اندازه، محل قرار گرفتن در دسته، گونه و کیفیت چوب آن است.

ضخامت متداول چوب‌دستک بین حدود ۱۶ تا ۳۲ میلی‌متر و طول آن برابر پهنای دسته‌بندی است. پهنای مناسب چوب‌دستک در خشک کردن چوب پهن‌برگان معمولاً ۳۳ میلی‌متر است و نباید از ۳۸ میلی‌متر تجاوز کند. در مورد سوزنی‌برگان، از چوب‌دستک تا پهنای ۵ سانتی‌متر و حتی ۱۰ سانتی‌متر نیز می‌توان استفاده کرد.

بارگیری: طراحی کوره‌های چوب خشک‌کنی طوری است که هر نوع کوره‌ای با روش خاصی بارگیری می‌شود. شکل ۶۵ کوره با دسته‌بندی انتهایی یعنی کوره‌ای که در آن دسته‌بندی‌های چوب به طریق طولی بارگیری می‌شوند.



شکل ۶۵- بارگیری دسته‌بندی‌های چوب به طریق طولی

کوره با دسته‌بندی عرضی یعنی کوره‌ای که در آن دسته‌بندی‌های چوب به روش عرضی بارگیری خواهد شد. شکل ۶۶




شکل ۶۶- بارگیری دسته‌بندی‌های چوب به طریق عرضی

این دو روش، به‌طور مستقیم بر جهت جریان هوا تأثیر می‌گذارند.

بارگیری کم یا بارگیری بیش از ظرفیت بر کیفیت خشک شدن چوب در کوره تأثیرگذار است؛ یعنی زمانی عملیات خشک کردن چوب ایدئال خواهد بود که فضای درون کوره به‌طور کامل از چوب پر شده باشد. روش‌های دسته‌بندی و بار زدن چوب‌آلات در کوره بر حسب گونه چوب (پهن‌برگ و سوزنی‌برگ)، طرح

سازمانی کارخانه، نوع چوب‌آلات مورد عمل و کوره و ادوات کار، تفاوت‌هایی دارد ولی روش‌ها در اصول با هم مشترک هستند.

بازدهی مطلوب و عمل کردن کوره، به درست دایر کردن آن بستگی دارد. بار زدن کوره حجره‌ای یکبار انجام می‌شود و بار آن تا رسیدن به رطوبت مورد نظر باقی می‌ماند. در نوع جدید این کوره‌ها از نوع پیش‌ساخته و متحرک استفاده می‌شود که دیگر نیازی به جابه‌جا کردن دسته‌بندی چوب‌ها نیست و احتمال ریزش چوب‌آلات در هنگام حمل و نقل به صفر می‌رسد. شکل ۶۷



شکل ۶۷- نمونه کوره‌های متحرک و سیستم عملکرد آن

ب) خشک کردن

خشک کردن در حقیقت حرارت دادن چوب طبق برنامه‌ای مشخص، تا رسیدن به رطوبت مورد نظر است. برنامه چوب خشک کنی ترکیبی است از شرایط «درجه حرارت» و «رطوبت نسبی» و «تغییر رطوبت» به طریقی که چوب به تدریج رطوبت خود را از دست بدهد و خشک شود. برنامه چوب خشک کنی گونه‌های مختلف، به‌طور تجربی و آزمایشی تعیین شده و با هدف به حداقل رساندن زمان و معایب خشک کردن به اجرا در می‌آید.

خشک کردن چوب در کوره شامل سه مرحله است:

- مرحله آماده‌سازی: آماده‌سازی که در حقیقت گرم کردن چوب است. در این مرحله سعی می‌شود به صورت مرحله‌ای ولی خیلی سریع، درجه حرارت به حدود ۴۰-۶۵ درجه سانتی گراد افزایش یابد.
- مرحله دوم: خشک کردن واقعی. در این مرحله، برنامه چوب خشک کنی به‌طور دقیق و طبق برنامه چوب خشک کنی اعمال می‌شود.
- مرحله سوم: عمل متعادل‌سازی رطوبت چوب با محیط. شکل ۶۸



شکل ۶۸- مراحل مختلف خشک کردن چوب در کوره

ج) تخلیه کوره

پس از پایان خشک کردن، عملیات تخلیه کوره آغاز می‌شود. پیش از خارج کردن چوب از کوره، باید عملیاتی انجام گیرد که مرحله سوم خشک کردن است.

مرحله سوم اندکی قبل از پایان عمل خشک کردن آغاز می‌شود و هدف آن متعادل‌سازی رطوبت لایه‌های سطحی و مغزی دسته‌بندی چوب است. زمانی که رطوبت نمونه کنترل کوره در حدود ۲ درصد کمتر از رطوبت نهایی مورد نظر است (اگر رطوبت نهایی مورد نظر 10° درصد باشد، باید رطوبت نمونه کنترل چوب به 8° درصد برسد)، این مرحله آغاز می‌گردد.

شرایط را باید به طریقی تنظیم کرد که رطوبت نمونه کوره به 8° درصد برسد؛ یعنی، درجه حرارت را باید کمی افزایش داد و رطوبت نسبی را کاهش، خشک کردن تا رسیدن رطوبت نمونه تر کوره به 10° درصد ادامه می‌یابد.

دسته‌های چوب خشک را نباید پس از پایان برنامه چوب خشک کنی، فوراً از کوره خارج کرد؛ بلکه باید دسته‌بندی‌ها در داخل کوره باقی بمانند تا اختلاف درجه حرارت آنها با خارج، حدود 20° درجه سانتی‌گراد شود. در این حالت، می‌توان دسته‌بندی‌ها را از کوره تخلیه نمود. خارج کردن چوب از کوره به وسیله واگن و ریل یا لیفتراک انجام می‌گیرد. شکل ۷۰ و ۶۹



شکل ۷۰- تخلیه واحدهای دسته‌بندی پس از پایان خشک کردن



شکل ۶۹- خروج چوب‌های خشک شده از کوره

واحد یادگیری ۲

فناوری نانو در صنعت چوب و مبلمان

یکی از دلایل اهمیت و توسعه روزافزون دانش نانو فناوری، پیدایش راه حل های بسیار ساده و راحت تر در حل مشکلات است، به عنوان مثال به کمک نانو فناوری می توان استفاده از حفاظت کننده های شیمیایی چوب را که جزء آلاینده های زیست محیطی نیز به شمار می روند متوقف نموده و از مواد طبیعی در مقیاس نانو جهت حفاظت از چوب استفاده نمود که علاوه بر حل مشکل آلاینده گی ارزان تر نیز می باشند. فناوری نانو، علاوه بر این در افزایش دوام طبیعی چوب، کاهش سرعت اشتعال چوب، افزایش چسبندگی رنگ و بهبود سایر خواص چوب کاربرد دارد. برای درک بهتر این فناوری ابتدا باید با یکسری مفاهیم اولیه آشنا گردید:

تعريف علم و فناوری نانو

احتمالاً تا به امروز نام نانو یا فناوری نانو را شنیده اید و همچنین با برخی از کاربردهای آن در صنایع مختلف آشنا شده اید. در نتیجه حتماً این سؤالات برای شما پیش آمده است که نانو چیست؟ آیا علم نانو، علم جدیدی است؟ فناوری نانو به چه فناوری ای گفته می شود؟ به چه دردمان می خورد؟

در قدم اول اجازه دهد شما را با تعريف علم نانو آشنا کنیم. تا به امروز تعريف های مختلفی از علم نانو (nanoscience) ارائه شده است. یکی از بهترین تعريف های علم نانو که به صورت بسیار مختصر شما را با جهان نانو آشنا می کند بدین گونه است: علم نانو مطالعه پدیده ها و دستکاری مواد در مقیاس هایی در ابعاد اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی است که منجر به تغییر شدید خواص مواد (نسبت به مواد در ابعاد بزرگ) می شود.

همان گونه که متوجه شده اید، علم نانو به پدیده هایی اشاره می کند که در مقیاس های مشخص و احتمالاً بسیار کوچک رخ می دهد. مواد توده ای (تکه ای بزرگ از مواد؛ همانند آنچه که اطراف ماست) خواص فیزیکی مشخص و پیوسته ای دارند. به عبارت دیگر خواص فیزیکی آنها جدای از ابعادشان برای ما شناخته شده بوده و تغییر نمی کند. حال اگر یک ماده را کوچک کنیم، خواص آن ماده در ابعاد کوچک تر و میکرومتری (به عنوان مثال به اندازه یک ذره شن) نیز تقریباً مشابه همان تکه توده ای اولیه است ولی هنگامی که آن ماده به ابعاد بسیار کوچک تر و به اندازه ابعاد نانومتری برسد، خواص ماده به گونه ای تغییر می کند که دیگر قوانین فیزیک معمول و کلاسیک توانایی توضیح دادن آن را ندارد. آن ماده (به عنوان مثال طلا) در ابعاد نانومتری ممکن است خواص (به عنوان مثال خواص الکتریکی، نوری یا مکانیکی) بسیار متفاوتی نسبت به اندازه توده ای خود داشته باشد.

حال با درک اولیه از تعريف علم نانو می توانیم فناوری نانو یا نانوفناوری (nanotechnology) را نیز این گونه تعريف نماییم: فناوری نانو طراحی، مطالعه، تولید و کاربرد ساختارها، ابزارها و سیستم ها از طریق کنترل

شکل و اندازه آنها در مقیاس نانومتری است. سؤالی که مطمئناً برایتان پیش آمده است این است که کلماتی همچون میکرومتری، نانومتری یا ابعاد نانو دقیقاً به چه معنا است و به چه ابعادی اشاره می‌کند. پس بهتر است نگاهی دقیق‌تر به کمیت‌های اندازه‌گیری بیاندازیم.

یک نانومتر چقدر کوچک است؟

متر، یکی از شناخته شده‌ترین واحدهای اندازه‌گیری طول است. این اندازه به حدی شناخته شده است که به راحتی می‌توان با طول یک گام بلند آن را نشان داد. بیشتر آنچه که انسان‌ها به‌طور روزمره با آن مواجه هستند، اندازه‌ای بین صد متر تا یک صدم متر (سانتی‌متر) دارند. در حقیقت زندگی معمول انسان‌ها در اندازه بزرگی متر (مقیاس ماکرو) می‌گذرد. اما این محدوده، بخش بسیار کوچکی از اندازه‌های موجود در طبیعت پیرامون زندگی انسان است. او بر روی کره زمین زندگی می‌کند که قطری معادل $12/760/000$ متر ($12/76$ میلیون متر) دارد و موجودات کوچکی (مانند باکتری) به اندازه $1/00000$ متر (یک میلیونیم متر) می‌توانند به آسانی سلامت و حتی حیات و بقای او را تحت تأثیر قرار دهند. به نظر می‌رسد تصور کردن این اندازه‌ها کار مشکلی است.

اگر پشت یک میز و رو به روی نمایشگر یک رایانه نشسته‌اید، احتمالاً میزی که رایانه شما بر روی آن قرار دارد طولی حدود یک متر دارد. اگر طول این میز را 10 بار کوچک کنید، برابر قطر یک سی‌دی (لوح فشرده) می‌شود. اگر قطر لوح فشرده را 10 بار کوچک کنید، برابر قطر یک تیله می‌شود و اگر تیله را 10 بار کوچک کنید، به اندازه یک دانه نمک درمی‌آید شکل ۷۱. حالا اگر دانه نمک را سه مرتبه و هر مرتبه 10 بار بزرگ کنید، می‌توانید از آن به عنوان میز استفاده نمایید.



شکل ۷۱- نمایش کوچکسازی، از راست به چپ در هر مرحله، جسم 10 بار کوچک شده است.

لازم به ذکر است دانشمندان برای بعضی اندازه‌ها نام مشخصی تعیین کرده‌اند. به‌طور مثال اندازه‌هایی را که 100 برابر بزرگ‌تر از متر هستند، کیلومتر نامیده‌اند و اندازه‌هایی را که هزار برابر کوچک‌تر از متر هستند، میلی‌متر می‌خوانند.

در میان اندازه‌های کوچک، نانومتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که یک میلیاردم یک متر است. پیشوند

نانو از واژه یونانی نانوس به معنای کوتاه قد یا کوتوله استخراج شده است. نانو هم‌اکنون واژه‌ای شناخته شده برای بیشتر علوم پیشرفته است و بسیاری از نانوواژه‌ها (واژه‌های مربوط به نانو) اخیراً در فرهنگ لغات وارد شده‌اند. واژه‌هایی مانند نانومتر، نانومقیاس، نانوفناوری، نانوساختار، نانولوله، نانوسیم و نانوروبات از این قبیل هستند.

به چه موادی نانو مواد می‌گویند؟

سؤالی که ممکن است به ذهنتان خطور کرده باشد این است که به چه موادی نانومواد می‌گوییم؟ آیا تنها برای موادی که به اندازه یک نانومتر کوچک شده باشند، پیشوند نانو اطلاق می‌شود؟ تغییر خواص از چه ابعادی شروع می‌شود؟

دانشمندان برای تعریف علم و فناوری نانو، به صورت قراردادی محدوده ۱ تا ۱۰۰ نانومتر را به عنوان محدوده نانومتری تعریف کرده‌اند.

همان‌طور که می‌دانید هر ماده‌ای از سه بعد تشکیل شده است. اگر حداقل یکی از این ابعاد در مقیاس نانو باشد (بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) به این ماده، یک ماده نانوساختار یا در اصطلاح نانو مواد گفته می‌شود.

کاربرد فناوری نانو در صنایع چوب و مبلمان

نانوتکنولوژی دارای استفاده‌های فوق العاده زیادی در زندگی امروز ماست. این علم ارزش افزوده زیادی در صنعت چوب ایجاد نموده و موادی با خواص و کیفیت جدید تولید می‌نماید. نانو ذرات باعث کندسوز شدن و ضدقارچ نمودن چوب و فرآورده‌های آن، افزایش دوام طبیعی چوب، افزایش چسبندگی رنگ و سایر پوشش‌های چوب ... می‌شود. کاربرد نانوذرات از سویی هزینه حفاظت چوب را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف مواد شیمیایی آلاینده از فرایند حفاظت چوب، خدمات شایانی به حفاظت از محیط‌زیست می‌کنند. یکی از مقوله‌های بسیار مهم و با اهمیت در صنایع چوب و مبلمان، بررسی وضعیت دوام چوب، استفاده بهینه از چوب و محصولات چوبی و لیگنوسلولزی است. مواد لیگنوسلولزی در معرض تخریب عوامل بیولوژیک و زنده بوده و استفاده نامناسب بر شدت آن می‌افزاید. هدف اصلی از حفاظت و اصلاح چوب، افزایش بهره‌وری در صنایع چوب و کاغذ، کاهش ضایعات، استفاده صحیح و اصولی از منابع چوبی موجود و افزایش عمر مفید چوب می‌باشد. با پیدایش علوم جدیدی مانند «نانوفناوری»، استفاده از این علوم در تحقیقات مرتبط با صنایع چوب و کاغذ و به خصوص در ارتباط با حفاظت و اصلاح چوب گستردگر شد. یکسری از نانو فلزات دارای خواص منحصر به فردی در حفاظت از چوب در مقابل عوامل مخرب آن، مانند: قارچ‌ها، حشرات، هوازدگی و ... می‌باشند. امروزه ترکیبات شیمیایی جهت حفاظت چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند که عموماً باعث آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شوند. بنابراین دانشمندان به دنبال به کارگیری سایر مواد با ضرر و زیان کمتر و تأثیر بیشتر بر روی مخرب‌های شیمیایی، مکانیکی، اقلیمی و بیولوژیکی چوب هستند. در این راه به کار بردن نانو ذراتی مانند اکسید روی، دانشمندان را یاری می‌کند.

۱- کاربرد نانو مواد در افزایش عمر مفید مواد چوبی: از هزاران سال پیش که حضرت نوح علیه السلام کشتی خود را با قیر تیمار کرد، حفاظت چوب کاربرد داشته است. هنر حفاظت چوب در بسیاری از تمدن‌های باستان نیز وجود داشته، ولی در واقع در طول قرن نوزدهم میلادی بود که حفاظت علمی چوب پا به عرصه وجود گذاشت. صنعت حفاظت چوب در انگلستان شروع شد و مقادیر متنابهی تراورس و تیر بسیار بادوام برای



شکل ۷۲- نمونه چوب ضدآب شده با کمک نانوذرات

گسترش راه آهن و سیستم‌های تلگراف فراهم کرد. با افزایش دوام چوب، نیاز به قطع درختان کاهش می‌یابد و این امر نقش مهمی در مراقبت منابع طبیعی ایفا می‌کند. هر تکه از چوب‌آلات حفاظت شده، به کاهش تعداد درختانی که باید قطع شوند کمک می‌کند. استفاده از الار تیمارشده برای مصارف مسکونی ممنوع شده و صنعت تولید کننده آن، برای یافتن جایگزینی مناسب برای آن تلاش می‌کند. شواهد بسیاری مبنی بر توانایی فناوری نانو در تولید محصولات مؤثرتر، با دوام تر و با خواص ضد میکروبی به ویژه برای مصارف خارجی وجود دارد. نانوذرات

با روش‌های اشباع مناسب، قادراند به درون ساختار چوب نفوذ کنند و این در حالی است که تأثیر وجود نانوذراتی مانند دی‌اکسید تیتانیوم، اکسید روی و یا اکسید مس در نگهدارنده‌های چوب، در افزایش دوام آن اثبات شده است. شکل ۷۲

در واقع از نانو ذرات نقره برای افزایش دوام طبیعی چوب صنوبر دلتئیدس استفاده شد؛ و تحقیقات نشان داد که در اثر تیمار نانو ذرات نقره، دوام چوب صنوبر دلتئید از گروه چوب‌های بی‌دوام به گروه چوب‌های کم دوام ارتقا یافت.

مانعنت از تکثیر میکروب‌ها: چوب و کامپوزیت‌های چوبی، به ویژه در مصارف بیرونی، اغلب در معرض تهاجمات باکتریایی مانند لکه‌های آبی، کپک‌ها و قارچ‌های نابود‌کننده چوب قرار دارند. جلوگیری از تماس باکتری‌ها با سطح چوب می‌تواند روش مناسبی برای به حداقل رساندن تکثیر کلونی‌های میکروبی یا تشکیل کپک در چوب باشد. اصلاح سطح چوب با استفاده از نانو ذرات سیلیکا، تکثیر باکتری‌ها و کلونی‌های قارچ‌ها را به طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد. ذرات کروی سیلیکا، با قطر در حدود ۱۰ نانومتر، از طریق یک لایه اتصالی پلی‌کاتیونی و با استفاده از یک فرایند غرقابی ساده به سطوح شیشه‌ای متصل می‌شوند. از این روش می‌توان برای ساخت روکش‌های نانوکامپوزیتی پلیمری با خاصیت خود پالایی و حذف آلاینده‌های میکروبی استفاده نمود.

۲- کاربرد نانومواد در کندسوز کردن چوب و صفات چوبی: چوب ماهیت بیولوژیکی داشته و مواد سازنده آن در زمرة مواد سوختنی به شمار می‌روند، لذا در اثر عوامل شیمیایی که یکی از مهم‌ترین آنها آتش است، تخریب می‌شوند. چوب را نمی‌توان نسوز کرد ولی با استفاده از ترریق موادی به نام کندسوز کننده‌ها به درون چوب می‌توان زمان آتش‌گیری چوب را افزایش داد، و مدت زمان ماندگاری آتش در چوب و گسترش آتش یا شعله‌ور شدن چوب را نیز افزایش داد. به عبارت بهتر زمان شروع به واکنش سوختن چوب و دمای مورد نیاز برای آغاز فرایند اشتعال چوب را افزایش داده و شدت سوختن چوب را کاهش داد.

کاربرد کندسوز کننده‌ها در چوب، از حدود چهار دهه پیش در دنیا آغاز شده و طی این سال‌ها از مواد طبیعی و شیمیایی مختلفی استفاده شده است. امروزه استفاده از مواد طبیعی به سبب ملاحظات جتبه‌های زیست محیطی فرایند، افزایش پیدا کرده است. همچنین در روش‌های جدید هزینه تولید آن که تیمار چوب گفته می‌شود نیز کاهش پیدا کرده است. از چوب‌های کندسوز شده می‌توان در بسته‌بندی‌های تسليحات و

مواد منفجره استفاده کرد.

بررسی‌های صورت گرفته بر روی چوب اشبع شده با نانوولاستونیت به عنوان کندسوزکننده برای افزایش مقاومت به آتش و بهبود ثبات ابعاد چوب نشان داد که با افزایش غلظت نانوولاستونیت مصرفی، مقاومت به آتش در نمونه‌های اشبع شده با این ماده افزایش و واکشیدگی حجمی کاهش می‌یابد. همچنین بررسی اثر نانوولاستونیت بر روی خواص فیزیکی حرارتی و ریخت‌شناسی چندسازه چوب پلاستیک نشان داد که با افزایش درصد نانوولاستونیت در چندسازه مقاومت در برابر آتش چندسازه افزایش می‌یابد.

چوب اشبع شده با نانوذرات دارای هدایت حرارتی بیشتری است. در نتیجه، وقتی در معرض گرمای زیاد یا شعله مستقیم آتش قرار گیرد، گرما در یک نقطه تجمع نمی‌کند و به حد آتش‌گیری چوب نمی‌رسد و یا دیرتر می‌رسد. از این رو فرایند آتش‌گیری جسم چوبی به تأخیر افتاده و در واقع چوب کندسوز می‌شود.

۳- کاربرد نانومواد در محافظت از چوب در برابر اشعه فرابنفش: سطح چوب ماسیو در برابر عوامل محربی مانند تابش (اشعه فرابنفش و نور مرئی) بسیار آسیب‌پذیر است و عموماً نیاز به حفاظت در برابر این قبیل عوامل دارد. اصلاح سطح چوب با استفاده از نانو مواد می‌تواند پیشرفتی غیرمنتظره و بسیار با اهمیت در راستای افزایش دوام و عملکرد، به همراه حفظ ظاهر زیبای چوب، بدون استفاده از روکش باشد. به منظور افزایش دوام شیمیایی و مکانیکی و بهبود شکل ظاهری معمولاً رنگدانه‌های معدنی مانند دی‌اکسید تیتانیم (TiO_2) و اکسید روی (ZnO) را به مواد با ساختار پلیمری اضافه می‌کنند. اضافه کردن تنها ۵٪ از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم به چوب آن را در برابر تابش اشعه فرابنفش محافظت نموده و از سرایت پوسیدگی به لایه‌های مختلف چوب جلوگیری می‌کند و علاوه بر آن ظاهر چوب را نیز زیباتر می‌کند.

۴- کاربرد نانومواد در رنگ‌کاری چوب: مقاومت چوب در مقابل عوامل محیطی توسط مواد حفاظتی بر پایه مس و نیز استفاده از پوشش‌های سطحی برای عملکرد طولانی مدت آن در شرایط سرویس یک موضوع مهم و امری ضروری است.

در تحقیقی که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت، اثر تیمار با نانوذرات اکسید مس بر خصوصیات چسبندگی رنگ‌های پلی‌اورتان آلکیدی / آکریلیک بر پایه آب، و رزین نیمه شفاف روی سطح چوب مورد ارزیابی قرار دادند. برای این منظور نمونه‌هایی از چوب برون صنوبر با ابعاد $50 \times 50 \times 2$ میلی‌متر به صورت کاملاً مماسی تهیه شدند. نمونه‌ها با سه غلظت ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ درصد تحت خلاً و فشار اتمسفر اشبع و سپس توسط رنگ‌های ذکر شده توسط دستگاه لایه‌کش پوشش داده شدند. نتایج تست چسبندگی نشان داد که بیشترین و کمترین مقاومت به چسبندگی برای نمونه‌های تیمار شده با نانواکسید مس در ماندگاری $9/10$ کیلوگرم بر مترمکعب به ترتیب برای رنگ رزین و رنگ آلکیدی به دست آمد. نتایج نشان داد که اثر متقابل رنگ و ماندگاری نانواکسید مس بر روی چسبندگی پوشش‌ها معنی دار بوده است.

چوب به علت متخلخل بودن و داشتن ترکیبات آب‌دوست همی سلولز و سلولز به شدت نم‌پذیر بوده و در اثر جذب رطوبت دچار واکشیدگی می‌شود. جذب رطوبت، چوب را تبدیل به محیط مناسب فعالیت برخی عوامل مخرب قارچی می‌کند. تلاش‌های بسیاری شده تا با روش‌ها و تیمارهای مختلف، مقاومت به جذب آب چوب بهبود یابد. تحقیقات محققین ایرانی نشان داد که با پوشش‌دهی سطح چوب به‌وسیله رنگ‌های سیلر و کیلر و نیم پلی استر برآق و نانوذرات زایکوسیل و زایکوفیل می‌توان نفوذ‌پذیری گازی و مایعی را در سطح چوب کاهش داد.

واحد یادگیری ۳

مبلمان پلیمری

پلیمر چیست؟ مبل پلیمری کدام است؟

تصاویر سمت چپ چه تفاوتی با تصاویر سمت راست دارند؟ غیر از رنگ و مدل آیا از لحاظ جنس با هم تفاوت دارند؟



شکل ۷۳- انواع مبلمان مختلف از لحاظ جنس مواد اولیه

در کتاب‌های درسی این رشته، با جنس انواع مبلمان آشنا شدید از مبلمان فلزی و پلاستیکی نام برده شد و نحوه ساخت مبلمان از چوب و صفحات فشرده چوبی را فرا گرفتید. در این قسمت کتاب با مبلمان پلیمری آشنا می‌شوید که جنس جدیدی در ساخت مبلمان است و با توجه به مزایایی که دارد شناخت این نوع مبلمان برای هنرجویان خالی از لطف نیست.

ابتدا بهتر است با پلیمر آشنا شوید و در ادامه مبلمان پلیمری شرح داده می‌شود و در انتهای مزایا و معایب این نوع مبلمان نسبت به مبلمان چوبی ارزیابی می‌گردد.

پلیمر

پلیمر یا بسپار (polymer) ماده‌ای شامل مولکول‌های بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرارشونده که مونومر یا تکپار نامیده می‌شود، ساخته شده است. واژه «پلیمر» از دو بخش یونانی «پُلی» به معنای بسیار و «مر» به معنی قسمت، پاره یا قطعه گرفته شده است. واژه «بسپار» فارسی است و از دو بخش «بس (بسیار)» و «پار (پاره، قطعه)» ساخته شده است.

بسپارها به دو دسته بسپارهای طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند و بیشتر مواد اساسی همچون چوب، پروتئین، کتین، لاستیک خام (کائوچو) و رزین‌ها بسپار هستند. بسیاری از مواد مصنوعی همچون پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی (نایلون، ریون و...)، چسب‌ها، شیشه و چینی مواد پلیمری هستند ولی در اصطلاح عامیانه اکثراً به پلیمرهای مصنوعی، «پلیمر» گفته می‌شود.

مبلمان پلیمری

مبلمانی هستند که در ساخت آنها به جای چوب یا مواد چوبی از پلیمر مصنوعی استفاده شده است. در ایران فقط یک کارخانه اقدام به تولید این محصول در سبک مبلمان کلاسیک می‌نماید که پس از رنگ‌کاری هیچ تفاوتی با مبلمان چوبی ندارد و فقط از روی وزن و نگاه به زیرکار و همچنین بررسی کارشناسانه می‌توان متوجه این موضوع گردید. همچنین با جستجو در فضای اینترنت نیز کارخانه مشابه‌ای در جهان یافت نشد. پلیمرهای مورد استفاده در ساخت این نوع مبل، پلی‌پروپیلن (PP)، ای‌بی‌اس (ABS)، پلی‌استایرن (PS) است.

روش تولید مبلمان پلیمری: پس از مهندسی معکوس مبلمان یا انواع صندلی‌های ساخته شده از چوب، طراحی آنها با نرم‌افزار انوکد صورت گرفته و نقشه و طرح و قطعات مدل مورد نظر به قالب‌ساز داده می‌شود. قالب‌ساز بر روی صفحات فلزی فولادی، قطعات مدل مورد نظر را به کمک دستگاه‌های CNC ایجاد می‌کند. مثلاً برای یک مدل صندلی میز ناهارخوری، سه قالب زیر ساخته شده و به کارخانه تحویل می‌شود.

- ۱- پشتی که با دوتا پایه سرهم و یک تکه هستند. شکل ۷۴
- ۲- پایه جلو که یک نمونه قالب ساخته شده و در مونتاژ تکرار می‌شود.
- ۳- کفی صندلی که یک فریم یک پارچه و سرهم بوده و قیدها و کفی به هم چسبیده هستند.

در کارخانه از طریق دستگاه تزریق پلاستیک مواد پلیمری ABS به داخل قالب تزریق و پس از حدود ۱۰



شکل ۷۴- قالب‌های مورد استفاده در ساخت مبل پلیمری

دقیقه از آن خارج و سریعاً داخل حوضچه آب کنار دستگاه تزریق انداخته می‌شود. تا تحت تأثیر هوای محیط قرار نگرفته و خاصیت فشردگی و استحکام قالب را از دست ندهد.

سپس قطعات توسط کارگران مجبوب سنباده‌زنی و پرداخت شده و به قسمت رنگ‌کاری منتقل می‌گردد.

شکل‌های ۷۵ تا ۷۷



شکل ۷۷- پرداخت کاری



شکل ۷۶- سنباده‌زنی



شکل ۷۵- حوضچه آب کنار دستگاه تزریق

در قسمت رنگ‌کاری بنا به سلیقه مشتری و نیاز بازار، میل‌ها به رنگ‌های فندقی، گردوبی، طوسی، صدفی، سفید، صدفی یا طلایی درمی‌آیند که خود مراحل رنگ‌کاری شامل مراحل متعددی از قبیل زیرسازی، پرداخت، بتونه هم‌رنگی، رنگ اصلی و نهایی، سیلرکاری، پتینه کاری، کیلرکاری می‌باشد. شکل ۷۸



شکل ۷۸- مراحل رنگ‌کاری

سپس همه قطعات رنگ شده به کوره خشک‌کن منتقل و قطعات رنگ شده در مدت زمان ۳۰ دقیقه از داخل کوره با درجه حرارت ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد عبور می‌کند. و به قسمت بسته‌بندی و رویه‌کوبی انتقال داده می‌شود. پایه‌ها و کلاف پشتی درون کارتون بسته‌بندی و قالب کف و پشتی به قسمت رویه‌کوبی می‌رسند. شکل ۷۹



شکل ۷۹- مراحل بسته‌بندی




رویه کوبی با توجه به درخواست مشتری نسبت به نوع رنگ پارچه، و با استفاده از اسفنج و فوم سرد رویه کوبی شده و داخل کارتن های بسته بندی قرار داده می شود. شکل ۸۰



شکل ۸۰-مراحل رویه کوبی

این محصول پس از خرید مشتری توسط خود خریدار یا نصب مجرب در منزل مونتاژ و تحویل مصرف کننده می شود و تمامی اتصالات این نوع مبلمان، پیچ و مهره فلزی است. شکل های ۸۱



شکل ۸۱-مراحل مونتاژ مبلمان پلیمری

مزایا و معایب مبل پلیمری در مقایسه با مبل چوبی به شرح زیر بیان می‌شود.

مزایا:

- ۱- از قطع بی‌رویه درختان جنگل جلوگیری می‌شود.
- ۲- در حفظ محیط‌زیست و جنگل‌ها مؤثر است.
- ۳- مانع حذف سفره‌های زیرزمینی و فرسایش خاک با عدم قطع درختان می‌گردد.
- ۴- با توجه به ضد رطوبت بودن در تمام مناطق کشور قابل استفاده می‌باشد.
- ۵- با توجه به قالب‌سازی و نمونه اولیه مدل‌ها، نیاز به هزینه منبت‌کاری و کار با دستگاه CNC ندارد.
- ۶- مبل‌های پلیمری کاملاً با آب و کف قابل شستشو هستند.
- ۷- تولید این نوع مبل‌ها ۱۰۰ درصد داخلی و ایرانی بوده و از وابستگی به سایر کشورها جلوگیری می‌کند.
- ۸- موریانه و حشرات به آن نفوذ نمی‌کرده و در نتیجه از دواوم و بقای بیشتر و طولانی‌تری برخوردار است.
- ۹- پس از سال‌ها استفاده مفید مجدداً به چرخه تولید به عنوان مواد بازیافتی برمی‌گردد.
- ۱۰- با توجه به استفاده از پیج و مهره برای انجام اتصالات قابلیت مونتاژ و دموناژ داشته و جابه‌جایی و اسباب‌کشی را آسان می‌کند.

معایب:

- ۱- وزن آن نسبت به چوب سنگین‌تر است (تقرباً ۲ برابر).
- ۲- بیشترین استفاده از مبل‌های پلیمری در تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها و محیط‌های اداری بوده و با توجه به مشکلات جابه‌جایی در محیط منازل کمتر از آن استفاده می‌شود.
- ۳- پلیمرها آلاینده محیط‌زیست می‌باشند.

در مجموع به منظور حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و با توجه به سایر مزایای گفته شده و از همه مهم‌تر با عنایت به توصیه و تأکید مقام معظم رهبری در استفاده و حمایت از کالای ۱۰۰ درصد ایرانی، تولید هر چه فراوان‌تر و استفاده از انواع محصولات پلیمری به عنوان یک وظیفه ملی توصیه می‌گردد.

چوب صندل



صندل، یکی از درختان خوشبوی جنس صندل می‌باشد. گونه‌های آین درخت در نپال، جنوب هند، سریلانکا، هاوایی، جزایر اقیانوس آرام جنوبی و استرالیا یافت می‌شود. از چوب صندل هم به عنوان ماده خوشبوکننده و هم در نجاری استفاده می‌شود. در هند معابدی از چوب صندل ساخته شده که بعد از گذشت قرن‌ها عطر و بوی خود را حفظ کرده‌اند. جعبه‌های جواهرات، بادبزن‌های دستی و چوب‌بری‌های زیبا هنوز در قسمت‌هایی از آسیا به خصوص در هند از چوب صندل ساخته می‌شوند.

یکی از مواد غذایی که شاید کمتر نام آن راشنیده باشید چوب صندل است اما جالب است بدانید



این گیاه که در واقع به صورت درختی می‌روید، از آن در طب سنتی و درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود. این نوع کاربرد درمانی در چین و شرق هند بیشتر مصرف داشته زیرا این مردمان روش‌های سنتی و گیاهی را از روش‌های شیمیایی و صنعتی برتری می‌دهند. چوب صندل به صورت روغن کاربرد دارد.

■ از ویژگی‌های درمانی این روغن معجزه‌آسا می‌توان به درمان اختلال‌های روانی، سرماخوردگی معمولی، بیماری‌های کبدی و کیسه صفراء اشاره کرد. البته برای درمان این بیماری‌ها از روغن چوب صندل به صورت خوارکی استفاده می‌شود.

■ حتی استفاده دیگر این روغن به صورت به کار بردن آن در اسانس‌ها و عطرها که به این نوع درمان، رایحه درمانی گویند. رایحه درمانی چوب صندل برای درمان مشکلات روانی و جسمی و همچنین کاهش اضطراب کاربرد دارد.

■ علاوه بر رایحه درمانی و استفاده خوارکی این ماده می‌توان از آن به صورت موضعی برای درمان زخم و ترمیم پوست استفاده نمود زیرا این روغن به راحتی جذب پوست می‌شود.

■ در بهداشت پوست نیز برای برطرف کردن خشکی، ترک پوست، جوش‌های ریز و آکنه، از آن استفاده می‌شود. پودر و روغن چوب صندل یک ماده طبیعی است که به شیوه‌های مختلفی برای درمان و زیباسازی پوست استفاده می‌شود.

■ پیشگیری از سرطان پوست یکی دیگر از خواص چوب صندل است.

چوب صندل یکی از خوشبوترین چوب‌های جهان است و یکی از دلایل قیمت بالای آن علاوه بر زیبایی، بو و عطر و طعم مناسب آن است. جالب است که در هنگام سوزاندن این چوب نیز، بوی خوبی از آن متضاد می‌گردد و حتی شاعر شیرین سخن، شیخ اجل سعدی نیز در باب این چوب شاه بیت زیبایی دارد بدین صورت:

چوب صندل بوندارد، هیزم است

آدمی را آدمیت لازم است

دیدگاه ایشان در این بیت را دقت فرمایید که نفس آدمی را به آدمیت چگونه فرموده است و انسان بدون کمالات و خصوصیات والای انسانی را فردی بدون ارزش خطاب نموده است.

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرا ۱، ۲، ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌های در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان(۳) چوب‌شناسی و حفاظت صنعتی چوب

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردنی (شاخص‌ها)
۳	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چوب و کاربرد آنها را توضیح داده و انتخاب کند. - قسمت‌های تشکیل دهنده چوب را شناسایی کند. - یکی از روش‌های خشک کردن چوب را انتخاب کند. 	بالاتر از حد انتظار	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چوب، قسمت‌های 	<ul style="list-style-type: none"> - شناسایی قسمت‌های تشکیل دهنده چوب - انتخاب انواع چوب سوزنی برگ و پهن برگ - تعیین رطوبت چوب
۲	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چوب و کاربرد آنها را توضیح دهد. - قسمت‌های تشکیل دهنده چوب را نام ببرد. 	در حد انتظار (کسب شایستگی)	<ul style="list-style-type: none"> - تشکیل دهنده چوب، رطوبت چوب، یکی از روش‌های خشک کردن چوب را براساس استاندارد ملی انتخاب کند. 	<ul style="list-style-type: none"> - روش خشک کردن چوب در هوای آزاد - روش خشک کردن چوب در کوره - انتخاب روش خشک کردن طبیعی و مصنوعی
۱	<ul style="list-style-type: none"> - تعدادی از چوب‌ها را فقط توضیح دهد. - قسمت‌های تشکیل دهنده چوب را نام ببرد. 	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				



پودمان ۴

محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

جدول لیست قطعات جاگتابی با قفسه اداری											ردیف.		
متراز	سمت	مساحت	عرض طول	عرض طول	مساحت	عرض طول	عرض طول	تعداد	رنگ	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف.
۳.۶	۱	۰	۱.۴۱	۱۷۶	۳۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	بندنه (دیواره جانبی)	۱	
۱.۷	۱	۲	۰.۳۶	۸۶	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۲	سقف	۲	
۰.۹	۱	۰	۰.۳۵	۸۶۸	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۲	کف	۳	
۰.۹	۱	۰	۰.۳۳	۸۶۸	۳۷۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۴	طبقه ثابت	۴	
۱.۷	۱	۰	۰.۶۲	۸۶۷	۳۵۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۵	طبقه متحرک	۵	
۴.۷	۲	۲	۰.۶۳	۷۶۰	۴۲۶	۱۶	۲	کابین	MDF	۶	در- توکار	۶	
۲.۶	۱	۰	۰.۱۸	۸۶۸	۶۸	۱۶	۳	کابین	MDF	۷	قید عرضی + پاسنگ	۷	
۰.۹	۱	۰	۰.۰۹	۸۶۸	۹۸	۱۶	۱	کابین	MDF	۸	قید پیشانی	۸	
۰.۰	۰	۰	۱.۰۱	۱۷۶	۸۸۴	۳	۱	سفید	MDF	۹	پشت بند- بصورت شیاری	۹	
مساحت کل صفحات ۱۶ میلیمتری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)											جمع	۱۳	
مساحت کل صفحات ۳ میلیمتری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)											کل	۱۴	
متراز کل نوارکاری (متر طول)												۱۵	



آیا تاکنون پی برده‌اید؟

- ۱- فهرست برش (فهرست قطعات) صفحه و چوب چگونه محاسبه می‌شود؟
- ۲- «جدول فهرست برش» را چگونه طراحی و محاسبه می‌کنند؟
- ۳- مواد مصرفی مورد نیاز در ساخت یک محصول چوبی را چگونه محاسبه می‌کنند؟
- ۴- «جدول مواد مصرفی» در اکسل با چه روشی طراحی می‌شود؟
- ۵- «جدول برآورد قیمت» در محیط اکسل را چگونه طراحی می‌کنند؟
- ۶- در محاسبه و برآورد قیمت محصولات چوبی و صفحه‌ای به چه نکاتی باید توجه کرد؟

مقدمه

در این بخش کتاب با مفاهیم محاسبه و برآورد قیمت تمام شده محصولات صفحه‌ای و چوبی آشنا می‌شوید و در ادامه، آموزش نرم‌افزار اکسل و روش محاسبه و آنالیز قیمت تمام شده را در این نرم‌افزار گام‌به‌گام خواهید گرفت.

انواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای

نرم‌افزار رایانه بخشی از رایانه است که در برگیرنده داده‌ها یا دستورهای رایانه می‌باشد (برخلاف سخت‌افزار که اجزای تشکیل‌دهنده رایانه را می‌سازد). در دانش رایانه، تمامی اطلاعات از قبیل داده‌ها و برنامه‌ها که به وسیله سیستم رایانه فراوری می‌گردد را نرم‌افزار می‌نامند.

نرم‌افزارها از دیدگاه‌های مختلفی دسته‌بندی و تقسیم می‌شوند و متخصصین علوم رایانه‌ای با توجه به ابعاد مختلف نرم‌افزار به ارائه تقسیم‌بندی‌های متفاوتی پرداخته‌اند. نرم‌افزار رایانه دو دسته است:

● **نرم‌افزار سیستمی:** نرم‌افزارهای سیستمی، مدیریت رایانه را بر عهده دارند. مهم‌ترین نرم‌افزار سیستمی، سیستم‌عامل است. مانند سیستم عامل ویندوز، لینوکس، داس، مک اُس

● **نرم‌افزار کاربردی:** نرم‌افزار کاربردی، نرم‌افزارهای تحت کنترل سیستم عامل هستند که برای انجام وظایف خاص براساس نیاز کاربران، طراحی و تولید شده‌اند، مانند برنامه‌های محاسباتی، برنامه‌های گرافیکی، برنامه‌های واژه‌پرداز، برنامه‌های کاربردی سرگرم کننده و... و خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

نرم‌افزارهای اداری (آفیس)

نرم‌افزارهای حسابداری

نرم‌افزارهای گرافیکی

نرم‌افزارهای مهندسی پایه CAD

نرم‌افزارهای مهندسی پایه CAM

نرم‌افزارهای مهندسی پایه CAE

و غیره.

نرم‌افزارهای زیر که در سال‌های گذشته با آن آشنا شدید، جزو کدام نوع از نرم‌افزارها می‌باشند؟
الف) اتوکد ب) کیچن دراو ج) اسکچاپ د) کات مستر ه) ورد

تمرین



یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای اداری که زیر مجموعه مایکروسافت آفیس بوده و معمولاً در هر رایانه‌ای وجود دارد اکسل می‌باشد.

آشنایی با نرم‌افزار اکسل

مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) یکی از برنامه‌های صفحه گسترده است. این نرم‌افزار، توسط شرکت مایکروسافت تولید می‌شود.

اولین بسته نرم‌افزاری آفیس برای ویندوز در سال ۱۹۹۰ میلادی منتشر شد که نسخه خانگی آن شامل نرم‌افزار ورد، اکسل و پاورپوینت بود.

آخرین بسته این مجموعه تا به امروز، با عنوان آفیس ۲۰۱۶ (شانزدهمین نسخه نرم‌افزار آفیس) یا مایکروسافت آفیس ۲۰۱۶ شناخته می‌شود.

این برنامه، برای محاسبات ریاضی و ترسیم نمودار به وسیله ابزارهای گرافیکی به کار می‌رود. مایکروسافت اکسل دارای خصوصیات اصلی تمام نرم‌افزارهای صفحه گسترده است. با استفاده از جدولی متشکل از ردیف‌ها و ستون‌ها می‌توان، داده‌ها و اطلاعات را سازماندهی کرد و با استفاده از همین داده‌ها، به انجام محاسبات پرداخت. همچنین می‌توان با استفاده از توابع و رسم نمودارها، به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخت.


مزایای اکسل

- نرم‌افزاری سریع و ارزان قیمت است.
- عملیات‌های تکراری را به صورت خودکار انجام می‌دهد.
- استخراج گزارش‌های سریع‌تر و ساده‌تر از داده‌های پیچیده برای مدیران سازمان
- ابزارهای کوچک کاربردی برای انجام کارهای روزمره
- محاسبات مهندسی، آماری، حسابداری و مالی، فرمول‌نویسی، کنترل پروژه و ترسیم نمودارهای متنوع تقریباً در تمامی نسخه‌های اکسل روند کار و دستورات یکسان است و با اندکی جستجو می‌توان جای دستورات و منوها را در نسخه‌های مختلف پیدا نمود. شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۰ تغییرات ظاهری زیادی روی برنامه اکسل انجام داده که علاوه بر زیباتری، به کاربر پسند بودن بیشتر این نرم‌افزار منجر شده است.

تذکر



برای آموزش این فصل کتاب، از اکسل ۲۰۱۶ استفاده شده است.



شکل ۱- باز شدن برنامه اکسل

اجرای برنامه اکسل:


باید برنامه Microsoft office در رایانه نصب شده باشد.

برای ورود به برنامه اکسل مسیر زیر را طی نمایید:
Start / Programs / Microsoft Excel

بعد از چند لحظه، برنامه اکسل باز می‌شود.
با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل می‌شوید.

آشنایی با محیط اکسل:

برای انجام دستورات در محیط اکسل ۲۰۱۶ ده قسمت مجزا وجود دارد.



شکل ۲- محیط برنامه اکسل ۲۰۱۶

- ۱- نوار عنوان
- ۲- نوار ابزار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
- ۳- زبانه یا سربرگ (Tab)
- ۴- گزینه فایل
- ۵- زیر گروه
- ۶- نوار آدرس دهنی
- ۷- خانه های جدول (محیط کاری)
- ۸- عنوان سطر
- ۹- عنوان ستون
- ۱۰- نوار وضعیت (Status)

۱- نوار عنوان

بالاترین قسمت برنامه اکسل است که در وسط آن نام فایل نوشته شده و در سمت چپ آن نوار ابزار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar) و در سمت راست آن گزینه هایی برای بستن پنجره، کوچک و بزرگ

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

کردن و راهنمای برنامه وجود دارد

۲- نوار ابزار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)

این نوار ابزار یکسری از دستورات عمومی و پر کاربرد را در دسترس شما قرار می دهد که به صورت پیش فرض دستورات Undo، Save و Repeat در آن دیده می شود. با توجه به اولویت های شخصی می توان دستورات دیگری را نیز به آن اضافه نمود و آن را شخصی سازی کرد.

۳- زبانه یا سربرگ (Tab)

همان نوار منو در ورژن های قبلی اکسل است و در حالت پیش فرض ۷ زبانه اصلی Home، Insert، Review، Data، Formulas، Page Layout و View در اکسل فعال هستند اما می توان زبانه های دلخواه دیگر را نیز به ریبون اکسل اضافه کرد.

۴- گزینه فایل

گزینه File به عنوان یکی از زبانه های کاری شناخته نمی شود، در حقیقت این گزینه همان Backstage یا بخش پشت صحنه اکسل است و رنگ آن نیز از سایر زبانه ها متفاوت بوده و از اکسل ۲۰۱۶ جایگزین دکمه آفیس شده است. قسمت تنظیمات کلی برنامه اکسل، موارد مربوط به ذخیره سازی، امنیت و بسیاری تنظیمات دیگر وجود دارد که به ساختار و اطلاعات فایل جاری ما مرتبط نبوده و به صورت کلی عمل می کنند. به همین علت گزینه File به عنوان یک زبانه کاری درنظر گرفته نشده و حتی قابل مدیریت و مخفی سازی نیز نمی باشد.

۵- زیر گروه


مشابه همان نوار ابزار در ورژن های قبلی اکسل است و با کلیک روی هر زبانه، محتویات آن نشان داده می شود

نکته

به مجموعه زبانه و زیر گروه آن ریبون (Ribbon) گفته می شود.



در پایین نوار عنوان یک منو بزرگ قرار دارد که پر از ابزار و فرمان های عملیاتی است، به این نوار پهن که از نسخه ۲۰۰۷ اکسل (کلیه اجزای مجموعه آفیس)، جایگزین نوار منو شده، اصطلاحاً ریبون گفته می شود.



شکل ۳- نوار ابزار اکسل

همان طور که در تصویر بالا می بینید، ریبون دارای چند عنوان مختلف یا به اصطلاح چند زبانه و هر زبانه خودش، دارای زیر گروه می باشد.

۶- نوار آدرس دهی

در این قسمت شماره سلول و محتوا یا فرمول مربوط به خانه انتخاب شده، نشان داده می‌شود.

۷- خانه‌های جدول (محیط کاری)

به مجموعه خانه‌های اکسل که در وسط برنامه به رنگ سفید است، خانه‌های جدول گفته می‌شود و در اصل محتوای یک شیت اکسل است و حاوی سلول‌هایی برای درج عدد، متن یا کاراکتر می‌باشد و محیط کاری را شامل می‌شود.

۸- عنوان سطر

در سمت چپ برنامه و با شماره مشخص شده است.

۹- عنوان ستون

در زیر نوار آدرس دهی و با حروف انگلیسی (A، B، C، ...) مشخص شده است.

۱۰- نوار وضعیت (Status)

نوار پایین پنجه اکسل، نوار وضعیت نام دارد. یکی از موارد کاربرد این نوار، بزرگنمایی و کوچکنمایی محتوای صفحه، مشاهده مجموع، میانگین و تعداد سلول‌های انتخاب شده است.

اصطلاحات رایج در برنامه اکسل

کارپوشه: در اکسل به فایل‌ها، کارپوشه (Book) یا Work Book گفته شده و با پسوند XLSX ذخیره می‌شوند.

کاربرگ^۱: هر فایل اکسل از چندین زیر صفحه تشکیل شده، که به آنها کاربرگ (صفحه کاری یا شیت) می‌گویند. در حقیقت کارپوشه محل نگهداری چند صفحه به نام کاربرگ است؛ یعنی اطلاعاتی که وارد می‌شود در شیت‌ها وارد خواهد شد.

در نسخه‌های قبلی اکسل، سه کاربرگ به صورت پیش فرض در هر فایل اکسل موجود بود که قابلیت افزایش و کاهش داشت. اما در این نسخه فقط یک کاربرگ با نام SHEET1 وجود دارد که البته قابلیت افزایش این تعداد امکان‌پذیر است. در تصویر زیر نام کاربرگ و محل قرارگیری آن را که در پایین صفحه اکسل است مشاهده می‌کنید.

برای ایجاد کاربرگ جدید کافیست روی علامت + کلیک کنید.



شکل ۴- کاربرگ و شیت ۱

سطر^۲: هر شیت، از چندین ردیف یا سطر تشکیل شده است که معمولاً با شماره‌های ۱ و ۲، ... مشخص می‌شوند. به سطرهای رکورد هم می‌گویند.

۱- Work Sheet یا Sheet

۲- Row


ستون^۱: هر شیت، از چندین ستون تشکیل شده است که معمولاً با حروف الفبای A، B، ... مشخص می‌شوند.
به ستون‌ها، فیلد هم می‌گویند.

سلول یا خانه^۲: هر خانه از یک جدول، سلول نامیده می‌شود به عبارتی محل برخورد یک سطر و ستون خاص در روی شیت، سبب ایجاد فضایی می‌شود که به آن سلول می‌گویند. این سلول‌ها می‌توانند شامل مقادیر عددی، کاراکتری، شیء و... باشد.

سلول فعال: سلولی است که آماده وارد کردن اطلاعات بوده و با کلیک روی هر خانه جدول، فعل می‌شود.
نشانی یا آدرس سلول: هر سلولی در شیت با نام یا آدرس خاصی مشخص می‌شود. برای نوشتن آدرس هر سلول ابتدا حرف ستون و سپس شماره سطر آن را می‌نویسند. مثلاً آدرس E۵ به سلول ستون E در سطر پنجم اشاره می‌کند.

وارد کردن اعداد و حروف در اکسل

اطلاعات ورودی به اکسل، در سلول‌ها وارد می‌شوند. هر سلول اکسل می‌تواند حاوی اطلاعاتی مانند عدد، متن، تاریخ، زمان، عکس، واحد پولی و فرمول باشد. برای اینکه داده‌ها به سلول وارد شوند، ابتدا باید آنها را فعال کرد. برای فعال سازی یک سلول کافیست با ماوس یک بار روی آن کلیک شود. برای مثال قصد داریم سلول B۳ را فعال کنیم تا در آن عملیاتی را انجام دهیم. برای این کار با ماوس روی این سلول یک بار کلیک می‌کنیم. در تصویر مقابل سلول فعال شده B۳ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵ – سلول اعداد

همان‌طور که مشخص است شکل ظاهری سلول فعال با سایر سلول‌ها تفاوت دارد؛ در واقع شماره ستون و نام سطر آن با رنگی متفاوت نمایان شده و اطراف سلول فعال قادری ضخیم ایجاد می‌گردد. حال می‌توان با صفحه کلید، اعداد یا حروف را تایپ کرد یا تصویری اضافه نمود و در انتهای تایپ، حتماً باید کلید Enter را فشرد.

نکته

از قابلیت‌های جالب اکسل این است که بعد از فشردن کلید اینتر، سلول بعدی فعال می‌شود و منتظر ورود اطلاعات است (معمولًاً بعد از اینتر، سلول زیری فعال می‌شود ولی با تغییرات در قسمت Option اکسل، می‌توان مشخص کرد که بعد از هر بار اینتر، خانه سمت چپ، راست، بالا یا پایین فعال شود).



انتخاب چند خانه کنار هم (پیوسته) یا دور از هم (گسسته)

انتخاب پیوسته (ماوس): حرکت با کلیک چپ ماوس

انتخاب پیوسته (صفحه کلید): کلیدهای جهتی + SHIFT

انتخاب گسسته (ماوس): کلیک + کلید کنترل


انتخاب گسسته (صفحه کلید): SHIFT + F8

برای انتخاب یک ستون یا یک سطر کافی است روی سر ستون یا سر سطر چپ کلیک شود و برای انتخاب یک کاربرگ (Sheet) روی سلوول کاربرگ چپ کلیک کرده و همزمان کلید **Ctrl+A** فشرده شود.

روش‌های کپی داده‌ها در اکسل

داده‌ها را به چند روش می‌توان، درون اکسل کپی کرد:

روش اول: کلیک راست: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید با استفاده از راست کلیک، گزینه **Copy** را



شکل ۶- وارد کردن اعداد در سلوول

انتخاب کرده و به مقصد رفت و در انتهای گزینه **Paste** را انتخاب نمود.

روش دوم: استفاده از کلیدهای میانبر: برای گزینه‌های **COPY** و **PASTE** کلیدهای میانبری روی صفحه کلید موجود است؛ یعنی به ترتیب ترکیب کلیدهای **CTRL+C** و **CTRL+V** برای این دو عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش سوم: استفاده از نوار منوی **Edit**: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید از منوی **Edit**، گزینه

Copy را انتخاب و در آخر به مقصد رفته، گزینه **Paste** را فشرد.

روش چهارم: استفاده از نوار ابزار: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید با استفاده از کلید کپی آنها را به حافظه سپرد و سپس به مقصد رفته، کلید گزینه **Paste** را فشد.

روش پنجم: استفاده از چپ کلیک ماوس یا **Drag**: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید با ماوس به حاشیه آن نزدیک شد تا علامت ماوس از شکل به شکل تغییر کند. در این حالت باید کلید **Ctrl** و چپ کلیک ماوس را پایین نگه داشته و به مقصد رفت، سپس باید چپ کلیک موس و **Ctrl** را رها نمود.

نکته



تمام این مراحل برای انجام عملیات انتقال (Cut) نیز صادق است، فقط در این حالت، کلید **Ctrl** لازم نیست.

فکرکنید



به نظر شما کدامیک از روش‌های بالا آسان و سریع است؟ این ۵ روش را اولویت‌بندی نمایید.

روش‌های جابه‌جا کردن داده‌ها در اکسل

اگر در روش‌های بالا، به جای گزینه **copy**، گزینه **cut** انتخاب شود بعد از **paste** کردن، داده از مکان قبلی اش به مکان جدید منتقل می‌شود که به این عمل کات کردن با جابه‌جا کردن یا انتقال گفته می‌شود و باید مانند روش‌های فوق عمل نمایید و به جای گزینه کپی از گزینه کات استفاده نمایید

نکته



کلید میانبر برای **cut**، کلیدهای ترکیبی **CTRL+V** می‌باشد

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار

افزودن سطر و ستون در اکسل

برای اضافه کردن یک سطر و یک ستون در یک کاربرگ، کافی است بر روی سرستون بعد از آن، راست کلیک کرده و گزینه Insert را کلیک کرده، که این گونه ستون جدید اضافه خواهد شد. برای افزودن سطر نیز باید همین روش را انجام داد.

حذف سطر و ستون در اکسل

برای حذف یک سطر یا ستون، باید سرسطر یا سرستون مورد نظر را با راست کلیک انتخاب نمود و گزینه Delete را زد، در این صورت سطر یا ستون مورد نظر، حذف خواهد شد.

ویرایش داده‌ها در اکسل

برای حذف یا ویرایش داده‌ها در سلول‌ها به چهار روش می‌توان اقدام کرد:

۱- باید سلول مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Delete را فشرد، تا داده فعلی حذف شود و سپس داده جدید را تایپ کرد.

۲- باید روی سلول مورد نظر رفته، داده جدید را تایپ کرد.

۳- با استفاده از کلید F2، مکان نما در سلول فعال شده و کاربر قادر به ویرایش داده‌ها در سلول می‌باشد.

۴- با استفاده از کلیک ماوس باید روی سلول مورد نظر رفته، دوبار کلیک کرد تا مکان نما فعال گردد؛ اکنون شبیه عملیات کلید F2، کاربر قادر به ویرایش داده‌ها در سلول خواهد بود.

تمرین ۲




جدول زیر را در اکسل وارد نمایید.

I	H	G	F	E	D	C	B	A	
میانگین	۵	پودمان ۴	پودمان ۳	پودمان ۲	پودمان ۱	نام خانوادگی	نام	ردیف	۱
	۱۶	۱۶	۱۸	۱۲	۱۵	احمدی	علی	۱	۲
	۱۸	۱۵	۱۶	۱۷	۲۰	دشتی	رضا	۲	۳
	۱۰	۹	۸	۱۱	۱۲	رضائی	حسین	۳	۴
	۱۵	۱۷	۱۸	۱۶	۱۷	میرهادی	عباس	۴	۵
									۶

برای اینکه جدول از راست به چپ چیده شود (حرروف A، B، C و...) از سمت راست به چپ مرتب گردد، باید مراحل زیر را، مانند تصویر طی کنید:

نکته



شکل ۷- نوار ابزار اجرای مراحل ثبت اعداد

نحوه وارد کردن فرمول در اکسل

یکی از ویژگی های نرم افزار های صفحه گسترده، قابلیت فرمول پذیری آنها است که نرم افزار اکسل نیز از این ویژگی برخوردار می باشد. فرمول، دستوری است که به یک سلول داده می شود و اکسل آن دستور را انجام می دهد.

حال چگونه در محیط اکسل نشان دهیم که می خواهیم یک فرمول وارد نماییم؟

در فرمول نویسی نیز مانند متن نویسی، عدد و سایر داده ها به سلول وارد می شود، با این تفاوت که قبل از نوشتمن فرمول، حتماً باید علامت = قرار داده شود. در واقع ورود این علامت در ابتدای یک عبارت، به اکسل می فهماند که عبارت وارد شده یک دستور یا فرمول است.

علامی ریاضی در اکسل به صورت زیر هستند:

- عمل جمع +
- عمل تفریق -
- عمل تقسیم /
- عمل ضرب * یا ${}^{+8}$
- توان ${}^{+6}$ یا ${}^{+8}$

فرمول نویسی مطلق


فرمول نویسی مطلق یعنی فرمول متشكل از عدد و علامی ریاضی باشد؛ برای مثال فرمول $5+2=$ یک فرمول مطلق است زیرا در آن فقط علامت ریاضی و عدد وجود دارد. فرمول نویسی مطلق در سلول ها کاری مانند ماشین حساب ساده انجام می دهد. فرض کنید باید در سلول A1 حاصل ضرب دو عدد ۵ و ۷ محاسبه شود.

ابتدا باید این سلول را فعال کرد.

سپس برای نوشتمن فرمول، باید علامت = را قرار داد و بلا فاصله بعد از آن، عبارت 5×7 را نوشت و در پایان کلید ENTER را فشرد.

پس از فشردن کلید INTER حاصل فرمول در سلول A1 نمایش داده می شود.

در ضمن با کلیک کردن روی سلول A1، فرمول موجود در این سلول در نوار فرمول نمایش داده می شود.



شکل ۸- نوار فرمول در اکسل

نکته



پس از اتمام تایپ هر فرمول در انتهای آن باید دکمه اینتر را بفشارید تا فرمول ثبت شود.



شکل ۹- صفحه کلید و دکمه Inter

مثال ۱: در اکسل، در هر کدام از ستون‌های A، B و C پنج عدد دلخواه بنویسید و سپس در ستون D، جمع دو ستون اول و دوم را در ستون سوم ضرب نمایید.

مثال ۲: کارنامه سال گذشته خود را در اکسل ترسیم کنید و با راهنمایی هنرآموز، معدل خودتان را با توجه به فرمول‌های مناسب محاسبه کنید.

مثال ۳: جدول زیر را در اکسل وارد کنید، مساحت و محیط مستطیل‌ها را در دو ستون مربوطه با فرمول نویسی به دست آورید.

محیط	مساحت	عرض	طول
		۱۰	۱۰
		۲۵۰	۶۰۰
		۳۰۰	۶۰۰
		۳۰۰	۵۶۸
		۵۲۲	۷۴۵
		۱۹۹	۲۶۶
		۶۵	۱۷۷

فرمول نویسی نسبی

همان‌طور که ملاحظه کردید، با فرمول نویسی مطلق، اعمال ساده را می‌توان انجام داد با ماشین حساب نیز امکان‌پذیر است، اما اکسل برای چیزی بیش از این طراحی شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. در این نوع فرمول نویسی به جای وارد کردن اعداد در فرمول، آدرس سلولی وارد می‌شود که اعداد در آن نوشته شده است.

نحوه وارد کردن تابع

تابع یکی از امکانات مهم اکسل است و انجام عملیات را در فرمول‌ها آسان می‌کند.

تابع، فرمول از پیش نوشته شده‌ای است که یک، هیچ یا چند مقدار را به عنوان ورودی می‌گیرد، عملیاتی را انجام داده و یک، هیچ یا چند مقدار را بر می‌گرداند. با استفاده از تابع‌ها فرمول‌ها ساده‌تر می‌شوند. در نسخه‌های ۲۰۱۶ و بعد آن می‌توانید از مسیر زیر انواع توابع را فراخوانی کنید یا همچنین با درج علامت «=>» و تایپ نام تابع، آن را اجرا نمایید.

Formulas -> Function Library

تابع‌های از پیش آماده زیادی در اکسل وجود دارند و در جدول زیر چند تابع را مشاهده می‌کنید.

نام تابع	کاربرد	نام تابع	کاربرد
Sum	جمع کردن چند داده	Min	برآورد کمینه چند داده
Average	میانگین گرفتن از چند داده	Max	برآورد بیشینه چند داده
Count	شمارش تعداد داده‌ها	If	شرایط خاصی را آزمایش کرده و بسته به درست یا نادرست بودن، مقادیر متفاوتی را نمایش می‌دهد.

ترسیم انواع نمودار در اکسل

یکی از قابلیت‌های مهم برنامه اکسل برای اکثر کاربران، ترسیم نمودارهای مختلف از روی داده‌های ورودی است تا فهم و درک بهتری از داده‌ها صورت بگیرد. از میزان فروش در ماههای مختلف تا تحلیل کارنامه‌های دانش‌آموzan از نمودارهای ترسیم شده به کمک اکسل می‌توان بهره برد.

پس از انتخاب محدوده خانه‌های دارای اعداد، از مسیر زیر می‌توان برای آنها انواع نمودار از جمله ستونی، خطی، دایره‌ای، میله‌ای و... غیره را ترسیم نمود.

انتخاب یکی از انواع نمودارها -> Charts

با کمک هنرآموز خود با قابلیت‌های نمودارها در اکسل آشنا شوید و روش ترسیم انواع آنها را یاد بگیرید

با توجه به تمرین ۲ این فصل نمودار ستونی برای میانگین نمرات دانش‌آموzan ترسیم نمایید.

تمرین ۳



طراحی جدول فهرست قطعات یا فهرست برش (مخصوص صفحات چوبی)



برای انجام یک تمرین کاربردی، نحوه طراحی و فرمول‌دهی جدول فهرست برش پودمان ۱ کتاب «طراحی و ساخت مبلمان اداری» پایه ۱۱ (صفحه ۲۵) که مربوط به جاکتابی است را در برنامه اکسل فراخواهید گرفت. مراحل کار بدین صورت است:

شکل ۱۰- جاکتابی یا قفسه اداری

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

جدول ۱- فهرست برش جاکتابی یا قفسه اداری

سمت و متراز نووار کاری			مساحت مترمربع	ابعاد قطعات به میلی متر			تعداد	رنگ	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف										
متراز	طول	عرض		طول	عرض	ضخامت																
۳,۶	۱	۰	۱,۴۱	۱۷۷۶	۳۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	بدنه (دیواره جانی)	۱										
۱,۷	۱	۲	۰,۳۶	۸۹۶	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۲	سقف	۲										
۰,۹	۱	۰	۰,۳۵	۸۶۸	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۳	کف	۳										
۰,۹	۱	۰	۰,۳۳	۸۶۸	۳۷۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۴	طبقه ثابت	۴										
۱,۷	۱	۰	۰,۶۲	۸۶۷	۳۵۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۵	طبقه متحرک	۵										
۴,۷	۲	۲	۰,۶۳	۷۴۰	۴۲۶	۱۶	۲	کاین	MDF	۶	در- توکار	۶										
۲,۶	۱	۰	۰,۱۸	۸۶۸	۶۸	۱۶	۳	کاین	MDF	۷	قید عرضی + پاسنگ	۷										
۰,۹	۱	۰	۰,۰۹	۸۶۸	۹۸	۱۶	۱	کاین	MDF	۸	قید پیشانی	۸										
۰,۰	۰	۰	۱,۵۱	۱۷۰۶	۸۸۴	۳	۱	سفید	MDF	۹	پشت بند - به صورت شیاری	۹										
۴,۳۵			مساحت کل صفحات ۱۶ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)																			
۱,۶۶			مساحت کل صفحات ۳ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)																			
۱۶,۹	متراز کل نوار کاری (متر طول)																					
جمع کل																						

طراحی عنوان جدول

ابتدا برنامه اکسل را باز کرده و نام شیت اول را «جدول فهرست قطعات» بگذارید.



در سلول A1 عبارت زیر را تایپ کنید «جدول فهرست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری» در سلول A2 «ردیف»، در سلول B2 «نام قطعه» و در سلول C2 «کد قطعه» و به همین ترتیب در ردیف دوم، عنوان‌ها را مانند شکل زیر وارد کنید. در H2 و I2 و L2 چیزی ننویسید.


L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات	مساحت	سمت و متراز نوار کاری	جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری	۱	
3											2

نکته



در اکسل دو دستور کاربردی وجود دارد یکی Merge (مرج یا یکی کردن) و دیگری Split (تقسیم کردن). آیکون مرج برای یکی کردن چند سلول کنار هم استفاده می شود.

Home -> Alignment -> Merge & Center



سه سلول کناری G۲، H۲ و I۲ باید یکی شده و در آنها عبارت «ابعاد قطعات به میلی‌متر» را نوشت. پس ابتدا این سه خانه را انتخاب کرده و سپس روی گزینه Merge & Center کلیک نمایید. همین کار را برای سه خانه K۲ و L۲ و M۲ انجام دهید.

نتیجه نهایی بدین صورت خواهد شد:

ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی‌متر	مساحت	سمت و متراز نوارکاری	G	H	I	J	K	L	M	
1	جدول لیست قطعات جاکتایپ یا فنسه اداری															
2	ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی‌متر	مساحت	سمت و متراز نوارکاری							
3																

سپس در خانه G۳ عبارت «ضخامت»، در خانه H۳ عبارت «عرض»، در خانه I۳ عبارت «طول»، در خانه K۳ عبارت «عرض»، در خانه L۳ عبارت «طول» و در خانه M۳ عبارت «متراز» را تایپ کنید.

ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی‌متر	مساحت	سمت و متراز نوارکاری	G	H	I	J	K	L	M	
1	جدول لیست قطعات جاکتایپ یا فنسه اداری															
2	ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی‌متر	مساحت	سمت و متراز نوارکاری							
3																

پومنان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار

در مرحله آخر، با دستور Merge خانه‌های A1 تا M1 را انتخاب و یکی کنید.
همچنین A۲ و A۳ را یکی کنید و بقیه قسمت‌ها را نیز مانند شکل Merge نمایید.

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول فهرست قطعات جاکتیی یا قفسه اداری												
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	عرض	طول	ضخامت	عرض	طول	مساحت به متر	سمت و متراز نوارکاری
1												
2												
3												

طراحی بقیه قسمت‌های جدول: در مرحله بعد، باید اطلاعات را در ردیف‌های ۴ تا ۱۲ جدول وارد نمایید.
دقت کنید که چون باید ستون «مساحت» و «متراز» نوار به صورت اتوماتیک و با توجه به فرمول داده شده محاسبه گردد، در این ستون‌ها چیزی ننویسید.
در ردیف ۱۳ تا ۱۵ نیز «جمع کل» و نوشته‌ها را به صورت شکل زیر وارد کرده و خانه‌های مورد نیاز را مرج نمایید.

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول فهرست قطعات جاکتیی یا قفسه اداری												
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	عرض	طول	مساحت به متر	سمت و متراز نوارکاری
1	بدنه (دیواره جانبی)	۱	Sفید	MDF	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	۰	۱	۰	۱
2	سقف	۲	Sفید	MDF	۱	۱۶	۳۹۸	۸۹۶	۲	۲	۰	۲
3	کف	۳	Sفید	MDF	۱	۱۶	۳۹۸	۸۶۸	۰	۱	۰	۱
4	طبقه ثابت	۴	Sفید	MDF	۱	۱۶	۳۷۸	۸۶۸	۰	۱	۰	۱
5	طبقه متحرک	۵	Sفید	MDF	۲	۱۶	۳۵۸	۸۶۷	۰	۲	۰	۱
6	در- توکار	۶	Kاین	MDF	۲	۱۶	۴۲۶	۷۴۰	۲	۲	۰	۲
7	فید عرضی- پاسنگ	۷	Kاین	MDF	۳	۱۶	۶۸	۸۶۸	۰	۱	۰	۱
8	فید پیشانی	۸	Kاین	MDF	۱	۱۶	۹۸	۸۶۸	۰	۱	۰	۱
9	پشت بند - به صورت شیاری	۹	Sفید	MDF	۱	۳	۸۸۴	۱۷۰۶	۰	۱	۰	۰
10	مساحت کل صفحات ۱۶ میلی‌متری + ۱۰ درصد دوربیز (متر مربع)											
11	مساحت کل صفحات ۳ میلی‌متری + ۱۰ درصد دوربیز (متر مربع)											
12	متراز کل نوارکاری (متر طول)											
13												
14												
15	جمع کل											
16												

حال برای تنظیم جدول و زیبایی ظاهری آن جدول مراحل زیر را انجام دهید:
الف) کل جدول را انتخاب کنید و فونت آن را به B mitra سایز ۱۲ تغییر دهید (فونت‌های فارسی دیگر را نیز می‌توانید انتخاب نمایید).


Home -> Font -> Font, Font Size

ب) همان‌طور که کل جدول در حال انتخاب است، جهت متن را از راست به چپ (برای متنون فارسی)
انتخاب نمایید و متن را وسط چین و چیدمان آن را «تراز وسط» نمایید.
بهتر است ستون «نام قطعه» و خانه مساحت کل و متراز کل، چپ چین باشد.

کلیک بر روی آیکون و

تذکر





ج) همان طور که کل جدول در حال انتخاب است، از قسمت Borders، جدول را خط‌کشی کنید.
Home -> Font -> All Borders

ردیف	نام	جنس	کد	رنگ	تعداد	عرض	طول	ساخت به	متراز و میزان
۱	به (پوشه جام)	MDF	۱		۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۶۵	۱
۲	سفف	MDF	۳		۱	۱۶	۳۹۸	۸۴۶	۲
۳	کف	MDF	۲		۱	۱۶	۳۹۸	۸۶۸	۱
۴	طبقه بایت	MDF	۴		۱	۱۶	۳۷۸	۸۷۸	۱
۵	طبقه متحرک	MDF	۵		۳	۱۶	۲۰۵	۸۷۸	۱
۶	در- توکار	MDF	۶		۲	۱۶	۴۵۲	۷۶۰	۲
۷	عروسی + پاس	MDF	۷		۳	۱۶	۲۸	۸۶۸	۱
۸	قند پیشانی	MDF	۸		۱	۱۶	۹۶	۸۶۸	۱
۹	شد- صورت	MDF	۹		۱	۱۶	۳۸۷	۷۰۶	۰
۱۰					۱۰	۱۶	۳۹۸	۱۷۶۵	۱
۱۱					۱۱	۱۶	۳۹۸	۸۶۸	۱
۱۲					۱۲	۱۶	۳۹۸	۸۷۸	۱
۱۳					۱۳	۱۶	۳۹۸	۷۶۰	۲
۱۴					۱۴	۱۶	۴۵۲	۷۰۶	۰
۱۵					۱۵	۱۶	۲۰۵	۸۷۸	۱
۱۶					۱۶	۱۶	۳۹۸	۱۷۶۵	۱

د) عرض ستون‌ها را با توجه به متن نوشته شده کم یا زیاد کنید.

برای تغییر سایز ستون جدول، ماوس را بین عنوان دو ستون کنار هم برده تا علامت به تبدیل شود. حال با نگه داشتن کلیک ماوس و جایه‌جایی ماوس، اندازه‌های ستون را تغییر دهید. برای تغییر ارتفاع سطرها نیز همین روش را به کار ببرید.

نکته



ه) سلول A۲ تا M۳ را انتخاب کرده و عنوان جدول‌ها را پررنگ نمایید.


Home -> Paragraph ->

رنگ سلول‌ها را نیز سبز کم رنگ انتخاب کنید.

انتخاب سبز کم رنگ -> کلیک بر روی آیکون

مرحله د را برای سلول A۱۲ تا M۱۵ (ردیف‌های مرتبط با جمع کل) تکرار نمایید.

پومنا^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار



جدول نهایی باید مانند شکل زیر باشد:

ردیف.	نام قطعه	کد قطعه	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی متر			مساحت مترمربع	سمت و متراز نوار کاری
						ضخامت	عرض	طول		
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	۰	متراز
۲	سقف	۳	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۹۶	۲	متراز
۳	کف	۲	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۶۸	۰	متراز
۴	طبقه ثابت	۴	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۷۸	۸۶۸	۰	متراز
۵	طبقه متحرک	۵	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۵۸	۸۶۷	۰	متراز
۶	در- توکار	۶	MDF	کاین	۲	۱۶	۴۲۶	۷۴۰	۲	متراز
۷	+ قید عرضی پاسنگ	۷	MDF	کاین	۳	۱۶	۶۸	۸۶۸	۰	متراز
۸	قید پیشانی	۸	MDF	کاین	۱	۱۶	۹۸	۸۶۸	۰	متراز
۹	پشت بند - به صورت شیاری	۹	MDF	سفید	۱	۳	۸۸۴	۱۷۰۶	۰	متراز
مساحت کل صفحات ۱۶ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)										
مساحت کل صفحات ۳ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)										
متراز کل نوار کاری (متر طول)										
جمع کل										

فرمول دهی برای ستون مساحت

مساحت هر قطعه از ضرب طول در عرض آن به دست می‌آید و برای مساحت کل، باید جواب را در تعداد قطعات ضرب نمایید.

نکته



با توجه به اینکه عرض (ستون ۸) و طول (ستون ۹) قطعات بر حسب میلی‌متر نوشته شده‌اند، پس از ضرب این دو، مساحت بر حسب میلی‌متر مربع (mm^2) به دست می‌آید در حالی که در قسمت مساحت، واحد به متر مربع می‌باشد. پس باید میلی‌متر مربع را به متر مربع تبدیل نمود که جواب به دست آمده را باید بر 1000000 تقسیم کرد.

پس برای محاسبه مساحت بدنها (ردیف شماره ۱ جدول) داریم:

$$1776 \times 398 = 706848 \text{ mm}^2$$

مساحت یک بدن = طول × عرض

$$706848 \times 2 = 1413696 \text{ mm}^2$$

مساحت تمام بدنها = مساحت یک بدن × تعداد

$$1,413,696 = 1000000 \div 1,413,696 \text{ m}^2$$

مساحت بر حسب مترمربع = مساحت بدنها ÷ ۱۰۰۰۰۰۰

می‌بینید که فقط محاسبه ردیف اول جدول، به سه بار فرمول نویسی نیاز دارد که علاوه‌بر طولانی بودن، احتمال اشتباه نیز وجود دارد. برنامه اکسل این کار را برای محاسبه بسیار آسان کرده است.

برای محاسبه مساحت هر قطعه در اکسل، باید بدین طریق عمل کنید:

باید بدانید که مساحت بدن بر حسب مترمربع، از فرمول طول × عرض × تعداد ÷ بر ۱ میلیون به دست می‌آید.
پس در خانه J۴ علامت = را تایپ کنید تا برنامه متوجه شود که قصد نوشتن فرمول را دارید، سپس خانه مرتبط با طول (I۲) را با ماوس، کلیک نمایید.

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری									
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	مساحت به مترمربع
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	=۱۶*۳۹۸
۲									
۳									
۴									

سپس علامت ضرب (*) را از صفحه کلید انتخاب، سپس روی خانه مرتبط با عرض (H۲) کلیک نمایید.

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری									
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	مساحت به مترمربع
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	=۱۶*۳۹۸
۲									
۳									
۴									

دوباره علامت ضرب را تایپ کنید و روی خانه تعداد کلیک نمایید.

جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری											
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	ابعاد قطعات به میلیمتر	مساحت به مترمربع	ردیف
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۲۹۸	۱۴۰	=H۴*F۴	=I۴	۱
۲											۲
۳											۳
۴											۴

در آخر علامت تقسیم (/) را انتخاب و عدد ۱۰۰۰۰۰۰ را وارد نمایید.

جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری											
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	ابعاد قطعات به میلیمتر	مساحت به مترمربع	ردیف
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۲۹۸	۱۴۰	=H۴*F۴/۱۰۰۰۰۰۰	=I۴	۱
۲											۲
۳											۳
۴											۴

کلید اینتر را بفشارید. مساحت بر حسب مترمربع به صورت اتوماتیک نوشته می شود.

جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری											
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	ابعاد قطعات به میلیمتر	مساحت به مترمربع	ردیف
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۲۹۸	۱۷۷۶	=H۴*F۴	۱۴۱۲۶۶.۶	۱
۲											۲
۳											۳
۴											۴

قابلیت جالبی که برنامه اکسل دارد این است که به صورت هوشمند عمل می کند. مثلاً برای ردیف های دیگر نیاز نیست که دوباره همه این مراحل را طی کنید. فقط لازم است که ماوس را به گوشه پایین - سمت چپ خانه ای که فرمول در آن نوشته شده است (=J۴) بریده، تا علامت ماوس از یک مثبت سفید ضخیم، به یک مثبت مشکی نازک تبدیل شود. (در) حال کلیک ماوس را نگه داشته و ماوس را به سمت پایین بکشید تا فرمول داده شده به خانه های زیرین هم انتقال داده شود.

نکته



نکته



برای کپی کردن فرمول یک سلول در سایر سلول‌ها، باید نشانگر ماوس را روی دستگیره پرکن یا Fill handle ببرید.

نقطه مربع شکلی است که در گوشه پایین سمت چپ سلول فعال ظاهر می‌شود. بعد از بردن ماوس روی Fill handle، علامت + ضخیم به + نازک تبدیل می‌شود. حال باید ماوس را به هر طرف که تمایل دارید Drag نمایید و پس از آن با رها کردن کلید ماوس در آخرین سلول مورد نظر، فرمول سلول را اول در تمام سلول‌ها کپی کنید.

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری											
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	مساحت به مترمربع	مساحت به میلیمتر	ابعاد قطعات به میلیمتر
۱	بندن (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	۱.۴۱۲۶۹۶	۱۷۷۶	
۲	سقف	۲	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۹۶	۰.۲۵۶۶۰۸	۸۹۶	
۳	کف	۲	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۶۸	۰.۲۳۵۴۶۴	۸۶۸	
۴	طبقه ثابت	۴	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۷۸	۸۶۸	۰.۲۲۸۱۰۴	۸۶۸	
۵	طبقه متحرک	۵	MDF	سفید	۲	۱۶	۲۵۸	۸۶۷	۰.۶۲۰۷۷۲	۸۶۷	
۶	در-توکار	۶	MDF	کاین	۲	۱۶	۴۲۶	۷۴۰	۰.۶۲۰۴۸	۷۴۰	
۷	قید عرضی + پاسنگ	۷	MDF	کاین	۲	۱۶	۶۸	۸۶۸	۰.۱۷۷۰۷۲	۸۶۸	
۸	قید پیشانی	۸	MDF	کاین	۱	۱۶	۹۸	۸۶۸	۰.۰۸۵۰۶۴	۸۶۸	
۹	پشت بند- بصورت تیاری	۹	MDF	سفید	۱	۲	۸۴	۱۷۰۶	۱۵۰۸۱۰۴	۱۷۰۶	

فرمول دهی برای ستون متراژ

در قسمت نوارکاری، منظور از ستون «طول» تعداد طول‌های یک قطعه است که باید نوار شود یعنی اگر یک طول قطعه نوار داشت، عدد ۱ و اگر دو طول قطعه نوار داشت، عدد ۲ و اگر اصلاً نوار نداشت عدد ۰ را وارد کنید، و منظور از عرض تعداد عرض‌های یک قطعه است که باید نوار شود.

مثال: با توجه به اینکه فقط یک طول طبقه جاکتابی نوار می‌شود

در ستون طول باید نوشت: ۱

در ستون عرض باید نوشت: ۰

ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	مساحت به مترمربع	مساحت به میلیمتر	ابعاد قطعات به میلیمتر	ردیف
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	مساحت به مترمربع	مساحت به میلیمتر	ابعاد قطعات به میلیمتر	ردیف
۱	بندن (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	۱.۴۱۲۶۹۶	۱۷۷۶	۱۶	۰

پیومن ۴: محاسبه ویر آورد قیمت در صنایع چوب یا کمک نرم افزار

متراز نوار کاری بدین صورت تعریف می‌شود که خانه‌های مربوطه زیر را باید در اکسل انتخاب نمایید:
 ((طول قطعه * تعداد سمت طول که نوار کاری می‌گردد) + (عرض قطعه * تعداد سمت عرض که نوار کاری
 می‌گردد)) * تعداد $\div 1000$

تقسیم بر ۱۰۰۰ برابر باز است که متراژ به حای ملی، مترا حسب مت به دست باید.

نکته

!

مترانچه نوارکاری بدنها با توجه به جدول ((١٧٧٦+٣٩٨)٠٣٩٨٠٢٠٠٠١٠٠٠)) میباشد که نتیجه: ۳,۵۵۲ متر خواهد بود.

حال همین فرمول را در اکسیا وارد کنید:

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی با فنسه اداری														
سمت و مترادز نوار کاری	مساحت به	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	رنگ	جنس	کد	نام قطعه	ردیف						
عرض	متراز	متراز طول	عرض	طول	ضخامت	عرض	طول							
=((L ^۲ *K ^۲)+(H ^۲ *K ^۲))/F ^۴ /1000	۱۴۳۶۹۶	۱۷۷۶	۲۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱				

و د، انتها بند.

تذکرہ

1

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتایی یا قفسه اداری												
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	بعاد قطعات به میلیمتر	مساحت به	سمت و متراز نوار کاری	عرض طول	متراز	عرض طول	مساحت
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	بعاد قطعات به میلیمتر	مساحت به	سمت و متراز نوار کاری	عرض طول	متراز	عرض طول	مساحت
۱	پنمه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	۱۴۱۲۵۹	۱	۰	۲۵۵۲

مانند فیلم ده، مساحت، فیلم، ای خانه‌های زیرن، که، گند تا مت آنها، کاری، سار، قطعات نیز محاسنه گردید.

فرمول دهی پرای ردیف‌های مرتبه با جمع کل مساحت

ابتدا باید مساحت قطعاتی را که ضخامت یا رنگ مشابه دارند با هم جمع کنید.
با توجه به اینکه موقع برش مقداری دورریز یا پرت قطعات وجود دارد، این مقدار نیز باید در جمع کل مساحت محاسبه و اضافه گردد که جدول زیر بیانگر درصد دور ریز می باشد.

نوع ماده	درصد دورریز
زهوار و پروفیل	۵ تا ۱۰
صفحات چوبی (مانند ام دی اف، تخته خرد چوب، تخته لایه)	۱۰
برش صاف تخته یا الوار چوبی	۲۰
برش منحنی تخته یا الوار چوبی	۳۰ تا ۵۰
تبديل گرده بینه به الوار	۴۰

نکته



با توجه به نوع ، درجه‌بندی و ابعاد مواد اولیه و همچنین امکانات، نوع ماشین‌آلات و مهارت اپراتور دستگاه برش، درصد دورریز می‌تواند متفاوت باشد.

در این مثال فقط قطعاتی که ضخامتی یکسان دارند باید با هم جمع شوند و رنگ آنها تأثیر گذار نیست. پس فقط مساحت قطعات با ضخامت ۱۶ و ۳ میلی‌متر جداگانه جمع می‌شود و ۱۰ درصد نیز به این عدد اضافه می‌گردد تا دورریز محاسبه شود.

آموزش تابع Sumif

نوع تابع: ریاضی (Math & Trig)

نام تابع: جمع شرطی

فرمول کلی:

SUMIF(Range;Criterria;[Sum_range])

([حدوده جمع کردن] ;شرط ;حدوده چک کردن شرط)

آرگومان‌ها:

RANGE: محدوده داده‌ای که قرار است شرطی روی آن اعمال کنید را وارد نمایید که در این مثال H۱۶:H۳ می‌باشد.

CRITERIA: شرطی که باید اعمال شود که در این مثال باید داده‌های موجود در رنج آرگومان اول برابر خود کار باشد

SUM_RANGE: محدوده‌ای که بعد از اعمال شرط باید جمع شود.

برای جمع کل مساحت ضخامت قطعات با ضخامت ۱۶ میلی‌متر باید مساحت ردیف ۱ تا ۸ را جمع کرد. برای این کار باید از تابع sumif استفاده نمایید.

مساحت کل صفحات ۱۶ میلی‌متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع) = SUMIF	
مساحت کل صفحات ۳ میلی‌متری + ۱۰ درصد دورریز (SUMIF(Range;Criteria;[Sum_range]))	جمع کل
	متراژ کل نوارکاری (متر طول)

اکنون خانه G4 تا G12 را انتخاب و "؛" را تایپ نمایید، حال خانه‌هایی که باید با هم جمع شوند را انتخاب کنید. یعنی خانه‌های J4 تا J12 و در انتهای علامت پرانتز بسته "()" را بنویسید و برای اینکه در صد دوریز را نیز محاسبه کنید در انتهای "؛" را نیز تایپ کنید. مساحت کل قطعات با ضخامت ۱۶ میلی‌متر = ۳,۹۶ متر مربع خواهد بود. (زمانی که در ۱,۱ ضرب نشود).

مساحت کل قطعات با ضخامت ۱۶ میلی متر $+ ۱۰$ درصد دورریز $= ۴,۳۵$ متر مربع؛ که جواب نهایی باید این عدد بدست باید.

آرگومان‌های تابع یه صورت زیر است:

=SUMIF(G4:G12;3;J4:J12)*1,1

همجنس، د، دیف بعدی، باء، حمع کا، مساحت صفحات ۳ میل، متی ۵، د، خانہ ۱۴۰۱ فرموا، باء، ا تابع کنند:

=SUMIF(G4:G12;16;J4:J12)*1,1

P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری															
ردیف	نام قطعه			کد قطعه	جنس	رنگ	تعداد	بعاد قطعات به میلیمتر				مساحت	سمت و متراز نوارکاری	متراز	
	طول	عرض	ارتفاع					طول	عرض	ارتفاع	ضخامت				
۱	بدنه (دیواره جانبی)			۱				۱۷۷۶	۳۹۸	۱۶		۲	سفید	۲.۶	
۲	صف			۳				۸۹۶	۳۹۸	۱۶		۱	سفید	۱.۷	
۳	کف			۲				۸۶۸	۳۹۸	۱۶		۱	سفید	۰.۹	
۴	طبقه ثابت			۴				۸۶۸	۲۷۸	۱۶		۱	سفید	۰.۹	
۵	طبقه متحرک			۵				۸۶۷	۳۵۸	۱۶		۲	سفید	۱.۷	
۶	در- توکار			۶				۷۴۰	۴۲۶	۱۶		۲	کاین	۴.۷	
۷	قید عرضی + پاسنگ			۷				۸۶۸	۶۸	۱۶		۳	کاین	۲.۶	
۸	قید پیشانی			۸				۸۶۸	۹۸	۱۶		۱	کاین	۰.۹	
۹	پشت بند- بصورت شیاری			۹				۱۷۰۶	۸۸	۲		۱	سفید	۰.۰	



دو فرمول تابع صفحه قبل را با هم مقایسه کنید. چه اختلافی با هم دارند؟ این تفاوت چه چیزی را مشخص خواهد کرد؟

فرمول دهی برای متراژ کل نوارکاری

آخرین مرحله کار، محاسبه متراز کل نوار کاری است که با تابع Sum امکان پذیر می باشد.

آموزش تابع Sum

نوع تابع: ریاضی (Math & Trig)

نام تابع: جمع
فرمول کلی:

آرگومان‌ها:

Number) محدوده او (اجیاری بوده و یا بد حتما انتخاب شود

Number ۲: محدوده دوم الی آخر اختیاری بوده

می دانید که عملگر $+$ در اکسل عمل جمع زدن را انجام می دهد ولی تابع sum برای جمع محدوده یا رنج مشخص شده در اکسل به کار رفته و کار را ساده تر می نماید و یکی از پر کاربرد ترین و ساده ترین توابع اکسل می باشد.

به خانه M۱۵ رفته و چنین تایپ کنید: ("sum=") در ادامه ستون متراد را انتخاب نمایید (انتخاب محدوده M۱۲ تا M۱۵ با ماوس) و در آخر کار اینتر پر نماید.

H G F E D



جدول فهرست قطعات پودمان ۲ و ۳ و ۴ کتاب معلمان اداری را در اکسل بکشید و محاسبات آن را با فرمول و توابع لازم انجام دهید.

راهنمایی: سه شیت ایجاد کنید و جدول ساخته شده را در آنها کپی نمایید و سپس با توجه به تعداد ردیفهای هر جدول، سطرهای جدیدی ایجاد کنید و در انتهای فرمول آنها را چک نمایید و محدوده‌های انتخابی را تغییر دهید.

طراحی جدول قطعات یا فهرست برش (مخصوص چوب ماسیو)

جدول فهرست قطعات برای محصولات چوبی با جدول فهرست قطعات صفحه‌ای تفاوت دارد. این جدول دارای عناوین زیر است:

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره												
حجم (مترمکعب) (مترمربع)	مساحت (مت) (مترمربع)	طول (مت) برآورد ابعاد	روش برش	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	گذقطعه	نام قطعه	ردیف			
			رش خامت	عرض طول								

● ستون روش برآورد ابعاد:

در این ستون با توجه به اینکه قطعه چه جنسی دارد سه کلمه «طولی» یا «سطحی» یا «حجمی» نوشته می‌شود:

«طولی» برای قطعاتی مانند پروفیل یا زهوار آماده که بر حسب متر طول بفروش می‌رسد.
 «سطحی» برای قطعاتی مانند MDF، تخته خرد چوب و تخته لایه که بر حسب ورق (مترمربع) بفروش می‌رسد.

«حجمی» برای چوب ماسیو که بر حسب مترمکعب به فروش می‌رسد.

● ستون طول

در این ستون طول قطعاتی مانند زهوار بر حسب متر نوشته می‌شود.

● ستون مساحت

در این ستون مساحت قطعاتی مانند MDF بر حسب متزمربع نوشته می‌شود.

● ستون حجم

در این ستون حجم قطعاتی مانند چوب ماسیو بر حسب متزمکعب نوشته می‌شود.

طراحی جدول فهرست قطعات

جدول صفحه بعد را در اکسل طراحی کنید و ردیفهای آن را تکمیل نموده، و شکل آن را شبیه جدول میزناهارخوری صفحه بعد درآورید.

I	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	1
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره													
ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ضخامت	عرض	طول	روتن	برآورد ابعاد	اطولی	ابعاد قطعات به میلیمتر	روتن	اطول
1	زهوار طولی دور صفحه	۱	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۱۵۰۰	طولی					
2	زهوار عرضی دور صفحه	۲	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۹۰۰	طولی					
3	صفحه میز	۳	ام دی اف خام	۱	۹۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	سطحی					
4	پایه میز	۴	چوب نراد	۴	۵۰	۵۰	۱۰۰۰	حجمی					
5	(قید بلند (قید طولی))	۵	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۱۳۰۰	حجمی					
6	(قید گونه (قید عرضی))	۶	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۷۰۰	حجمی					
7													۱۰
8													۱۱
۹													۱۲
۱۰													۱۳
۱۴	طول کل با ضخامت میل + درصد دور ریز												
۱۵	مساحت کل با ضخامت میل + درصد دور ریز												
۱۶	جمع حجم کل چوب با ضخامت میل + درصد دور ریز												
۱۷	کل												
۱۸													
۱۹													

محاسبه طول یا مساحت یا حجم قطعات جدول

برای محاسبه این سه سطون ابتدا باید متن ستون «روش برآورد ابعاد» را چک کنید. و با توجه به آن، یکی از این سه خانه را فرمول دهید و دو خانه دیگر را خالی بگذارید. برای اینکه مجبور نباشد هر ردیف را جداگانه فرمول نویسی نمایید، برنامه اکسل راه حلی دارد و آن تابع If است.

آموزش تابع If

نوع تابع: منطقی (Logical)

نام تابع: عبارت شرطی
فرمول کلی:

If(Logical_Test;[Value_is_True];[Value_is_False])

([مقدار در صورت برقرار نبودن شرط];[مقدار در صورت برقرار بودن شرط];[شرط])

آرگومان ها:

Logical_Test: عبارت شرط (شرطی که می خواهید بررسی نمایید).

[value_if_True]: کاری را که می خواهید اگر شرط برقرار بود انجام شود (خروجی فرمول در صورتی که شرط برقرار باشد).

[value_if_False]: کاری را که می خواهید اگر شرط برقرار نبود انجام شود (خروجی فرمول در صورتی که شرط برقرار نباشد).

شرح تابع:

ساختر تابع if در اکسل به صورتی است که یک شرط در آن چک می شود که دو مقدار بیشتر ندارد یاد رست یا غلط و کاربر در ساختار تابع if تعیین می کند که در صورت درست یا نادرست بودن شرط چه خروجی در سلول قرار بگیرد.

پودمان ۴: محاسبه و پرآورده قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

الف) محاسبه ستون طول (متر): حال باید در خانه $J4$ فرمولی بنویسید که اگر در خانه $I4$ عبارت «طولی» نوشته شده باشد، طول قطعه را ضربدر تعداد و تقسیم بر 1000 کند و در این خانه بنویسد و اگر عبارت دیگری نوشته شده است علامت خط تیره (-) قرار دهد پس خانه $J4$ را انتخاب نمایید وتابع If را مانند زیر اجرا کنید:

=IF(I4=" طول";H4*E4/1000;"")

N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست بوش میزناهارخوری ۶ نفره													
ردیف	نام قطمه	کد قطمه	جنس	تعداد	ضخامت طول	برآورد ابعاد	روش	طول	مساحت	حجم	(اضریمکعب)	(اضریمربع)	اطول
۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۱۵۰۰	طولی	=IF([I4]<="";"طولی";H4+E4/1000;"-")				

حوال تا یک، قم اعشا، ۳/۰ متر بہ دست مے آبد.

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست برش میزناهار خوری ۶ نفره												
حجم (مترمکعب)	مساحت (مترمربع)	طول (متر)	روش برآورد بعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف			
	-	۳۰	طولی	۱۵۰۰	۳۰	۱۰	۲	چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	۴

در ادامه به گوشه سمت چپ و پایین خانه ۱۴ بروید تا علامت ماؤس به یک مثبت سیاه رنگ تبدیل شود و فرمول این خانه را تا انتهای ردیف ۱۰ کمی کنید. (مانند شکل زیر):

ب) محاسبه ستون مساحت (مترمربع): حال باید در خانه K4 فرمولی بنویسید که اگر در خانه I4 عبارت «سطحی» نوشته شده باشد، به این طریق عمل نمایید: طول × عرض × تعداد/۱۰۰۰۰۰۰ و اگر عبارت دیگری نوشته بود علامت خط تیره (-) قرار دهد. مسلماً با توجه به توضیحات چون در خانه I4 کلمه «طولی» نوشته شده، پس شرط ما رد می‌شود و در خانه مربوط به مساحت علامت خط تیره (-) قرار می‌گیرد. خانه K4 را انتخاب نمایید و تابع If را مانند زیر اجرا کنید:

=IF(I4="طولی"; H4*G4*E4/1000000; "زهوار عرضی دور صفحه")

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره															
				حجم	مساحت	طول	روش	ابعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف	
				(متربمربع)	(متربمربع)	(متر)	برآورد ابعاد	طول	عرض	ضخامت					
-	-	-	-	۳۰	۳۰	۱۵۰۰	۲۰	۱۰	۲		چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	
						طولی									۴
															۵

نتیجه محاسبه اکسل:

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره															
				حجم	مساحت	طول	روش	ابعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف	
				(متربمربع)	(متربمربع)	(متر)	برآورد ابعاد	طول	عرض	ضخامت					
-	-	-	-	۳۰	۳۰	۱۵۰۰	۲۰	۱۰	۲		چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	
						طولی									۴

در ادامه، فرمول این خانه را به سطرهای زیرین کپی کنید.

O	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره														
				حجم	مساحت	طول	روش	ابعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف
				(متربمکعب)	(متربمربع)	(متر)	برآورد ابعاد	طول	عرض	ضخامت				
-	-	-	-	۳۰	۳۰	۱۵۰۰	۲۰	۱۰	۲		چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱
-	-	-	-	۱۸	۱۸	۹۰۰	۲۰	۱۰	۲		چوب راش	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲
-	-	-	-	۱۴	۱۴	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱		ام دی اف خام	۳	صفحه میز	۳
-	-	-	-			سطحی								۶
-	-	-	-			حجمی		۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۴		پایه میز	۴
-	-	-	-			حجمی		۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲		قید بلند (قید طولی)	۵
-	-	-	-			حجمی		۷۰۰	۸۰	۲۰	۲		قید کوتاه (قید عرضی)	۶
-	-	-	-											۷
-	-	-	-											۱۰
-	-	-	-											۸
-	-	-	-											۱۱
-	-	-	-											۹
-	-	-	-											۱۲
-	-	-	-											۱۰
-	-	-	-											۱۳

پودمان ۴: محاسبه و پرآورده قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

ج) محاسبه ستون حجم (متر مکعب): اگر باشد در خانه L۴ فرمولی بنویسید که اگر در خانه I۴ عبارت «حجمی» نوشته شده باشد، به این طریق عمل نماید: طول × عرض × ضخامت × تعداد/۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و اگر عبارت دیگری نوشته بود علامت خط تیره (-) قرار دهد. مسلماً با توجه به توضیحات چون در خانه I۴ کلمه «طولی» نوشته شده، پس شرط ما رد می‌شود و در خانه مربوط به حجم علامت "-" قرار می‌گیرد. خانه L۴ را انتخاب وتابع If را مانند زیر اجرا کنید:

$$IF(I4=1000000000;H4*G4*F4*E4;"حجم";"-")$$

P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست برش میزناهار خواری ۶ نفره															
جعبه	مساحت	طول	روش	ایجاد قطعات به میله	تعداد	خنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف						
(مترمربع)	(مترمربع)	(متر)	پرآورده بلامد	قطعات عرض	قطعات	حنس			۱	جهاب طبله د، صفحه					

د. ادامه فرمایا با دیگر کارهای خانه‌ها، بجز انتقال دهد و تا سه هفته می‌گذرد.

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلیمتر			برآورد ابعاد	رونق	مساحت	حجم
					عرض	طول	ضخامت				
۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	چوب راتس	۲	۱۰	۳۰	۱۵۰۰	طولی	۳۰	-	-
۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲	چوب راتس	۲	۱۰	۳۰	۹۰۰	طولی	۱۸	-	-
۳	صفحه مینز	۳	ام دی اف خام	۱	۱۶	۹۰۰	۱۵۰۰	سطوحی	۱۳۵	-	-
۴	پایه مینز	۴	چوب نراد	۴	۵۰	۵۰	۱۰۰۰	حجمی	-	-	۱۰۰۱۰
۵	قید بلند (قید طولی)	۵	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۱۳۰۰	حجمی	-	-	۱۰۰۰۴
۶	قید کوتاه (قید عرضی)	۶	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۷۰۰	حجمی	-	-	۱۰۰۰۲
۷									-	-	-
۸									-	-	-
۹									-	-	-
۱۰									-	-	-
۱۱									-	-	-
۱۲									-	-	-
۱۳									-	-	-

فرمول‌های محاسبه طول و مساحت و حجم هر قطعه را بنویسید. سپس باهم بحث کنید که اعداد هزار میلیون و میلیارد در هر فرمول از کجا آمده است؟!

بحث کلاسی



محاسبہ جمع کل

محاسبه جمع کل اطلاعات خوبی ارائه می‌دهد؛ اینکه برای ساخت یک محصول چوبی؛ به چه مقدار مواد اولیه اصل مانند حوب وصفحه نیاز است.

با فرمول‌هایی که در این قسمت وارد می‌شود، می‌توان ابعاد کل قطعات چوبی را به تفکیک جنس، نوع ماده و حتی با اساس، نگ با خاصیت تفکیک کرد.

در ضمن با وارد کردن درصد دور بین در فرمول، نتایج به دست آمده دقیق تر محاسبه می گردند.

		درصد دور ریز	با ضخامت میل -	طول کل با ضخامت میل -	
		درصد دور ریز	با ضخامت میل +	مساحت کل با ضخامت میل +	
		درصد دور ریز	با ضخامت میل -	حجم کل چوب با ضخامت میل -	جمع
					کل

با توجه به مثال بالا، جمع کل شامل سه بخش خواهد بود:

طول کل زهوار چوبی از جنس راش با ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دورریز

مساحت کل ام دی اف با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دورریز

حجم کل چوب نراد + ۴۰ درصد دورریز

که به ترتیب در ردیف‌های جمع کل وارد می‌نمایید.

(الف) در خانه J۱۴ باید ستون طول را جمع، و در ۱/۰۵ (برای دورریز) ضرب کنید.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
ردیف	نام قطعه	ک. قطعه	جنس	تعداد	ضخامت	عرض	طول	روش	برآورد ابعاد	طول	مساحت (مترمربع)	حجم (مترمکعب)
۱	زهوار طولی دورصفحه	۱	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۷۰۰	طولی	۲۰	۲۰	-	-
۲	زهوار عرضی دورصفحه	۲	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۹۰۰	طولی	۱۸	۱۸	-	-
۳	صفحه میز	۳	ام دی اف خام	۱	۱۶	۹۰۰	۱۵۰۰	سطحی	-	۱۳۵	-	-
۴	پایه میز	۴	چوب نراد	۴	۵۰	۵۰	۱۰۰۰	حجمی	-	-	-	-
۵	قید بلند (قید طولی)	۵	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۱۳۰۰	حجمی	-	-	-	-
۶	قید گونه (قید عرضی)	۶	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۷۰۰	حجمی	-	-	-	-
۷										-	-	-
۸										-	-	-
۹										-	-	-
۱۰										-	-	-
۱۱										-	-	-
۱۲										-	-	-
۱۳										-	-	-
۱۴	طول کل زهوار چوبی از جنس راش با ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز											
۱۵	مساحت کل ام دی اف با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز											
۱۶	حجم کل چوب نراد + ۴۰ درصد دور ریز											
۱۷												
۱۸												
۱۹												

ب) در خانه K۱۵ باید ستون مساحت را جمع، و با توجه به درصد دورریز در عدد مناسب ضرب کنید (ضرب

در ۱/۱).

پودمان ۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
حجم (مترمکعب)	مساحت (مترمربع)	طول (متر)	روش برآورده بعاد	لیماد قطعات به میلیمتر	لیماد قطعات به میلیمتر	ضخامت عرض	ضخامت طول	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف
-	-	۳۰	طولی	۱۵۰۰	۳۰	۱۰	۲		چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱
-	-	۱۸	طولی	۹۰۰	۳۰	۱۰	۲		چوب راش	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲
-	۱.۳۵	-	سطحی	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱	ام دی اف خام		۳	صفحه میز	۳
۰.۰۱۰	-	-	حجمی	۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۴		چوب نراد	۴	پایه میز	۴
۰.۰۰۴	-	-	حجمی	۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲		چوب نراد	۵	قید بلند (قید طولی)	۵
۰.۰۰۲	-	-	حجمی	۷۰۰	۸۰	۲۰	۲		چوب نراد	۶	قید کوتاه (قید عرضی)	۶
-	-	-										۷
-	-	-										۸
-	-	-										۹
-	-	-										۱۰
طول کل زهوار چوبی از جنس راش یا ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز												۱۴
مساحت کل ام دی اف یا ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز												۱۵
حجم کل چوب نراد + ۴ درصد دور ریز												۱۶
												۱۷
												۱۸
												۱۹

ج) در خانه L۱۶ باید ستون حجم را جمع و با توجه به درصد دورریز در عدد مناسب ضرب کنید (ضرب در ۱/۴).

N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
حجم (مترمکعب)	مساحت (مترمربع)	طول (متر)	روش برآورده بعاد	لیماد قطعات به میلیمتر	لیماد قطعات به میلیمتر	ضخامت عرض	ضخامت طول	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف	
-	-	۳۰	طولی	۱۵۰۰	۳۰	۱۰	۲		چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	
-	-	۱۸	طولی	۹۰۰	۳۰	۱۰	۲		چوب راش	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲	
-	۱.۳۵	-	سطحی	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱	ام دی اف خام		۳	صفحه میز	۳	
۰.۰۱۰	-	-	حجمی	۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۴		چوب نراد	۴	پایه میز	۴	
۰.۰۰۴	-	-	حجمی	۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲		چوب نراد	۵	قید بلند (قید طولی)	۵	
۰.۰۰۲	-	-	حجمی	۷۰۰	۸۰	۲۰	۲		چوب نراد	۶	قید کوتاه (قید عرضی)	۶	
-	-	-										۷	
-	-	-										۸	
-	-	-										۹	
-	-	-										۱۰	
طول کل زهوار چوبی از جنس راش یا ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز												۱۴	
مساحت کل ام دی اف یا ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز												۱۵	
حجم کل چوب نراد + ۴ درصد دور ریز												۱۶	
												۱۷	
												۱۸	
												۱۹	

جدول نهایی به شکل زیر خواهد شد:

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره												
حجم	مساحت	طول	رونق	بعاد	بعاد	میلیمتر	بعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف
(مترمکعب)	(مترمربع)	(متر)	برآورد ابعاد	برآورد ابعاد	طول	عرض	ضخامت					
-	-	۳۰	طلایی	طلایی	۱۵۰۰	۳۰	۱۰	۲	چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱
-	-	۱۸	طلایی	طلایی	۹۰۰	۳۰	۱۰	۲	چوب راش	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲
-	۱.۳۵	-	سطحی	سطحی	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱	ام دی اف خام	۳	صفحه میز	۳
۰.۰۱۰	-	-	حجمی	حجمی	۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۴	چوب نراد	۴	پایه میز	۴
۰.۰۰۴	-	-	حجمی	حجمی	۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۵	قید بلند (قید طولی)	۵
۰.۰۰۲	-	-	حجمی	حجمی	۷۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۶	قید کوتاه (قید عرضی)	۶
-	-	-										۷
-	-	-										۸
-	-	-										۹
-	-	-										۱۰
۵.۰۴			طول کل زهوار چوبی از جنس راش یا ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز									
۱.۴۹			مساحت کل ام دی اف یا ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز									
۰.۰۲۳			حجم کل چوب نراد + ۴ درصد دور ریز									
			جمع									
			کل									



جدول لیست قطعات (چوب)

جدول لیست قطعات (صفحه)



محاسبه مواد مصرفی مبلمان

برای برآورد قیمت تمام شده یک محصول چوبی یا صفحه‌ای ، باید سه مرحله را انجام داد :

مرحله ۱- تکمیل جدول فهرست برش

مرحله ۲- تکمیل جدول مواد مصرفی

مرحله ۳- تکمیل جدول قیمت تمام شده

مرحله ۱ در قسمت قبل به طور کامل توضیح داده شد ، و با توجه به جدول مربوطه، مقدار مصرف مواد اصلی که همان چوب یا صفحات چوبی است برآورد گردید. اکنون باید در جدولی دیگر که «جدول مواد مصرفی» است، تمامی مواد مصرفی (مواد اولیه) که شامل مواد اصلی و کمکی است را به همراه میزان مصرف و قیمت‌شان ثبت کرد تا با استفاده از این جدول، قیمت تمام شده هر محصول محاسبه شود.

نکته



$$\text{مواد مصرفی} = \text{مواد اصلی} + \text{مواد کمکی}$$

«جدول مواد مصرفی» برای هر محصول مشابه جدول زیر می‌باشد که شامل ۷ ستون می‌باشد.

A	B	C	D	E	F	G
ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	جمع کل
۱	MDF دو رو ملامینه ۱۶ میل	۴.۲۵	m ^۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۵۰۰	
۲	MDF یک رو ملامینه ۳ میل	۱۶۶	m ^۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۰۰	
۳	توار ۲ میل ۲ سانت	۱۶.۹	متر	۴۰۰	۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۵,۱۰۰
۴	بیج الیت	۲۰	عدد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	
۵	بین چوبی	۱۲	عدد	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
۶	فقل	۱	عدد	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۷	خار طبقه	۸	عدد	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	
۸	لولا گازور پمهی	۴	عدد	۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
۹	دستگیره دو بیج	۲	عدد	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
۱۰	سایر مواد کمکی (۱۰ درصد مواد کمکی)	۱۰۹,۲۰۰				۱,۲۶۸,۸۰۰
۱۱	جمع کل هزینه مواد کمکی					
۱۲	جمع کل هزینه مواد مصرفی					۲,۹۷۳,۹۰۰

اطلاعات ستون‌های ردیف، شرح، مقدار و واحد این جدول ، از جدول لیست موادی که در صفحه ۲۷ کتاب «طراحی و ساخت مبلمان اداری» موجود است برداشت شده و «قیمت واحد» با توجه به قیمت بازار نوشته شده است.

در ستون «قیمت کل» باید مقدار هر ماده در قیمت واحد آن ضرب گردد تا قیمت کل هر ماده مصرفی مشخص شود ؛ که برای این کار باید در اکسل، سلول F۳ را انتخاب و $=C۳*E۳$ را تایپ کنید (یا ابتدا یک بنویسید و بعد خانه C۳ را انتخاب و بعد از آن * و در انتهای خانه E۳ را انتخاب نمایید) و در انتهای اینتر بزنید. به صورت اتوماتیک اکسل در خانه F۳ مقدار کل را $1,522,500 \times 1,09,200 = 1,673,900$ درج می‌کند؛ یعنی قیمت ۱۶ ملامینه MDF به میلی متر مصرفی برای جاکفسی ۱,۵۲۲,۵۰۰ ریال می‌باشد. برای بقیه خانه‌های ستون قیمت کل فقط کافی است مانند روش‌های قبل، ماوس را به گوشه پایین - سمت راست (یا چپ) خانه F۳ برد و با نگه داشتن کلیک، به سمت خانه‌های پایین درگ نمایید.

برای محاسبات ستون آخر (جمع کل) باید سه بار از تابع Sum استفاده کنید.

=Sum(F۳:F۴) بار اول برای جمع قیمت کل دو ردیف ۱ و ۲ که در خانه G۵ نوشته می‌شود و از فرمول استفاده می‌گردد و جمع کل قیمت یا هزینه مواد اصلی را نشان می‌دهد.

H	G	F	E	D	C	B	A
							۱
جدول مواد مصرفی جاکتابی یا قفسه اداری							
ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)	ردیف کل	
۱	دو رو ملامینه ۱۶ میل MDF	۴.۳۵	m ^۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۵۰۰		
۲	پک رو ملامینه ۳ میل MDF	۱۶۶	m ^۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۰۰		
۳	جمع کل هزینه مواد اصلی					=SUM(F۳:F۴)	
۴	نوار ۲ میل ۲ سانت	۱۶.۹	متر	۴۰۰۰	۸۷۶۰۰	SUM(number1; [number2]; ...)	
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							

=Sum(F۶:F۱۳) بار دوم برای جمع قیمت کل ردیف ۳ تا ۱۰ که در خانه G۱۴ نوشته می‌شود و از فرمول استفاده می‌گردد و جمع کل قیمت یا هزینه مواد کمکی را نشان می‌دهد.

H	G	F	E	D	C	B	A
							۱
جدول مواد مصرفی جاکتابی یا قفسه اداری							
ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)	ردیف کل	
۱	دو رو ملامینه ۱۶ میل MDF	۴.۳۵	m ^۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۵۰۰		
۲	یک رو ملامینه ۳ میل MDF	۱۶۶	m ^۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۰۰		
۳	جمع کل هزینه مواد اصلی					=SUM(F۶:F۱۳)	
۴	نوار ۲ میل ۲ سانت	۱۶.۹	متر	۴۰۰۰	۸۷۶۰۰		
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							

تذکرہ: در ساخت بیشتر محصولات چوبی، موادی مانند چسب چوب یا چسب کاغذی یا میخ وجود دارد که ارزش پایینی داشته یا میزان مصرف آنها بسیار کم است به همین دلیل در آخر فهرست جدول، گزینه‌ای با عنوان «سایر مواد کمکی» درج می‌شود، که با توجه به میزان مصرف قیمت کل برای آن مشخص می‌گردد. در این مثال ۱۰ درصد قیمت کل مواد کمکی به عنوان «سایر مواد کمکی» آورده شده است.

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار

تمرین



جدول صفحه قبل را در اکسل طراحی کنید، و فرمول مناسبی برای قیمت «سایر مواد کمکی» در جلوی آن بنویسید. همچنین جدول را طوری طراحی کنید که برای سایر محصولات مبلغان قابل استفاده باشد.

بار سوم ، از جمع کل هزینه مواد اصلی + مواد کمکی، جمع کل هزینه مصرفی برآورد می‌گردد که باید جمع این دو خانه را، در خانه G15 بنویسید.

۱۳۶۸,۸۰۰	جمع کل هزینه مواد کمکی	14
SUM(G۲-G۴)	جمع کل هزینه مواد مصرفی	15

نکته



وقتی چند سلول با هم ادغام (Merge) شوند، اولین سلول از بالا به عنوان مرجع آدرسدهی در اکسل انتخاب می‌گردد. به همین دلیل در تصویر بالا چون بعضی از سلول‌ها ادغام شده‌اند، سلول G۳ به عنوان مرجع جمع کل مواد اصلی و G۷ به عنوان مرجع جمع کل مواد کمکی انتخاب شده است.

با توجه به جدول بالا متوجه خواهید شد که ساخت این جاکتابی در حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه مواد مصرفی دارد.

تذکر: همین «جدول مواد مصرفی» برای محصولات چوبی یا صفحه‌ای کاربرد داشته و به طراحی دو جدول مجزا یکی برای کارهای صفحه‌ای و یکی برای کارهای چوبی نیازی نیست.

تحقيق



با مراجعه به بازار و همچنین از طریق اینترنت، قیمت بهروز مواد مصرفی مانند چوب‌های رایج، انواع MDF و تخته خردۀ چوب، یراق‌آلات مرتبط با مبلغان و ... را به دست آورید و در جدولی مانند زیر وارد کنید و به هنرآموز خود تحويل دهید.

برآورد قیمت تمام شده مبلغان

ردیف	ماده مصرفی	مشخصات	واحد	قیمت (ریال)
۱	چوب نراد	الوار- درجه ۱ خشک	متر مکعب	۱۶۰۰۰۰۰۰
۲	چوب راش	اسلب- خشک نشده	متر مکعب	۲۸۰۰۰۰۰۰
۳	MDF دو رو ملامینه ۱۶ میل	ایرانی- ابعاد ۳۶۶*۳۶۳*۱۸۳ سانتی متر	ورق	۲۰۰۰۰۰۰
۴				

در مرحله آخر باید اطلاعات موجود در «جدول مواد مصرفی» را در «جدول برآورد قیمت» وارد کنید و با اطلاعات سایر قسمت‌ها (که اغلب نتیجه تجربه یا آزمون است). قیمت تمام شده، قیمت فروش و میزان سود حاصله را به دست آورید.

منظور از قیمت تمام شده همان هزینه کل است، و برای برآورد آن باید فرمول زیر را استفاده کنید:

قیمت تمام شده = قیمت مواد مصرفی + هزینه ماشین کاری + هزینه دستمزد + (مخارج عمومی)
با اضافه کردن سود به قیمت تمام شده، قیمت فروش محصول به دست می‌آید که قیمت فروش یا درآمد از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:
قیمت فروش (درآمد) = قیمت تمام شده (هزینه کل) + سود

مخارج عمومی در اصل همان هزینه‌های غیر مستقیم است که به روش‌های مختلفی برآورد می‌گردد و در سطوح دانشگاهی آموزش داده می‌شود و به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که در موارد بالا اشاره نشده و شامل هزینه اجراه فضای تبلیغات، مالیات، هزینه آب، برق و گاز و که با توجه به هر کارگاه یا کارخانه‌ای مختلف می‌باشد. در این کتاب مخارج عمومی (سایر هزینه‌ها) معادل با ۸۰ درصد جمع هزینه ماشین کاری + دستمزد می‌باشد.

تمامی این هزینه‌ها در «جدول برآورد قیمت» آورده شده است که بتوان بدون فراموش کردن نکات خاصی موارد اشاره شده بالا را در نظر گرفت و بدون خطای محاسبه نمود.
برای نمونه «جدول برآورد قیمت» جاکتابی در زیر آورده شده است:

جدول برآورد قیمت جاکتابی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	جمع مواد مصرفی				+۲,۹۷۳,۹۰۰	
۲	برشکاری صفحه	۴,۳۵	متر مربع	۲۵,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰	۱۰۸,۷۵۰
	CNC کاری	۰	متر طول	۳۰,۰۰۰	۰	
	نوارکاری ^۱	۱۶,۹	متر	۸,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۰	
	سوراخکاری	۴,۳۵	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	
	برشکاری چوب	۰	مترمکعب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
	رنده و گندگی چوب	۰	متر مکعب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
	جمع هزینه ماشین کاری				+۴۱۷,۹۵۰	+۴۱۷,۹۵۰
۳	پرداخت	۰	ساعتی	۱۰۰,۰۰۰	۰	
	مونتاز کاری	۴	ساعتی	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
	استاد کاری	۱	ساعتی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
	رنگ کاری	۰	ساعتی	۲۰۰,۰۰۰	۰	
	جمع دستمزد				+۶۰۰,۰۰۰	+۶۰۰,۰۰۰
۴	سایر هزینه‌ها (۸۰٪ کل ماشین کاری + دستمزد)				+۸۱۴,۳۶۰	
	قیمت تمام شده (کل هزینه‌ها)				=۴,۸۰۶,۲۱۰	=۴,۸۰۶,۲۱۰
	سود (۲۰٪ درصد قیمت تمام شده)				+۹۶۱,۲۴۲	+۹۶۱,۲۴۲
	قیمت فروش				=۵,۷۶۷,۴۵۲	=۵,۷۶۷,۴۵۲

۱- در این قسمت فقط اجرت نوارکاری (لبه‌چسبانی) محاسبه شده و قیمت خود نوار در جدول قبل لحاظ شده است.

توضیح عناوین «جدول برآورد قیمت»

این جدول نیز مانند «جدول مواد مصرفی»، ۷ ستون داشته و دقیقاً عناوینی مشابه با همان جدول دارد.
رديف ۱، از جدول مواد مصرفی به دست آمده و در اينجا نيز تكرار شده است.

رديف ۲، مربوط به هزينه ماشين کاري است که برای صفحه و چوب قابلیت استفاده دارد. در ساخت جاكتابي چون چوبی استفاده نشده و در دو قسمت «برش کاري چوب» و «رنده و گندگی چوب» در جلوی مقدار عدد ۰ درج شده است. و چون کتابخانه برش منحنی نداشته و در کارگاه هنرستانها باید ساخته شود به CNC احتياج ندارد و اين هزينه نيز صفر درنظر گرفته شده است.

رديف ۳، مربوط به اجرت کار دستی است که بر اساس ميزان ساعتي که مونتاژ يا ساير کارهای دستی زمان میبرد سنجideh میشود.

پرداخت ، بيشتر با کارهای چوبی ماسیو مرتبط میباشد که چون برای کتابخانه کار چوبی وجود ندارد صفر درنظر گرفته شده است.

استادکاري ، قسمتی از کار ساخت يا مونتاژ است که توسط کارگر ماهر يا استادکار باید انجام بگيرد و در توان کارگر ساده نمیباشد.

رنگ کاري نيز مخصوص کارهای چوبی يا صفحه اي خام يا ورق با روکش طبیعی است.

رديف ۴، مرتبط با ساير هزينهها است که در اين جدول با توجه به برآوردهای صورت گرفته ۸۰ درصد مجموع هزينه ماشين کاري + دستمزد درنظر گرفته میشود ؛ البته با توجه به شرایط هر کارگاهی ، ممکن است اين هزينه متغير باشد.

قيمت تمام شده، از مجموع ۴ رديف بالا به دست میآيد.

سود، معمولاً درصدی از قيمت تمام شده است که با توجه به **رعايت اخلاق حرفه اي** در کار، سود ۲۰ درصد منصفانه میباشد.

قيمت فروش، از مجموعه قيمت تمام شده + سود به دست آمده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده در جدول، اين نوع جاكتابي حدود ۳۰۰ هزار تoman مواد مصرفی و حدود ۱۸۰ هزار تoman هزينههای متفرقه دارد که با احتساب سود ۹۶ هزار تomanی در كل قيمت فروش آن ۵۷۶ هزار تoman برآورد گردید. اين اطلاعات به شما کمک میکند تا درک مناسبی از قيمتها و هزينههای ساخت و تولید مبلمان داشته باشيد و با تمرین و تكرار و محاسبات محصولات مختلف، بتوانيد از روی هزينه مواد مصرفی، به سرعت قيمت فروش آن را برآورد نمایيد.

طراحی «جدول برآورد قیمت»

اگر جدول مواد مصرفی را در اکسل ترسیم کرده باشید به راحتی میتوانید اين جدول را نيز ترسیم نمایيد؛ همچنین با يك روش ساده copy و paste میتوانید جدول مواد مصرفی را Copy کرده و در يك شیت يا کاربرگ جدید پیست نمایيد و با تغييرات اندکی در عنوان و رديفهای آن، جدول برآورد قيمت را استخراج کنيد.

به مانند جدول قبل، باید در ستون «جمع کل(ريال)» هزينههای مرتبط را با تابع SUM در قسمت های مرتبط درج و فقط برای «ساير هزينهها» باید از فرمول $G4+G11$ = مانند شکل استفاده کنيد.

A	B	C	D	E	F	G
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
						ردیف
						جمع مواد مصرفی
						۱
۲,۹۷۳,۹۰۰	۱۰۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۴.۳۵	متر مربع	برشکاری صفحه	
	*	۳۰,۰۰۰	*	متر طول	CNC کاری	
	۱۳۵,۴۰۰	۸,۰۰۰	۱۶.۹	متر	نوارکاری	
	۱۷۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴.۳۵	متر مربع	سوراخکاری	
	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	مترمکعب	برشکاری چوب	
	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	متر مکعب	رنده و گندگی چوب	
					جمع هزینه ماشین کاری	
۴۱۷,۹۵۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	ساعتی	پرداخت	
	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴	ساعتی	مونتاژ کاری	
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	ساعی	اساد کاری	
	*	۲۵۰,۰۰۰	*	ساعتی	رنگ کاری	
					جمع دستمزد	
۶۰,۰۰۰					سایر هزینه ها (۸۰٪ کل ماشینکاری و دستمزد)	۴
=G۱۰+G۱۱						۱۶

با تابع SUM فرمولی در خانه G۱۶ بنویسید که جوابش مشابه فرمول بالا باشد.

تمرین



قیمت تمام شده نیز از مجموع ۴ ردیف به دست می‌آید که با جمع ساده یا از دستور SUM مانند شکل زیر محاسبه می‌گردد.

H	G	F	E	D	C	B	A
جدول برآورد قیمت جاکتابی یا قفسه اداری							
ردیف	شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	جمع کل (ریال)	
۱	جمع مواد مصرفی					۲,۹۷۳,۹۰۰	
۲	برشکاری صفحه CNC کاری	متر مربع	۴۳۵	۲۵,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰	۱۰۸,۷۵۰	
	نوارکاری	متر طول	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
	سوراخکاری	متر	۱۶,۹	۸,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۰	۱۳۵,۲۰۰	
	برشکاری چوب	متر مکعب	۰,۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	
	رنده و گندگی چوب	تر مکعب	۰,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۵۰	
	جمع هزینه ماشین کاری					۴۱۷,۹۵۰	
۳	پرداخت	ساعتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
	مونتاژ کاری	ساعتی	۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
	استاد کاری	ساعتی	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
	رنگ کاری	ساعتی	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
جمع دستمزد							
۴	سایر هزینه ها (۸۰٪ کل ماشینکاری و دستمزد)					۸۱۴,۳۶۰	
	قیمت تمام شده (کل هزینه ها)					SUM(G3:G16)	

سود نیز با فرمول $G = \frac{1}{2} * 17 * 0$ بدست مم آید.

G	F	E	D	C	B	A
۴,۸۰۶,۲۱۰					قیمت تمام شده (کل هزینه ها)	17
=G*۱۷۰					سود (۲۰ درصد قیمت تمام شده)	18

و در نهایت قیمت تمام شده از جمع «قیمت تمام شده» + «سود» یعنی با فرمول $G17+G18=G19$ بدست مم، آید که باید در خانه G19 در ج گردید.

G	F	E	D	C	B	A
۴,۸۰۷,۲۱۰					قیمت تمام شده (کل هزینه ها)	17
۹۵۱,۲۴۲					سود (۲۰ درصد قیمت تمام شده)	18
=G17+G18					قیمت فروش	19

تمرین

«جدول مواد مصرفی» و «جدول برآورده قیمت» برای میز ناهارخوری ۶ نفره - که در این پومن آورده شده است - را در نرم افزار اکسل به کمک هنرآموز خود ترسیم کنید و قیمت آن را محاسبه نمایید.

تمرین

برای تمرین بیشتر، حداقل ۳ تا از پروژه‌های کتاب‌های سال ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۲ را انتخاب نموده و برای هر کدام سه جدول لیست برش، جدول مواد مصرفی و جدول برآورده قیمت را در یک فایل اکسل که دارای سه شیت باشد تکمیل کنید و به هنرآموز خود تحويل دهید.

پودمان ۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۱، ۲، ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان (۴) محاسبه و برآورد قیمت

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شایستگی‌ها)
۳	۱- وارد کردن اطلاعات و طراحی جدول در نرم‌افزار اکسل ۲- فرمول‌نویسی مطلق و نسبی در نرم‌افزار اکسل ۳- طراحی جدول لیست مواد اصلی، مواد مصرفی و جدول برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل ۴- فرمول‌نویسی صحیح در جدول مواد اصلی، مصرفی و برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	بالاتر از حد انتظار	طراحی و محاسبه جدول‌های مواد	- وارد کردن اطلاعات و طراحی جدول در نرم‌افزار اکسل - فرمول‌نویسی مطلق در نرم‌افزار اکسل - فرمول‌نویسی نسبی در نرم‌افزار اکسل - محاسبه مواد اصلی، کارهای صفحه‌ای و کارهای چوبی - محاسبه مواد مصرفی - محاسبه برآورد قیمت در جدول - محاسبه مواد اصلی کارهای صفحه‌ای در نرم‌افزار اکسل - محاسبه مواد اصلی کارهای چوبی در نرم‌افزار اکسل - محاسبه جدول مواد مصرفی در نرم‌افزار اکسل
۲	۱- وارد کردن اطلاعات و طراحی جدول در نرم‌افزار اکسل ۲- فرمول‌نویسی مطلق و نسبی در نرم‌افزار اکسل ۳- طراحی جدول لیست مواد اصلی، مواد مصرفی و جدول برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	در حد انتظار (کسب شایستگی)	اولیه، مواد مصرفی و جدول برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	- محاسبه برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل
۱	- عدم توانایی در طراحی و محاسبه جدول‌های فهرست برش، مواد مصرفی و برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
				نمره مستمر از ۵
				نمره شایستگی پودمان از ۳
				نمره پودمان از ۲۰



پودمان ۵

کسب اطلاعات فنی



Furniture

Furniture refers to movable objects intended to support various human activities such as seating (e.g., chairs, stools, and sofas), eating (tables), and sleeping (e.g., beds). Furniture is also used to hold objects at a convenient height for work (as horizontal surfaces above the ground, such as tables and desks), or to store things (e.g., cupboards and shelves). Furniture can be a product of design and is considered a form of decorative art. In addition to furniture's functional role, it can serve a symbolic or religious purpose. It can be made from many materials, including metal, plastic, and wood. Furniture can be made using a variety of woodworking joints which often reflect the local culture(Figure 1).




Figure 1

- Complete the table 1 by type of furniture (figure1).

جدول ۱ را با نامهای انواع مبلمان (شکل ۱) کامل کنید.

Table 1

kitchen	bathroom	Living room	Bedroom

Wood

Wood has been used for thousands of years for fuel, as a construction material, for making tools and weapons, furniture and paper, and as a feedstock for the production of purified cellulose and its derivatives, such as cellophane and cellulose acetate. The type of wood you choose determines the beauty and strength of the finished piece. Many varieties of wood(Figure 2) are available, and each has its own properties. The following sections introduce you to the most common types of soft- and hardwoods.



Figure 2

Complete the table 2 with correct English (figure2) words.

جدول ۲ را با کلمات صحیح انگلیسی (شکل ۲) کامل کنید.

Table 2

	راش
	نارون
	افرا
	زبان گنجشک
	بلوط

	توس
	نمدار
	توسکا
	کاج
	صنوبر

Furniture's Materials

Table 3

Wood	MDF	Particle board
Plywood	HDF	PVC sheet
PVC edge band	Corian sheet	Wood glue

Research:

Which materials (in table 3) is the best choice for each product. Complete the table4.

تحقیق کنید:

کدام مواد (در جدول ۳) برای هر محصول مناسب‌تر است، اسمی آنها را (در جدول ۴) درستون مربوطه بنویسید.

Table 4

Kitchen cabinet	Sitting furniture	Office furniture

Furniture plan



Figure 3

How many types of furniture do you see in the picture(figure3)? Write them in the columns (table5)

چند نوع مبلمان در تصویر ۳ می‌بینید؟ آنها را در جدول ۵ (به انگلیسی) بنویسید.

Table 5

NO	title
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Type of furniture



Figure 4

- Complete the table 6 by type of furniture.

جدول ۶ را با نوشتن نام انواع مبل در ستون مربوطه کامل کنید.

Table 6

Living room	Bedroom	other

Furniture's style

Table 7

			
Art Nouveau	gustavian	William and Mary	Federal
			
Mission style	Art Deco	Queen Anne	Arts and Crafts
			
Louis 14	chippendale	Shaker	Modernism
			
Barouque	Empire	Rococo	renaissance


Please investigate the furniture styles and write their years of emergence in the empty columns(Table 8).

درباره سبک‌های مبلمان تحقیق کنید و سال پیدایش آنها را در جدول ۸ در مقابل هریک بنویسید.

Table 8

Style	Year	Style	Year	Style	Year

Living room Furniture



- | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. coffee table | 9. drapes/curtains | 15. television | 21. painting |
| 2. rug | 10. sofa/couch | 16. video cassette recorder/VCR | 22. frame |
| 3. floor | 11. (throw) pillow | 17. stereo system | 23. mantel |
| 4. armchair | 12. ceiling | 18. speaker | 24. fireplace |
| 5. end table | 13. wall | 19. loveseat | 25. fireplace screen |
| 6. lamp | 14. wall unit/entertainment unit | 20. plant | 26. picture/photograph |
| 7. lampshade | | | 27. bookcase |
| 8. window | | | |

Figure 5

In the above(Figure 5), note the rounds of the number of words that are related to the living furniture and translate them.

در شکل ۵ دقت کنید دور شماره هر کدام از واژه هایی که به مبلمان پذیرایی مربوط می شوند، خط کشیده و آنها را ترجمه کنید.

Bedroom Furniture




Figure 6

Please find the main room of the bedroom and write the English and Persian names in front of each other in the table 9. If you know another bedroom, add it.

لطفاً مبلمان اصلی اتاق خواب را در شکل ۶ پیدا کرده و نام انگلیسی و فارسی آنها را در مقابل یکدیگر در جدول ۹ بنویسید.
چنانچه مبلمان خواب دیگری نیز می شناسید، آن را اضافه کنید.

Table 9

English	Persian	English	Persian	English	Persian

Office furniture




Figure 7

Look at the plan in the picture(figure7) carefully and list the English and Persian names in the table 10.
پلان شکل ۷ را به دقت مشاهده کرده و نام انگلیسی و فارسی مبلمان اداری را فهرست کنید.

table 10

English	Persian

English	Persian

Type of Office furniture




Figure 8

Look at the picture, write the Persian name of the office furniture versus its English name in the following table 11.

با توجه به شکل ۸، نام فارسی مبلمان اداری را در مقابل نام انگلیسی آن در جدول ۱۱ بنویسید.

table11

English	Persian

English	Persian

Office equipment




Figure 9

Look at the picture, write the Persian name for the office supplies in front of its English name in the following table12. با توجه به شکل ۹، نام فارسی لوازم اداری را در مقابل نام انگلیسی آن در جدول ۱۲ بنویسید.

table12

English	Persian

English	Persian

Isometric Plan



Figure 10

Write the names of the various spaces of the plan, and write the furniture under English into English. نام فضاهای مختلف پلان شکل ۱۰ در جدول ۱۳ نوشته شده است. نام مبلمان مربوطه را در هر ستون بنویسید.

table13

Bedroom	Kitchen	Bathroom	Sitting room

Home furniture structure




Figure 11

Write the words for each issue in the table and write their translation below each one(table14).

ترجمه فارسی لغات مربوط به هر شماره در شکل ۱۱ را در جدول ۱۴ بنویسید.

table14

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Classic furniture frame

- 1—Top back rail
- 2—Top wing rail
- 3—Front wing post
- 4—Top arm rail
- 5—Front arm post
- 6—Arm strecher rail
- 7—Front rail
- 8—Corner block
- 9—Back rail
- 10—Back stretcher rail
- 11—Back stretcher post
- 12—Side rail
- 13—Back leg post



Figure 12

Write the words for each issue in the table15 and write their translation below each one.

نام مربوط به هر قسمت از کلاف صندلی در شکل ۱۱ را در جدول ۱۵ در زیر عدد مربوطه نوشته و ترجمه فارسی آن را نیز در زیرش بنویسید.

table15

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Type of furniture frame



Figure13



Figure14



Figure15




Figure16



Figure17



Figure18



Figure19



Figure20



Figure21

Research:


The frame of the furniture shown in the figures above(13-21) are each known in the marketplace?

تحقيق کنید:

چند نوع کلاف مبل در تصاویر ۱۳ تا ۲۱ نشان داده شده است. تحقیق کنید نام هر یک در بازار چیست؟

Wooden joint

table16



Name the English and Farsi each of the above tables in front of each other.



نام انگلیسی و فارسی هر یک از اتصالات جدول ۱۶ را در جدول ۱۷ بنویسید.

table17

نام انگلیسی	نام فارسی	نام انگلیسی	نام فارسی

Furniture's hardware

table18

			
Butt hinge	Brusso Hinges	Piano hinge	Invisible Hinge
			
Cabinet hinge	Strap hinge	Knife hinge	overlay hinge
			
Cabinet door lock	Hydraulic Gas Strut Lift	Handle	Cabinet Drawer Slides

Sort the hardware and complete the table.

نام یراقب‌های نشان داده شده در جدول ۱۸ را دسته‌بندی کرده و جدول ۱۹ را کامل کنید.

table 19

Cabinet unit




Figure 22

انواع یونیت کابینت در شکل ۲۲ را دسته‌بندی کرده و در جدول ۲۰ بنویسید.

table 20

Base cabinet	کابینت زمینی	Wall cabinet	کابینت دیواری

Type of kitchen layout plans examples



Figure 23

Look at the picture. How many types of kitchen layout? Persian name write them against anyone.

Research:

Study the role of the blue triangle and present the result in the class.

در شکل ۲۳ دقت کنید. چند نوع چیدمان آشپزخانه مشاهده می‌کنید. نام فارسی آنها را در مقابل هر یک بنویسید.

تحقیق کنید:

درباره نقش مثلث آبی رنگ (مثلث آشپزخانه) تحقیق کرده و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

Cabinet unit frame




Figure 24

Write the names of different parts of the cabinet in Persian and English.

نام قسمت‌های مختلف کابینت در شکل ۲۴ را به فارسی و انگلیسی در جدول ۲۱ وارد کنید.

Table 21

نام انگلیسی	نام فارسی

Type of euro hinge




Figure 25

The Persian name Write the left column of the right-column.

نام انگلیسی لواهای شکل ۲۵ در جدول سمت چپ آمده است. نام فارسی آنها را در جدول سمت راست و در مقابل هر یک بنویسید.

table22

Euro hinge	
Wide – opening	
Diagonal	
Glass door	
Narrow stile	
Zero -protrusion	
Standard	
Blind corner	
Bifold	
Angled	

Hand tools

A hand tool is any tool that is powered by hand rather than a motor. Categories of hand tools include wrenches, pliers, cutters, striking tools, struck or hammered tools, screwdrivers, vises, clamps, snips, saws, drills and knives.

table23

		
Back Saw	HAND PLANE	F CLAMP
		
FILE	Combination square	Tape MEASURE
		
HAMMER	Stapler	Sliding T bevel

Write the name of the tools in your own column(table24).

نام انگلیسی و فارسی ابزارهای جدول ۲۳ را در ستون های جدول ۲۴ بنویسید.

table24

Measuring tools	Sawing and forming tools	Assembling saw

Woodworking machine

These machines are used both in small-scale commercial production of timber products and by hobbyists. Most of these machines may be used on solid timber and on composite products. Machines can be divided into the bigger stationary machines where the machine remains stationary while the material is moved over the machine, and hand-held power tools, where the tool is moved over the material.

A Woodworking machine is a machine that is intended to process wood. These machines are usually powered by electric motors and are used extensively in woodworking.

Hand-held power tools

table25

			
Biscuit joiner	Domino jointer	Chain saw	Hand-held circular saw
			
Electric drill	Jig saw	Miter saw	Nail gun
			
Hand-held electric plane	Reciprocating saw	orbital sander	Router

Persian name write any words in front of them.

معادل فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۲۵ را در مقابل آنها بنویسید.

Stationary machines

table26

			
Panel saw	Edge bander	Band saw	Planer
			
Thicknesser	Drum sander	Bench grinder	Radial arm saw
			
Wood lathe	Mortiser	Press drill	single head boring machine

Translate Persian into any of the words below it.

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۲۶ را در مقابل آنها بنویسید.

Woodworking machinery




Figure 26

list the devices in the above plan and write them in Persian equivalent to them.


اسامی انگلیسی شکل ۲۶ را در ستون های جدول ۲۷ نوشته و ترجمه هر یک را در مقابل آنها بنویسید.

table27

English	Persian	English	Persian

Upholstery tools

table28

			
Scisore	Webbing Stretcher	Staple remover	Upholstery hammer
			
Sewing machine	Needle	Needle	Upholstery skewers
			
Air compressor	Nailer gun	Pnumatique stapler gun	Hand Stapler gun

Translate Persian into any of the words below it.

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۲۸ را در مقابل هر یک بنویسید.

Upholstery materials

Table29

Pocket spring	coilspring	Band
nail	Upholstery fabric	Sinus spring
Upholstery nails	Nailhead trim	Upholstery yarn
Foam glue	Foam	Staple

Translate Persian into any of the words below it

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی را در مقابل هر یک بنویسید.

Wooden house frame




Figure 27

Please write the English name of the different parts of the wooden house in the left columns.

Write the translation into Persian in the right columns.


لغات انگلیسی را از شکل ۲۷ استخراج کرده و در جدول ۳۰ بنویسید و ترجمه فارسی هر یک را در مقابل آنها ذکر کنید.

Table 30

English	Persian	English	Persian

Finishing

Table 31

			
Scraper	Orbital sander	Belt sander	Gravity feed gun
			
Syphon feed gun	Sand paper	Belt sand	Sanding block
			
Putty spreader	Brush	Electric Spray Gun	Steel wool
			
Graining combs	color wheel	Mil gauge measure-wet-film-thickness-gauges	Mask Air-Purifying Respirator

Write the Persian equivalent of each of the English words in front of them.

معادل فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۳۱ را در مقابل آنها بنویسید.

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۱، ۲ یا ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جداول ذیل برای هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌های در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان پنجم

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌ها)
۳	- استخراج اطلاعات فنی جدید - یافتن تصویر برای کلمات انگلیسی	بالاتر از حد انتظار	استخراج اطلاعات فنی، نوشتن معادل فارسی کلمات انگلیسی، تشخیص کلمات انگلیسی با توجه به تصاویر و تشخیص کلمات فارسی برای معادل انگلیسی و تشخیص کلیه واژه‌های مبلمان و چوب برای جست‌وجو در فضای مجازی	کسب اطلاعات فنی در مورد: - انواع چوب - انواع مبلمان - پلان مبلمان خانگی - پلان تجهیزات اداری - سبک‌های بین‌المللی صندلی - انواع مبلمان پذیرایی
۲	- استخراج اطلاعات فنی معمول	در حد انتظار (کسب شایستگی)		کسب اطلاعات فنی در مورد: - انواع مبلمان خواب - مواد اولیه - کابینت سازی - مواد اولیه رویه کوبی - مواد اولیه رنگ کاری - ابزار دستی - ماشین آلات چوب
۱	- نوشتن معادل فارسی کلمات انگلیسی	پایین‌تر از انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				

توجه: لازم است هنرجویان از کتاب همراه هنرجو و فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی در ارزشیابی این پودمان استفاده کنند.

- ۱- برنامه درسی رشته صنایع چوب و مبلمان - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ۱۳۹۵.
- ۲- ف.، چهره، م.، ماستری فراهانی، ا.، جوربندیان، ا.، افرا، ع.، شاکری، عملکرد نانوفلزات در بهبود خواص چوب، اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد، ۲۷-۲۹ بهمن ماه، سال ۱۳۸۹.
- ۳- ابراهیمی، قنبر - رستم پور هفتخوانی، اکبر - طاهری، فاطمه - کریمی، علی نقی، ساختار چوب و ویژگی‌های آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۴.
- ۴- نظری، امیر، مواد اولیه مبلمان، فدک ایساتیس، تهران، ۱۳۹۳.
- ۵- ت. آیورسن، تأثیر فناوری نانو بر آینده صنعت چوب، ترجمه سلطانی، مریم، ماهنامه فناوری نانو، سال پنجم، شماره ۷(۱۳۸۵)، ص. ۲۰.
- ۶- کریمی، علی نقی، پورطهماسبی، کامبیز، اختراع، محمدحسین، شناسایی چوب، نتایجی دقیق با استفاده از ابزاری ساده، انتشارات آییش، ۱۳۸۷.
- ۷- آ. رضازاده، م. ماستری فراهانی، ا. امیدوار، ع. دهنوخلچی، کارایی نانوکسید روی در بهبود خواص چوب، اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی، شاهروд، ۱۱-۱۰ اسفندماه، سال ۱۳۹۰.
- ۸- آ. حقیقی پشتیری، ح. تقی یاری، ع. کریمی، بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نراد، فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد ۲۸، شماره ۲(۱۳۹۲)، صفحه ۲۵۸-۲۶۵.
- ۹- شرکت مبل پلیمری ماندگار (کاتالوگ شرکت)
- ۱۰- کتاب الکترونیکی داستان‌های کوتاه: نویسنده حسین صدیقی چافجیری

11- Holztechnik fachkunde: 23.Auflage2013.Is3N:978-3-8085-4047-3.

12- E. Sjostrom., Wood Chemistry Fundamentals and Applications; Academic Press: San Diego, p 293, (1993).

13- J. Sturm., Method of waterproof wood and associated composition,United States patent 5968294, (1994).

14- H. Gholamiyan., A., Tarmian., A and M. Azadfallah., Gas and Water Permeability of Poplar Coated with Paints and Nano-particles. Journal of Forest and Wood Products (JFWP), Iranian Journal of Natural Resources, Vol. 63, No. 3, pp.281-291, (2010).

15- V. Tazakor rezaei., A. Usefi., M. Soltani., Wood protection by nano silver against white rot. 5th SAStech 2011, Mashhad, Iran. May 12-14, (2011).

16- Robert J Settich, choosing & installing Hardware, The taunton press, (2003).

17- Graham Mc Culloch, The woodworker's illustrated Encyclopedia popular woodworking books, (2008).

18- Steve cone, Upholstery Basic Plus, Creative publishing international, (2007).

19- Sam Allen, the wood finisher's handbook, Sterling publishing, (2006).

20- Yeung Chan, Classic joints, Lark Books, (2002).



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنیال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسمی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی رشته صنایع چوب و مبلمان - کد ۲۱۲۴۶۵

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	ابوذر اشرف	فارس	۶	سید صالح گوهري اصل	کرمان
۲	عباس قنبری	گلستان	۷	نیما جوادی فر	گلستان
۳	علیرضا زمانی	اصفهان	۸	منوچهر عباسی	کرمانشاه
۴	مهندی عربی	همدان	۹	حبيب الله صحراء گرددکردی	چهارمحال وبختیاری
۵	آنام یکتادوست	اردبیل			

دیبران محترم، صاحب نظران هنر جوان عزیز و اولیای آمان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب

از طریق نامه به شعبه اولیای آمان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب

tvoccd@roshd.ir

ارسال نمایند. وبگاه:

tvoccd.oerp.ir

دفتر تابعیت کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کار داشت