

فصل پنجم

باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی

هدف کلی:

عیب یابی و تعمیر آب گرم کن برقی

هدفهای رفتاری: فراگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع آب گرم کن برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد آب گرم کن برقی را توضیح دهد.
- ۳- قطعات یک آب گرم کن برقی را نام ببرد و شرح دهد.
- ۴- قطعات یک آب گرم کن برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۵- انواع ترمومترات در آب گرم کن برقی را نام ببرد و عملکرد آنها را شرح دهد.
- ۶- ترمومترات قابل تنظیم را در آب گرم کن تنظیم کند.
- ۷- قطعات یک ترمومترات گازی آب گرم کن برقی را نام ببرد.
- ۸- المنت حرارتی آب گرم کن برقی را توضیح دهد.
- ۹- مدار الکتریکی آب گرم کن برقی را شرح دهد.
- ۱۰- مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی را انجام دهد.
- ۱۱- یک آب گرم کن برقی را باز و مجددًا قطعات آن را سوار کند.
- ۱۲- عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی را انجام دهد.
- ۱۳- با استفاده از یک آب گرم کن مونتاژ شده، نقشه‌ی آن را هنگام مراحل پیاده‌سازی ترسیم کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶

با توجه به تنوع آب گرم کن برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فراگیر یک نمونه آب گرم کن برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب یابی مربوطه زیر نظر مری کارگاه با رعایت کامل موارد اینمی به عیب یابی و تعمیر آن بپردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع آب گرم کن برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

پیش آزمون (۵)

- ۱- برای افزایش راندمان حرارتی رادیاتور برقی کدام یک از موارد زیر در رادیاتور استفاده می‌شود؟
 (۱) آب (۲) روغن (۳) آب و صابون (۴) گاز
- ۲- برای کنترل درجه حرارت رادیاتور برقی کدام یک از وسایل زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 (۱) ترموموستات قابل تنظیم (۲) ترموموستات ثابت
 (۳) فقط کلید قطع و وصل (۴) تایмер
- ۳- المنت رادیاتور برقی کدام نوع است؟
 (۱) فرنری (۲) لوله‌ای (۳) نواری (۴) فرنری و موازی
- ۴- چنانچه توان الکتریکی یک دستگاه رادیاتور برقی با یک دستگاه بخاری برقی برابر باشد، بهره حرارتی کدام یک بیشتر است؟ چرا؟
- ۵- آیا عملکرد ترموموستات رادیاتور برقی مستقیماً با جریان عبوری از المنت ارتباط دارد؟ شرح دهید.
- ۶- وصل سیم اتصال زمین به بدنه‌ی فلزی رادیاتور برقی ضروری است نیست .
- ۷- محدوده‌ی تنظیم ترموموستات رادیاتور برقی چند درجه‌ی سانتی‌گراد است؟
 (۱) ۱۰° (۲) ۲۵° (۳) ۸۵° (۴) ۹۰°
- ۸- هرچه قدر تعداد خانه‌های رادیاتور برقی زیاد شود، مقدار گرمادهی رادیاتور $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است.
- ۹- المنت آب گرم کن برقی از کدام نوع است؟
 (۱) فرنری (۲) لوله‌ای (میله‌ای) (۳) نواری (۴) فرنری و نواری
- ۱۰- ترموموستات آب گرم کن برقی از کدام نوع است؟
 (۱) گازی قابل تنظیم (۲) بی‌متالی قابل تنظیم
 (۳) بی‌متالی با تنظیم ثابت (۴) گازی با تنظیم ثابت
- ۱۱- برای جلوگیری از ورود آب گرم تولید شده در آب گرم کن برقی به شبکه آب سرد منزل چه تدابیری به کار می‌رود؟ شرح دهید.
- ۱۲- در زمانی که ترموموستات آب گرم کن برقی خراب می‌شود و درجه حرارت آب در داخل آب گرم کن به شدت افزایش می‌یابد برای این شرایط چه تدابیری پیش‌بینی شده است؟ شرح دهید.
- ۱۳- آیا گذاشتن شیرفلکه برای آب گرم کن ضروری است؟ شرح دهید.
- ۱۴- جنس ورق منبع داخلی آب گرم کن را برای جلوگیری از اثر خورندگی آب چه نوعی انتخاب می‌کنند؟
 فقط نام بیرید.
 (۱) ورق گالوانیزه (۲) چدنی (۳) ورق نیکل کادمیم (۴) ورق آهنی معمولی
- ۱۵- المنت آب گرم کن برقی دارای توان و مقاومت $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ است.
- ۱۶- آیا برای آب گرم کن برقی علاوه بر ترموموستات کلید نیز به کار می‌برند؟

۱-۵- اطلاعات کلی

همان طور که می دانید آب گرم کن های نفتشی و گازی ضمن کار، گازهای آلوده کننده تولید می کنند و سبب مسمومیت افراد و آلودگی هوای محیط می شوند. همچنین در اثر شعله، تنوره‌ی این نوع آب گرم کن ها خیلی زود می پوسد و مخزن آن سوراخ می شود. بدین ترتیب ممکن است خسارات مالی و جانی قابل توجهی به بار آید. ضمناً این نوع آب گرم کن ها نیاز به دودکش دارند. اما آب گرم کن برقی بدون صدا، بو و دود کار می کند. اکثر مردم کشورهای پیشرفته‌ی جهان با توجه به داشتن نیروی برق فراوان و ارزان و نداشتن منابع گازی معمولاً از آب گرم کن های برقی تک فاز و سه فاز استفاده می کنند. در کشور ایران نیز در بعضی از روستاهای و مناطق شهری کشورمان که گاز شهری وجود ندارد، آب گرم کن برقی تک فاز به کار می برند.



(الف)

محل خروج آب گرم



(ب)


۲-۵- انواع آب گرم کن برقی و کاربرد آن ها

به طور کلی آب گرم کن های برقی را با توجه به نحوه‌ی نصب، تغذیه الکتریکی و ساختمان داخلی آن ها تقسیم بندی می کنند.

۱-۶-۵- تقسیم بندی از نظر نوع نصب: آب گرم کن های


برقی از نظر نصب به دو نوع زمینی و دیواری تقسیم بندی می شوند. شکل ۱-۵ دو تصویر یک دستگاه آب گرم کن زمینی را نشان می دهد.

شکل ۱-۵



شکل ۲-۵

در شکل ۲-۵ دو نوع آب گرم کن دیواری را مشاهده می کنید.
شکل ۲-۵-الف نوع دیواری این آب گرم کن را برای آشپزخانه و
شکل ۲-۵-ب این نوع آب گرم کن را برای استفاده در حمام نشان
می دهد.



شکل ۳-۵

در شکل ۳-۵ یک دستگاه آب گرم کن دیواری مجهز به
نشان دهنده‌ی درجه‌ی آب گرم را مشاهده می کنید.




شکل ۵-۵



شکل ۵-۶

۵-۲-۵- تقسیم‌بندی از نظر تغذیه‌ی الکتریکی:

قدرت الکتریکی آب‌گرم کن بر قی با توجه به حجم مخزن و مدت زمان لازم جهت تهیه‌ی آب‌گرم تعیین می‌شود. آب‌گرم کن‌های بر قی را به صورت تک فاز و سه فاز تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. شکل‌های ۵-۴ و ۵-۵ به ترتیب یک‌المنته آب‌گرم کن تک فاز یک‌المنته آب‌گرم کن سه‌فاز را نشان می‌دهد. آب‌گرم کن‌های سه‌فاز خانگی بیشتر در کشورهای آمریکایی و اروپایی استفاده می‌شود.




شکل ۵-۶

۵-۲-۳- تقسیم‌بندی از نظر ساختمان داخلی:


آب‌گرم کن‌های بر قی از نظر ساختمان داخلی به دو نوع با مخزن و بدون مخزن تقسیم‌بندی می‌شوند.

اکثر آب‌گرم کن‌های بر قی از نوع مخزن‌دار هستند که در این نوع آب‌گرم کن لوله‌ی آب‌گرم تا قسمت بالای مخزن طبق شکل ۵-۶ هدایت می‌شود و لوله‌ی آب سرد در قسمت پایین مخزن قرار می‌گیرد.

آب گرم کن های بدون مخزن طبق شکل ۵-۷ اغلب از نوع سه فاز و در قدرت های بالا ساخته می شود. المنت های این آب گرم کن در بین لوله های آب قرار می گیرد. در این نوع آب گرم کن، آب سرد از یک سر لوله وارد و آب گرم از سر دیگر لوله خارج می شود. بدین ترتیب آب هنگام عبور از لوله، با گرمای المنت ها تماس پیدا می کند و گرم می شود. عایق بندی حرارتی در این نوع آب گرم کن بسیار مهم است.



(الف)



(ب)


۳-۵- ساختمان آب گرم کن برقی

همان طور که در قسمت ۲-۵ مشاهده شد ساختمان آب گرم کن های برقی از نظر ظاهری و داخلی متنوع است. همچنین نحوه قرار گرفتن قطعات در آب گرم کن های دیواری و زمینی با هم تفاوت دارد.

برای آشنایی با ساختمان آب گرم کن برقی ابتدا قطعات و اجزای تشکیل دهنده دستگاه در شکل های ۵-۸ و ۵-۹ ارائه و سپس بعضی از اجزای دستگاه تشریح می شود.

شکل ۷-۵

شکل ۵-۸ - الف قطعات یک دستگاه آب گرم کن برقی
زمینی را به همراه نام آن‌ها نشان می‌دهد.



(الف)

شکل ۵-۸


شکل ۸-۵- ب قطعات آب گرم کن برقی شکل ۱-۵ را
به همراه نام آنها نشان می‌دهد.



شکل ۸-۵

(ب)


شکل ۹-۵ قطعات یک دستگاه آب گرم کن برقی دیواری را به همراه نام آنها نشان می‌دهد.



شکل ۹-۵

۱-۳-۵- ترموموستات قابل تنظیم در آب گرم کن


برقی: ترموموستات تنظیم کننده‌ی درجه حرارت آب در آب گرم کن برقی از نوع قابل تنظیم گازی و بلودار است. شکل ۵-۱۰ یک نوع ترموموستات گازی بلودار را به همراه محل استقرار لوله‌ی بلو در مجاورت المنت را نشان می‌دهد.



(ب)

شکل ۵-۱۰

(الف)



محل قرار گرفتن لوله‌ی بلو شکل ۵-۱۱

شکل ۵-۱۱ نوع دیگر ترموموستات گازی را نشان می‌دهد که لوله‌ی آن در داخل لوله‌ی مخصوص که به همراه المنت است قرار دارد.



شکل ۵-۱۲


شکل ۵-۱۲ ترموموستات و المنت را به‌طور مجزا نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۳

نحوه‌ی تنظیم ترموموستات با سرولوم یا توسط پیچ گوشته مانند شکل ۵-۱۳ انجام می‌شود.

در شکل ۱۴-۵ قطعات تشکیل دهندهٔ ترموستات گازی را به همراه نام قطعات نشان می‌دهد.



شکل ۱۴




شکل ۱۵



شکل ۱۶

عملکرد ترموستات گازی رادیاتور برقی: با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه‌های ساعت طبق شکل ۱۵-۵، حرکت اهرم فانوسک را سبب می‌شود که صفحهٔ فانوسک که در شکل ۱۶-۵ نشان داده شده است نیروی خود را از روی اهرم میکروسویچ ترموستات بر می‌دارد.

دکمه‌ای که در داخل آن فرنی قرار دارد طبق شکل ۵-۱۷ فرمان قطع و وصل پلاتین‌های ترموموستات را صادر می‌کند.



شکل ۵-۱۷




شکل ۵-۱۸

شکل ۵-۱۸ محل استقرار دکمه و فنر را در داخل قاب نشان می‌دهد.




شکل ۵-۱۹

شکل ۵-۱۹ قسمت میله‌ای یا اهرمی دکمه را نشان می‌دهد که از سمت دیگر قاب مشخص است. در اثر کاهش نیروی فانوسک اهرم به داخل قاب شکل ۵-۱۸ کشیده می‌شود.



شکل ۵-۲۰

همان‌طور که در شکل ۵-۲۰ نشان داده شده است در اثر کاهش نیروی اهرم ترموموستات، پلاتین‌ها بسته می‌شود.



(الف)

شکل ۵-۲۱


با قرار گرفتن پلاتین متحرک روی پلاتین ثابت طبق شکل ۵-۲۱-الف فاز از طریق پلاتین‌های بسته‌ی ترموموستات به المنت می‌رسد.

سیم نول نیز مستقیماً به المنت وصل شده است (شکل ۵-۲۱-ب). اتصال سیم‌های فاز و نول به المنت سبب می‌شود که المنت گرم کند و درجه حرارت آب را در آب گرم کن بالا بیرد. با گرم شدن آب، گاز درون لوله‌ی بلو ابساط پیدا می‌کند و حجم آن اضافه می‌شود. از دیاد حجم گاز سبب وارد کردن فشار به صفحه‌ی فانوسک می‌شود و اهرم ترموموستات را به داخل فشار می‌دهد. زمانی که درجه حرارت آب به میزان تنظیم شده توسط ترموموستات رسید، پلاتین‌های ترموموستات باز می‌شود و مدار تغذیه‌ی المنت را قطع می‌کند. با سرد شدن آب و پایین آمدن درجه حرارت سیکل کاری ترموموستات مجدداً تکرار می‌شود.

۵-۳-۲ ترموموستات محافظ اضافه حرارت یا ترموموستات ثابت: این ترموموستات که به صورت سری با المنت قراردارد، در درجه حرارت ثابت و از پیش تنظیم شده که مقدار آن حدود ۹۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است، فرمان قطع را به مدار الکتریکی المنت می‌دهد.

شکل ۵-۲۲ دو ترموموستات بی‌متالی از نوع صفحه‌ای را نشان می‌دهد.

در شکل ۵-۲۳ یک ترموموستات محافظ اضافه حرارت از نوع گازی بلودار را مشاهده می‌کنید.




شکل ۵-۲۳




شکل ۵-۲۵

۵-۳-۳ المنت آب گرم کن برقی: المنت آب گرم کن برقی در توان‌های مختلف و مدل‌های گوناگون طراحی و ساخته می‌شود. شکل ۵-۲۴ یک نوع المنت آب گرم کن برقی را با لوله‌ی مربوط به قرارگرفتن لوله‌ی بلویا مخزن گاز حساس ترموموستات را نشان می‌دهد. این لوله در وسط المنت قرار دارد. شکل ۵-۲۵ نوعی دیگر المنت آب گرم کن برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۴

محل قرارگرفتن لوله بلو




شکل ۵-۲۶ یک نوع دیگر امنت آب گرم کن برقی را که دارای دو لوله توخالی است نشان می‌دهد. یکی از لوله‌ها برای قرار گرفتن لوله‌ی بلوی ترمومتر گازی قابل تنظیم برای کنترل درجه حرارت آب و دیگری برای قرار گرفتن لوله‌ی بلوی ترمومتر گازی محافظ اضافه حرارت است. این لوله‌ها در شکل ۵-۲۶ با شماره‌های ۱ و ۲ مشخص شده است.



شکل ۵-۲۷ مقدار مقاومت اهمی امنت یک نوع آب گرم کن برقی 2400 وات را توسط اهمتر نشان می‌دهد. مقدار این مقاومت $20/2$ اهم است.

محل خروج آب گرم




شکل ۳-۵-۴ مخزن و بدنه‌ی آب گرم کن برقی: مخزن آب گرم کن برقی از ورق فولادی گالوانیزه یا مواد مصنوعی از جنس پلی پروپیلن تهیه می‌شود. همان‌طور که در شکل ۵-۲۸ نشان داده شده است در قسمت پایین مخزن آب گرم کن برقی از نوع زمینی، محل ورودی آب سرد و در قسمت بالای آن محل خروجی آب گرم وجود دارد.

لولهی خروجی آب گرم



شکل ۵-۲۹


جنس بدنه‌ی آب گرم کن برقی از ورق گالوانیزه یا مواد مصنوعی (نوعی پلاستیک) است. در شکل ۵-۲۸ و ۵-۲۹ دو نما از بدنه‌ی آب گرم کن برقی به همراه نمای مناسب از مخزن آن‌ها که داخل بدنه قرار می‌گیرد را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵-۳۰

۳-۵-۵-چراغ نشان دهنده: بر روی تمام آب گرم کن‌های برقی چراغ نشان دهنده‌ای نصب می‌شود که همزمان با المتن از ترموستات قابل تنظیم فرمان می‌گیرد و با در مدار قرار گرفتن المتن، چراغ نشان دهنده، روشن و با قطع مدار المتن، چراغ نشان دهنده خاموش می‌شود. شکل ۵-۳۰-الف، ب و ج چراغ نشان دهنده‌ی آب گرم کن برقی و محل نصب آن را در شکل ۵-۳۰-د نشان می‌دهد.

۳-۵-۶-نشان دهنده‌ی درجه حرارت آب: برای اطلاع از میزان درجه حرارت آب گرم، در آب گرم کن برقی از نشان دهنده‌ی درجه حرارت استفاده می‌شود (شکل ۳۱-۵). نشان دهنده‌ی درجه حرارت آب را به همراه محل نصب آن در دستگاه آب گرم کن نشان می‌دهد. نشان دهنده‌ی درجه حرارت آب دارای صفحه حساس به گرمای است. این صفحه حساس با سطح خارجی مخزن آب گرم کن تماس دارد و توسط فنری به عقربه مشخص کننده‌ی درجه حرارت متصل می‌شود. با گرم شدن آب، سطح خارجی مخزن نیز گرم می‌شود و گرما سبب ابساط طولی فنر و انحراف بیشتر عقربه می‌گردد.



شکل ۵-۳۱

مخزن آب گرم کن باید از ورق گالوانیزه باشد تا از این نشان دهنده استفاده شود.



شکل ۵-۳۲

۵-۳-۷ سیم رابط:

سیم رابط آب گرم کن مطابق شکل ۵-۳۲ سه رشته دارد. یکی از سیم‌ها که عایق آن به رنگ سبز و زرد است به سیم زمین اختصاص داده می‌شود.



شکل ۵-۳۳

۵-۳-۸ ترمینال:

شکل ۵-۳۳ ترمینال پلاستیکی دوخانه‌ی آب گرم کن برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳۴

۵-۳-۹ سیم‌های رابط داخلی با روکش نسوز:

شکل ۵-۳۴ سیم‌های رابط داخلی برای اتصال اجزای مدار الکتریکی آب گرم کن را به همراه عایق یا روکش نسوز نشان می‌دهد. مقطع سیم‌های رابط می‌باید حداقل $2/5$ میلی متر مربع باشد تا تحمل جریان الکتریکی مدار را داشته باشد.



شکل ۵-۳۵

۵-۳-۱۰ نحوه قراردادن روکش لوله‌ای نسوز^۱ روی

فیش یا سرسیم رابط را نشان می‌دهد.

^۱- روکش لوله‌ای نسوز را اصطلاحاً در بازار ماکارونی نسوز می‌نامند.

۵-۳۶- شیر اطمینان آب گرم کن برقی: استفاده از شیر اطمینان به همراه لوله‌ی سرریز^۱ در آب گرم کن برقی بسیار ضروری است، زیرا اگر در اثر عمل نکردن ترمومترات درجه حرارت آب داخل مخزن از 100° درجه سانتی گراد بالا رود آب داخل مخزن بخار می‌شود و فشار داخل مخزن را افزایش می‌دهد. افزایش فشار ممکن است موجب انفجار مخزن شود. برای جلوگیری از خطر انفجار از شیر اطمینان طبق شکل ۵-۳۶ استفاده می‌کنند. اصولاً بین مخزن و شیر اطمینان هیچ واسطه‌ی دیگری نظیر شیرفلکه نبایستی قرار داده شود.



شکل ۵-۳۶

شیر اطمینان می‌بایست در محدوده‌ی 90° تا 95° درجه‌ی سانتی گراد عمل کند و آب و بخاری که دمای آن از درجه حرارت مجاز بالا رفته است از لوله‌ی سرریز تخلیه شود.



شکل ۵-۳۷

هر چند وقت یک‌بار قسمت دستی شیر اطمینان را طبق شکل ۵-۳۷ فشار دهید تا از صحت عملکرد آن در موقع خطر اطمینان حاصل کنید.



شکل ۵-۳۸

۵-۳۷- شیرفلکه آب سرد و روودی: برای قطع آب سرد و روودی در هنگام تعمیر و باز کردن آب گرم کن از شیر فلکه‌ای مانند شکل ۵-۳۸ استفاده می‌شود.



شکل ۵-۳۹

۱۲-۳-۵- شیر یک طرفه^۱: چنانچه فشار در لوله‌ی آب سرد ورودی یا شبکه‌ی آب رسانی منزل کاهش باید یا درجه حرارت آب بیش از حد بالا رود و بخار ایجاد شود، آب گرم وارد قسمت لوله‌ی آب سرد می‌شود.



شکل ۵-۴۰

برای جلوگیری از برگشت آب گرم داخل مخزن به مسیر لوله‌ی آب سرد از شیر یک طرفه استفاده می‌شود.

شکل ۵-۴۰ و ۵-۳۹ دو نما از یک شیر یک طرفه را نشان می‌دهد که مخصوصاً لوله $\frac{1}{2}$ اینچ است.




شکل ۵-۴۱

طبق شکل ۵-۴۱ در جهت فلش شیر یک طرفه باز است و آب سرد به سمت آب گرم کن جریان دارد.



شکل ۵-۴۲

در شکل ۵-۴۲ شیر یک طرفه بسته است و آبی از طرف آب گرم کن به شبکه‌ی لوله کشی آب سرد منزل وارد نمی‌شود.




شکل ۵-۴۳

۴-۵- مدار الکتریکی آب گرم کن برقی
 در مدار شکل ۴-۳ با قراردادن دسته‌ی ترموستات قابل تنظیم θ_1 روی درجه‌ی موردنظر، میکروسویچ ترموستات وصل می‌شود و المنت R شروع به گرم کردن آب می‌کند. وقتی درجه حرارت آب به مقدار تنظیم شده‌ی ترموستات θ_1 رسید ترموستات قطع می‌کند. چنان‌چه به دلایلی ترموستات θ_1 نتواند مدار را قطع کند، درجه حرارت آب بالاتر می‌رود یا به مرز 90°C می‌رسد. در این حالت ترموستات θ_2 عمل می‌کند و اتصال کوتاه دو سر بیزره H باز بیزره را به صدا درمی‌آورد بدین ترتیب عملکرد اضطراری دستگاه را اعلام می‌کند.



شکل ۵-۴۴

شکل ۵-۴۴ مدار الکتریکی و ارتباط قطعات واقعی مدار را نشان می‌دهد. سیم اتصال زمین از طریق یک پیچ همراه با قاب پلاستیکی به بدنه‌ی آب گرم کن محکم می‌شود و ارتباط اتصال زمین را برقرار می‌کند.




شکل ۵-۴۵

شکل ۵-۴۵ مدار الکتریکی یک دستگاه آب گرم کن برقی را به همراه ترمینال T₁، فیوز حفاظت F₁ کننده‌ی ترموستات θ و چراغ نشان‌دهنده‌ی h₁ و المنت R نشان می‌دهد.

آبرسانی منزل یا افزایش بیش از حد درجه حرارت آب و بالا رفتن فشار داخل مخزن، آب گرم وارد لوله‌ی آب سرد منزل نشود. اما در این دستگاه شیر آب گرم در سمت راست قرار گرفته و باستن آن، مسیر آب گرم به شبکه‌ی آب سرد منزل را هم می‌بندد و نیاز به شیر یک طرفه نیست. انتهای لوله‌ی آب سرد تا قسمت پایین و انتهای لوله آب گرم تا قسمت بالای مخزن آب گرم کن هدایت شده است. تغذیه‌ی الکتریکی آب گرم کن از یک پریز اختصاصی سه‌سیمه صورت می‌گیرد.

۵-۵-۵-۵ مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی
مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی به طور مجزا در دو دستگاه آب گرم کن دیواری و زمینی مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱-۵-۵-۵ مسیر آب سرد و گرم در آب گرم کن
دیواری: شکل ۵-۴۶ مسیرهای آب سرد و گرم را در یک دستگاه آب گرم کن دیواری نشان می‌دهد.
در مسیر ورودی آب سرد به آب گرم کن می‌توان از شیر یک طرفه استفاده کرد تا در هنگام کاهش فشار آب سرد در شبکه




شکل ۵-۴۶

محافظه اضافه حرارت است که لوله های بلو و لوله ای محل استقرار آنها در شکل مشاهده می شود.

برای قطع آب ورودی در هنگام تعمیر، شیر فلکه و برای جلوگیری از برگشت آب به لوله ای آب سرد شبکه آبرسانی منزل از شیر یک طرفه استفاده شده است. و دستگاه دارای یک پریز اختصاصی سه سیمه است.

۵-۵-۲ مسیرهای آب سرد و گرم در آب گرم کن زمینی: شکل ۴۷-۵ مسیرهای آب سرد و گرم را در یک دستگاه آب گرم کن زمینی نشان می دهد.

لوله ای آب سرد تا انتهای مخزن هدایت می شود اماً انتهای لوله ای آب گرم در قسمت بالایی مخزن زیر فلانچ آب گرم کن قرار گرفته است. دستگاه مجهر به ترمومتر قابل تنظیم و ترمومتر



شکل ۴۷

۶-۵- کار عملی شماره‌ی (۱): روش باز کردن آب‌گرمکن برقی

۱-۶-۵- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

- میز تعمیر لوازم خانگی همراه با وسایل اندازه‌گیری
- انبردست، یک عدد
- آچار دوسر تخت میلیمتری، یک سری
- آچار فرانسه، یک عدد
- وسایل لحیم کاری
- وسایل حفاظتی و ایمنی، مانند فیوز
- سرسیم، سیم رابط، کابل رابط و عایق نسوز، به مقدار مورد نیاز
- انبر پرس سرسیم، یک عدد



شکل ۵-۴۸

■ آب‌گرمکن برقی، یک دستگاه

■ قطعات یدکی، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض

■ ترمومتر گازی قابل تنظیم، یک دستگاه

■ انبر سیم‌چین، یک عدد

■ انبر دمباریک، یک عدد

■ انبر سیم‌لخت کن، یک عدد

■ آوومتر، یک دستگاه

■ آچار شلاقی، یک عدد

■ پیچ‌گوشتی چهارسو، یک سری

■ پیچ‌گوشتی تخت، یک سری

۲-۶-۵- نکات ایمنی

▲ با استفاده از عایق لوله‌ای نسوز ماکارونی نسوز، اجزای مدار را کاملاً از هم عایق کنید (شکل ۵-۴۸).



شکل ۵-۴۹

▲ هر چند وقت یک بار فیش مخصوص اتصال زمین را با بدنه‌ی دستگاه اهم‌گیری کنید تا از ارتباط کامل آن اطمینان حاصل کنید (شکل ۵-۴۹).



شکل ۵-۵۰

▲ به وسیله‌ی اهم‌متر، مقاومت عایقی بین ترمینال‌های المنت و بدنه را طبق شکل ۵-۵۰ کنترل کنید. در این آزمایش مقاومت عایقی المنت با بدنه باید بیشتر از ۱۰ مگا‌اهم باشد.



شکل ۵-۵۱

▲ هنگام پیاده کردن قطعات دستگاه، از روی مدار مونتاژ شده، نقشه‌ی مدار آب‌گرم کن را رسم کنید تا در زمان سوار کردن قطعات با اشکال مواجه نشوید.



شکل ۵-۵۲

▲ برای جلوگیری از خطر افزایش فشار بخار در داخل مخزن آب‌گرم کن و انفجار مخزن، از شیر اطمینان طبق شکل ۵-۵۲ در خروجی لوله آب‌گرم استفاده کنید.
▲ حداقل ماهی یک بار شیر اطمینان را امتحان کنید.



شکل ۵-۵۳

▲ برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خسارت در اثر خرابی و سوراخ شدن آب‌گرم کن از شیر فلکه نشان داده شده در شکل ۵-۵۳ برای ورودی آب سرد استفاده کنید.



شکل ۵-۵۴

▲ برای جلوگیری از ورود آب‌گرم به لوله‌ی آب سرد ورودی از شیر یک‌طرفه طبق شکل ۵-۵۴ استفاده کنید. جهت نصب شیر یک‌طرفه با فلش در شکل مشخص شده است دو طرف این شیر و عملکرد آن را در دو جهت نشان می‌دهد.



شکل ۵-۵۵

جهت فلش روی شیر یک طرفه باید به سمت آب گرم کن باشد.

توجه



شکل ۵-۵۶

▲ هنگام نصب ترموستات گازی، لوله موبی آن را کاملاً به صورت حلقه درآورید تا سبب اتصال اجزای الکتریکی مهم به بدنه دستگاه نشوند (شکل ۵-۵۶).

▲ تاخوردگی لوله موبی موجب بسته شدن آن می‌شود.
مراقب باشید تا لوله تا نخورد.




شکل ۵-۵۷

▲ ترموستات گاز که لوله بلوی آن کوتاه و فاقد لوله موبی است این‌تر است (شکل ۵-۵۷).



شکل ۵-۵۸

▲ انتخاب نوع ترموستات می‌تواند درجه‌ی اینمی را بالا ببرد. به عنوان مثال ترموستات شکل ۵-۵۸ اتصال مطمئن‌تری را نسبت به ترموستات شکل ۵-۵۶ ایجاد کرده است.



شکل ۵-۵۹

▲ همواره برای نشان دادن وضعیت آب گرم، داخل آب گرم کن، از نشان‌دهنده‌ی میزان آب و درجه حرارت استفاده کنید (شکل ۵-۵۹).

▲ آب‌بندی المفت با بدنه را به‌طور کامل انجام دهید تا خطر برق‌گرفتگی ایجاد نشود (شکل ۵-۶).



شکل ۵-۶



شکل ۶-۱

▲ قبل از شروع کار عملی و اجرای آن دوشاخه‌ی ارت‌دار سیم‌رباط را از پریز برق به‌طور کامل بیرون بیاورید تا خطر برق‌گرفتگی ایجاد نشود (شکل ۶-۱).

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۱) نکات ایمنی را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید. به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

توجه

زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱): ۱۲ ساعت



شکل ۶-۲

۳-۶-۵-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)
(قسمت اول)

روش باز کردن قاب پلاستیکی آب‌گرمکن برقی
• با پیچ‌گوشتی چهارسو، پیچ‌های محکم‌کننده‌ی قاب پلاستیکی به بدنه دستگاه را باز کنید (شکل ۶-۵).



شکل ۶-۳

• قاب را از بدنه جدا کنید (شکل ۶-۵). ارتباط قطعات الکتریکی مدار را که در شکل به‌خوبی نشان داده شده است روی یک قطعه کاغذ رسم کنید تا نقشه‌ی مونتاژ مدار را در اختیار داشته باشید و هنگام سوار کردن قطعات با مشکل مواجه نشوید.



شکل ۵-۶۴



شکل ۵-۶۵



شکل ۵-۶۶

۴-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوم) روشن باز کردن سیم‌های رابط المنت

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۳-۶-۵ انجام می‌شود.

- لوله‌های عایق نسوز را از روی فیش‌ها تا سر سیم‌های رابط المنت بردارید تا سر سیم‌ها را ببینید (شکل ۵-۶۴).

- به وسیله‌ی دمباریک سر سیم رابط را طبق شکل ۵-۶۵ از ترمینال روی المنت جدا کنید.

- سر سیم دیگر سیم رابط را با دمباریک بگیرید و آن را از ترمینال المنت بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۶).


۴-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت سوم) روشن باز کردن ترموموستات قابل تنظیم

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۴-۶-۵ انجام می‌شود.

- لوله‌ی بلوی ترموموستات را از محل قرارگرفتن آن در لوله‌ی توخالی المنت بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۷).




شکل ۵-۶۷



شکل ۵-۶۸

- در شکل ۵-۶۸ لوله‌ی بلوی ترموستات به همراه چراغ نشان دهنده، لوله‌ی مویی و قسمت پلاتین‌دار ترموستات مشاهده می‌شود.



شکل ۵-۶۹

- به وسیله‌ی دمباریک سرسیم‌های رابط ترموستات را از ترمینال‌های ترموستات بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۹).



شکل ۵-۷۰

- سر ولوم ترموستات را مطابق شکل ۵-۷۰ به وسیله پیچ‌گوشتی تخت مناسب از پیچ ولوم ترموستات جدا کنید.


در صورت داشتن پیچ نگهدارنده، آن را به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی مناسب شل کنید.

توجه




شکل ۵-۷۱

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های محکم کننده ترموستات به قاب پلاستیکی را مطابق شکل ۵-۷۱ باز کنید.




شکل ۵-۷۲



شکل ۵-۷۳

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، دو عدد پیچ محکم کننده قاب های ترموستات را مطابق شکل ۵-۷۳ باز کنید.

- ترموستات مطابق شکل ۵-۷۴ از قطعات مختلف تشکیل می‌شود. در صورت معیوب شدن می‌توان نسبت به تعویض هر قطعه‌ی آن اقدام کرد.



شکل ۵-۷۴



شکل ۵-۷۵

۶-۵-۵-۶- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت چهارم)

روش باز کردن بدنه و مخزن

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۶-۵-۵-۶-۵ انجام می‌شود.

- با پیچ گوشی چهارسوی مناسب پیچ‌های محکم کننده بدنه به پایه‌ی آب گرم کن را باز کنید (شکل ۵-۷۵).



شکل ۵-۷۶

- پس از باز کردن پیچ‌های محکم کننده بدنه به پایه، به آرامی به کمک دو دست، بدنه را به سمت بالا حرکت دهید و آن را از مخزن جدا کنید (شکل ۵-۷۶).



شکل ۵-۷۷

- شکل ۵-۷۷- مخزن و بدنه را به تفکیک نشان می‌دهد.
در زمان سوار کردن (مونتاژ) مخزن و بدنه باید محل ورود و خروج آب در مخزن و محل ترمینال‌های المنت در مقابل دریچه‌های مخصوص آن‌ها در بدنه قرار گیرد.



شکل ۵-۷۸

۷-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت پنجم)

روشن باز کردن المنت

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۶-۶-۵ انجام
می‌شود.

- پس از جدا کردن مخزن و بدنه مطابق شکل ۵-۷۸ با آچار شلاقی یا آچار تخت بزرگ یا بهوسیله آچار فرانسه‌ی مناسب پیچ نگهدارنده‌ی المنت را از مخزن در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت باز کنید.



شکل ۵-۷۹

- پس از باز کردن پیچ المنت، المنت را مطابق شکل ۵-۷۹ از مخزن بیرون بیاورید.



شکل ۵-۸۰



شکل ۵-۸۱



شکل ۵-۸۲



شکل ۵-۸۳

- در شکل ۵-۸۰ المتن کاملاً از مخزن جدا شده است.
چنانچه المتن معیوب باشد با درنظر گرفتن اندازه‌ی طول، اهم و
قدرت آن می‌توانید نسبت به تهیه و تعویض آن اقدام کنید.

۵-۶-۸-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت ششم)

- روش باز کردن چراغ نشان دهنده
به وسیله‌ی دمباریک سیم‌های رابط به چراغ نشان دهنده
را بیرون بیاورید (شکل ۵-۸۱).

- مطابق شکل ۵-۸۲ خارهای پلاستیکی چراغ را با
پیچ‌گوشتی تخت مناسب فشار دهید تا بدنه‌ی چراغ از قاب
پلاستیکی خارج شود.

- مطابق شکل ۵-۸۳ قاب چراغ را با دست بگیرید و از
بدنه بیرون بیاورید. در صورتی که چراغ معیوب بود آن را تعویض
کنید.



شکل ۵-۸۴



شکل ۵-۸۵



شکل ۵-۸۶



شکل ۵-۸۷

۹-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت هفتم)

روش باز کردن ترمینال

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۹-۶-۴-۵ انجام
می‌شود.

- برای باز کردن ترمینال ابتدا پیچ‌های نگهدارنده‌ی سیم‌های رابط به ترمینال را مطابق شکل ۵-۸۴ با پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.

- پس از باز کردن تمامی سیم‌های رابط از ترمینال مطابق شکل ۵-۸۵، توسط پیچ‌گوشتی چهارسوی پیچ نگهدارنده‌ی ترمینال به قاب پلاستیکی را باز کنید.

- بعد از باز کردن پیچ نگهدارنده‌ی ترمینال به قاب پلاستیکی، ترمینال را طبق شکل ۵-۸۶ باز و در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.

۹-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت هشتم)

روش باز کردن سیم رابط

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۹-۶-۴-۵ انجام
می‌شود.

- مطابق شکل ۵-۸۷ بعد از آزاد کردن سر سیم‌های رابط از ترمینال، پیچ‌های محکم کننده‌ی بست روی کابل را با پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.



شکل ۵-۸۸

- بعد از باز کردن بست نگه دارنده کابل طبق شکل ۵-۸۸ سیم رابط باز می شود و در صورت معیوب بودن می توانید نسبت به تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۵-۸۹

تمرین عملی: قطعات شکل ۵-۸۹ را نامگذاری کنید.

- مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای آبگرم کن بر قبی بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بررسیید.

هنگام سوار کردن قطعات اتو از نقشه مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه

پس از بستن دستگاه، زیر نظر مربی خود، دوشاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحبت عملکرد آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد بهره برداری قرارداد.

توجه

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره (۱) به دست آورده اید به طور خلاصه بنویسید.

- -۱
- -۲
- -۳
- -۴
- -۵
- -۶
- -۷
- -۸
- -۹
- -۱۰